

WORKBOOK
2018 BIKES

WORKBOOK BIKES 2018

MTB 3
CHISEL MEN 5
EPIC MEN 9
EPIC HT MEN 17
CAMBER FSR MEN 25
STUMPJUMPER FSR 31
ENDURO FSR MEN 39
DEMO FSR MEN 49
CHISEL WMN 55
EPIC WMN 59
EPIC HT WOMEN 63
CAMBER FSR WOMEN 65

CORE MTB 69
ROCKHOPPER MEN 71
PITCH MEN 77
HOTROCK 83
RIPROCK 89
FATBOY KIDS 97
ROCKHOPPER WMN 101
PITCH WMN 105

CORE FITNESS 111
CROSSTRAIL 113
SIRRUS MEN 121
ARIEL 129
SIRRUS WMN 135

ADVENTURE 141
DIVERGE MEN 143
SEQUOIA 151
DIVERGE WMN 165

ROAD 169
VENGE 171
TARMAC MEN 177
ROUBAIX 187
SHIV 197
SHIV TT 201
CRUX 203
TARMAC WMN 211
AMIRA 215
RUBY 219

CORE ROAD 225
ALLEZ 227
LANGSTER 233
DOLCE 235

TURBO 239
LEVO HT MEN 241
LEVO FSR MEN 245
LEVO HT WMN 253
LEVO FSR WMN 257
KENEVO FSR 261
VADO MEN 263
VADO WMN 269
COMO 275

Änderungen bezüglich Produktportfolio, Spezifikationen und Preisen vorbehalten.



MTB



CHISEL MEN

MEN'S CHISEL EXPERT - 2X

1999 CHF



RKTRED/BLK



BLK/HYP

Das neue Chisel Expert 2x ist perfekt für den Einstieg in die XC-Rennwelt. Durch unser innovatives D'Aluisio Smartweld Schweißverfahren heben wir die Aluminium-Technologie im Rahmenbau auf eine neue Entwicklungsstufe.

- Die D'Aluisio Smartweld Technologie mit optimierten Fügestellen im Steuerkopf- und Tretlagerbereich erhöht Festigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit für einen bemerkenswert leistungsfähigen Rahmen aus M5 Premium Aluminium. Die flinke XC 29 Geometrie verleiht dir ein präzises und sicheres Handling auf kniffeligen Kursen.
- Die Rock Shox Reba RL Federgabel mit 90 bzw. 100 mm Federweg und 15 mm-Steckachse bietet hohe Kontrolle durch einstellbare Druck- und Zugstufe. Dank Solo Air™ arbeitet die Gabel sehr ausgewogen und lässt sich einfach auf das Fahrergewicht einstellen.
- Die neuen Shimano SLX Schalthebel mit dem ultra knackigen Shimano XT M8000 Schaltwerk sorgen für ein sehr präzises Schaltverhalten.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel)
VORDERRADNABE	Specialized Alloy 29, 25mm internal width, 24h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Specialized Alloy 29, 25mm internal width
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 29x2.3", 60 TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 29x2.1", 60 TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect
KETTENBLÄTTER	26/36T
INNENLAGER	Race Face Threaded BSA
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
UMWERFER	Shimano SLX, down swing, 2x11
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 160mm rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.8mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91718-3502	MEN'S CHISEL EXPERT - 2X	RKTRED/BLK	S
91718-3503			M
91718-3504			L
91718-3505			XL
91718-3402	MEN'S CHISEL EXPERT - 2X	BLK/HYP	S
91718-3403			M
91718-3404			L
91718-3405			XL

2018 CHISEL MEN

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	605	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	704	730
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1073	1100	1128	1154
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	567	594	622	648
Bike Standover Height (mm)	760	790	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

MEN'S CHISEL COMP

1699 CHF



LTBLU/RKTRED



BLK/RKTRED

Das neue Chisel Comp ist perfekt für den Einstieg in die XC-Rennwelt. Durch unser innovatives D'Aluisio Smartweld Schweißverfahren heben wir die Aluminium-Technologie im Rahmenbau auf eine neue Entwicklungsstufe.

- Die D'Aluisio Smartweld Technologie mit optimierten Fügestellen im Steuerkopf- und Tretlagerbereich erhöht Festigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit für einen bemerkenswert leistungsfähigen Rahmen aus E5 Premium Aluminium. Die flinke XC 29 Geometrie verleiht dir ein präzises und sicheres Handling auf kniffeligen Kursen.
- Die Rock Shox Judy Federgabel mit 90 bzw. 100 mm Federweg und 15 mm-Steckachse bietet hohe Kontrolle durch einstellbare Druck- und Zugstufe. Dank Solo Air™ arbeitet die Gabel sehr ausgewogen und lässt sich einfach auf das Fahrergewicht einstellen.
- Die neuen Shimano Deore Schalthebel mit dem ultra knackigen Shimano XT Schaltwerk sorgen für ein sehr präzises Schaltverhalten.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	RockShox Judy 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel)
VORDERRADNABE	Front hub, disc, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Specialized Alloy 29, 25mm internal width
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 29x2.3", 60 TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
HINTERREIFEN	Fast Trak, 2Bliss Ready, 29x2.3"
KURBELGARNITUR	Stout XC Alloy Boost
KETTENBLÄTTER	Stout 36/22T
INNENLAGER	Threaded BSA
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, i-spec clamp, 11-speed
UMWERFER	Shimano Deore down swing, 2x10
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano Deore, 10-speed, 11-36t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 160mm rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Alloy, 3D forged, 4-bolt, 6-degree
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, 2-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.8mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

2018 CHISEL MEN

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	605	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	704	730
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1073	1100	1128	1154
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	567	594	622	648
Bike Standover Height (mm)	760	790	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91718-5202	MEN'S CHISEL COMP	LTBLU/RKTRED	S
91718-5203			M
91718-5204			L
91718-5205			XL
91718-5002	MEN'S CHISEL COMP	BLK/RKTRED	S
91718-5003			M
91718-5004			L
91718-5005			XL

EPIC MEN

MEN'S S-WORKS EPIC XTR DI2

10999 CHF



SATIN RKTRED/BLK

Bei all den Titeln, die unsere Athleten auf S-Works Epic Bikes bereits gewonnen haben, drängt sich die Frage auf, wie ein derart leistungsstarkes Bike überhaupt noch spürbar verbessert werden kann. Um die Performance einmal mehr anzuheben, haben unsere Ingenieure clevere Neuerungen für weniger Gewicht, optimierte Suspension und einen breiteren Einsatzbereich einfließen lassen. Der exklusive Rahmen aus FACT 12m ist nun noch leichter, hebt die Effizienz und setzt in Verbindung mit der neu konfigurierten Brain-Technologie neue Akzente in der legendären Epic-Familie sowie darüber hinaus.

- Rider-First Engineered™ Rahmen und Hinterbau aus FACT 12m Karbon bilden eine hoch leistungsfähige Einheit für ein schnelles, agiles Chassis. Die verfeinerte Geometrie und das Brain 2.0 mit 100 mm Federweg schaffen ein leichtes XC Bike, das bei Performance und Fahrspaß seinesgleichen sucht.
- Custom RockShox SID World Cup mit Brain-Technologie, von oben einstellbarem Brain-Fade und custom Offset für ideal abgestimmte XC-Performance.
- Mit dem ausgereiften XTR Di2 Antrieb gelingt jeder Schaltvorgang blitzschnell und präzise.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 12m, XC Geometry, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
GABEL	RockShox SID WC Brain 29, top-adjust Brain Fade, Solo Air, tapered carbon crown and steerer, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, 42mm offset
DÄMPFER	RockShox/Specialized Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
VORDERRADNABE	Roval Control SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Roval Control SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Competition Race
FELGEN	Roval Control SL, hookless carbon, 25mm internal width, tubeless-ready, hand-built
SCHLÄUCHE	29x1.75/2.4", 60mm Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Race Face Next SL G4, Boost™
KETTENBLÄTTER	Alloy 30T
INNENLAGER	Threaded BB, 24mm spindle
SCHALTHEBEL	Shimano XTR Di2, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano XTR M9050 Di2, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1199 X-DOME, 11-speed, 10-42t
KETTE	SRAM XX1, 11-speed w/ PowerLink
VORDERRADBREMSE	Shimano XTR M9000, hydraulic disc, post mount, metallic pads, 160/180mm rotors
HINTERRADBREMSE	Shimano XTR M9000, hydraulic disc, post mount, metallic pads, 160mm rotors
LENKER	S-Works Carbon Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry S-Works Phenom, carbon rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 34.9mm, Ti bolt
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

2018 EPIC MEN CARBON				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	588	597	611	630
Reichweite (Reach) (mm)	408	433	456	475
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120	140
Lenkwinkel (deg)	69.5	69.5	69.5	69.5
BB Height (mm)	332.6	332.6	332.6	332.6
BB Drop (mm)	38.9	38.9	38.9	38.9
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	506	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	659	688	716	742
Kettenstreben (mm) (mm)	438	438	438	438
Radstand (mm)	1095	1123	1152	1178
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	764	770	776	799
Seat Tube Length (mm)	400	434	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74.75	74.75	74.75	74.75

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90318-0002	MEN'S S-WORKS EPIC XTR DI2	SATIN RKTRED/BLK	S
90318-0003			M
90318-0004			L
90318-0005			XL

MEN'S S-WORKS EPIC XX1 EAGLE

9999 CHF



BLK/METWHTSIL



CMLN/RKTRED/BLK

Kompromisslos schnell, wendig, leicht und effizient. So kennen wir das Epic S-Works. Dabei potenziert die neue Generation alle diese Qualitäten für eine noch beeindruckendere Performance. Der exklusive Rahmen aus FACT 12m ist nun noch leichter, steigert die Effizienz und setzt in Verbindung mit der neu konfigurierten Brain-Technologie frische Akzente in der legendären Epic-Familie sowie darüber hinaus.

- Rider-First Engineered™ Rahmen und Hinterbau aus FACT 12m Karbon bilden eine hoch leistungsfähige Einheit für ein schnelles, agiles Chassis. Die verfeinerte Geometrie und das Brain 2.0 mit 100 mm Federweg schaffen ein leichtes XC Bike, das bei Performance und Fahrspaß seinesgleichen sucht.
- Custom RockShox SID World Cup mit Brain-Technologie, von oben einstellbarem Brain-Fade und custom Offset für ideal abgestimmte XC-Performance.
- Mit dem SRAM XX1 Eagle Antrieb steht eine enorme Übersetzungsbandbreite zur Verfügung. Auf die präzise Funktion ist selbst unter widrigen Verhältnissen Verlass.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 12m, XC Geometry, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
GABEL	RockShox SID WC Brain 29, Top-Adjust Brain Fade Adjust, Solo Air, tapered carbon crown/steerer, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, 42mm offset
DÄMPFER	RockShox/Specialized Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
VORDERRADNABE	Roval Control SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Roval Control SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Competition Race
FELGEN	Roval Control SL, hookless carbon, 25mm internal width, tubeless-ready, hand-built
SCHLÄUCHE	29x1.75/2.4", 60mm Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	SRAM XX1 Eagle, Boost™ 148, 170/175mm crankarm, 24mm spindle
KETTENBLÄTTER	Alloy Eagle 32T
INNENLAGER	SRAM GXP
SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle™, 12-speed
KASSETTE	SRAM 1295 Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM XX1 Eagle, 12-speed w/ PowerLock
VORDERRADBREMSE	SRAM Level Ultimate, hydraulic disc, carbon lever, titanium hardware, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level Ultimate, hydraulic disc, carbon lever, titanium hardware, organic pads, 160mm rotor
LENKER	S-Works Carbon Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry S-Works Phenom, carbon rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 34.9mm, Ti bolt
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

2018 EPIC MEN CARBON				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	588	597	611	630
Reichweite (Reach) (mm)	408	433	456	475
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120	140
Lenkwinkel (deg)	69.5	69.5	69.5	69.5
BB Height (mm)	332.6	332.6	332.6	332.6
BB Drop (mm)	38.9	38.9	38.9	38.9
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	506	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	659	688	716	742
Kettenstreben (mm) (mm)	438	438	438	438
Radstand (mm)	1095	1123	1152	1178
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	764	770	776	799
Seat Tube Length (mm)	400	434	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74.75	74.75	74.75	74.75

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90318-0302	MEN'S S-WORKS EPIC XX1 EAGLE	BLK/METWHTSIL	S
90318-0303			M
90318-0304			L
90318-0305			XL
90318-0202	MEN'S S-WORKS EPIC XX1 EAGLE	CMLN/RKTRED/BLK	S
90318-0203			M
90318-0204			L
90318-0205			XL

MEN'S EPIC PRO

7899 CHF



BLK/CMLN

Das neue Epic Pro schafft es in mehrerlei Hinsicht auf's Podium: clevere Neuerungen für weniger Gewicht, optimierte Suspension und breiterer Einsatzbereich. Ideales Terrain für das Epic Pro sind kniffelige XC Strecken mit Trail-Charakter. Der exklusive Rahmen aus FACT 11m senkt das Gewicht, hebt die Effizienz und setzt in Verbindung mit der neu konfigurierten Brain-Technologie neue Akzente in der legendären Epic-Familie sowie darüber hinaus.

- Rider-First Engineered™ Rahmen und Hinterbau aus FACT 11m Karbon bilden eine hoch leistungsfähige Einheit für ein schnelles, agiles Chassis. Die verfeinerte Geometrie und das Brain 2.0 mit 100 mm Federweg schaffen ein leichtes XC Bike, das bei Performance und Fahrspaß seinesgleichen sucht.
- Custom RockShox SID mit Brain-Technologie, von oben einstellbarem Brain-Fade und custom Offset für ideal abgestimmte XC-Performance.
- Der edle SRAM X01 Eagle 1x12 Antrieb funktioniert präzise und schnell, selbst unter widrigen Bedingungen. Die noch breiter gefächerte Übersetzung erlaubt kleinere Berggänge und schnellere Speed-Phasen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 11m, full carbon frame, XC Geometry, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
GABEL	RockShox SID 29 with Brain, tapered alloy steerer, bottom-adjust Brain Fade, Solo Air, 110x15mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, 42mm offset,
DÄMPFER	RockShox/Specialized Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
VORDERRADNABE	Roval Alloy, disc, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Control Carbon, 22mm internal width, tubeless-ready
SCHLÄUCHE	29x1.75/2.4", 60mm Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Truvativ Stylo, carbon, Boost™ 148, 175/170mm 24mm spindle
KETTENBLÄTTER	Alloy Eagle 32T
INNENLAGER	SRAM GXP
SCHALTHEBEL	SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed
KASSETTE	SRAM 1295 Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM X01 Eagle, 12-speed w/ PowerLink
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TLM, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TLM, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Expert, Adaptive Edge design, hollow titanium rails, carbon fiber base, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90318-1102	MEN'S EPIC PRO	BLK/CMLN	S
90318-1103			M
90318-1104			L
90318-1105			XL

2018 EPIC MEN CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	588	597	611	630
Reichweite (Reach) (mm)	408	433	456	475
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120	140
Lenkwinkel (deg)	69.5	69.5	69.5	69.5
BB Height (mm)	332.6	332.6	332.6	332.6
BB Drop (mm)	38.9	38.9	38.9	38.9
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	506	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	659	688	716	742
Kettenstreben (mm) (mm)	438	438	438	438
Radstand (mm)	1095	1123	1152	1178
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	764	770	776	799
Seat Tube Length (mm)	400	434	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74.75	74.75	74.75	74.75

MEN'S EPIC EXPERT

5599 CHF



GLDFLK/CNDYRED/CSMBLK



CHAR/BLK / RKTRED

Das neue Epic Expert tritt an, um aufzumischen, so viel steht fest. Alternativ lässt sich genauso Understatement pflegen. Tatsache ist, hier haben wir es mit einem XC MTB zu tun, das die jahrelang geschätzten Epic-Qualitäten einmal mehr mit neuen Impulsen befeuert. Der exklusive Rahmen aus FACT 11m senkt das Gewicht, hebt die Effizienz und setzt in Verbindung mit der neu konfigurierten Brain-Technologie neue Akzente in der legendären Epic-Familie sowie darüber hinaus.

- Rider-First Engineered™ Rahmen und Hinterbau aus FACT 11m Karbon bilden eine hoch leistungsfähige Einheit für ein schnelles, agiles Chassis. Die verfeinerte Geometrie und das Brain 2.0 mit 100 mm Federweg schaffen ein leichtes XC Bike, das bei Performance und Fahrspaß seinesgleichen sucht.
- Custom RockShox SID mit Brain-Technologie, von oben einstellbarem Brain-Fade und custom Offset für ideal abgestimmte XC-Performance.
- Die 12-fach SRAM GX Eagle bietet die Vorzüge der teuren top Gruppe in einem verlässlichen Paket. Die noch breiter gefächerte Übersetzung erlaubt kleinere Berggänge und schnellere Speed-Phasen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 11m, full carbon frame, XC Geometry, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
GABEL	RockShox SID 29 w/ Brain, tapered alloy steerer, bottom-adjust Brain Fade, Solo Air, 110x15mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, 42mm offset,
DÄMPFER	RockShox/Specialized Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings,15x110mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm spacing, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Control Carbon, 22mm internal width, tubeless-ready
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Truvativ Stylo, 6K alloy, Boost™ 148, 24mm spindle
KETTENBLÄTTER	Alloy Eagle 32T
INNENLAGER	SRAM GXP
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed
KASSETTE	SRAM GX Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM GX Eagle, 12-speed w/ PowerLink
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90318-3102	MEN'S EPIC EXPERT	GLDFLK/CNDYRED/CSMBLK	S
90318-3103			M
90318-3104			L
90318-3105			XL
90318-3002	MEN'S EPIC EXPERT	CHAR/BLK / RKTRED	S
90318-3003			M
90318-3004			L
90318-3005			XL

2018 EPIC MEN CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	588	597	611	630
Reichweite (Reach) (mm)	408	433	456	475
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120	140
Lenkwinkel (deg)	69.5	69.5	69.5	69.5
BB Height (mm)	332.6	332.6	332.6	332.6
BB Drop (mm)	38.9	38.9	38.9	38.9
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	506	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	659	688	716	742
Kettenstreben (mm) (mm)	438	438	438	438
Radstand (mm)	1095	1123	1152	1178
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	764	770	776	799
Seat Tube Length (mm)	400	434	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74.75	74.75	74.75	74.75

MEN'S EPIC COMP CARBON

4499 CHF



BLK/FLORED

Das neue Epic Comp Karbon wird dich beflügeln, ob du Rennen fährst, Marathondistanzen anstrebst oder in deiner Freizeit schnelle Trails und XC Routen liebst. Der exklusive Rahmen aus FACT 11m senkt das Gewicht, hebt die Effizienz und setzt in Verbindung mit der neu konfigurierten Brain-Technologie neue Akzente in der legendären Epic-Familie sowie darüber hinaus.

- Rider-First Engineered™ Rahmen und Hinterbau aus FACT 11m Karbon bilden eine hoch leistungsfähige Einheit für ein schnelles, agiles Chassis. Die verfeinerte Geometrie und das Brain 2.0 mit 100 mm Federweg schaffen ein leichtes XC Bike, das bei Performance und Fahrspaß seinesgleichen sucht.
- Die RockShox Reba RL Gabel sorgt für souveräne Kontrolle und lässt sich durch einstellbare Druck- und Zugstufe optimal auf das Terrain anpassen.
- Die SRAM GX Komponenten bieten alle Vorzüge des 1x11 Konzepts in einem funktionalen und zuverlässigen Paket.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 11m, full carbon frame, XC Geometry, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air, compression / rebound adjust, tapered alloy steerer, 110x15mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, 42mm offset
DÄMPFER	RockShox/Specialized Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearing, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0"
FELGEN	Roval Control 29, hookless alloy, 22mm internal width, tubeless-ready, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect, 6000 Series alloy
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	Threaded BB, 24mm spindle
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

2018 EPIC MEN CARBON				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	588	597	611	630
Reichweite (Reach) (mm)	408	433	456	475
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120	140
Lenkwinkel (deg)	69.5	69.5	69.5	69.5
BB Height (mm)	332.6	332.6	332.6	332.6
BB Drop (mm)	38.9	38.9	38.9	38.9
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	506	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	659	688	716	742
Kettenstreben (mm) (mm)	438	438	438	438
Radstand (mm)	1095	1123	1152	1178
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	764	770	776	799
Seat Tube Length (mm)	400	434	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74.75	74.75	74.75	74.75

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90318-5302	MEN'S EPIC COMP CARBON	BLK/FLORED	S
90318-5303			M
90318-5304			L
90318-5305			XL

MEN'S EPIC COMP

3399 CHF



LTBLU/RKTRED



SLT/NRDCRED

Bei aller Euphorie für den zweifelsfrei hervorragenden Werkstoff Karbon schöpfen wir beim neuen Epic Comp das großartige Potential von Aluminium konsequent aus. Für ein ultimativ schnelles Race-Bike entwickelten wir mit unserer innovativen D'Aluisio Smartweld Fügetechnik einen leichten, steifen und besonders haltbaren Rahmen aus unserer custom M5 Aluminium-Legierung. Durch einen differenzierten Materialeinsatz an allen Rohrverbindungen erhöhen wir die Steifigkeit, wo sie gebraucht wird und können dort leichter bauen, wo Nachgiebigkeit gewünscht ist. In Verbindung mit der neu konfigurierten Brain-Technologie setzt die neue Epic-Generation die Messlatte unter den XC MTBs wieder Mal ein Stück höher.

- Der Rahmen aus M5 Premium Aluminium mit innovativer D'Aluisio Smartweld Technologie ist die Grundlage für ein steifes, leichtes und schnelles Chassis.
- Die RockShox Reba RL Gabel sorgt für souveräne Kontrolle und lässt sich durch einstellbare Druck- und Zugstufe optimal auf das Terrain anpassen.
- Die SRAM GX Komponenten bieten alle Vorzüge des 1x11 Konzepts in einem funktionalen und zuverlässigen Paket.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld Technology, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel, flex pivot
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air, compression / rebound adjust, tapered alloy steerer, 110x15mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, 42mm offset
DÄMPFER	RockShox / Specialized Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearing, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0"
FELGEN	Roval Control 29, hookless alloy, 22mm internal width, tubeless-ready, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect, 6000 Series alloy
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	Threaded BB, 24mm spindle
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

2018 EPIC MEN DSW				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	588	602	616	630
Reichweite (Reach) (mm)	408	433	456	475
Steuerrohrlänge (mm)	95	110	125	140
Lenkwinkel (deg)	69.5	69.5	69.5	69.5
BB Height (mm)	332.6	332.6	332.6	332.6
BB Drop (mm)	38.9	38.9	38.9	38.9
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	506	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	659	689	717	742
Kettenstreben (mm) (mm)	438.7	438.7	438.7	438.7
Radstand (mm)	1095	1125	1153	1178
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	597	624	647
Bike Standover Height (mm)	765	768	771	775
Seat Tube Length (mm)	400	434	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74.75	74.75	74.75	74.75

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90318-5002	MEN'S EPIC COMP	LTBLU/RKTRED	S
90318-5003			M
90318-5004			L
90318-5005			XL
90318-5102	MEN'S EPIC COMP	SLT/NRDCRED	S
90318-5103			M
90318-5104			L
90318-5105			XL

MEN'S S-WORKS EPIC FRAMESET

5999 CHF



ACDMNT/CSMBLK/HYP



CHARTNT/BLK

Bei all den Titeln, die unsere Athleten auf S-Works Epic Bikes bereits gewonnen haben, drängt sich die Frage auf, wie ein derart leistungsstarkes Bike überhaupt noch spürbar verbessert werden kann. Um die Performance einmal mehr anzuheben, haben unsere Ingenieure clevere Neuerungen für weniger Gewicht, optimierte Suspension und einen breiteren Einsatzbereich einfließen lassen. Der exklusive Rahmen aus FACT 12m ist nun noch leichter, hebt die Effizienz und setzt in Verbindung mit der neu konfigurierten Brain-Technologie neue Akzente in der legendären Epic-Familie sowie darüber hinaus.

- Rider-First Engineered™ Rahmen und Hinterbau aus FACT 12m Karbon bilden eine hoch leistungsfähige Einheit für ein schnelles, agiles Chassis. Die verfeinerte Geometrie und das Brain 2.0 mit 100 mm Federweg schaffen ein leichtes XC Bike, das bei Performance und Fahrspaß seinesgleichen sucht.
- Das neue RockShox/Specialized Micro Brain mit einstellbarem Brain Fade funktioniert sensibler und harmonischer denn je, wobei das Prinzip unangetastet bleibt: Das Brain stellt automatisch Federweg zur Verfügung, wenn er benötigt wird und sorgt auf allen Untergründen für höchste Effizienz.
- Custom RockShox SID World Cup mit Brain-Technologie, von oben einstellbarem Brain-Fade und custom Offset für ideal abgestimmte XC-Performance.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 12m, XC Geometry, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
GABEL	RockShox SID WC Brain 29, Top-Adjust Brain Fade Adjust, Solo Air, tapered carbon crown/steerer, 42mm offset, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel
DÄMPFER	RockShox/Specialized Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 34.9mm, Ti bolt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
70318-0002	MEN'S S-WORKS EPIC FRAMESET	ACDMNT/CSMBLK/HYP	S
70318-0003			M
70318-0004			L
70318-0005			XL
70318-0102	MEN'S S-WORKS EPIC FRAMESET	CHARTNT/BLK	S
70318-0103			M
70318-0104			L
70318-0105			XL

2018 EPIC MEN CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	588	597	611	630
Reichweite (Reach) (mm)	408	433	456	475
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120	140
Lenkwinkel (deg)	69.5	69.5	69.5	69.5
BB Height (mm)	332.6	332.6	332.6	332.6
BB Drop (mm)	38.9	38.9	38.9	38.9
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	506	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	659	688	716	742
Kettenstreben (mm) (mm)	438	438	438	438
Radstand (mm)	1095	1123	1152	1178
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	764	770	776	799
Seat Tube Length (mm)	400	434	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74.75	74.75	74.75	74.75

EPIC HT MEN

MEN'S S-WORKS EPIC HARDTAIL XTR DI2

9999 CHF



SATIN RKTRED/BLK

Auch wenn wir unser vollgefedertes Epic über alles lieben, sind Hardtails aus dem XC-Renngeschehen keinesfalls wegzudenken. Wir sahen es also als unsere Aufgabe, eine kleine Hardtail-Revolution anzuzetteln. Das Ergebnis lässt sich sehen, denn das S-Works Epic Hardtail ist das leichteste Mountainbike, das wir jemals entwickelt haben.

- Der Rahmen besteht aus exklusivem FACT 12m Karbon mit einer optimierten Faserbelegung. Es besitzt ein neues kompaktes Rohrdesign mit Fokus auf extremer Gewichtsoptimierung, verspieltes Handling und hohen Geschwindigkeiten. Der 148mm breite Hinterbau („Boost“) optimiert den Krafttransfer zusätzlich. Somit besticht das neue S-Works Epic HT mit ultimativem Speed und äußerst direktem Handling, um zielsicher durch anspruchsvolle XC-Strecken zu navigieren.
- Die neue Rock Shox SID World Cup Brain Federgabel mit 90mm bzw. 100mm Federweg (Größe S) und 15mm-Steckachse für hohe Kontrolle; einstellbare Druck- und Zugstufe. Das einzigartige Brain-System unterscheidet automatisch zwischen glatten und unebenen Untergründen und verbindet so Effizienz und Kontrolle. Du fährst, das Brain denkt mit.
- Der 2x11 Antrieb mit Shimanos revolutionärer XTR Di2 Schaltung setzt neue Maßstäbe bei Schaltgeschwindigkeit, Bedienung und Anpassbarkeit; die Übersetzung mit 36/26 vorne und einer 11-40 Kassette deckt jedes Geländeprofil ab.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 12m, full carbon frame w/ S-Works layup, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	Custom RockShox SID World Cup w/ Brain, top-mount Brain Fade adjust, rebound adjust, Solo Air spring, tapered carbon crown/ steerer, 15x110mm Maxle Stealth thru-axle, 90/100mm of travel, 51mm offset
VORDERRADNABE	Roval Control SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Roval Control SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Competition Race
FELGEN	Roval Control SL, hookless carbon, 25mm internal width, tubeless-ready, hand-built
SCHLÄUCHE	29x1.75/2.4", 60mm Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Race Face Next SL G4, Boost™
KETTENBLÄTTER	26/36T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	Shimano XTR Di2, 11-speed
UMWERFER	Shimano XTR M9070 Di2, 2x11
SCHALTWERK	Shimano XTR M9050 Di2, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano XTR, 11-speed, 11-40t
KETTE	Shimano XTR HG901, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano XTR M9000, hydraulic disc, post mount, metallic pads, 160/180mm rotors
HINTERRADBREMSE	Shimano XTR M9000, hydraulic disc, post mount, metallic pads, 160mm rotors
LENKER	S-Works Carbon Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry S-Works Phenom, carbon rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 27.2mm, 0mm setback, carbon rail clamps
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.0mm, titanium bolt
PEDALE	Specialized Dirt

2018 EPIC HT CARBON				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	599	608	622	637
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	309	309	309	309
BB Drop (mm)	61	61	61	61
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	705	731
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1073	1099	1128	1154
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	760	790	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97118-0102	MEN'S S-WORKS EPIC HARDTAIL XTR DI2	SATIN RKTRED/BLK	S
97118-0103			M
97118-0104			L
97118-0105			XL

MEN'S S-WORKS EPIC HARDTAIL XX1 EAGLE™

8999 CHF



CMLN/RKTRED/BLK



BLK/METWHTSIL

Auch wenn wir unser vollgefedertes Epic über alles lieben, sind Hardtails aus dem XC-Renngeschehen keinesfalls wegzudenken. Wir sahen es also als unsere Aufgabe, eine kleine Hardtail-Revolution anzuzetteln. Das Ergebnis lässt sich sehen, denn das S-Works Epic Hardtail ist das leichteste Mountainbike, das wir jemals entwickelt haben.

- Der Rahmen besteht aus exklusivem FACT 12m Karbon mit einer optimierten Faserbelegung. Es besitzt ein neues kompaktes Rohrdesign mit Fokus auf extremer Gewichtsoptimierung, verspieltes Handling und hohen Geschwindigkeiten. Der 148mm breite Hinterbau („Boost“) optimiert den Krafttransfer zusätzlich. Somit besticht das neue S-Works Epic HT mit ultimativem Speed und äußerst direktem Handling, um zielsicher durch anspruchsvolle XC-Strecken zu navigieren.
- Die neue Rock Shox SID World Cup Brain Federgabel mit 90mm bzw. 100mm Federweg (Größe S) und 15mm-Steckachse für hohe Kontrolle; einstellbare Druck- und Zugstufe. Das einzigartige Brain-System unterscheidet automatisch zwischen glatten und unebenen Untergründen und verbindet so Effizienz und Kontrolle. Du fährst, das Brain denkt mit.
- Mit dem SRAM XX1 Eagle Antrieb steht eine enorme Übersetzungsbandbreite zur Verfügung. Auf die präzise Funktion ist selbst unter widrigen Verhältnissen Verlass.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 12m, full carbon frame w/ S-Works layup, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	Custom RockShox SID World Cup w/ Brain, top-mount Brain Fade adjust, rebound adjust, Solo Air spring, tapered carbon crown/ steerer, 15x110mm Maxle Stealth thru-axle, 90/100mm of travel, 51mm offset
VORDERRADNABE	Roval Control SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Roval Control SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Competition Race
FELGEN	Roval Control SL, hookless carbon, 25mm internal width, tubeless-ready, hand-built
SCHLÄUCHE	29x1.75/2.4", 60mm Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3",
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	SRAM XX1 Eagle, 175/170mm crankarm, 30mm spindle
KETTENBLÄTTER	SRAM Eagle™, alloy, 32T
INNENLAGER	SRAM PF30
SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle™, 12-speed
KASSETTE	SRAM X01 Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM X01 Eagle, 12-speed w/ PowerLock
VORDERRADBREMSE	SRAM Level Ultimate, hydraulic disc, carbon lever, titanium hardware, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level Ultimate, hydraulic disc, carbon lever, titanium hardware, organic pads, 160mm rotor
LENKER	S-Works Carbon Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry S-Works Phenom, carbon rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 27.2mm, 0mm setback, carbon rail clamps
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.0mm, titanium bolt
PEDALE	Specialized Dirt

2018 EPIC HT CARBON				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	599	608	622	637
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	309	309	309	309
BB Drop (mm)	61	61	61	61
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	705	731
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1073	1099	1128	1154
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	760	790	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97118-0302	MEN'S S-WORKS EPIC HARDTAIL XX1 EAGLE™	BLK/METWHTSIL	S
97118-0303			M
97118-0304			L
97118-0305			XL
97118-0202	MEN'S S-WORKS EPIC HARDTAIL XX1 EAGLE™	CMLN/RKTRED/BLK	S
97118-0203			M
97118-0204			L
97118-0205			XL

MEN'S EPIC HARDTAIL PRO

5799 CHF



BLK/CMLN

Das Epic Hardtail Pro hat in der Hardtail-Szene schon für gehörig Furore gesorgt. Und das wird es als effizientes Leichtgewicht auch weiterhin tun. Schließlich verkörpert es in Reinform, was ein echtes Racebike braucht!

- Der Rahmen besteht aus FACT 11m Karbon und punktet mit unserer bewährten XC 29 Geometrie. Das Epic HT besitzt ein kompaktes Rohrdesign mit Fokus auf Gewichtsoptimierung, direktem Handling und bester Manövrierbarkeit bei hohen Geschwindigkeiten. Zur effizienten Kraftübertragung trägt der 148mm breiten Hinterbau genauso bei wie die dreiecksförmigen Zonen im Bereich der Ausfallenden.
- Die custom RockShox SID mit Brain-Technologie mit von oben einstellbarem Brain-Fade, 90 bzw. 100mm Federweg, ist ideal abgestimmte für erstklassige XC-Performance.
- Der edle SRAM X01 Eagle 1x12 Antrieb funktioniert präzise und schnell, selbst unter widrigen Bedingungen. Die noch breiter gefächerte Übersetzung erlaubt kleinere Berggänge und schnellere Speed-Phasen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11m, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	RockShox SID Brain 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm of travel, M/L/XL: 100mm of travel)
VORDERRADNABE	Roval Alloy, disc, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Control Carbon
SCHLÄUCHE	29x1.75/2.4", 60mm Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3",
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Truvativ Stylo, carbon, Boost™ 148, 175/170mm, 30mm spindle
KETTENBLÄTTER	SRAM Eagle™, alloy, 32T
INNENLAGER	SRAM PF30
SCHALTHEBEL	SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed
KASSETTE	SRAM X01 Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM X01 Eagle, 12-speed w/ PowerLock
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TLM, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TLM, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor
LENKER	Specialized Mini-Rise, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Expert, Adaptive Edge design, hollow titanium rails, carbon fiber base, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.0mm
PEDALE	Specialized Dirt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91318-1102	MEN'S EPIC HARDTAIL PRO	BLK/CMLN	S
91318-1103			M
91318-1104			L
91318-1105			XL

2018 EPIC HT CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	599	608	622	637
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	309	309	309	309
BB Drop (mm)	61	61	61	61
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	705	731
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1073	1099	1128	1154
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	760	790	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

MEN'S EPIC HARDTAIL EXPERT

4499 CHF



CHAR/BLK/RKTRED



GLD/CNDYRED/CSMBLK

Im Zuge der rasanten Entwicklung von vollgefederten XC-Bikes erscheinen Hardtails beinahe ein wenig Oldschool. Dass Hardtails nach wie vor Ihre Daseinsberechtigung haben, wissen nicht nur wir. Das Epic Expert sorgt in der breiten Welt der XC-Hardtails ganz gewiss für Furore, da es in Reinform verköpert, was ein Race-Bike leisten muss.

- Der Rahmen besteht aus FACT 11m Karbon und punktet mit unserer bewährten XC 29 Geometrie. Das Epic HT besitzt ein kompaktes Rohrdesign mit Fokus auf Gewichtsoptimierung, direktem Handling und bester Manövrierbarkeit bei hohen Geschwindigkeiten. Zur effizienten Kraftübertragung trägt der 148mm breiten Hinterbau genauso bei wie die dreiecksförmigen Zonen im Bereich der Ausfallenden.
- Die custom RockShox SID mit Brain-Technologie mit von oben einstellbarem Brain-Fade, 90bzw. 100mm Federweg, ist ideal abgestimmte für erstklassige XC-Performance.
- Der edle SRAM GX Eagle 1x12 Antrieb funktioniert präzise und schnell, selbst unter widrigen Bedingungen. Die noch breiter gefächerte Übersetzung erlaubt kleinere Berggänge und schnellere Speed-Phasen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 11m, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	RockShox SID Brain 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm of travel, M/L/XL: 100mm of travel)
VORDERRADNABE	Roval Alloy, disc, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Control Carbon
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3",
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Truvativ Stylo, 6K alloy, Boost™ 148, 175mm crankarm, 30mm spindle
KETTENBLÄTTER	SRAM Eagle™, alloy, 32T
INNENLAGER	SRAM PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed
KASSETTE	SRAM GX Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM GX Eagle, 12-speed w/ PowerLock®
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL
LENKER	Specialized Mini-Rise, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.0mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 EPIC HT CARBON				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	599	608	622	637
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	309	309	309	309
BB Drop (mm)	61	61	61	61
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	705	731
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1073	1099	1128	1154
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	760	790	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91318-3102	MEN'S EPIC HARDTAIL EXPERT	GLD/CNDYRED/CSMBLK	S
91318-3103			M
91318-3104			L
91318-3105			XL
91318-3002	MEN'S EPIC HARDTAIL EXPERT	CHAR/BLK/RKTRED	S
91318-3003			M
91318-3004			L
91318-3005			XL

MEN'S EPIC HARDTAIL COMP

2999 CHF



BLK/FLORED

Leicht, schnell, agil - das Epic Hardtail Comp setzt zweifelsfrei hohe Standards im Segment der XC-Hardtails. Der FACT 11m Karbonrahmen ist mit etwa 1175 g ein echtes MTB-Fliegengewicht und gemäß des Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzips entwickelt worden. Somit wird jede Rahmengröße hinsichtlich der Rohrprofile und der Faserbelegung individuell angepasst, damit alle Fahrer, ungeachtet der Rahmengröße, überragende Fahrqualitäten genießen können.

- Der Rahmen besteht aus FACT 11m Karbon und punktet mit unserer bewährten XC 29 Geometrie. Das Epic HT besitzt ein kompaktes Rohrdesign mit Fokus auf Gewichtsoptimierung, direktem Handling und bester Manövrierbarkeit bei hohen Geschwindigkeiten. Zur effizienten Kraftübertragung trägt der 148mm breiten Hinterbau genauso bei wie die dreiecksförmigen Zonen im Bereich der Ausfallenden.
- Die Custom Rock Shox Reba RL mit 90mm bzw. 100mm Federweg (Größe S) und 15mm-Steckachse bietet hohe Kontrolle durch einstellbare Druck- und Zugstufe.
- Die SRAM GX Komponenten bieten alle Vorzüge des 1x11 Konzepts in einem funktionalen und zuverlässigen Paket.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 11m, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel)
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Roval Control 29, hookless alloy, 22mm internal width, tubeless-ready, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect crank, PF30
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.0mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 EPIC HT CARBON				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	599	608	622	637
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	309	309	309	309
BB Drop (mm)	61	61	61	61
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	705	731
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1073	1099	1128	1154
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	760	790	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91318-5102	MEN'S EPIC HARDTAIL COMP	BLK/FLORED	S
91318-5103			M
91318-5104			L
91318-5105			XL

MEN'S EPIC HARDTAIL COMP - 2X

2999 CHF



BLK/FLORED

Leicht, schnell, agil - das Epic Hardtail Comp setzt zweifelsfrei hohe Standards im Segment der XC-Hardtails. Der FACT 11m Karbonrahmen ist mit etwa 1175g ein echtes MTB-Fliegengewicht und gemäß des Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzips entwickelt worden. Somit wird jede Rahmengröße hinsichtlich der Rohrprofile und der Faserbelegung individuell angepasst, damit alle Fahrer, ungeachtet der Rahmengröße, überragende Fahrqualitäten genießen können.

- Der Rahmen besteht aus FACT 11m Karbon und punktet mit unserer bewährten XC 29 Geometrie. Das Epic HT besitzt ein kompaktes Rohrdesign mit Fokus auf Gewichtsoptimierung, direktem Handling und bester Manövrierbarkeit bei hohen Geschwindigkeiten. Zur effizienten Kraftübertragung trägt der 148mm breiten Hinterbau genauso bei wie die dreiecksförmigen Zonen im Bereich der Ausfallenden.
- Die Custom Rock Shox Reba RL mit 90mm bzw. 100mm Federweg (Größe S) und 15mm-Steckachse bietet hohe Kontrolle durch einstellbare Druck- und Zugstufe.
- Die 2x11 Schaltung stellt in jedem Terrain den richtigen Gang bereit, der hochwertige Mix aus XT und SLX Komponenten sorgt für präzise Funktion und lang anhaltende Freude.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 11m, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel)
VORDERRADNABE	Disc,15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Roval Control 29, hookless alloy, 22mm internal width, tubeless-ready, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect
KETTENBLÄTTER	26/36T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
UMWERFER	Shimano SLX, down swing, 2x11
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano M6000 Deore disc, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano M6000 Deore disc, 160mm rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.0mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 EPIC HT CARBON				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	599	608	622	637
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	309	309	309	309
BB Drop (mm)	61	61	61	61
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	705	731
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1073	1099	1128	1154
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	760	790	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91318-5302	MEN'S EPIC HARDTAIL COMP - 2X	BLK/FLORED	S
91318-5303			M
91318-5304			L
91318-5305			XL

MEN'S S-WORKS EPIC HARDTAIL FRAME

3199 CHF



ACDMNT/CSMBLK/HYP



CHARTNT/BLK

Auch wenn wir unser vollgefedertes Epic über alles lieben, sind Hardtails aus dem XC-Renngeschehen keinesfalls wegzudenken. Wir sahen es also als unsere Aufgabe, eine kleine Hardtail-Revolution anzuzetteln. Das Ergebnis lässt sich sehen, denn das S-Works Epic Hardtail ist das leichteste Mountainbike, das wir jemals entwickelt haben.

- Der effiziente und leichte Rahmen aus FACT 12m Karbon kommt mit unserer genialen 29" Geometrie, getapertem Steuerrohr, PF30 Tretlager, interner Zugführung, 148mm Einbaubreite („Boost"), PM 160 Scheibenbremsaufnahme sowie einem austauschbaren Schaltauge. Somit ist der neue S-Works HT Rahmen die ideale Plattform für ein schnelles, leichtes Race-Bike, das stets mit überragenden Handling-Eigenschaften glänzt.
- Leichte, gut dämpfende S-Works Sattelstütze aus FACT Karbon.
- Specialized Sattelstützklemme aus anodisiertem 7050 Aluminium, 31.8mm

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 12m, full carbon frame w/ S-Works layup, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 27.2mm, 0mm setback, carbon rail clamps
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.0mm, titanium bolt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
77118-0002	MEN'S S-WORKS EPIC HARDTAIL FRAME	ACDMNT/CSMBLK/HYP	S
77118-0003			M
77118-0004			L
77118-0005			XL
77118-0102	MEN'S S-WORKS EPIC HARDTAIL FRAME	CHARTNT/BLK	S
77118-0103			M
77118-0104			L
77118-0105			XL

2018 EPIC HT CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	599	608	622	637
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	309	309	309	309
BB Drop (mm)	61	61	61	61
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	705	731
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1073	1099	1128	1154
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	760	790	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

CAMBER FSR MEN

MEN'S S-WORKS CAMBER 29

9699 CHF



BLK/RKTRED

S-Works steht ohne Frage für überragende Performance. Beim S-Works Camber bedeutet dies: Ultimativer Trail-Genuss, ohne auf geniale Uphill und XC-Eigenschaften zu verzichten. 120mm Federweg an Gabel und Heck sorgen für ausreichende Reserven auf anspruchsvollen Trails, die Trail-Geometrie verleiht dem S-Works Camber seinen agilen Charakter, leichte 29" Karbon-Laufräder machen es laufruhig und schnell. Abgerundet mit einer exklusiven Ausstattung präsentiert sich das S-Works Camber als Trail-Bike der Extraklasse.

- Das steife und leichte Chassis aus FACT 11m Karbon mit FSR-Hinterbau und 29er Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain. In der integrierten SWAT™ Box lassen sich wichtige Pannenhelfer optimal mitführen. Die interne Zugverlegung sorgt für eine klare Optik und schützt alle Leitungen..
- Der FOX FLOAT Factory Dämpfer mit exklusiver, reibungsmindernder Kashima Beschichtung wird über das steife "Concentric Linkage" linear angelenkt, was ein sensibles Ansprechverhalten und optimal nutzbare 120mm Federweg ergibt. AUTOSAG-Funktion für leichte Abstimmung auf das Fahrergewicht.
- SRAM XX1 Eagle Komponenten stehen für hohe Schaltpräzision unter allen Bedingungen. Die 1x12 Abstufung verleiht dem Camber eine bergtaugliche Übersetzung, die dich selbst an steilen Passagen nicht im Stich lässt.

2018 CAMBER 29 CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	609	609	627	655
Reichweite (Reach) (mm)	399	427	445	471
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	115	145
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	330	330	330	330
BB Drop (mm)	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	97	97	97	97
Fork Length, Full (mm)	531	531	531	531
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	673	701	726	763
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1107	1135	1160	1197
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	562	590	613	647
Bike Standover Height (mm)	732	735	752	766
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	75

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11m, full carbon chassis and rear end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, PF30 BB, fully enclosed internal cable routing, Concentric Pivot link, 12x142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm of travel
GABEL	FOX 34 Factory 29, Kashima coating, 3-position adjust, compression and rebound adjust, 51mm offset, 15x100mm thru-axle, 120mm travel
DÄMPFER	FOX FLOAT Factory, Rx Trail Tune, AUTOSAG, DPS damper, Kashima coating, rebound and 3-position compression adjust, 205x53mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x100mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 142mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 24/28h, tubeless ready, hand-built
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Ground Control, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	SRAM XX1 Eagle, 175/170mm crankarm, 30mm spindle
KETTENBLÄTTER	Alloy, 30T
INNENLAGER	SRAM PF30
SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle™, 12-speed
KASSETTE	SRAM X01 Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM XX1 Eagle, 12-speed w/ PowerLock®
VORDERRADBREMSE	SRAM Level Ultimate disc lever/caliper, organic pads, 200/180mm rotors
HINTERRADBREMSE	SRAM Level Ultimate disc lever/caliper, organic pads, 200/180mm rotors
LENKER	Specialized Trail, FACT carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Syntace F109, 6-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Body Geometry Henge Expert, hollow Ti rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93218-0002	MEN'S S-WORKS CAMBER 29	BLK/RKTRED	S
93218-0003			M
93218-0004			L
93218-0005			XL

MEN'S CAMBER EXPERT 29

6199 CHF



CARB/REDFLKTNT/RKTRED

Unser Camber Expert Carbon 29 ist eine Trail-Spaß-Maschine par excellence: 120mm Federweg an Gabel und Heck sorgen für viel Reserven auf anspruchsvollen Trails. Unsere raffinierte Geometrie ergibt einen agilen und doch laufruhigen Charakter. Zudem bietet unsere innovative SWAT™ Box im Unterrohr ein praktisches Staufach für essentielle Pannenhelfer auf dem Trail.

- Der steife Rahmen aus FACT 9m Karbon mit Camber FSR Aluminium-Hinterbau und 29er Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain. In der integrierten SWAT™ Box lassen sich wichtige Pannenhelfer optimal mitführen. Die interne Zugverlegung sorgt für eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
- Die FOX 34 Performance Elite mit 120mm Federweg macht selbst ruppige Trails leicht beherrschbar. 3 per Hebel wählbare Druckstufen. 34mm Standrohre und 15mm Steckachse für hohe Steifigkeit und Stabilität.
- Die SRAM GX Eagle Schaltung bietet eine große Übersetzungsbandbreite und gleichzeitig alle Vorteile des 1x Schaltsystems.

2018 CAMBER 29 CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	609	609	627	655
Reichweite (Reach) (mm)	399	427	445	471
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	115	145
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	330	330	330	330
BB Drop (mm)	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	97	97	97	97
Fork Length, Full (mm)	531	531	531	531
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	673	701	726	763
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1107	1135	1160	1197
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	562	590	613	647
Bike Standover Height (mm)	732	735	752	766
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	75

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon front chassis w/ Specialized M5 Aluminum rear end, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, PF30 BB, fully enclosed internal cable routing, Concentric Pivot link, 12x142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm of travel
GABEL	FOX 34 Performance 29, air spring, 3-position lever adjust, tapered steerer, 15x100mm thru-axle, 51mm offset, 120mm travel
DÄMPFER	FOX FLOAT Performance, Rx Trail Tune, AUTOSAG, DPS damper, rebound and 3-position compression adjust, 205x53mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings,15x100mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 142x12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0“
FELGEN	Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, 24/28h, tubeless ready, hand-built
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Ground Control, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	Truvativ Descendant, alloy, 175/170mm crankarm, 30mm spindle
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	SRAM PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed
KASSETTE	SRAM GX Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM GX Eagle, 12-speed w/ PowerLock®
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL disc lever/caliper, organic pads, 200/180mm rotors
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL disc lever/caliper, organic pads, 180/160mm rotors
LENKER	Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 25mm rise, 750mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93218-3102	MEN'S CAMBER EXPERT 29	CARB/REDFLKTNT/RKTRED	S
93218-3103			M
93218-3104			L
93218-3105			XL

MEN'S CAMBER COMP CARBON 29 - 2X

4399 CHF



CAVGRN/HYP



GRPH/FLKSIL

Auch wenn Trailbikes mit üppig Federweg großartig sind, sind sie oft nicht ideal, wenn es um pure Geschwindigkeit und Effizienz geht. Dagegen ist das Camber Comp Carbon 29 mit 2-fach Übersetzung auf Vollgas getrimmt. Das Trail-Chassis aus FACT 9m Karbon mit dem M5 Aluminium-Heck sorgt für unschlagbare Steifigkeit in Kombination mit minimalem Gewicht und hoher Langlebigkeit. In der im Unterrohr integrierten SWAT™ Box lassen sich Tool, Schlauch und sonstige Essentials für den Trail praktisch verstauen. Dank der hochwertigen Ausstattung bist du selbst für raues Gelände bestens gerüstet.

- Der steife Rahmen aus FACT 9m Karbon mit Camber FSR Aluminium-Hinterbau und 29er Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain. In der integrierten SWAT™ Box lassen sich wichtige Pannenhelfer optimal mitführen. Die interne Zugverlegung sorgt für eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
- Die RockShox Reba RL Federgabel mit 120mm Federweg verleiht der Front hohe Laufruhe.
- Die funktionale Mischung aus SRAM und Shimano Schaltkomponenten lässt dich die bergtauglich abgestimmte Übersetzung präzise und intuitiv bedienen.

2018 CAMBER 29 CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	609	609	627	655
Reichweite (Reach) (mm)	399	427	445	471
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	115	145
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	330	330	330	330
BB Drop (mm)	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	97	97	97	97
Fork Length, Full (mm)	531	531	531	531
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	673	701	726	763
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1107	1135	1160	1197
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	562	590	613	647
Bike Standover Height (mm)	732	735	752	766
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	75

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon front chassis w/ Specialized M5 Aluminum rear end, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, PF30 BB, fully enclosed internal cable routing, Concentric Pivot link, 12x142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL 29, tapered alloy steerer, 51mm offset, external rebound adjust, low speed comp to lockout, custom 15mm Maxle® Stealth thru-axle, 120mm of travel
DÄMPFER	FOX FLOAT Performance, Rx Trail Tune, AUTOSAG, DPS damper, rebound and 3-position compression adjust, 205x53mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearing, 15x100mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x142mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0“
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm internal width, tubeless-ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Ground Control, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect crank, 2X11, 170/175mm arms, PF30
KETTENBLÄTTER	26/36T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, i-spec clamp, 11-speed
UMWERFER	SRAM GX, 2x11
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M600 Deore disc, lever/caliper, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M600 Deore disc, lever/caliper, 180/160mm rotor
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93218-5602	MEN'S CAMBER COMP CARBON 29 - 2X	CAVGRN/HYP	S
93218-5603			M
93218-5604			L
93218-5605			XL
93218-5702	MEN'S CAMBER COMP CARBON 29 - 2X	GRPH/FLKSIL	S
93218-5703			M
93218-5704			L
93218-5705			XL

MEN'S CAMBER COMP 29

2899 CHF



PRP/WHT/ACDPNK



BLK/CMLN/WHT

Was könnte für den Trail-Ansatz besser funktionieren als unsere spezielle Trail-Geometrie mit 29" Laufrädern? Zudem sorgen 120mm Federweg an Gabel und Heck für viel Reserven auf anspruchsvollen Trails. Unsere raffinierte Geometrie ergibt einen agilen und doch laufruhigen Charakter. Der Komponenten-Mix ist auf hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität getrimmt.

- Der Rahmen aus M5 Aluminium mit Camber FSR Hinterbau und 29er Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain. Unsere kurzen Kettenstreben ergeben ein besonders wendiges Fahrverhalten. Die interne Zugverlegung sorgt für eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
- Die RockShox Reba RL Federgabel mit 120mm Federweg verleiht der Front hohe Laufruhe.
- Die funktionale Mischung aus SRAM und Shimano Schaltkomponenten lässt dich die bergtauglich abgestimmte Übersetzung präzise und intuitiv bedienen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum, Trail Geometry, PF30 BB, internal cable routing, 12x142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL 29, tapered alloy steerer, 51mm offset, exeternal rebound adjust, low speed comp to lockout, custom 15mm Maxle® Lite thru-axle, 120mm of travel
DÄMPFER	FOX FLOAT Performance, Rx Trail Tune, AUTOSAG, DPS damper, rebound and 3-position compression adjust, 205x53mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearing, 15x100mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x142mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0“
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm internal width, tubeless-ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Ground Control, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect crank, 2X11, 170/175mm arms, PF30
KETTENBLÄTTER	26/36T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
UMWERFER	SRAM GX, 2x11
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M600 Deore disc, lever/caliper, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M600 Deore disc, lever/caliper, 180/160mm rotor
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

2018 CAMBER 29 ALLOY

SIZE	S	M	L	XL	XXL
Stack (mm)	609	609	627	655	678
Reichweite (Reach) (mm)	399	427	445	471	487
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	115	145	170
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	330	330	330	330	330
BB Drop (mm)	42	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	97	97	97	97	97
Fork Length, Full (mm)	531	531	531	531	531
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	673	701	726	763	788
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437	437
Radstand (mm)	1107	1135	1160	1197	1222
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	562	590	613	647	669
Bike Standover Height (mm)	734	739	752	764	778
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523	523
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	75	75

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93218-5202	MEN'S CAMBER COMP 29	PRP/WHT/ACDPNK	S
93218-5203			M
93218-5204			L
93218-5205			XL
93218-5206			XXL
93218-5102	MEN'S CAMBER COMP 29	BLK/CMLN/WHT	S
93218-5103			M
93218-5104			L
93218-5105			XL
93218-5106			XXL

MEN'S CAMBER 29

2199 CHF



RKTRED/BLK

Unser Camber 29 ist auf puren Speed ausgelegt. Es vereint überragende Trail-Eigenschaften mit den Kletterfähigkeiten eines XC-Bikes. 120mm Federweg an Gabel und Heck sorgen für viel Reserven auf anspruchsvollen Trails. Die 29er Trail Geometrie ergibt einen agilen, laufruhigen Charakter. Der Komponenten-Mix ist auf hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität getrimmt.

- Der Rahmen aus M5 Aluminium mit Camber FSR Hinterbau und 29er Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain. Unsere kurzen Kettenstreben ergeben ein besonders wendiges Fahrverhalten. Die interne Zugverlegung sorgt für eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
- Die RockShox Recon RL Federgabel mit 120mm Federweg verleiht der Front hohe Laufruhe.
- Die SRAM GX Schaltkomponenten lassen dich die bergtauglich abgestimmte Übersetzung präzise und intuitiv bedienen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum, Trail Geometry, threaded BB, internal cable routing, 12x142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm of travel
GABEL	RockShox Recon RL 29, Solo Air, rebound adjust, lockout, 51mm offset, 15mm Maxle® Lite thru-axle, 120 mm of travel
DÄMPFER	Custom X-Fusion 02 Pro RL, rebound adjust, lockout, 205x53mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearing, 15x100mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x142mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Double-wall, 27mm internal width, 32H
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Ground Control, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	SRAM S-1255, GXP, 24mm spindle
KETTENBLÄTTER	36/22T
INNENLAGER	SRAM GXP, 73mm
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio, 9-speed
UMWERFER	SRAM GX, 2x10
SCHALTWERK	Shimano Deore M592, Shadow Design, 9-Speed
KASSETTE	SRAM PG 920, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 180/200mm rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 160/180mm rotor
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, slip-on
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93218-7302	MEN'S CAMBER 29	RKTRED/BLK	S
93218-7303			M
93218-7304			L
93218-7305			XL

2018 CAMBER 29 ALLOY

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	609	609	627	655
Reichweite (Reach) (mm)	399	427	445	471
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	115	145
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	330	330	330	330
BB Drop (mm)	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	97	97	97	97
Fork Length, Full (mm)	531	531	531	53
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	673	701	726	763
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1107	1135	1160	1197
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	562	590	613	647
Bike Standover Height (mm)	734	739	752	764
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	75

STUMPJUMPER FSR

S-WORKS STUMPJUMPER 29/6FATTIE

9999 CHF



CARB/HYP

Das S-Works Stumpjumper 29/6 Fattie revolutioniert das Trail-Biken. Grundlage ist ein perfektionierter Rahmen aus FACT 11m Karbon mit Vollkarbon-Hinterbau, der bei minimalem Gewicht maximal steif und effizient ist.

- Der Rahmen aus FACT 11m Karbon mit Vollkarbon-Hinterbau ist bei geringem Gewicht maximal steif und effizient; die interne, durchgehende Zugführung und die integrierte SWAT™ Box sind einfach zu handhaben und äußerst praktisch.
- Die Öhlins RXF 36 Öl-Luft Federgabel ist das Non-Plus-Ultra an Ansprechverhalten, Steifigkeit und Einstellbarkeit. Die Gabel lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit ihrem 3-Kammern Luftsystem und der TTX-Dämpfung lässt sie keine Wünsche offen.
- SRAM XX1 Eagle Komponenten stehen für hohe Schaltpräzision unter allen Bedingungen. Die 1x12 Abstufung verleiht dem Camber eine bergtaugliche Übersetzung, die dich selbst an steilen Passagen nicht im Stich lässt.

2018 SJ FSR 29/6FATTIE CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	618	618	646	664
Reichweite (Reach) (mm)	386	413	431	457
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	125	145
Lenkwinkel (deg)	67	67	67	67
BB Height, 29x2.3" (mm)	338	338	338	338
BB Height, 650x3.0" (mm)	331	331	331	331
BB Height, 650x2.8" (mm)	325	325	325	325
BB Drop (mm)	33	33	33	33
Nachlauf (mm)	96.5	96.5	96.5	96.5
Fork Length, Full (mm)	560	560	560	560
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	687	714	744	777
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1122	1149	1179	1212
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	563	590	616	648
Bike Standover Height (mm)	754	761	770	777
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11m, full carbon chassis and rear end, 29/6Fattie Trail Geometry, SWAT™ Door integration, PF30 BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 135mm of travel
GABEL	Öhlins RXF 36, 29/6Fattie, Twin-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable high and low speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 150mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins STX, Single-Tube design, Rx Trail Tune, 3rd Chamber air spring technology, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 197x48mm
VORDERRADNABE	Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 24/28h, tubeless ready, hand-built
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Purgatory, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	SRAM XX1 Eagle, carbon, Boost™ 148, 170mm crankarm, 30mm spindle
KETTENBLÄTTER	30T
INNENLAGER	SRAM PF30
SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle™, 12-speed
KASSETTE	SRAM X01 Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM XX1 Eagle, 12-speed w/ PowerLock
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide RS carbon, hydraulic disc, organic pads, carbon lever, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide RS carbon, hydraulic disc, organic pads, carbon lever, Guide S4 4-piston caliper, 180/160mm rotor
LENKER	Specialized Trail, FACT carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Syntace F109, 6-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Body Geometry Henge Expert, hollow Ti rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93318-0102	S-WORKS STUMPJUMPER 29/6FATTIE	CARB/HYP	S
93318-0103			M
93318-0104			L
93318-0105			XL

STUMPJUMPER EXPERT 29/6FATTIE

6399 CHF



ACDMNT/ACDKWI/ACDPNK



SILTNT/BLK/RKTRED

Allein die Geschichte unseres berühmten Stumpjumper verdeutlicht, dass Kompromisse nie eine Option waren. Auch nicht beim Stumpjumper Expert Carbon 29.

- Der Rahmen aus FACT 9m Karbon mit Hinterbau aus M5 Aluminium ist bei geringem Gewicht maximal steif und effizient; die interne, durchgehende Zugführung und die integrierte SWAT™ Box sind einfach zu handhaben und äußerst praktisch.
- Die FOX 34 Performance Federgabel mit 150mm Federweg macht selbst ruppige Trails leicht beherrschbar. 3 per Hebel wählbare Druckstufen. 34mm Standrohre und 15mm Steckachse für hohe Steifigkeit und Stabilität.
- Die SRAM GX Eagle Schaltung bietet eine große Übersetzungsbandbreite und gleichzeitig alle Vorteile des 1x Schaltsystems.

2018 SJ FSR 29/6FATTIE CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	618	618	646	664
Reichweite (Reach) (mm)	386	413	431	457
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	125	145
Lenkwinkel (deg)	67	67	67	67
BB Height, 29x2.3" (mm)	338	338	338	338
BB Height, 650x3.0" (mm)	331	331	331	331
BB Height, 650x2.8" (mm)	325	325	325	325
BB Drop (mm)	33	33	33	33
Nachlauf (mm)	96.5	96.5	96.5	96.5
Fork Length, Full (mm)	560	560	560	560
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	687	714	744	777
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1122	1149	1179	1212
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	563	590	616	648
Bike Standover Height (mm)	754	761	770	777
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon front chassis w/ Specialized M5 Aluminum rear end, 29/6Fattie Trail Geometry, SWAT™ Door integration, PF30 BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 135mm of travel
GABEL	FOX 34 Performance 27.5, 44mm offset, 3 Position Micro Adjust damper 15x110mm Kabolt thru-axle, 150mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT3, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 3-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, 24/28h, tubeless ready, hand-built
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Purgatory, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Truvativ Descendant, aluminum, Boost™ 148, 170mm crankarm, 30mm spindle
KETTENBLÄTTER	30T
INNENLAGER	PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed
KASSETTE	SRAM GX Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM GX Eagle, 12-speed w/ PowerLock®
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180/160mm rotor
LENKER	Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16" spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93318-3202	STUMPJUMPER EXPERT 29/6FATTIE	ACDMNT/ACDKWI/ACDPNK	S
93318-3203			M
93318-3204			L
93318-3205			XL
93318-3302	STUMPJUMPER EXPERT 29/6FATTIE	SILTNT/BLK/RKTRED	S
93318-3303			M
93318-3304			L
93318-3305			XL

STUMPJUMPER COMP CARBON 29/6FATTIE

4899 CHF



CARB/CMLN

Beim Trailriding brauchst du ein Bike, das sich vor allem durch Vielseitigkeit auszeichnet. So wie unser Stumpjumper Comp Carbon 29:

- Der Rahmen aus FACT 9m Karbon mit Hinterbau aus M5 Aluminium ist bei geringem Gewicht maximal steif und effizient; die interne, durchgehende Zugführung und die integrierte SWAT™ Box sind einfach zu handhaben und äußerst praktisch.
- Die RockShox Revelation RC Gabel mit perfekt abgestimmten 150mm Federweg und einer 15x110mm Boost-Achse sorgt für die nötige Kontrolle auf dem Trail.
- Der SRAM GX 1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stetszuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.Die Übersetzung haben wir so abgestimmt, dass du auch längere Anstiegeproblemlos erklimmen kannst.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon front chassis w/ Specialized M5 Aluminum rear end, 29/6Fattie Trail Geometry, SWAT™ Door integration, PF30 BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 135mm of travel
GABEL	RockShox Revelation RC, Solo Air, rebound / low speed compression adjust, tapered steerer, 51mm offset, 15mm Maxle® Stealth thru-axle, 15x110mm Boost™, 150mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 2-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0“
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm internal width, tubeless-ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Purgatory, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect, PF30
KETTENBLÄTTER	Steel, 28T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180/160mm rotor
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

2018 SJ FSR 29/6FATTIE CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	618	618	646	664
Reichweite (Reach) (mm)	386	413	431	457
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	125	145
Lenkwinkel (deg)	67	67	67	67
BB Height, 29x2.3" (mm)	338	338	338	338
BB Height, 650x3.0" (mm)	331	331	331	331
BB Height, 650x2.8" (mm)	325	325	325	325
BB Drop (mm)	33	33	33	33
Nachlauf (mm)	96.5	96.5	96.5	96.5
Fork Length, Full (mm)	560	560	560	560
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	687	714	744	777
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1122	1149	1179	1212
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	563	590	616	648
Bike Standover Height (mm)	754	761	770	777
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93318-5202	STUMPJUMPER COMP CARBON 29/6FATTIE	CARB/CMLN	S
93318-5203			M
93318-5204			L
93318-5205			XL

STUMPJUMPER COMP CARBON 27,5

4899 CHF



GLDORG/CARB/BLK

Wenn du stets Up-to-Date auf den Trails dieser Welt aufschlagen möchtest, kommst du an unserem Stumpjumper Comp Carbon 27,5 nicht vorbei.

- Der Rahmen aus FACT 9m Karbon mit Hinterbau aus M5 Aluminium ist bei geringem Gewicht maximal steif und effizient; die interne, durchgehende Zugführung und die integrierte SWAT™ Box sind einfach zu handhaben und äußerst praktisch.
- Die RockShox Revelation RC Gabel mit perfekt abgestimmten 150mm Federweg und einer 15x110mm Boost-Achse sorgt für die nötige Kontrolle auf dem Trail.
- Der SRAM GX 1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stetszuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.Die Übersetzung haben wir so abgestimmt, dass du auch längere Anstiegeproblemlos erklimmen kannst.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon front chassis w/ Specialized M5 Aluminum rear end, 27.5 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, PF30 BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 150mm of travel
GABEL	RockShox Revelation RC, Solo Air, rebound / low speed compression adjust, tapered steerer, 46mm offset, 15mm Maxle® Stealth thru-axle, 15x100mm Boost™, 150mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 2-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0“
FELGEN	Roval Traverse 27.5, hookless alloy, 29mm internal width, tubeless-ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6“
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6“
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect, PF30
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180/160mm rotor
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93318-5102	STUMPJUMPER COMP CARBON 27,5	GLDORG/CARB/BLK	S
93318-5103			M
93318-5104			L
93318-5105			XL

2018 SJ FSR 27,5 CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	590	599	608	617
Reichweite (Reach) (mm)	388	414	442	464
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	115	125
Lenkwinkel (deg)	67	67	67	67
BB Height, 650x2.3" (mm)	335	335	335	335
BB Height, 650x2.6" (mm)	340	340	340	340
BB Drop (mm)	18	18	18	18
Nachlauf (mm)	104	104	104	104
Fork Length, Full (mm)	542	542	542	542
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	677	706	738	764
Kettenstreben (mm) (mm)	420	420	420	420
Radstand (mm)	1096	1126	1158	1184
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	558	587	618	646
Bike Standover Height (mm)	742	748	762	764
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

STUMPJUMPER COMP ALLOY 29/6FATTIE

3499 CHF



HYP/LTTUR



BLK/WHT

Unser Stumpjumper Comp 6Fattie besitzt eine eingebaute Spaßgarantie! Denn die langlebige und leichte M5 Aluminiumrahmen mit unserer brandneuen Boost Trailgeometrie und dem Laufradpaket für 3.0"-Bereifung sorgt für ein dickes Plus an Traktion und Kontrolle.

- Das Chassis mit spezieller Trail-Geometrie und Rahmen aus M5 Aluminium vereint Robustheit, Steifigkeit und geringes Gewicht; der aktive und sensible 148mm FSR Hinterbau mit 135mm Federweg macht auch ruppige Trails kontrollierbar.
- Die RockShox Reba RL mit perfekt abgestimmten 150mm Federweg kommt mit 15mm Maxle Ultimate Steckachse, 110mm Boost Achse und sorgt damit für die nötige Kontrolle auf dem Trail.
- Der SRAM GX 1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stetszuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.Die Übersetzung haben wir so abgestimmt, dass du auch längere Anstiegeproblemlos erklimmen kannst.

2018 SJ FSR 29/6FATTIE ALLOY

SIZE	S	M	L	XL	XXL
Stack (mm)	617	617	645	663	686
Reichweite (Reach) (mm)	389	417	435	461	477
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	125	145	170
Lenkwinkel (deg)	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
BB Height, 29x2.3" (mm)	338	338	338	338	338
BB Height, 650x3.0" (mm)	331	331	331	331	331
BB Height, 650x2.8" (mm)	325	325	325	325	325
BB Drop (mm)	36	36	36	36	36
Nachlauf (mm)	104	104	104	104	104
Fork Length, Full (mm)	551	551	551	551	551
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	680	708	738	771	797
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437	437
Radstand (mm)	1115	1143	1172	1206	1232
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	551	582	611	647	674
Bike Standover Height (mm)	750	757	766	776	778
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523	564
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	74	74

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum, 29/6Fattie Trail Geometry, PF30 BB, internal cable routing, ManFu link, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 135mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL, tapered alloy steerer, 51mm offset, external rebound adjust, low speed comp to lockout, 15mm Maxle® Lite thru-axle, custom 15x110 Boost™, 150mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 2-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0“
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm internal width, tubeless-ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Purgatory, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect, PF30
KETTENBLÄTTER	Steel, 28T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180/160mm rotor
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97518-5302	STUMPJUMPER COMP ALLOY 29/6FATTIE	HYP/LTTUR	S
97518-5303			M
97518-5304			L
97518-5305			XL
97518-5306			XXL
97518-5202	STUMPJUMPER COMP ALLOY 29/6FATTIE	BLK/WHT	S
97518-5203			M
97518-5204			L
97518-5205			XL
97518-5206			XXL

STUMPJUMPER COMP ALLOY 27,5

3499 CHF



BLK/WHT

Das Stumpjumper Comp 27,5 ist dank seines verlässlichen M5 Aluminiumrahmens und sinnvoll kombinierter Komponenten nicht nur besonders robust, sondern besticht auch durch konkurrenzlose Effizienz und Vielseitigkeit auf dem Trail.

- Das Chassis mit spezieller 27,5 Trail-Geometrie und Rahmen aus M5 Aluminium vereint Robustheit, Steifigkeit und geringes Gewicht; der aktive und sensible 148mm FSR Hinterbau mit 135mm Federweg macht auch ruppige Trails kontrollierbar.
- Die RockShox Reba RL mit perfekt abgestimmten 150mm Federweg kommt mit 15mm Maxle Ultimate Steckachse, 110mm Boost Achse und sorgt damit für die nötige Kontrolle auf dem Trail.
- Der SRAM GX 1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stetszuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.Die Übersetzung haben wir so abgestimmt, dass du auch längere Anstiegeproblemlos erklimmen kannst.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum, 27.5 Trail Geometry, PF30 BB, internal cable routing, ManFu link, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 150mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL, tapered alloy steerer, 46mm offset, external rebound, low speed comp to lockout, 15mm Maxle® Lite, custom 15x110mm Boost™, 150mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 2-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0“
FELGEN	Roval Traverse 27.5, hookless alloy, 29mm inner width, tubeless ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6“
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6“
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect, PF30
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180/160mm rotor
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97518-5002	STUMPJUMPER COMP ALLOY 27,5	BLK/WHT	S
97518-5003			M
97518-5004			L
97518-5005			XL

2018 SJ FSR 27,5 ALLOY

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	590	599	608	617
Reichweite (Reach) (mm)	388	414	442	464
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	115	125
Lenkwinkel (deg)	67	67	67	67
BB Height, 650x2.3" (mm)	335	335	335	335
BB Height, 650x2.6" (mm)	340	340	340	340
BB Drop (mm)	18	18	18	18
Nachlauf (mm)	104	104	104	104
Fork Length, Full (mm)	542	542	542	542
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	677	706	738	764
Kettenstreben (mm) (mm)	420	420	420	420
Radstand (mm)	1096	1126	1158	1184
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	553	585	618	646
Bike Standover Height (mm)	742	748	762	774
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

S-WORKS STUMPJUMPER CARBON 29/6FATTIE FRAME

3999 CHF



LTTUR/TRPTL/ACDPNK

Der S-Works Stumpjumper 29/6 Fattie Rahmen revolutioniert das Trail-Biken. Grundlage ist ein perfektionierter Rahmen aus FACT 11m Karbon mit Vollkarbon-Hinterbau, der bei minimalem Gewicht maximal steif und effizient ist.

- Der Rahmen aus FACT 11m Karbon mit Vollkarbon-Hinterbau ist bei geringem Gewicht maximal steif und effizient; die interne, durchgehende Zugführung und die integrierte SWAT™ Box sind einfach zu handhaben und äußerst praktisch.
- Der custom Öhlins STX Öl-Luft-Dämpfer lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen; das spezielle Reservoir erlaubt optimierten Ölfluss unter starken Beanspruchungen, was Kontrolle und Dämpfung auf hohem Niveau hält.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11m, full carbon chassis and rear end, 29/6Fattie Trail Geometry, SWAT™ Door integration, PF30 BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 135mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins STX, Single-Tube design, Rx Trail Tune, 3rd Chamber air spring technology, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 197x48mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
73318-0402	S-WORKS STUMPJUMPER CARBON 29/6FATTIE FRAME	LTTUR/TRPTL/ACDPNK	S
73318-0403			M
73318-0404			L
73318-0405			XL

2018 SJ FSR 29/6FATTIE CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	618	618	646	664
Reichweite (Reach) (mm)	386	413	431	457
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	125	145
Lenkwinkel (deg)	67	67	67	67
BB Height, 29x2.3" (mm)	338	338	338	338
BB Height, 650x3.0" (mm)	331	331	331	331
BB Height, 650x2.8" (mm)	325	325	325	325
BB Drop (mm)	33	33	33	33
Nachlauf (mm)	96.5	96.5	96.5	96.5
Fork Length, Full (mm)	560	560	560	560
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	687	714	744	777
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1122	1149	1179	1212
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	563	590	616	648
Bike Standover Height (mm)	754	761	770	777
Seat Tube Length (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

ENDURO FSR MEN

S-WORKS ENDURO 29/6FATTIE

9999 CHF



BLK/BLK

Das Specialized Enduro hat sich über die letzten Jahre einen ausgezeichneten Ruf im All-Mountain-Segment erarbeitet. Knapp gesagt liegt das daran, dass es dich erstaunlich effizient Richtung Gipfel bringt und dir unglaublich viel Performance bergab verleiht, selbst dort, wo es richtig heftig zur Sache geht. Innerhalb der Familie stellt die S-Works 29/6Fattie Ausführung sicherlich das Non-Plus-Ultra.

- Rahmen und Hinterbau aus FACT 11m Karbon im X-Wing Design stellen das Nonplusultra unserer Entwicklung dar: leicht, effizient und dennoch robust. Die 29er Geometrie verleiht dem Bike ein atemberaubend sicheres Handling. Doch dank Boost-Hinterbau kannst du genauso auf ein 6Fattie Laufradsystem setzen (nur ca. 7mm Tretlagerabsenkung durch 6Fattie 27.5 Laufräder mit 2.8" oder 3.0" breiten Reifen). In der praktischen SWAT™ Box verstaust du essentielle Pannenhelfer auf raffinierte und sichere Weise, damit du auf Tagestouren ohne Rucksack befreiter fahren kannst. Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Die Öhlins RXF 36 Öl-Luft Federgabel ist hinsichtlich Ansprechverhalten, Steifigkeit und Einstellbarkeit kaum zu überbieten. Die Gabel lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit ihrem 3-Kammern Luftsystem und der TTX-Dämpfung lässt sie keine Wünsche offen.
- Der custom Öhlins STX Öl-Luft-Dämpfer lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen; das spezielle Reservoir erlaubt optimierten Ölfluss unter starken Beanspruchungen, was Kontrolle und Dämpfung auf hohem Niveau hält.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT IS-X 11m Carbon FSR 29/6Fattie chassis w/ SWAT™ down tube storage, 160mm of travel, carbon seatstays, carbon 29 chainstays, tapered head tube, alloy link & adjustable shock extension, 148mm rear dropouts
GABEL	Öhlins RXF 36, 29/6Fattie, Twin-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable high & low-speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 160mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins STX, Single-Tube design, Rx All Mountain Tune, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 216x57mm
VORDERRADNABE	Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 24/28h, tubeless ready, hand-built
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	SRAM XX1 Eagle, carbon, 24mm spindle, 52mm chainline, 30T chainring
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	SRAM GXP, XR 73
SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle™, 12-speed
KASSETTE	SRAM X01 Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM XX1 Eagle, 12-speed w/ PowerLock
VORDERRADBREMSE	SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 180mm rotor
LENKER	Specialized DH, FACT carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Syntace MegaForce 2, 6-degree, 31.8mm clamp
SATTEL	Body Geometry Henge Expert, hollow Ti rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc WU, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 34.9mm, 150mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 38.6mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 ENDURO 29/6FATTIE				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	606	606	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	415	440	462	483
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	66	66	66	66
Head Tube Angle - Low Setting (mm)	65.5	65.5	65.5	65.5
BB Height (mm)	354	354	354	354
BB Height, Low Setting (mm)	346	346	346	346
BB Drop (mm)	19	19	19	19
Nachlauf (mm)	107	107	107	107
Fork Length, Full (mm)	569	569	569	569
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	732	757	785	812
Kettenstreben (mm) (mm)	433	433	433	433
Radstand (mm)	1165	1190	1218	1245
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	559	584	611	637
Bike Standover Height (mm)	763	769	781	799
Seat Tube Length (mm)	396	430	467	521
Sitzrohrwinkel (deg)	76.7	76.7	76.5	76.3

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93618-0202	S-WORKS ENDURO 29/6FATTIE	BLK/BLK	S
93618-0203			M
93618-0204			L
93618-0205			XL

ENDURO PRO 29/6FATTIE

8699 CHF



BLK/CALFDE/CHAR

Du willst bergab ein starkes Fahrwerk mit ordentlich Reserven, den Berg aber vor dem Downhill selbst erobern, ohne auf dem letzten Loch zu pfeifen? Kein Problem mit dem Enduro Pro, das dank des geringen Gewichts und effizienten Fahrwerks jeder Lage gewachsen ist.

- Rahmen und Hinterbau aus FACT 11m Karbon im X-Wing Design stellen das Nonplusultra unserer Entwicklung dar: leicht, effizient und dennoch robust. Die 29er Geometrie verleiht dem Bike ein atemberaubend sicheres Handling. Doch dank Boost-Hinterbau kannst du genauso auf ein 6Fattie Laufradsystem setzen (nur ca. 7mm Tretlagerabsenkung durch 6Fattie 27.5 Laufräder mit 2.8" oder 3.0" breiten Reifen). In der praktischen SWAT™ Box verstaust du essentielle Pannenhelfer auf raffinierte und sichere Weise, damit du auf Tagestouren ohne Rucksack befreiter fahren kannst. Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Die Öhlins RXF 36 Öl-Luft Federgabel mit 160mm Federweg ist hinsichtlich Ansprechverhalten, Steifigkeit und Einstellbarkeit kaum zu überbieten. Die Gabel lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit ihrem 3-Kammern Luftsystem und der TTX-Dämpfung lässt sie keine Wünsche offen.
- Der custom Öhlins STX Öl-Luft-Dämpfer lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen; das spezielle Reservoir erlaubt optimierten Ölfluss unter starken Beanspruchungen, was Kontrolle und Dämpfung auf hohem Niveau hält.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11m, X-Wing layout, full carbon chassis and rear end, All Mountain Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link & adjustable shock extension, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 160mm of travel
GABEL	Öhlins RXF 36, 29/6Fattie, Single-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable low-speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 160mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins STX, Single-Tube design, Rx All Mountain Tune, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 216x57mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, 24/28h, tubeless ready, hand-built
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Truvativ Descendant, carbon, Boost™ 148, 170mm crankarm, 24mm spindle
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	SRAM GXP, XR 73
SCHALTHEBEL	SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed
KASSETTE	SRAM X01 Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM X01 Eagle, 12-speed w/ PowerLock
VORDERRADBREMSE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 180mm rotor
LENKER	Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc WU, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 34.9mm, 150mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 38.6mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16" spindle

2018 ENDURO 29/6FATTIE				
SIZE	**S**	**M**	**L**	**XL**
Stack (mm)	606	606	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	415	440	462	483
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	66	66	66	66
Head Tube Angle - Low Setting (mm)	65.5	65.5	65.5	65.5
BB Height (mm)	354	354	354	354
BB Height, Low Setting (mm)	346	346	346	346
BB Drop (mm)	19	19	19	19
Nachlauf (mm)	107	107	107	107
Fork Length, Full (mm)	569	569	569	569
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	732	757	785	812
Kettenstreben (mm) (mm)	433	433	433	433
Radstand (mm)	1165	1190	1218	1245
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	559	584	611	637
Bike Standover Height (mm)	763	769	781	799
Seat Tube Length (mm)	396	430	467	521
Sitzrohrwinkel (deg)	76.7	76.7	76.5	76.3

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93618-1202	ENDURO PRO 29/6FATTIE	BLK/CALFDE/CHAR	S
93618-1203			M
93618-1204			L
93618-1205			XL

ENDURO COIL 29/6FATTIE

8099 CHF



TARBLK/TARBLK/GLD

Wenn dein neues MTB echte Downhill-Qualitäten mit ordentlichen Klettereigenschaftenvereinen soll, dann bietet dir unser Enduro Coil mit Stahlfeder-Öl-Federelementen einePlattform, die in beiden Welten brilliert. Das erreichen wir, indem wir unser nochmalsverfeinertes Enduro-Fahrwerk mit hoch leistungsfähigen Dämpferelementen aus demHause Öhlins kombinieren.

- Die X-Wing-Rahmenkonstruktion aus FACT IS 11m ergibt ein äußerst robustes, direktzu fahrendes Chassis bei möglichst niedrigem Gesamtgewicht. Unsere ausgefeilte29er Geometrie bewirkt ein agiles, laufruhiges Handling. Durch Einbau eines 6FattieLaufradsystems (3.0“ oder 2.8" Reifen auf 27.5 Felgen) kannst du den Charakter des Bikes an deine Bedürfnisse anpassen (Tretlagerabsenkung nur 5mm). Details wie extra groß dimensionierte FSR-Lager, interne Zugverlegung und ein wartungsarmes BSA Gewindetretlager machen dein Enduro zu einem verläßlichen Bike mit toller Optik.Nicht zu vergessen ist die praktische SWAT™ Door, die dir das einfache Mitführenessentieller Trail-Utensilien ermöglicht.
- Die custom Öhlins Dämpferelemente setzen Maßstäbe im High-Performance-Sektor:Am Heck garantiert der einfach einzustellende TTX Öhlins Stahlfeder-Öl-Dämpfer hohe Laufruhe und Kontrolle, selbst im groben Terrain. Vorne verschafft dir die RXF 36 Gabel auch unter hohen Beanspruchungen souveräne Überlegenheit - das garantieren 160mm Federweg und ein direktes Lenkverhalten. Beide Elemente bieten eine unabhängig von der Zugstufe einstellbare High- und Lowspeed-Druckstufe.
- Der SRAM GX 1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stetszuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.Die Übersetzung haben wir so abgestimmt, dass du auch längere Anstiegeproblemlos erklimmen kannst.

2018 ENDURO 29/6FATTIE

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	606	606	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	415	440	462	483
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	66	66	66	66
Head Tube Angle - Low Setting (mm)	65.5	65.5	65.5	65.5
BB Height (mm)	354	354	354	354
BB Height, Low Setting (mm)	346	346	346	346
BB Drop (mm)	19	19	19	19
Nachlauf (mm)	107	107	107	107
Fork Length, Full (mm)	569	569	569	569
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	732	757	785	812
Kettenstreben (mm) (mm)	433	433	433	433
Radstand (mm)	1165	1190	1218	1245
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	559	584	611	637
Bike Standover Height (mm)	763	769	781	799
Seat Tube Length (mm)	396	430	467	521
Sitzrohrwinkel (deg)	76.7	76.7	76.5	76.3

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11m, X-Wing layout, full carbon chassis and rear end, All Mountain Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link and adjustable shock extension, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 160mm of travel
GABEL	Öhlins RXF 36, 29/6Fattie, Twin-Tube design, coil spring, adjustable high and low-speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 160mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins TTX, Twin-Tube design, high- and low-speed compression adjust, rebound adjust
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, 24/28h, tubeless ready, hand-built
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect alloy crank, 24mm spindle, 28t direct mount ring, 6000 series alloy
KETTENBLÄTTER	Steel, 28T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 180mm rotor
LENKER	Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc WU, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 34.9mm, 150mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 38.6mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93618-2002	ENDURO COIL 29/6FATTIE	TARBLK/TARBLK/GLD	S
93618-2003			M
93618-2004			L
93618-2005			XL

ENDURO ELITE 29/6FATTIE

5799 CHF



SATIN BLK/WHT



ACDPNK/CARB

Zugegeben, unsere Begeisterung für unser Enduro können wir kaum hinterm Berg halten - genauso wenig alle Rider, die auf einem Enduro talwärts rauschen. In den vergangenen Jahren haben wir nochmal einiges optimiert, wobei wir Bewährtes beibehalten haben. Im Kern ergeben die Veränderungen ein noch potenteres, robusteres Bike für den harten Enduro-Einsatz.

- Der Rahmen aus FACT 9m Karbon im X-Wing Design wird in Kombination mit dem stabilen Hinterbau aus custom M5 Aluminium zu einem leichten und robusten Chassis. In der praktischen SWAT™ Box verstaust du essentielle Pannenhelfer auf raffinierte und sichere Weise, damit du auf Tagestouren ohne Rucksack befreiter fahren kannst. Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Die Öhlins RXF 36 Öl-Luft Federgabel mit 160mm Federweg ist hinsichtlich Ansprechverhalten, Steifigkeit und Einstellbarkeit kaum zu überbieten. Die Gabel lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen.
- Der SRAM GX 1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stets zuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.

2018 ENDURO 29/6FATTIE

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	606	606	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	415	440	462	483
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	66	66	66	66
Head Tube Angle - Low Setting (mm)	65.5	65.5	65.5	65.5
BB Height (mm)	354	354	354	354
BB Height, Low Setting (mm)	346	346	346	346
BB Drop (mm)	19	19	19	19
Nachlauf (mm)	107	107	107	107
Fork Length, Full (mm)	569	569	569	569
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	732	757	785	812
Kettenstreben (mm) (mm)	433	433	433	433
Radstand (mm)	1165	1190	1218	1245
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	559	584	611	637
Bike Standover Height (mm)	763	769	781	799
Seat Tube Length (mm)	396	430	467	521
Sitzrohrwinkel (deg)	76.7	76.7	76.5	76.3

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m, X-Wing layout, carbon front chassis, M5 alloy rear end, All Mountain Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link and adjustable shock extension, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 160mm of travel
GABEL	Öhlins RXF 36, 29/6Fattie, Single-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable low-speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 160mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch Plus w/ AUTOSAG, 3-position compression adjust, rebound adjust, custom tune, 57.1x215.9mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm inner width, 24/28h, tubeless ready
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect alloy crank, 24mm spindle, 28t direct mount ring, 6000 series alloy
KETTENBLÄTTER	Steel, 28T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 180mm rotor
LENKER	Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 38.6mm
PEDALE	Specialized Dirt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93618-4302	ENDURO ELITE 29/6FATTIE	SATIN BLK/WHT	S
93618-4303			M
93618-4304			L
93618-4305			XL
93618-4202	ENDURO ELITE 29/6FATTIE	ACDPNK/CARB	S
93618-4203			M
93618-4204			L
93618-4205			XL

ENDURO ELITE 27.5

5799 CHF



ACDPNK/CARB

Zugegeben, unsere Begeisterung für unser Enduro können wir kaum hinterm Berg halten - genauso wenig alle Rider, die auf einem Enduro talwärts rauschen. In den vergangenen Jahren haben wir nochmal einiges optimiert, wobei wir Bewährtes beibehalten haben. Im Kern ergeben die Veränderungen ein noch potenteres, robusteres Bike für den harten Enduro-Einsatz.

- Der Rahmen aus FACT 9m Karbon im X-Wing Design wird in Kombination mit dem stabilen Hinterbau aus custom M5 Aluminium zu einem leichten und robusten Chassis. In der praktischen SWAT™ Box verstaust du essentielle Pannenhelfer auf raffinierte und sichere Weise, damit du auf Tagestouren ohne Rucksack befreiter fahren kannst. Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Die Öhlins RXF 36 Öl-Luft Federgabel mit 170mm Federweg ist hinsichtlich Ansprechverhalten, Steifigkeit und Einstellbarkeit kaum zu überbieten. Die Gabel lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen.
- Der SRAM 1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stets zuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.

2018 ENDURO 27,5

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	590	599	613	622
Reichweite (Reach) (mm)	423	444	466	489
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120	130
Lenkwinkel (deg)	65.5	65.5	65.5	65.5
Head Tube Angle - Low Setting (mm)	65	65	65	65
BB Height (mm)	350.5	350.5	350.5	350.5
BB Height, Low Setting (mm)	342.5	342.5	342.5	342.5
BB Drop (mm)	8.5	8.5	8.5	8.5
Nachlauf (mm)	113	113	113	113
Fork Length, Full (mm)	564	564	564	564
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	739	764	792	819
Kettenstreben (mm) (mm)	433	433	433	433
Radstand (mm)	1171	1197	1225	1252
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	560	585	612	639
Bike Standover Height (mm)	749	759	772	786
Seat Tube Length (mm)	396	430	467	521
Sitzrohrwinkel (deg)	76.9	76.8	76.6	76.5

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon front chassis w/ Specialized M5 Aluminum rear end, X-Wing layout, All Mountain Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link and adjustable shock extension, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 170mm of travel
GABEL	Öhlins RXF 36, 27.5, Single-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable low-speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 46mm offset, 170mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch Plus w/ AUTOSAG, 3-position compression adjust, rebound adjust, custom tune, 57.1x215.9mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Traverse 27.5, hookless alloy, 29mm inner width, 24/28h, tubeless ready
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6“
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6“
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect alloy crank, 24mm spindle, 30t direct mount ring, 6000 series alloy
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	Threaded BB, 24mm spindle
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 180mm rotor
LENKER	Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 38.6mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93618-4002	ENDURO ELITE 27.5	ACDPNK/CARB	S
93618-4003			M
93618-4004			L
93618-4005			XL

ENDURO COMP 29/6FATTIE

3999 CHF



GLOSS BLK/HYP

Klar, Karbon ist ein faszinierendes Material, aber wir sollten nicht vergessen, dass auch Aluminium mehr als nur eine Daseinsberechtigung hat. Unsere M5 custom Aluminium-Legierung ist hochfest und dennoch leicht.

- Rahmen und Hinterbau aus custom M5 Aluminium sind eine optimale Ausgangsbasis für ein robustes, haltbares und dennoch leichtes Chassis. Die 29er Geometrie verleiht dem Bike ein atemberaubend sicheres Handling. Doch dank Boost-Hinterbau kannst du genauso auf ein 6Fattie Laufradsystem setzen (nur ca. 7mm Tretlagerabsenkung durch 6Fattie 27.5 Laufräder mit 2.8" oder 3.0" breiten Reifen). Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Die RockShox Yari Solo Air™ mit perfekt abgestimmten 160mm Federweg und einer 15x110mm Boost-Achse sorgt für die nötige Kontrolle auf dem Trail.
- Der SRAM 1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stets zuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.

2018 ENDURO 29/6FATTIE

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	606	606	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	415	440	462	483
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	66	66	66	66
Head Tube Angle - Low Setting (mm)	65.5	65.5	65.5	65.5
BB Height (mm)	354	354	354	354
BB Height, Low Setting (mm)	346	346	346	346
BB Drop (mm)	19	19	19	19
Nachlauf (mm)	107	107	107	107
Fork Length, Full (mm)	569	569	569	569
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	732	757	785	812
Kettenstreben (mm) (mm)	433	433	433	433
Radstand (mm)	1165	1190	1218	1245
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	559	584	611	637
Bike Standover Height (mm)	763	769	781	799
Seat Tube Length (mm)	396	430	467	521
Sitzrohrwinkel (deg)	76.7	76.7	76.5	76.3

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, X-wing layout, All Mountain Geometry, threaded BB, internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link and adjustable, shock extension12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 160mm of travel
GABEL	RockShox Yari RC 6Fattie, tapered steerer, 51mm offset, rebound / compression adust, 15x110mm Maxle® Ultimate thru-axle, Boost™ spacing, 160mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch Plus w/ AUTOSAG, 3-position compression adjust, rebound adjust, custom tune, 57.1x215.9mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0“
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm internal width, tubeless-ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3“
KURBELGARNITUR	RaceFace Aeffect alloy crank, 24mm spindle, 28t direct mount ring, 6000 series alloy
KETTENBLÄTTER	Steel, 28T
INNENLAGER	Threaded BB, 24mm spindle
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor
LENKER	Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 38.6mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93618-5202	ENDURO COMP 29/6FATTIE	GLOSS BLK/HYP	S
93618-5203			M
93618-5204			L
93618-5205			XL

ENDURO COMP 27.5

3999 CHF



RKTRED/BLK CLEAN

Klar, Karbon ist ein faszinierendes Material, aber wir sollten nicht vergessen, dass auch Aluminium mehr als nur eine Daseinsberechtigung hat.

- Rahmen und Hinterbau aus custom M5 Aluminium sind eine optimale Ausgangsbasis für ein robustes, haltbares und dennoch leichtes Chassis. Die agile 27.5 Geometrie verleiht dem Bike ein atemberaubend sicheres Handling. Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Die RockShox Yari RC Solo Air™ mit perfekt abgestimmten 170mm Federweg und einer 15x110mm Boost-Achse sorgt für die nötige Kontrolle auf dem Trail.
- Der SRAM 1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stets zuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.

2018 ENDURO 27,5

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	590	599	613	622
Reichweite (Reach) (mm)	423	444	466	489
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120	130
Lenkwinkel (deg)	65.5	65.5	65.5	65.5
Head Tube Angle - Low Setting (mm)	65	65	65	65
BB Height (mm)	350.5	350.5	350.5	350.5
BB Height, Low Setting (mm)	342.5	342.5	342.5	342.5
BB Drop (mm)	8.5	8.5	8.5	8.5
Nachlauf (mm)	113	113	113	113
Fork Length, Full (mm)	564	564	564	564
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	739	764	792	819
Kettenstreben (mm) (mm)	433	433	433	433
Radstand (mm)	1171	1197	1225	1252
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	560	585	612	639
Bike Standover Height (mm)	749	759	772	786
Seat Tube Length (mm)	396	430	467	521
Sitzrohrwinkel (deg)	76.9	76.8	76.6	76.5

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, X-wing layout, All Mountain Geometry, threaded BB, internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link and adjustable, shock extension12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 170mm of travel
GABEL	RockShox Yari RC, 27.5, tapered steerer, 46mm offset, rebound / compression adjust, 15mm Maxle® Ultimate thru-axle, 170mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch Plus w/ AUTOSAG, 3-position compression adjust, rebound adjust, custom tune, 57.1x215.9mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0“
FELGEN	Roval Traverse 27.5, hookless alloy, 29mm inner width, tubeless ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6“
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6“
KURBELGARNITUR	RaceFace Aeffect alloy crank, 24mm spindle, 30t direct mount ring, 6000 series alloy
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	Threaded BB, 24mm spindle
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor
LENKER	Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 38.6mm
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16“ spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93618-5102	ENDURO COMP 27.5	RKTRED/BLK CLEAN	S
93618-5103			M
93618-5104			L
93618-5105			XL

S-WORKS ENDURO 29/6FATTIE FRAME

3999 CHF



CMLN/HYP

Das Specialized Enduro hat sich über die letzten Jahre einen ausgezeichneten Ruf im All-Mountain-Segment erarbeitet. Knapp gesagt liegt das daran, dass es dich erstaunlich effizient Richtung Gipfel bringt und dir unglaublich viel Performance bergab verleiht, selbst dort, wo es richtig heftig zur Sache geht. Innerhalb der Familie stellt die S-Works Variante sicherlich das Non-Plus-Ultra dar - besonders in Form deines individuellen Aufbaus.

- Rahmen und Hinterbau aus FACT 11m Karbon im X-Wing Design stellen das Nonplusultra unserer Entwicklung dar: leicht, effizient und dennoch robust. Die 29er Geometrie verleiht dem Bike ein atemberaubend sicheres Handling. Doch dank Boost-Hinterbau kannst du genauso auf ein 6Fattie Laufradsystem setzen (nur ca. 7mm Tretlagerabsenkung durch 6Fattie 27.5 Laufräder mit 2.8" oder 3.0" breiten Reifen). In der praktischen SWAT™ Box verstaust du essentielle Pannenhelfer auf raffinierte und sichere Weise, damit du auf Tagestouren ohne Rucksack befreiter fahren kannst. Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Der custom Öhlins STX Öl-Luft-Dämpfer mit 160mm Federweg lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen; das spezielle Reservoir erlaubt optimierten Ölfluss unter starken Beanspruchungen, was Kontrolle und Dämpfung auf hohem Niveau hält.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11m, X-Wing layout, 29/6Fattie All Mountain Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link and adjustable shock extension, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 160mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins STX, Single-Tube design, Rx All Mountain Tune, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 216x57mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 38.6mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
73618-0302	S-WORKS ENDURO 29/6FATTIE FRAME	CMLN/HYP	S
73618-0303			M
73618-0304			L
73618-0305			XL

2018 ENDURO 29/6FATTIE

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	606	606	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	415	440	462	483
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	66	66	66	66
Head Tube Angle - Low Setting (mm)	65.5	65.5	65.5	65.5
BB Height (mm)	354	354	354	354
BB Height, Low Setting (mm)	346	346	346	346
BB Drop (mm)	19	19	19	19
Nachlauf (mm)	107	107	107	107
Fork Length, Full (mm)	569	569	569	569
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	732	757	785	812
Kettenstreben (mm) (mm)	433	433	433	433
Radstand (mm)	1165	1190	1218	1245
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	559	584	611	637
Bike Standover Height (mm)	763	769	781	799
Seat Tube Length (mm)	396	430	467	521
Sitzrohrwinkel (deg)	76.7	76.7	76.5	76.3

S-WORKS ENDURO 27,5 FRAME

3999 CHF



CMLN/HYP

Das Specialized Enduro hat sich über die letzten Jahre einen ausgezeichneten Ruf im All-Mountain-Segment erarbeitet. Knapp gesagt liegt das daran, dass es dich erstaunlich effizient Richtung Gipfel bringt und dir unglaublich viel Performance bergab verleiht, selbst dort, wo es richtig heftig zur Sache geht. Innerhalb der Familie stellt die S-Works Variante sicherlich das Non-Plus-Ultra dar - besonders in Form deines individuellen Aufbaus.

- Rahmen und Hinterbau aus FACT 11m Karbon im X-Wing Design stellen das Nonplusultra unserer Entwicklung dar: leicht, effizient und dennoch robust. Die 27.5 Geometrie verleiht dem Bike ein atemberaubend sicheres Handling. In der praktischen SWAT™ Box verstaust du essentielle Pannenhelfer auf raffinierte und sichere Weise, damit du auf Tagestouren ohne Rucksack befreiter fahren kannst. Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Der custom Öhlins STX Öl-Luft-Dämpfer lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen; das spezielle Reservoir erlaubt optimierten Ölfluss unter starken Beanspruchungen, was Kontrolle und Dämpfung auf hohem Niveau hält.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11m, X-Wing layout, 27.5 All Mountain Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link and adjustable shock extension, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 170mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins STX, Single-Tube design, Rx All Mountain Tune, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 216x57mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 38.6mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
73618-0102	S-WORKS ENDURO 27,5 FRAME	CMLN/HYP	S
73618-0103			M
73618-0104			L
73618-0105			XL

2018 ENDURO 27,5

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	590	599	613	622
Reichweite (Reach) (mm)	423	444	466	489
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120	130
Lenkwinkel (deg)	65.5	65.5	65.5	65.5
Head Tube Angle - Low Setting (mm)	65	65	65	65
BB Height (mm)	350.5	350.5	350.5	350.5
BB Height, Low Setting (mm)	342.5	342.5	342.5	342.5
BB Drop (mm)	8.5	8.5	8.5	8.5
Nachlauf (mm)	113	113	113	113
Fork Length, Full (mm)	564	564	564	564
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	739	764	792	819
Kettenstreben (mm) (mm)	433	433	433	433
Radstand (mm)	1171	1197	1225	1252
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	560	585	612	639
Bike Standover Height (mm)	749	759	772	786
Seat Tube Length (mm)	396	430	467	521
Sitzrohrwinkel (deg)	76.9	76.8	76.6	76.5

DEMO FSR MEN

S-WORKS DEMO 8

10499 CHF



BLUTNT/ACDMNT/CSMBLK

Schnell, aggressiv, dennoch kontrolliert - so geht es mit dem S-Works Demo 8 auf die Downhills dieser Welt. Daher findest du beim S-Works Demo unsere exklusive FACT 11m Faserbelegung, die ein steifes, leichtes und superstabiles Chassis ergibt. Der auf DH ausgelegte FSR-Hinterbau bietet 200mm Federweg in Verbindung mit einem custom Öhlins TTX Dämpfer. In Kooperation mit dem schwedischen Suspension-Experten haben wir einen Dämpfer entwickelt, der Maßstäbe bei Funktion und Abstimmbarkeit setzt. Vorne schafft eine RockShox BoXXer WC 27,5 mit ebenfalls 200mm Federweg satte Kontrolle. Die Ausstattung mit kräftigen SRAM Code RSC Bremsen, SRAM X01 DH Schaltung sowie bissigen Butcher DH Reifen vollendet das S-Works Demo zu einem DH-Bike, mit dem du für die gröbsten Pisten gewappnet bist.

- Der exklusive FACT 11m Karbon-Rahmen ist leicht, steif und extrem stabil. Das asymmetrische Rahmendesign ermöglicht einfachen Zugang zum Dämpfer, Mit der 650b S3 Geometrie (style specific sizing) wählst du die Geometrie, die deinem Style und Einsatzbereich am besten entspricht. Am FSR-Hinterbau sorgen 200 mm Federweg für souveräne DH-Performance.
- Die RockShox Boxxer WC 27,5 mit 200mm Federweg und Charger Dämpfung ist für die schwierigsten DH-Strecken entwickelt worden. Die hohe Steifigkeit und größenspezifische Abstimmung machen die Boxxer zur idealen Gabel für das Demo.
- SRAMs Vierkolben-Bremse Code RSC verzögert kräftig, ist gut dosierbar und vielfältig einstellbar. SRAMs Swing Link Technologie verkürzt den Leerweg am Hebel, ohne die Dosierbarkeit einzuschränken. So hast du top Kontrolle schon mit einem Finger am Bremshebel.

2018 DEMO 27,5

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	614	614	614	614
Reichweite (Reach) (mm)	395	420	440	460
Steuerrohrlänge (mm)	105	105	105	105
Lenkwinkel (deg)	63.5	63.5	63.5	63.5
BB Height (mm)	342	342	342	342
BB Drop (mm)	12	12	12	12
Nachlauf (mm)	118	118	118	118
Fork Length, Full (mm)	590	590	590	590
Fork Rake/Offset (mm)	52	52	52	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	754	779	799	819
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1183	1208	1228	1248
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	571	596	616	636
Bike Standover Height (mm)	698	698	698	698
Seat Tube Length (mm)	367	367	367	367
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11m, S3 Geometry, carbon front triangle, full carbon rear end, new team alloy link, FACT IS construction, BB30, full internal cable routing, 135mm dropouts, lipped and sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm of travel
GABEL	RockShox BoXXer WC 27,5, Charger Damper, air spring, compression adjust, rebound adjust, alloy steerer, 48mm offset, Maxle Lite DH, 200mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins TTX, Twin-Tube design, high- and low-speed compression adjust, rebound adjust, 9.5x3"
VORDERRADNABE	Specialized disc, alloy flange & disc mount, sealed cartridge bearings, 20mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Custom DT Swiss 350, 135mm spacing, SRAM XD driver, 54T ratchet, 12mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Competition, stainless, black,x2.0x1.8x2.0
FELGEN	Roval 27,5, alloy, 24mm internal width
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, DH casing, 650bx2.5", 60 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Butcher, DH casing, 650bx2.3", 60 TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	SRAM X0 DH, carbon, 104 BCD spider, 165mm crankarm w/ Gamut bashguard
KETTENBLÄTTER	SRAM, 34T
INNENLAGER	SRAM BB30, 83mm
SCHALTHEBEL	SRAM X0 DH, 7-speed, trigger
SCHALTWERK	SRAM X01 DH, short cage, 7-speed
KASSETTE	SRAM X01 DH, 7-speed, 10-24t
KETTE	SRAM PC1130 chain, 11-speed w/ PowerLink
VORDERRADBREMSE	SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 180mm rotor
LENKER	Specialized DH, FACT carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Direct Mount DH Stem, two-piece, forged alloy, 45mm
SATTEL	Body Geometry Phenom Expert, Adaptive Edge design, hollow titanium rails, carbon fiber base, 143mm
SATTELSTÜTZE	Thomson, alloy, straight, 12-degree clamp
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 36.9mm
PEDALE	Specialized Boomslang, 6061 alloy, sealed cartridge bearings

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94518-0002	S-WORKS DEMO 8	BLUTNT/ACDMNT/CSMBLK	S
94518-0003			M
94518-0004			L
94518-0005			XL

DEMO 8 I CARBON

5999 CHF



RKTRED/LTBLU

Wenn es um Steifigkeit, geringes Gewicht und Stabilität für den DH-Einsatz geht, ist Karbon als Rahmenmaterial nicht zu schlagen. Daher findest du beim Demo 8 I Carbon unsere leistungsfähige FACT 10m Faserbelegung. Das Chassis verfügt über unsere S3 650b Geometrie mit vergleichsweise langer Front für maximale Kontrolle und kurzen Kettenstreben für beste Agilität und Wendigkeit. Das niedrige Tretlager fördert Handling und Fahrstabilität, während der flache Lenkwinkel für hohe Laufruhe bei High-Speed sorgt. Vorne schafft eine RockShox BoXXer Team 27,5 mit 200mm Federweg satte Kontrolle, hinten sorgen 200 mm Federweg in Verbindung mit einem custom Öhlins TTX Dämpfer für Kontrolle. Die Ausstattung mit kräftigen SRAM Code Bremsen, SRAM 1x10 Schaltung sowie bissigen Butcher DH Reifen runden das Demo 8 I Carbon zu einem DH-Bike der Spitzenklasse ab.

- Der exklusive FACT 10m Karbon-Rahmen ist leicht, steif und extrem stabil. Das asymmetrische Rahmendesign ermöglicht einfachen Zugang zum Dämpfer, Mit der 27,5 S3 Geometrie (style specific sizing) wählst du die Geometrie, die deinem Style und Einsatzbereich am besten entspricht. Am FSR-Hinterbau sorgen 200mm Federweg für souveräne DH-Performance.
- Die RockShox BoXXer Team 27,5 mit 200mm Federweg und Motion Control IS Dämpfung ist für die schwierigsten DH-Strecken entwickelt worden. Die hohe Steifigkeit und größenspezifische Abstimmung machen die Boxxer zur idealen Gabel für das Demo.
- SRAMs Vierkolben-Bremse Code R verzögert kräftig, ist gut dosierbar und vielfältig einstellbar. So hast du top Kontrolle schon mit einem Finger am Bremshebel.

2018 DEMO 27,5

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	614	614	614	614
Reichweite (Reach) (mm)	395	420	440	460
Steuerrohrlänge (mm)	105	105	105	105
Lenkwinkel (deg)	63.5	63.5	63.5	63.5
BB Height (mm)	342	342	342	342
BB Drop (mm)	12	12	12	12
Nachlauf (mm)	118	118	118	118
Fork Length, Full (mm)	590	590	590	590
Fork Rake/Offset (mm)	52	52	52	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	754	779	799	819
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1183	1208	1228	1248
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	571	596	616	636
Bike Standover Height (mm)	698	698	698	698
Seat Tube Length (mm)	367	367	367	367
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 10m carbon, S3 Geometry, carbon front triangle and seatstay, new Team alloy link, FACT IS construction, BB30, full internal cable routing, 135mm dropouts, lipped and sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm of travel
GABEL	RockShox BoXXer Team 27,5, coil spring, S: Extra soft spring, M: Soft spring, L: Medium spring, XL: Firm spring, 200mm of travel, Charger Damper, compression adjust, rebound adjust, alloy steerer, 48mm offset, Maxle Lite DH
DÄMPFER	Custom Öhlins TTX, Twin-Tube design, high- and low-speed compression adjust, rebound adjust, 9.5x3"
VORDERRADNABE	Specialized disc, alloy flange & disc mount, sealed cartridge bearings, 20mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized disc, sealed cartridge bearings, 12x135mm spacing, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0"
FELGEN	Roval 27,5, alloy, 24mm internal width
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, DH casing, 650bx2.5", 60 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Butcher, DH casing, 650bx2.3", 60 TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	Custom SRAM Descendant, BB30, 7050 alloy arms w/ Gamut bashguard, 165mm
KETTENBLÄTTER	SRAM, 36T
INNENLAGER	SRAM BB30, 83mm
SCHALTHEBEL	SRAM X7, trigger
SCHALTWERK	SRAM GX, Type 2.1, short cage
KASSETTE	SRAM PG-1030, 10 speed, 11-36 last three cogs removed
KETTE	SRAM PC-1031, 10-speed w/ PowerLink
VORDERRADBREMSE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 180mm rotor
LENKER	Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Direct Mount DH Stem, two-piece, forged alloy, 45mm
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 36.9mm
PEDALE	Specialized Bennies, 6061 alloy body, sealed cartridge bearings, 4.5mm removable pins

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94518-3002	DEMO 8 I CARBON	RKTRED/LTBLU	S
94518-3003			M
94518-3004			L
94518-3005			XL

DEMO 8 I ALLOY

4199 CHF



ACDPNK/BLK

Unser Demo 8I bietet DH-Qualitäten, die dich nicht nur beeindrucken, sondern auf's nächste Level pushen werden. Grundlage dafür ist unsere World-Cup erprobte S3 27,5 Geometrie mit einem custom FOX VAN RC Dämpfer und einer RockShox Boxxer RC Gabel. Der enorm robuste Rahmen besteht aus unserem bewährten custom M5 Aluminium und verfügt über eine Geometrie mit langer Front, superkurzen Kettenstreben, niedrigem Tretlager und flachem Lenkwinkel. Das ergibt ein ungemein wendiges, dennoch laufruhiges Fahrverhalten mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Kontrolle und Agilität.

- Der 27,5 Rahmen aus M5 Aluminium ist leicht, steif und extrem stabil; das asymmetrische Rahmendesign ermöglicht einfachen Zugang zum Dämpfer. Mit der 650b S3 Geometrie (style specific sizing) wählst du die Geometrie, die deinem Style und Einsatzbereich am besten entspricht. Am Hinterbau sorgen 200 mm Federweg am FSR-Hinterbau für überlegene DH-Performance.
- Die RockShox Boxxer Team 27,5 mit 200mm Federweg und Motion Control IS Dämpfung ist für die schwierigsten DH-Strecken entwickelt worden; die hohe Steifigkeit und größenspezifische Abstimmung machen die Boxxer zur idealen Gabel für das Demo.
- SRAMs Vierkolben-Bremse Guide RS verzögert kräftig, ist gut dosierbar und vielfältig einstellbar. So hast du top Kontrolle schon mit einem Finger am Bremshebel.

2018 DEMO 27,5

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	614	614	614	614
Reichweite (Reach) (mm)	395	420	440	460
Steuerrohrlänge (mm)	105	105	105	105
Lenkwinkel (deg)	63.5	63.5	63.5	63.5
BB Height (mm)	342	342	342	342
BB Drop (mm)	12	12	12	12
Nachlauf (mm)	118	118	118	118
Fork Length, Full (mm)	590	590	590	590
Fork Rake/Offset (mm)	52	52	52	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	754	779	799	819
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1183	1208	1228	1248
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	571	596	616	636
Bike Standover Height (mm)	698	698	698	698
Seat Tube Length (mm)	367	367	367	367
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, S3 Geometry, carbon seatstay, BB30, full internal cable routing, 135mm dropouts, lipped and sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm of travel
GABEL	RockShox BoXXer Team 27,5, coil spring, S: Extra soft spring, M: Soft spring, L: Medium spring, XL: Firm spring, 200mm of travel, Charger Damper, compression adjust, rebound adjust, alloy steerer, 48mm offset, Maxle Lite DH
DÄMPFER	FOX/Specialized Van RC, rebound & compression adjust, 9.5x3.0"
VORDERRADNABE	Specialized disc, alloy flange & disc mount, sealed cartridge bearings, 20mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized disc, sealed cartridge bearings, 12x135mm spacing, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0"
FELGEN	Roval 27,5, alloy, 24mm internal width
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, DH casing, 650bx2.5", 60 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Butcher, DH casing, 650bx2.3", 60 TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	Custom SRAM Descendant, BB30, 7050 alloy arms w/ Gamut bashguard, 165mm
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	SRAM BB30, 83mm
SCHALTHEBEL	SRAM X7, trigger
SCHALTWERK	SRAM GX, Type 2.1, short cage
KASSETTE	SRAM PG-1030, 10 speed, 11-36 last three cogs removed
KETTE	SRAM PC-1031, 10-speed w/ PowerLink
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide RS lever and caliper, hydraulic disc, organic pads, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide RS lever and caliper, hydraulic disc, organic pads, 180mm rotor
LENKER	Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Direct Mount DH Stem, two-piece, forged alloy, 45mm
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 36.9mm
PEDALE	Specialized Bennies, 6061 alloy body, sealed cartridge bearings, 4.5mm removable pins

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94518-5002	DEMO 8 I ALLOY	ACDPNK/BLK	S
94518-5003			M
94518-5004			L
94518-5005			XL

S-WORKS DEMO 8 FRAME

4499 CHF



REDTNT/REDFLKTNT/FLKSIL

Schnell, aggressiv, dennoch kontrolliert - so geht es mit dem S-Works Demo 8 auf die Downhills dieser Welt. Daher findest du beim S-Works Demo unsere exklusive FACT 11m Faserbelegung, die ein steifes, leichtes und superstabiles Chassis ergibt. Der auf DH ausgelegte FSR-Hinterbau bietet 200mm Federweg in Verbindung mit einem custom Öhlins TTX Dämpfer. In Kooperation mit dem schwedischen Suspension-Experten haben wir einen Dämpfer entwickelt, der Maßstäbe bei Funktion und Abstimmbarkeit setzt. Jetzt ist es an dir, mit deinem individuellen S-Works Demo deine Lieblings-DHs zu rippen!

- Der exklusive FACT 11m Karbon-Rahmen ist leicht, steif und extrem stabil. Das asymmetrische Rahmendesign ermöglicht einfachen Zugang zum Dämpfer, Mit der 27,5 S3 Geometrie (style specific sizing) wählst du die Geometrie, die deinem Style und Einsatzbereich am besten entspricht. Am FSR-Hinterbau sorgen 200mm Federweg für souveräne DH-Performance.
- Der custom Öhlins TTX Stahlfeder-Öl-Dämpfer ist ein High-Performance-Dämpfer mit unabhängig von der Zugstufe einstellbarer High- und Lowspeed-Druckstufe. Der einfach einzustellende Dämpfer bietet dir überragende Funktion und ist in dieser Form an keinem anderen Bike zu finden.
- Die Thomson Sattelstütze aus hochfestem Aluminium ist bekannt für ihre unglaubliche Stabilität bei geringem Gewicht. Stufenlose Einstellung der Sattelneigung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11m, S3 Geometry, carbon front triangle, full carbon rear end, new team alloy link, FACT IS construction, BB30, full internal cable routing, 135mm dropouts, lipped and sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins TTX, Twin-Tube design, high- and low-speed compression adjust, rebound adjust, 9.5x3"
INNENLAGER	SRAM BB30, 83mm
SATTELSTÜTZE	Thomson, alloy, straight, 12-degree clamp
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 36.9mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
74518-0002	S-WORKS DEMO 8 FRAME	REDTNT/REDFLKTNT/FLKSIL	S
74518-0003			M
74518-0004			L
74518-0005			XL

2018 DEMO 27,5

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	614	614	614	614
Reichweite (Reach) (mm)	395	420	440	460
Steuerrohrlänge (mm)	105	105	105	105
Lenkwinkel (deg)	63.5	63.5	63.5	63.5
BB Height (mm)	342	342	342	342
BB Drop (mm)	12	12	12	12
Nachlauf (mm)	118	118	118	118
Fork Length, Full (mm)	590	590	590	590
Fork Rake/Offset (mm)	52	52	52	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	754	779	799	819
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1183	1208	1228	1248
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	571	596	616	636
Bike Standover Height (mm)	698	698	698	698
Seat Tube Length (mm)	367	367	367	367
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

CHISEL WMN

WOMEN'S CHISEL EXPERT

1999 CHF



CSTBLU/ACDLAVA

Das neue Women's Chisel Expert ist perfekt für den Einstieg in die XC-Rennwelt. Durch unser innovatives D'Aluisio Smartweld Schweißverfahren heben wir die Aluminium-Technologie im Rahmenbau auf eine neue Entwicklungsstufe.

- Die D'Aluisio Smartweld Technologie mit optimierten Fügestellen im Steuerkopf- und Tretlagerbereich erhöht Festigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit für einen bemerkenswert leistungsfähigen Rahmen aus M5 Premium Aluminium. Die flinke XC 29 Geometrie verleiht dir ein präzises und sicheres Handling auf kniffeligen Kursen.
- Die Rock Shox Reba RL Federgabel mit 90 bzw. 100 mm Federweg und 15 mm-Steckachse bietet hohe Kontrolle durch einstellbare Druck- und Zugstufe. Dank Solo Air™ arbeitet die Gabel sehr ausgewogen und lässt sich einfach auf das Fahrergewicht einstellen.
- Dank der SRAM GX 1-fach Technologie ist Schalten nie einfacher und zuverlässiger gewesen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	RockShox Reba RL 29, Women's Rx Tune, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel)
VORDERRADNABE	Front hub, disc, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Specialized Alloy 29, 25mm internal width
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 29x2.3", 60 TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
HINTERREIFEN	Fast Trak, 2Bliss Ready, 29x2.3"
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect
KETTENBLÄTTER	Steel 28T
INNENLAGER	Race Face Threaded BSA
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM NX, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.8mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91718-3701	WOMEN'S CHISEL EXPERT	CSTBLU/ACDLAVA	XS
91718-3702			S
91718-3703			M
91718-3704			L

2018 CHISEL WMN

SIZE	XS	S	M	L
Stack (mm)	586	595	605	619
Reichweite (Reach) (mm)	380	395	418	441
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	95	110
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	486	496	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	650	676	704
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1055	1073	1100	1128
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	548	567	594	622
Bike Standover Height (mm)	731	760	790	814
Seat Tube Length (mm)	370	400	430	470
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

WOMEN'S CHISEL COMP

1699 CHF



ACDMNT/BLK

Das neue Women' Chisel Comp ist dein starker Einstieg in die XC-Rennwelt. Durch unser innovatives D'Aluisio Smartweld Schweißverfahren heben wir die Aluminium-Technologie im Rahmenbau auf eine neue Entwicklungsstufe.

- Die D'Aluisio Smartweld Technologie mit optimierten Fügestellen im Steuerkopf- und Tretlagerbereich erhöht Festigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit für einen bemerkenswert leistungsfähigen Rahmen aus E5 Premium Aluminium. Die flinke XC 29 Geometrie verleiht dir ein präzises und sicheres Handling auf kniffeligen Kursen.
- Die Rock Shox Judy Federgabel mit 90 bzw. 100 mm Federweg und 15 mm-Steckachse bietet hohe Kontrolle durch einstellbare Druck- und Zugstufe. Dank Solo Air™ arbeitet die Gabel sehr ausgewogen und lässt sich einfach auf das Fahrergewicht einstellen.
- Die neuen Shimano Deore Schalthebel mit dem ultra knackigen Shimano XT Schaltwerk sorgen für ein sehr präzises Schaltverhalten.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	RockShox Judy 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel)
VORDERRADNABE	Front hub, disc, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Specialized Alloy 29, 25mm internal width
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 29x2.3", 60 TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
HINTERREIFEN	Fast Trak, 2Bliss Ready, 29x2.3"
KURBELGARNITUR	Stout XC Alloy Boost
KETTENBLÄTTER	Stout 36/22T
INNENLAGER	Threaded BSA
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, i-spec clamp, 10-speed
UMWERFER	Shimano Deore down swing, 2x10
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano Deore, 10-speed, 11-36t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 160mm rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle
VORBAU	Specialized Alloy, 3D forged, 4-bolt, 6-degree
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, 2-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.8mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

2018 CHISEL WMN

SIZE	XS	S	M	L
Stack (mm)	586	595	605	619
Reichweite (Reach) (mm)	380	395	418	441
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	95	110
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	486	496	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	650	676	704
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1055	1073	1100	1128
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	548	567	594	622
Bike Standover Height (mm)	731	760	790	814
Seat Tube Length (mm)	370	400	430	470
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91718-5301	WOMEN'S CHISEL COMP	ACDMNT/BLK	XS
91718-5302			S
91718-5303			M
91718-5304			L

EPIC WMN

WOMEN'S S-WORKS EPIC

9999 CHF



BLKTNT/RKTRED/ACDPRP

Kompromisslos schnell, wendig, leicht und effizient. So kennen wir das Epic S-Works. Dabei potenziert die neue Generation alle diese Qualitäten für eine noch beeindruckendere Performance. Der exklusive Rahmen aus FACT 12m ist nun noch leichter, steigert die Effizienz und setzt in Verbindung mit der neu konfigurierten Brain-Technologie frische Akzente in der legendären Epic-Familie sowie darüber hinaus.

- Rider-First Engineered™ Rahmen und Hinterbau aus FACT 12m Karbon bilden eine hoch leistungsfähige Einheit für ein schnelles, agiles Chassis. Die verfeinerte Geometrie und das Brain 2.0 mit 100 mm Federweg schaffen ein leichtes XC Bike, das bei Performance und Fahrspaß seinesgleichen sucht.
- Custom RockShox SID World Cup mit Brain-Technologie, von oben einstellbarem Brain-Fade und custom Offset für ideal abgestimmte XC-Performance.
- Mit dem SRAM XX1 Eagle Antrieb steht eine enorme Übersetzungsbandbreite zur Verfügung. Auf die präzise Funktion ist selbst unter widrigen Verhältnissen Verlass.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 12m, XC Geometry, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
GABEL	RockShox SID WC Brain 29, Top-Adjust Brain Fade Adjust, Solo Air, tapered carbon crown/steerer, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, 42mm offset, Women's Rx Tune
DÄMPFER	RockShox Brain, Women's Rx Tune, AUTOSAG, 51x257mm
VORDERRADNABE	Roval Control SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Roval Control SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Competition Race
FELGEN	Roval Control SL, hookless carbon, 25mm internal width, tubeless-ready, hand-built
SCHLÄUCHE	29x1.75/2.4", 60mm Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	SRAM XX1 Eagle, Boost™ 148, 170mm crankarm, 24mm spindle
KETTENBLÄTTER	Alloy 30T
INNENLAGER	SRAM GXP
SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle™, 12-speed
KASSETTE	SRAM 1295 Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM XX1 Eagle, 12-speed w/ PowerLock
VORDERRADBREMSE	SRAM Level Ultimate, hydraulic disc, carbon lever, titanium hardware, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level Ultimate, hydraulic disc, carbon lever, titanium hardware, organic pads, 160mm rotor
LENKER	S-Works Carbon Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half waffle
VORBAU	S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Expert thin, hollow titanium rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 34.9mm, Ti bolt
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93018-0002	WOMEN'S S-WORKS EPIC	BLKTNT/RKTRED/ACDPRP	S
93018-0003			M
93018-0004			L

2018 EPIC WMN CARBON

SIZE	S	M	L
Stack (mm)	588	597	611
Reichweite (Reach) (mm)	408	433	456
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120
Lenkwinkel (deg)	69.5	69.5	69.5
BB Height (mm)	332.6	332.6	332.6
BB Drop (mm)	38.9	38.9	38.9
Nachlauf (mm)	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	659	688	716
Kettenstreben (mm) (mm)	438	438	438
Radstand (mm)	1095	1123	1152
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623
Bike Standover Height (mm)	764	770	776
Seat Tube Length (mm)	400	434	470
Sitzrohrwinkel (deg)	74.75	74.75	74.75

WOMEN'S EPIC COMP CARBON

4499 CHF



ACDMNT/TARBLK/ACDPNK

Das neue Women's Epic Comp Karbon wird dich beflügeln, ob du Rennen fährst, Marathondistanzen anstrebst oder in deiner Freizeit schnelle Trails und XC Routen liebst. Der exklusive Rahmen aus FACT 11m senkt das Gewicht, hebt die Effizienz und setzt in Verbindung mit der neu konfigurierten Brain-Technologie neue Akzente in der legendären Epic-Familie sowie darüber hinaus.

- Rider-First Engineered™ Rahmen und Hinterbau aus FACT 11m Karbon bilden eine hoch leistungsfähige Einheit für ein schnelles, agiles Chassis. Die verfeinerte Geometrie und das Brain 2.0 mit 100 mm Federweg schaffen ein leichtes XC Bike, das bei Performance und Fahrspaß seinesgleichen sucht.
- Die RockShox Reba RL Gabel sorgt für souveräne Kontrolle und lässt sich durch einstellbare Druck- und Zugstufe optimal auf das Terrain anpassen.
- Die SRAM GX Komponenten bieten alle Vorzüge des 1x11 Konzepts in einem funktionalen und zuverlässigen Paket.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 11m, full carbon frame, XC Geometry, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air, compression / rebound adjust, tapered alloy steerer, 42mm offset, 110x15mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, RX Women's Tune
DÄMPFER	RockShox Brain, Women's Rx Tune, AUTOSAG, 51x257mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearing, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0"
FELGEN	Roval Control 29, hookless alloy, 22mm internal width, tubeless-ready, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect, 6000 Series alloy
KETTENBLÄTTER	Steel, 28T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half waffle
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

2018 EPIC WMN CARBON

SIZE	S	M	L
Stack (mm)	588	597	611
Reichweite (Reach) (mm)	408	433	456
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120
Lenkwinkel (deg)	69.5	69.5	69.5
BB Height (mm)	332.6	332.6	332.6
BB Drop (mm)	38.9	38.9	38.9
Nachlauf (mm)	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	659	688	716
Kettenstreben (mm) (mm)	438	438	438
Radstand (mm)	1095	1123	1152
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623
Bike Standover Height (mm)	764	770	776
Seat Tube Length (mm)	400	434	470
Sitzrohrwinkel (deg)	74.75	74.75	74.75

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93018-5202	WOMEN'S EPIC COMP CARBON	ACDMNT/TARBLK/ACDPNK	S
93018-5203			M
93018-5204			L

WOMEN'S EPIC COMP ALLOY

3399 CHF



CLGRY/CALFDE

Bei aller Euphorie für den zweifelsfrei hervorragenden Werkstoff Karbon schöpfen wir beim neuen Women's Epic Comp das großartige Potential von Aluminium konsequent aus. Für ein ultimativ schnelles Race-Bike entwickelten wir mit unserer innovativen D'Aluisio Smartweld Fügetechnik einen leichten, steifen und besonders haltbaren Rahmen aus unserer custom M5 Aluminium-Legierung. Durch einen differenzierten Materialeinsatz an allen Rohrverbindungen erhöhen wir die Steifigkeit, wo sie gebraucht wird und können dort leichter bauen, wo Nachgiebigkeit gewünscht ist. In Verbindung mit der neu konfigurierten Brain-Technologie setzt die neue Epic-Generation die Messlatte unter den XC MTBs wieder Mal ein Stück höher.

- Der Rahmen aus M5 Premium Aluminium mit innovativer D'Aluisio Smartweld Technologie ist die Grundlage für ein steifes, leichtes und schnelles Chassis.
- Die RockShox Reba RL Gabel sorgt für souveräne Kontrolle und lässt sich durch einstellbare Druck- und Zugstufe optimal auf das Terrain anpassen.
- Die SRAM GX Komponenten bieten alle Vorzüge des 1x11 Konzepts in einem funktionalen und zuverlässigen Paket.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld Technology, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel, flex pivot
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air, compression / rebound adjust, tapered alloy steerer, 42mm offset, 110x15mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, RX Women's Tune
DÄMPFER	RockShox Brain, Women's Rx Tune, AUTOSAG, 51x257mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearing, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0"
FELGEN	Roval Control 29, hookless alloy, 22mm internal width, tubeless-ready, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect, 6000 Series alloy
KETTENBLÄTTER	Steel, 28T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half waffle
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

2018 EPIC WMN DSW				
SIZE	**XS**	**S**	**M**	**L**
Stack (mm)	588	588	602	616
Reichweite (Reach) (mm)	388	408	433	456
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.5	69.5	69.5	69.5
BB Height (mm)	332.6	332.6	332.6	332.6
BB Drop (mm)	38.9	38.9	38.9	38.9
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	506	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	639	659	689	717
Kettenstreben (mm) (mm)	438.7	438.7	438.7	438.7
Radstand (mm)	1075	1095	1125	1153
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	548	568	597	624
Bike Standover Height (mm)	765	765	768	771
Seat Tube Length (mm)	385	400	434	470
Sitzrohrwinkel (deg)	74.75	74.75	74.75	74.75

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93018-5101	WOMEN'S EPIC COMP ALLOY	CLGRY/CALFDE	XS
93018-5102			S
93018-5103			M
93018-5104			L

EPIC HT WOMEN

WOMEN'S EPIC HARDTAIL COMP CARBON

2999 CHF



ACDMNT/TARBLK/ACDPNK

Leicht, schnell, agil - das Women's Epic Hardtail Comp setzt zweifelsfrei hohe Standards im Segment der XC-Hardtails. Der FACT 11m Karbonrahmen ist mit etwa 1175g ein echtes MTB-Fliegengewicht und gemäß des Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzips entwickelt worden. Somit wird jede Rahmengröße hinsichtlich der Rohrprofile und der Faserbelegung individuell angepasst, damit alle Fahrer, ungeachtet der Rahmengröße, überragende Fahrqualitäten genießen können.

- Der Rahmen besteht aus FACT 11m Karbon und punktet mit unserer bewährten XC 29 Geometrie. Das Epic HT besitzt ein kompaktes Rohrdesign mit Fokus auf Gewichtsoptimierung, direktem Handling und bester Manövrierbarkeit bei hohen Geschwindigkeiten. Zur effizienten Kraftübertragung trägt der 148mm breiten Hinterbau genauso bei wie die dreiecksförmigen Zonen im Bereich der Ausfallenden.
- Die Custom Rock Shox Reba RL mit 80, 90 bzw. 100mm Federweg. (größenabhängig) und 15mm-Steckachse bietet hohe Kontrolle durch einstellbare Druck- und Zugstufe.
- Die SRAM GX Komponenten bieten alle Vorzüge des 1x11 Konzepts in einem funktionalen und zuverlässigen Paket.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 11m, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	RockShox Reba RL 29, custom Women's Rx Tune, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (XS: 80mm, S: 90mm, M-L: 100mm of travel)
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Roval Control 29, hookless alloy, 22mm internal width, tubeless-ready, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
KURBELGARNITUR	Raceface Aeffect
KETTENBLÄTTER	Steel, 28T
INNENLAGER	RaceFace PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor
LENKER	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Alloy 30.0mm
PEDALE	Specialized Dirt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93118-5001	WOMEN'S EPIC HARDTAIL COMP CARBON	ACDMNT/TARBLK/ACDPNK	XS
93118-5002			S
93118-5003			M
93118-5004			L

2018 EPIC HT WMN CARBON

SIZE	XS	S	M	L
Stack (mm)	589	599	608	622
Reichweite (Reach) (mm)	380	395	418	441
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	95	110
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	309	309	309	309
BB Drop (mm)	61	61	61	61
Nachlauf (mm)	81.8	81.8	81.8	81.8
Fork Length, Full (mm)	486	496	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	650	676	704
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1054	1073	1099	1127
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	549	568	595	623
Bike Standover Height (mm)	731	760	790	814
Seat Tube Length (mm)	370	400	430	470
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74

CAMBER FSR WOMEN

WOMEN'S CAMBER COMP CARBON 27,5

4399 CHF



BLKTNT/CMLN

Das exklusive Women's Camber Comp Carbon ist eine hervorragende Wahl für alle Mountainbikerinnen, die sich ein leichtes und fähiges Trail- und Tourenbike wünschen. Unabhängig vom Leistungsniveau profitiert jede Trail-Aspirantin von den bestechenden Qualitäten des Camber, das nicht nur wieseflink jeden Anstieg meistert, sondern auch auf technisch anspruchsvollen Trails überzeugend und sicher performt.

- Der steife Rahmen aus FACT 9m Karbon mit Camber FSR Aluminium-Hinterbau und Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain. Die im Rahmen integrierte SWAT™ Box lässt dich wichtige Pannenhelfer optimal mitführen. Durch die interne Zugverlegung ergibt sich eine klare Optik bei optimalem Schutz aller Leitungen.
- Die RockShox Reba RL Federgabel mit 130mm Federweg verleiht der Front hohe Laufruhe. Das Women's RX Trail Tune optimiert die Abstimmung der Gabel, damit das Dämpfungs-Potential voll ausgeschöpft werden kann.
- Die SRAM GX 11-fach Schaltkomponenten lassen dich die bergtauglich abgestimmte Übersetzung präzise und intuitiv bedienen.

2018 CAMBER WMN 27,5 CARBON

SIZE	XS	S	M	L
Stack (mm)	578	580	590	599
Reichweite (Reach) (mm)	380	399	425	454
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	105	115
Lenkwinkel (deg)	67.5	68	68	68
BB Height, 650x2.3" (mm)	329	329	329	329
BB Height, 650x2.6" (mm)	334	334	334	334
BB Drop (mm)	23	23	23	23
Nachlauf (mm)	100	97	97	97
Fork Length, Full (mm)	522	522	522	522
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	655	670	700	732
Kettenstreben (mm) (mm)	420	420	420	420
Radstand (mm)	1074	1089	1119	1151
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	535	554	583	614
Bike Standover Height (mm)	711	725	730	743
Seat Tube Length (mm)	386	396	430	468
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	75

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon front chassis w/ Specialized M5 Aluminum rear end, 27.5 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, PF30 BB, fully enclosed internal cable routing, Concentric Pivot link, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL 27.5, Women's Rx Trail Tune, Solo Air, 46mm offset, rebound adjust, lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 130mm of travel
DÄMPFER	FOX Performance DPS, Women's Rx Trail Tune, AUTOSAG, 205x53mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearing ,15x110mm thru-axle, 24h, Torque Caps
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0"
FELGEN	Roval Traverse 27.5, hookless alloy, 29mm inner width, tubeless ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	27.5 x 1.75/2.4mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect crank, PF30
KETTENBLÄTTER	Steel, 28T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	SRAM PC-1110, 11-speed w/ PowerLock
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pad, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pad, 180/160mm rotor
LENKER	Specialized Low-rise, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, lock-on, half-waffle, regular thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Comp, hollow Cro-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 10-12 position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, XS: 75mm, S/M: 100mm, L: 125mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95318-5201	WOMEN'S CAMBER COMP CARBON 27,5	BLKTNT/CMLN	XS
95318-5202			S
95318-5203			M
95318-5204			L

WOMEN'S CAMBER COMP 27,5

2899 CHF



ACDRED/LIMN/BLK

Unabhängig vom Leistungsniveau profitiert jede Trail-Aspirantin von den bestechenden Qualitäten eines Women's Camber Comp, das nicht nur wieseflink jeden Anstieg meistert, sondern auch auf technisch anspruchsvollen Trails überzeugend und sicher performt. Anders ausgedrückt: Jede Mountainbikerin, der agiles und direktes Handling mag, wird das Women's Camber Comp 27,5 lieben.

- Der Rahmen aus M5 Aluminium mit Camber FSR Hinterbau und 27,5 Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain. Kurze Kettenstreben sorgen für ein extra wendiges Fahrverhalten. Die interne Zugverlegung ergibt eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
- Die RockShox Reba RL Federgabel mit 130mm Federweg verleiht der Front hohe Laufruhe. Das Women's RX Trail Tune optimiert die Abstimmung der Gabel, damit das Dämpfungs-Potential voll ausgeschöpft werden kann.
- Die SRAM GX 11-fach Schaltkomponenten lassen dich die bergtauglich abgestimmte Übersetzung präzise und intuitiv bedienen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum, 27.5 Trail Geometry, PF30 BB, internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL 27.5, Womens' Rx Trail Tune, Solo Air, 46mm offset, rebound adjust, lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 130mm of travel
DÄMPFER	FOX Performance DPS, Women's Rx Trail Tune, AUTOSAG, 205x53mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearing ,15x110mm thru-axle, 24h, Torque Caps
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0"
FELGEN	Roval Traverse 27.5, hookless alloy, 29mm inner width, tubeless ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	27.5 x 1.75/2.4mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Race Face Aeffect crank, PF30
KETTENBLÄTTER	Steel, 28T
INNENLAGER	Race Face PF30
SCHALTHEBEL	SRAM NX, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pad, 200/180mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pad, 180/160mm rotor
LENKER	Specialized Low-rise, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, lock-on, half-waffle, regular thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

2018 CAMBER WMN 27,5 ALLOY

SIZE	XS	S	M	L
Stack (mm)	578	580	590	599
Reichweite (Reach) (mm)	380	399	425	454
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	105	115
Lenkwinkel (deg)	67.5	68	68	68
BB Height, 650x2.3" (mm)	329	329	329	329
BB Height, 650x2.6" (mm)	334	334	334	334
BB Drop (mm)	23	23	23	23
Nachlauf (mm)	100	97	97	97
Fork Length, Full (mm)	522	522	522	522
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	655	670	700	732
Kettenstreben (mm) (mm)	420	420	420	420
Radstand (mm)	1074	1089	1119	1151
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	530	554	583	614
Bike Standover Height (mm)	709	724	728	743
Seat Tube Length (mm)	386	396	430	468
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	75	75	75

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95318-5001	WOMEN'S CAMBER COMP 27,5	ACDRED/LIMN/BLK	XS
95318-5002			S
95318-5003			M
95318-5004			L

WOMEN'S CAMBER 27,5

2199 CHF



TARBLK/CALFDE

Das Women's Camber ist ein wahrer Trail-Tausendsassa, da es viele überzeugende Qualitäten in sich vereint: flink bergauf, agil im Trail und fähig bergab, selbst in kniffeligen Passagen. Noch dazu sieht es blendend aus, oder?

- Der Rahmen aus M5 Aluminium mit Camber FSR Hinterbau und 27,5 Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain. Kurze Kettenstreben sorgen für ein extra wendiges Fahrverhalten. Die interne Zugverlegung ergibt eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
- Die RockShox Recon RL Federgabel mit 130mm Federweg verleiht der Front hohe Laufruhe. Das Women's RX Trail Tune optimiert die Abstimmung der Gabel, damit das Dämpfungs-Potential voll ausgeschöpft werden kann.
- Die SRAM GX Schaltkomponenten lassen dich die bergtauglich abgestimmte Übersetzung präzise und intuitiv bedienen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum, 27.5 Trail Geometry, threaded BB, internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel
GABEL	RockShox Recon RL 27.5, Women's Rx Trail Tune, Solo Air, 42mm offset, rebound adjust, lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 130mm of travel
DÄMPFER	Custom X-Fusion 02 Pro RL, Women's Rx Trail Tune, air sleeve, rebound adjust, lockout, 205x53mm
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Double-wall, 27mm internal width, 32H
SCHLÄUCHE	27.5 x 1.75/2.4mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.3"
KURBELGARNITUR	SRAM NX, Power Spline crankset
KETTENBLÄTTER	X-Sync 28T
INNENLAGER	SRAM Power Spline BB, 113/73
SCHALTHEBEL	SRAM GX, trigger, 10-speed
SCHALTWERK	SRAM GX, Type 2.1, long cage, 10-speed
KASSETTE	Sunrace, 10-speed, 11-42t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Gemini Comp hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Tektro Gemini Comp hydraulic disc
LENKER	Specialized Low-rise, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, slip on, half-waffle, regular thickness
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PEDALE	Specialized Platform, 9/16" spindle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95318-7101	WOMEN'S CAMBER 27,5	TARBLK/CALFDE	XS
95318-7102			S
95318-7103			M
95318-7104			L

2018 CAMBER WMN 27,5 ALLOY

SIZE	XS	S	M	L
Stack (mm)	578	580	590	599
Reichweite (Reach) (mm)	380	399	425	454
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	105	115
Lenkwinkel (deg)	67.5	68	68	68
BB Height, 650x2.3" (mm)	329	329	329	329
BB Height, 650x2.6" (mm)	334	334	334	334
BB Drop (mm)	23	23	23	23
Nachlauf (mm)	100	97	97	97
Fork Length, Full (mm)	522	522	522	522
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	655	670	700	732
Kettenstreben (mm) (mm)	420	420	420	420
Radstand (mm)	1074	1089	1119	1151
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	530	554	583	614
Bike Standover Height (mm)	709	724	728	743
Seat Tube Length (mm)	386	396	430	468
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	75	75	75



CORE MTB



ROCKHOPPER MEN

MEN'S ROCKHOPPER PRO

1299 CHF



TARBLK/HYP/ACDMNT



RKTRED/BLK

Dürfen wir vorstellen: Das Rockhopper Pro 29, dein neuer Bro, in dessen Sattel du deine Trailperformance auf das nächste Level heben wirst. Der leichte und langlebige A1 SL Aluminiumrahmen verleiht dir zusammen mit den Ground Control Sport Reifen ein Maximum an Sicherheit, während die zuverlässigen Komponenten für die nötige Performance auf dem Trail sorgen. Die agile und leicht zu beherrschende Sport XC 29 Geometrie schafft noch mehr Vertrauen, bergauf wie bergab.

- Der steife Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller 29er XC Sport Geometrie sorgt für ein leicht beherrschbares Bike mit hoher Agilität bei top Effizienz.
- Die Manitou Markhor 29 Federgabel mit 80, 90 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) verrichtet dank 30 mm Standrohren und leistungsfähiger Dämpfung auch bei sportiver Fahrweise souverän seinen Dienst.
- Die Shimano SLX Schaltkomponenten bürgen für exakte Funktion sowie lange Haltbarkeit durch hohe Verarbeitungs- und Materialqualität.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 SL Aluminum, Sport XC 29 Geometry, tapered head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	Manitou Markhor 29, rebound adjust, TS air spring, tapered alloy steerer, QR, 80/90/100mm travel (size specific), 51mm offset
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 24h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout XC SL 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 24/28h, tubeless ready
SCHLÄUCHE	Presta, 40mm valve
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.1"
KURBELGARNITUR	Stout 2x10, forged alloy
KETTENBLÄTTER	36/22T
INNENLAGER	Threaded external, 73mm BB
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, 2x10
UMWERFER	Shimano Deore FD-M618, 34.9mm clamp, down-swing
SCHALTWERK	Shimano SLX, Shadow Plus, SGS Cage, 10-speed
KASSETTE	Sunrace, 10-Speed, 11-36t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M365, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M365, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout Pro double-butted alloy, 10mm rise, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, XS/S: regular thickness, M/XL: XL thickness
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 ROCKHOPPER MEN A1

SIZE	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	586	595	605	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	380	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	486	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	650	676	704	730
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435	435
Radstand (mm)	1060	1078	1104	1133	1159
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	549	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	715	750	775	814	845
Seat Tube Length (mm)	370	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73.9	73.8	73.7	73.6

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91218-3102	MEN'S ROCKHOPPER PRO	TARBLK/HYP/ACDMNT	S
91218-3103			M
91218-3104			L
91218-3105			XL
91218-3002	MEN'S ROCKHOPPER PRO	RKTRED/BLK	S
91218-3003			M
91218-3004			L
91218-3005			XL

MEN'S ROCKHOPPER EXPERT

949 CHF



PRP/ACDPNK/BLK



TARBLK/ACBLU/CHAR

Wenn du auf dem Trail gerne mal den Ton angibst, wird das Rockhopper Expert 29 dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Denn der leichte, aber langlebige Aluminium-Rahmen mit 29er Trailgeometrie gibt deinem Ride die nötige Sicherheit, während clever gewählte Komponenten für die nötige Performance bergauf wie bergab sorgen.

- Der steife Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller 29er XC Sport Geometrie sorgt für ein leicht beherrschbares Bike mit hoher Agilität bei top Effizienz.
- Die einfach abstimmbare SR Suntour XCR-Air Federgabel mit 80, 90 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) sorgt für maximale Kontrolle und top Komfort im Gelände.
- Das Shimano Deore Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird. Die flache Shadow-Bauweise schützt es bestmöglich vor Schäden, die Kassette mit 11-34 Zähnen sorgt für eine vielseitige Übersetzung.

2018 ROCKHOPPER MEN A1

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	605	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	704	730
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435
Radstand (mm)	1078	1104	1133	1159
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	750	775	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	73.9	73.8	73.7	73.6

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 SL Aluminum, Sport XC 29 Geometry, tapered head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCR-Air 29, rebound adjust, air spring, tapered alloy steerer, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 51mm offset
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 28h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
FELGEN	Stout XC 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 28/32h
SCHLÄUCHE	Presta, 40mm valve
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.1"
KURBELGARNITUR	Stout, forged alloy, 3x9
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Acera 3x9
UMWERFER	Shimano Altus FD-M371, 34.9mm clamp, down-swing
SCHALTWERK	Shimano Deore, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91218-5102	MEN'S ROCKHOPPER EXPERT	PRP/ACDPNK/BLK	S
91218-5103			M
91218-5104			L
91218-5105			XL
91218-5202	MEN'S ROCKHOPPER EXPERT	TARBLK/ACBLU/CHAR	S
91218-5203			M
91218-5204			L
91218-5205			XL

MEN'S ROCKHOPPER COMP

799 CHF



RKTRED/BLK/CHAR



BLK/BLK



CSTBLU/CHAR/RKTRED

Egal, ob du ein erfahrener Rider bist oder eher zu den Rookies im Trailzirkus zählst, unser Rockhopper Comp 29 hebt deine Rides ohne großes Aufsehen auf das nächste Level. Und wenn wir das ganz unbescheiden anmerken dürfen: Dieses Bike bewegt sich dank der flinken Sport XC 29er Geometrie des stabilen Aluminiumrahmens perfekt auf dem schmalen Grad zwischen Performance und Langlebigkeit.

- Der steife Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller 29er XC Sport Geometrie sorgt für ein leicht beherrschbares Bike mit hoher Agilität bei top Effizienz.
- Die SR Suntour XCM Federgabel mit 80, 90 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung lässt sich leicht abstimmen und sorgt für maximale Kontrolle und top Komfort im Gelände.
- Das Shimano Acera Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird. Die flache Shadow-Bauweise schützt es bestmöglich vor Schäden, die Kassette mit 11-34 Zähnen sorgt für eine vielseitige Übersetzung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 alloy, Sport XC 29 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCM w/ MCD 29, coil spring, custom Multi-Circuit damping, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 51mm offset
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout XC 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 32h
SCHLÄUCHE	Presta, 40mm valve
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.1"
KURBELGARNITUR	Stout, forged alloy, 3x9
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Acera 3x9
UMWERFER	Shimano Altus FD-M371, 34.9mm clamp, down-swing
SCHALTWERK	Shimano Acera, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 ROCKHOPPER MEN A1

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	605	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	704	730
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435
Radstand (mm)	1078	1104	1133	1159
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	750	775	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	73.9	73.8	73.7	73.6

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91218-6002	MEN'S ROCKHOPPER COMP	RKTRED/BLK/CHAR	S
91218-6003			M
91218-6004			L
91218-6005			XL
91218-6102	MEN'S ROCKHOPPER COMP	BLK/BLK	S
91218-6103			M
91218-6104			L
91218-6105			XL
91218-6202	MEN'S ROCKHOPPER COMP	CSTBLU/CHAR/RKTRED	S
91218-6203			M
91218-6204			L
91218-6205			XL

MEN'S ROCKHOPPER SPORT

629 CHF



TARBLK/FLORED/WHT

Sind flowige Singletrails genau nach deinem Geschmack oder bist du einfach nur neugierig, was dir die große, weite Welt der Trails zu bieten hat? Das Rockhopper Sport ist wie geschaffen für alle deine Trailabenteuer. Denn der leichte, langlebige Aluminium Rahmen mit Sport XC Geometrie verleiht deinem Ride jede Menge Sicherheit, während du dank der clever kombinierten Komponenten jede noch so lange Uphillpassage spielend und effizient meistern wirst.

- Der steife Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller 29er XC Sport Geometrie sorgt für ein leicht beherrschbares Bike mit hoher Agilität bei top Effizienz.
- Die SR Suntour XCT Federgabel mit 80, 90 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung lässt sich leicht abstimmen und sorgt für maximale Kontrolle und top Komfort im Gelände.
- Das Shimano Acera Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird. Mit der Shadow Technologie ausgestattet bist du in der Lage, deine Bandbreite von 11-34 Zähnen in der Ebene sowie auch bei Anstiegen voll auszunutzen, um den Berg noch leichter zu erklimmen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 alloy, Sport XC 29 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT w/ MCD 29, coil spring, custom Multi-Circuit damping, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 51mm offset
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout XC 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 32h
SCHLÄUCHE	Presta, 40mm valve
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.1"
HINTERREIFEN	Fast Trak Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.0"
KURBELGARNITUR	Stout 3x8, forged alloy
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano ST-EF505, Ez-Fire Plus, 3x8
UMWERFER	Shimano Altus FD-M313, 34.9mm clamp, down-swing
SCHALTWERK	Shimano Acera 8-speed
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-34t
KETTE	KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91218-7202	MEN'S ROCKHOPPER SPORT	TARBLK/FLORED/WHT	S
91218-7203			M
91218-7204			L
91218-7205			XL

2018 ROCKHOPPER MEN A1

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	605	619	633
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	704	730
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435
Radstand (mm)	1078	1104	1133	1159
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623	649
Bike Standover Height (mm)	750	775	814	845
Seat Tube Length (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	73.9	73.8	73.7	73.6

PITCH MEN

MEN'S PITCH EXPERT 27,5

749 CHF



ACDMNT/BLK



BLK/BLK/RKTRED

Du hast darüber nachgedacht, deine MTB-Ausrüstung so zu wählen, dass du nicht sofort über dein Material hinauswächst? Dann liegst du beim Pitch Expert 27,5 genau richtig, denn mit seinem leichten Aluminium-Rahmen und den leistungsorientierten, aber dennoch robusten Komponenten ist es ein treuer Trailbuddy. Dank seiner ausgewogenen Geometrie wirst du auch bei langen Touren sicher und komfortabel unterwegs sein.

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit optimiertem Unterrohr-Design ergibt ein agiles Bike, das sich dank Sport Trail 27,5 Geometrie spielerisch beherrschen lässt.
- Die SR Suntour XCR Federgabel mit 80 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung sorgt für beste Kontrolle und viel Komfort im Gelände.
- Das Shimano Deore Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird. Die flache Shadow-Bauweise schützt es bestmöglich vor Schäden, die Kassette mit 11-34 Zähnen sorgt für eine vielseitige Übersetzung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 Premium Aluminum, Sport Trail 27,5 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCR 32 650b, coil spring, custom Multi-Circuit damping, 80/100mm travel (size-specific)
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout Trail 27,5, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 650b x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 650b x 2.3"
KURBELGARNITUR	Stout, forged alloy, 3x9
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Acera 3x9
UMWERFER	Shimano Altus FD-M370, 34.9mm clamp, top-swing
SCHALTWERK	Shimano Deore 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 18mm rise, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 740mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 PITCH MEN

SIZE	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	562	562	585	604	618
Reichweite (Reach) (mm)	380	400	420	440	460
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	100	120	135
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	310	310	310	310	310
BB Drop (mm)	43	43	43	43	43
Nachlauf (mm)	94	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	475	475	495	495	495
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	651	680	708	733
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435	435
Radstand (mm)	1063	1083	1112	1139	1165
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	542	572	599	625	649
Bike Standover Height (mm)	660	690	739	766	808
Seat Tube Length (mm)	310	360	415	450	510
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95518-3001	MEN'S PITCH EXPERT 27,5	ACDMNT/BLK	XS
95518-3002			S
95518-3003			M
95518-3004			L
95518-3005			XL
95518-3101	MEN'S PITCH EXPERT 27,5	BLK/BLK/RKTRED	XS
95518-3102			S
95518-3103			M
95518-3104			L
95518-3105			XL

MEN'S PITCH COMP 27,5

679 CHF



BLK/BLK/COP



CLGRY/BLK/HYP

Es gibt wohl kein effizienteres Bike als das Pitch Comp 27,5, um genau jetzt deinen nächstgelegenen Trail unsicher zu machen. Das Aluminium-Hardtail mit Sport Trail Geometrie besticht durch eine exzellente Uphillperformance und unübertroffene Rolleigenschaften in der Ebene, bleibt aber auch bergab stabil und verlässlich. Seine clever gewählte Komponenten verleihen dir auch bei längeren Touren ein sicheres Fahrgefühl.

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit optimiertem Unterrohr-Design ergibt ein agiles Bike, das sich dank Sport Trail 27,5 Geometrie spielerisch beherrschen lässt.
- Die SR Suntour XCM Federgabel mit 80 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung sorgt für beste Kontrolle und viel Komfort im Gelände.
- Das Shimano Acera Schaltwerk ist für auf lange Haltbarkeit ausgelegt und liefert dank der bewährten Shimano Shadow-Technologie zuverlässige Gangwechsel im Gelände.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 Premium Aluminum, Sport Trail 27,5 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCM w/MCD 650b, coil spring, custom Multi-Circuit damping, 80/100mm travel (size-specific)
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout Trail 27,5, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27,5 x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27,5 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Stout, forged alloy, 3x9
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Acera, 3x9
UMWERFER	Shimano Altus FD-M370, 34.9mm clamp, top-swing
SCHALTWERK	Shimano Acera 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 18mm rise, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 740mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 PITCH MEN

SIZE	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	562	562	585	604	618
Reichweite (Reach) (mm)	380	400	420	440	460
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	100	120	135
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	310	310	310	310	310
BB Drop (mm)	43	43	43	43	43
Nachlauf (mm)	94	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	475	475	495	495	495
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	651	680	708	733
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435	435
Radstand (mm)	1063	1083	1112	1139	1165
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	542	572	599	625	649
Bike Standover Height (mm)	660	690	739	766	808
Seat Tube Length (mm)	310	360	415	450	510
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95518-5101	MEN'S PITCH COMP 27,5	BLK/BLK/COP	XS
95518-5102			S
95518-5103			M
95518-5104			L
95518-5105			XL
95518-5201	MEN'S PITCH COMP 27,5	CLGRY/BLK/HYP	XS
95518-5202			S
95518-5203			M
95518-5204			L
95518-5205			XL

MEN'S PITCH SPORT 27,5

559 CHF



HYP/BLK



BLK/BLK

Es gibt wohl kaum ein besseres Bike als das Pitch Sport 27,5, um genau jetzt damit zu beginnen, deine nächstgelegenen Trails mit viel Spaß entlang zu jagen. Das Aluminium-Hardtail mit Sport Trail Geometrie besticht durch eine exzellente Uphillperformance und unübertroffene Rolleigenschaften in der Ebene, bleibt aber auch bergab stabil und verlässlich. Seine clever gewählten Komponenten verleihen dir auch bei längeren Touren ein sicheres Fahrgefühl.

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit optimiertem Unterrohr-Design ergibt ein agiles Bike, das sich dank Sport Trail 27,5 Geometrie spielerisch beherrschen lässt.
- Die SR Suntour XCT Federgabel mit 80 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung sorgt für beste Kontrolle und viel Komfort im Gelände.
- Das Shimano Acera Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird. Die flache Shadow-Bauweise schützt es bestmöglich vor Schäden, die Kassette mit 11-34 Zähnen sorgt für eine vielseitige Übersetzung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 Premium Aluminum, Sport Trail 27,5 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT w/MCD 27,5, coil spring, custom Multi-Circuit damping, 80/100mm travel (size-specific)
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout Trail 27,5, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27,5 x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27,5 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Stout 3x8, forged alloy
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano EF510, Ez-Fire Plus, 3x8
UMWERFER	Shimano Altus FD-M310, 34.9mm clamp, top-swing
SCHALTWERK	Shimano Acera 8-speed
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-34t
KETTE	KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M375, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M375, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 18mm rise, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 740mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 PITCH MEN

SIZE	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	562	562	585	604	618
Reichweite (Reach) (mm)	380	400	420	440	460
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	100	120	135
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	310	310	310	310	310
BB Drop (mm)	43	43	43	43	43
Nachlauf (mm)	94	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	475	475	495	495	495
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	651	680	708	733
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435	435
Radstand (mm)	1063	1083	1112	1139	1165
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	542	572	599	625	649
Bike Standover Height (mm)	660	690	739	766	808
Seat Tube Length (mm)	310	360	415	450	510
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95518-6201	MEN'S PITCH SPORT 27,5	HYP/BLK	XS
95518-6202			S
95518-6203			M
95518-6204			L
95518-6205			XL
95518-6001	MEN'S PITCH SPORT 27,5	BLK/BLK	XS
95518-6002			S
95518-6003			M
95518-6004			L
95518-6005			XL

MEN'S PITCH 27,5

499 CHF



LTBLU/RKTRED



RKTRED/BLK



CHAR/BLK

Du hast darüber nachgedacht, deine MTB-Ausrüstung so zu wählen, dass du nicht sofort über dein Material hinauswächst? Dann ist es Zeit für das Pitch 27,5, das mit seinem leichten Aluminium-Rahmen und den leistungsorientierten, aber dennoch robusten Komponenten dein perfekter Trailbuddy wird. Dank seiner ausgewogenen Geometrie wirst du auch bei langen Touren sicher und komfortabel unterwegs sein.

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit optimiertem Unterrohr-Design ergibt ein agiles Bike, das sich dank Sport Trail 27,5 Geometrie spielerisch beherrschen lässt.
- Die SR Suntour XCT Federgabel mit 80 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung sorgt für beste Kontrolle und viel Komfort im Gelände.
- Das Shimano TX800 Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 Premium Aluminum, Sport Trail 27,5 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT 650b, coil spring, 80/100mm travel (size-specific)
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout Trail 27,5, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27,5 x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27,5 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Forged alloy, square taper spindle w/chainguard
KETTENBLÄTTER	42/34/24T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano TX800, Ez-Fire Plus, 3x8
UMWERFER	Shimano TX800, 34.9mm clamp, top-swing
SCHALTWERK	Shimano TX800 8-speed
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-34t
KETTE	KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Radius CX7, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Radius CX7, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 18mm rise, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 740mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Henge Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 PITCH MEN

SIZE	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	562	562	585	604	618
Reichweite (Reach) (mm)	380	400	420	440	460
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	100	120	135
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	310	310	310	310	310
BB Drop (mm)	43	43	43	43	43
Nachlauf (mm)	94	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	475	475	495	495	495
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	651	680	708	733
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435	435
Radstand (mm)	1063	1083	1112	1139	1165
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	542	572	599	625	649
Bike Standover Height (mm)	660	690	739	766	808
Seat Tube Length (mm)	310	360	415	450	510
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95518-7101	MEN'S PITCH 27,5	LTBLU/RKTRED	XS
95518-7102			S
95518-7103			M
95518-7104			L
95518-7105			XL
95518-7201	MEN'S PITCH 27,5	RKTRED/BLK	XS
95518-7202			S
95518-7203			M
95518-7204			L
95518-7205			XL
95518-7001	MEN'S PITCH 27,5	CHAR/BLK	XS
95518-7002			S
95518-7003			M
95518-7004			L
95518-7005			XL

HOTROCK

HOTROCK 24

419 CHF



ACDPNK/BLK



BLK/74



LTSIL/BLK



NENBLU/BLK

Das geringe Gewicht, die niedrige Überstandshöhe und die optimal proportionierten Schalt- und Bremshebel machen dieses Hotrock 24 zum perfekten Bike für Kids.

- Rahmen aus A1 Premium Aluminium für viel Kontrolle durch eine niedrige Überstandshöhe.
- Die SR Suntour XCT-JR Federgabel mit 50mm Federweg gibt Kindern mehr Sicherheit bei ihren ersten Ausflügen ins Gelände.
- Die leichten 32-Loch-Aluminiumfelgen verkraften auch harte Belastungen, zuverlässige V-Bremsen sorgen in Verbindung mit einstellbaren Bremshebeln für sicheres Verzögern und Anhalten.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, single-butted, unisex frame, replaceable derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT-JR, coil spring w/ preload adjust, 50mm of travel, 1-1/8" steerer, quick-release, V-brake and post mount disc compatible
VORDERRADNABE	Alloy, loose ball bearings, bolt type, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 8-speed freehub, loose ball bearings, bolt type, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	24", single wall aluminum, 32h
SCHLÄUCHE	Schrader valve
VORDERREIFEN	Specialized Renegade, 24x2.1", 26 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Specialized Renegade, 24x2.1", 26 TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	Forged alloy, square taper, 152mm w/ chainguard
KETTENBLÄTTER	34T
INNENLAGER	BSA, square taper, E-type
SCHALTHEBEL	Shimano Tourney, Revo, 8-speed
SCHALTWERK	Shimano Tourney TX, 8-speed
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-34t
KETTE	KMC HV500
VORDERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull, tool-less reach adjust brake lever
HINTERRADBREMSE	V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever
LENKER	60mm, 5-degree backsweep, 25.4mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
VORBAU	20-degree rise, 25.4mm
SATTEL	Specialized Kids
SATTELSTÜTZE	Alloy, single bolt, 15mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon platform w/ reflectors

2018 HOTROCK 24	
SIZE	**11**
Stack (mm)	540
Reichweite (Reach) (mm)	354
Steuerrohrlänge (mm)	130
Lenkwinkel (deg)	69
BB Height (mm)	221.5
BB Drop (mm)	35
Nachlauf (mm)	56
Fork Length, Full (mm)	415
Fork Rake/Offset (mm)	40
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	592
Kettenstreben (mm) (mm)	410
Radstand (mm)	999
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	519
Bike Standover Height (mm)	548
Seat Tube Length (mm)	312
Sitzrohrwinkel (deg)	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94018-8211	HOTROCK 24	ACDPNK/BLK	11
94018-8311	HOTROCK 24	BLK/74	11
94018-8411	HOTROCK 24	LTSIL/BLK	11
94018-8511	HOTROCK 24	NENBLU/BLK	11

HOTROCK 20

349 CHF



CNDYRED/RKTRED



PRP/BLK/ACDRED



LTSIL/BLK



BLK/74

Das geringe Gewicht, die niedrige Überstandshöhe und die optimal proportionierten Schalt- und Bremshebel machen dieses Hotrock 20 zum perfekten Bike für Kids.

- Rahmen aus A1 Premium Aluminium für viel Kontrolle durch eine niedrige Überstandshöhe.
- Die SR Suntour XCT-JR Federgabel mit 50mm Federweg gibt Kindern mehr Sicherheit bei ihren ersten Ausflügen ins Gelände.
- Die leichten 32-Loch-Aluminiumfelgen verkraften auch harte Belastungen, zuverlässige V-Bremsen sorgen in Verbindung mit einstellbaren Bremshebeln für sicheres Verzögern und Anhalten.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, single-butted, unisex frame, replaceable derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT-JR, coil spring w/ preload adjust, 50mm of travel, 1-1/8" steerer, quick-release, V-brake and post mount disc compatible
VORDERRADNABE	Alloy, loose ball bearings, bolt type, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 7-speed freehub, loose ball bearings, bolt type, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	20", single wall aluminum, 32h
SCHLÄUCHE	Schrader valve
VORDERREIFEN	Specialized Renegade, 20x2.1", 26 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Specialized Renegade, 20x2.1", 26TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	Forged alloy, square taper, 127mm w/ chainguard
KETTENBLÄTTER	34T
INNENLAGER	BSA, square taper, E-type
SCHALTHEBEL	Shimano Tourney, Revo, 7-speed
SCHALTWERK	Shimano Tourney TX, 7-speed
KASSETTE	Sunrace, 7-Speed, 11-34t
KETTE	KMC HV500
VORDERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull, tool-less reach adjust brake lever
HINTERRADBREMSE	V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever
LENKER	60mm, 5-degree backsweep, 25.4mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
VORBAU	20-degree rise, 25.4mm
SATTEL	Specialized Kids Henge
SATTELSTÜTZE	Alloy, single bolt, 15mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon platform w/ reflectors

2018 HOTROCK 20	
SIZE	**9**
Stack (mm)	448
Reichweite (Reach) (mm)	320
Steuerrohrlänge (mm)	110
Lenkwinkel (deg)	69
BB Height (mm)	183
BB Drop (mm)	20
Nachlauf (mm)	35
Fork Length, Full (mm)	352
Fork Rake/Offset (mm)	40
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	527
Kettenstreben (mm) (mm)	390
Radstand (mm)	916
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	465
Bike Standover Height (mm)	468
Seat Tube Length (mm)	279
Sitzrohrwinkel (deg)	72

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94018-8309	HOTROCK 20	BLK/74	9
94018-8409	HOTROCK 20	CNDYRED/RKTRED	9
94018-8609	HOTROCK 20	PRP/BLK/ACDRED	9
94018-8509	HOTROCK 20	LTSIL/BLK	9

BOY'S HOTWALK

199 CHF



MONGRN/NRDCRED



RED/WHT/BLK

Das Hotwalk ist der beste Untersatz für unsere Kleinen, um Balance und Geschicklichkeit auf dem Rad sicher zu trainieren, sodass sie bald selbst in die Pedale treten können.

- 12" Laufrad-Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit niedriger Bauhöhe und Fußplattform für sicheres Üben.
- Die Rhythm Lite Reifen rollen leicht, sind aber robust und griffig genug für die ersten Versuche abseits des Asphalts.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, 12" walking bike, horizontal dropouts
GABEL	Hi-Ten steel, 1" threaded steerer, 3/8" axle dropouts
VORDERRADNABE	Steel, bolt-on, 95mm spacing, loose ball bearings, 16h
HINTERRADNABE	Rear Hub, 3/8" steel axle, 16h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	12", alloy single wall, 16h
SCHLÄUCHE	Schrader valve, bent type
VORDERREIFEN	Rhythm Lite, 12x2.0", 30 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Rhythm Lite, 12x2.0", 30 TPI, wire bead
LENKER	Steel, 400mm, 10-degree backsweep, 22.2mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
VORBAU	Quill, alloy, 22.2mm clamp
SATTEL	Specialized Kids, 22.2mm integrated seatpost
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 25.4mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
B4017-0305	BOY'S HOTWALK	MONGRN/NRDCRED	5
B4E0-0705	BOY'S HOTWALK	RED/WHT/BLK	HOTWALK

2018 HOTWALK BOY	
SIZE	**5**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	157
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	295
Oberrohrlänge tatsächlich (mm)	288
Kettenstreben (mm) (mm)	222
Sitzrohrwinkel (deg)	71
Lenkwinkel (deg)	69
Radstand (mm)	520
Vorlauf (mm)	5
Überstandshöhe (mm) (mm)	275
Steuerrohrlänge (mm)	70

GIRL'S HOTWALK

199 CHF



PNK/HTPNK



TUR/LTTUR/HYP

Das Hotwalk ist der beste Untersatz für unsere Kleinen, um Balance und Geschicklichkeit auf dem Rad sicher zu trainieren, sodass sie bald selbst in die Pedale treten können.

- 12" Laufrad-Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit niedriger Bauhöhe und Fußplattform für sicheres Üben.
- Die Rhythm Lite Reifen rollen leicht, sind aber robust und griffig genug für die ersten Versuche abseits des Asphalts.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, 12" walking bike, horizontal dropouts
GABEL	Hi-Ten steel, 1" threaded steerer, 3/8" axle dropouts
VORDERRADNABE	Steel, bolt-on, 95mm spacing, loose ball bearings, 16h
HINTERRADNABE	Rear Hub, 3/8" steel axle, 16h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	12", alloy single wall, 16h
SCHLÄUCHE	Schrader valve, bent type
VORDERREIFEN	Rhythm Lite, 12x2.0", 30 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Rhythm Lite, 12x2.0", 30 TPI, wire bead
LENKER	Steel, 400mm, 10-degree backsweep, 22.2mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
VORBAU	Quill, alloy, 22.2mm clamp
SATTEL	Specialized Kids, 22.2mm integrated seatpost
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 25.4mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
B4E0-0205	GIRL'S HOTWALK	PNK/HTPNK	HOTWALK
B4017-0205	GIRL'S HOTWALK	TUR/LTTUR/HYP	5

2018 HOTWALK GIRL	
SIZE	**5**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	157
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	295
Oberrohrlänge tatsächlich (mm)	0
Kettenstreben (mm) (mm)	222
Sitzrohrwinkel (deg)	71
Lenkwinkel (deg)	69
Radstand (mm)	520
Vorlauf (mm)	5
Überstandshöhe (mm) (mm)	226
Steuerrohrlänge (mm)	70

RIPROCK

RIPROCK EXPERT 24

1049 CHF



NRDCRED/PRLTUR/PRLLTTUR



CHAR/BLK/HYP/NRDCRED

Ob Pumptrack, Straße oder Trails - das brandneue Riprock 24 lässt sich nicht so einfach in eine Bikeschublade stecken. Doch eins ist sicher: Es verfügt dank der neuen, extrabreiten 2,8-Zoll Reifen sowie komfortabler, kindgerechter Rahmengeometrie über eine eingebaute Spaßgarantie. Denn die 24-Zoll-Laufräder sorgen zusammen mit der Bodenwellen-verschlingenden Federgabel für mehr Traktion und Kontrolle in jedem Gelände.

- Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller Geometrie für Kids schafft optimale Sicherheit und Kontrolle im Gelände.
- Die custom SR Suntour XCT Federgabel bietet 70mm Federweg für echtes Trail-Feeling.
- Extra breite Specialized Big Roller 24x2.8" Reifen bieten beste Kontrolle, mehr Komfort und Stabilität in jedem Terrain.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, single-butted, ZeroStack head tube, 135mm rear hub spacing, forged dropouts, replaceable derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT, Multi-Circuit Damping, air spring, 70mm travel, hydraulic lockout
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 110mm spacing, sealed cartridge bearings, QR, 28h
HINTERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 135mm spacing, 10-speed freehub, sealed cartridge bearings, QR, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	24", double-wall aluminum, 28h
SCHLÄUCHE	Schrader valve
VORDERREIFEN	Big Roller, 24x2.8", 60 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Big Roller, 24x2.8", 60 TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	Forged alloy, 104mm BCD, 152mm
KETTENBLÄTTER	Aluminum, 32T
INNENLAGER	BSA, square taper, cartridge bearings
SCHALTWERK	Shimano XT, 10-Speed, GS Cage, Shadow design
KASSETTE	Sunrace, 10-Speed, 11-36t
KETTE	KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, resin pads, 6-bolt, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, resin pads, 6-bolt, 160mm rotor
LENKER	Double butted aluminum, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 600mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT, lock-on
VORBAU	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Henge Comp, 143mm, Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon platform w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
B6516-3311	RIPROCK EXPERT 24	NRDCRED/PRLTUR/PRLLTTUR	11
B6516-3211	RIPROCK EXPERT 24	CHAR/BLK/HYP/NRDCRED	11

2018 RIPROCK 24	
SIZE	**11**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	567
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	510
BB Drop (mm)	61
BB Height (mm)	264
Kettenstreben (mm) (mm)	420
Sitzrohrwinkel (deg)	73
Lenkwinkel (deg)	69
Vorlauf (mm)	40
Radstand (mm)	989
Überstandshöhe (mm) (mm)	608
Steuerrohrlänge (mm)	115
Reichweite (Reach) (mm)	336.5

RIPROCK COMP 24

699 CHF



BLUFLKPUR/FLKSIL/PRLDPFUS



NENBLU/YEL/BLK

Fette Reifen sorgen nicht nur für jede Menge Spaß, sondern auch für ein dickes Plus an Traktion, Kontrolle und somit mehr Vertrauen. Und das brandneue Riprock Comp 24 ist mit seinen 2,8-Zoll Reifen und den leistungsstarken, hydraulischen Scheibenbremse genau dafür gemacht, damit der Bikenachwuchs sicher und kontrolliert die Trails entdecken kann.

- Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller Geometrie für Kids schafft optimale Sicherheit und Kontrolle im Gelände.
- Die custom SR Suntour XCT Federgabel lässt sich über den Luftdruck leicht an das Gewicht anpassen und bietet 70mm Federweg für echtes Trail-Feeling; der hydraulische Lockout erhöht die Klettereffizienz auf ebenem Untergrund.
- Die hydraulischen Tektro Auriga Scheibenbremsen mit einstellbarer Griffweite bieten Kindern sicheres Bremsen bei geringem Wartungsbedarf.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, single-butted, ZeroStack head tube, 135mm rear hub spacing, forged dropouts, replaceable derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT, Multi-Circuit Damping, air spring, 70mm travel, hydraulic lockout
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 110mm spacing, loose ball bearings, QR, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 135mm spacing, 9-speed freehub, loose ball bearings, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	24", double-wall aluminum, 32h
SCHLÄUCHE	Schrader valve
VORDERREIFEN	Big Roller, 24x2.8", 60 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Big Roller, 24x2.8", 60 TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	Forged alloy, 152mm
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	BSA, square taper, cartridge bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio, RapidFire Plus, 9-Speed, w/ gear display
SCHALTWERK	Shimano Alivio, 9-Speed, SGS Cage, Shadow design
KASSETTE	Sunrace, 9-Speed, 11-36t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Auriga, hydraulic disc, resin pads, 160mm/6-bolt rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro Auriga, hydraulic disc, resin pads, 160mm/6-bolt rotor
LENKER	Double butted aluminum, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 600mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT, lock-on
VORBAU	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Kids Henge
SATTELSTÜTZE	Alloy, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon platform w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
B6516-5211	RIPROCK COMP 24	BLUFLKPUR/FLKSIL/PRLDPFUS	11
B6516-5311	RIPROCK COMP 24	NENBLU/YEL/BLK	11

2018 RIPROCK 24	
SIZE	**11**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	567
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	510
BB Drop (mm)	61
BB Height (mm)	264
Kettenstreben (mm) (mm)	420
Sitzrohrwinkel (deg)	73
Lenkwinkel (deg)	69
Vorlauf (mm)	40
Radstand (mm)	989
Überstandshöhe (mm) (mm)	608
Steuerrohrlänge (mm)	115
Reichweite (Reach) (mm)	336.5

RIPROCK 24

519 CHF



CNDYRED/HYP/BLK



METWHT/RFPNK/PRLNDGO



SIL/MXORG/BLK



PRLTUR/PRLLTTUR/PRLHYP

Ob Pumptrack, Straße oder Trails - das brandneue Riprock 24 lässt sich nicht so einfach in eine Bikeschublade stecken. Doch eins ist sicher: Es verfügt dank der neuen, extrabreiten 2,8-Zoll Reifen sowie komfortabler, kindgerechter Rahmengeometrie über eine eingebaute Spaßgarantie. Denn die 24-Zoll-Laufräder sorgen zusammen mit der Bodenwellen-verschlingenden Federgabel für mehr Traktion und Kontrolle in jedem Gelände.

- Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller Geometrie für Kids schafft optimale Sicherheit und Kontrolle im Gelände.
- Die custom SR Suntour XCT Federgabel bietet 70mm Federweg für echtes Trail-Feeling.
- Extra breite Specialized Big Roller 24x2.8“ Reifen bieten beste Kontrolle, mehr Komfort und Stabilität in jedem Terrain.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, single-butted, ZeroStack head tube, 135mm rear hub spacing, forged dropouts, replaceable derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT, coil spring, 70mm travel, preload adjust
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 110mm spacing, loose ball bearings, QR, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 135mm spacing, 9-speed freehub, loose ball bearings, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	24", double-wall aluminum, 32h
SCHLÄUCHE	Schrader valve
VORDERREIFEN	Big Roller, 24x2.8", 60 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Big Roller, 24x2.8", 60 TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	Forged alloy, 152mm
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	BSA, square taper
SCHALTHEBEL	Shimano Tourney, RevoShift, 8-Speed
SCHALTWERK	Shimano Tourney TX, 8-speed
KASSETTE	Sunrace, 8-Speed, 11-34t
KETTE	KMC Z51, EPT anti-rust w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Mechanical disc, organic pads, 160mm/6-bolt rotor, tool-less reach adjust brake lever
HINTERRADBREMSE	Mechanical disc, organic pads, 160mm/6-bolt rotor, tool-less reach adjust brake lever
LENKER	Double butted aluminum, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 600mm width, 25.4mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
VORBAU	3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 25.4mm clamp, 60mm
SATTEL	Specialized Kids Henge
SATTELSTÜTZE	Alloy, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon platform w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
B6516-8411	RIPROCK 24	CNDYRED/HYP/BLK	11
B6516-8511	RIPROCK 24	METWHT/RFPNK/PRLNDGO	11
B6516-8711	RIPROCK 24	SIL/MXORG/BLK	11
B6516-8611	RIPROCK 24	PRLTUR/PRLLTTUR/PRLHYP	11

2018 RIPROCK 24	
SIZE	**11**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	567
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	510
BB Drop (mm)	61
BB Height (mm)	264
Kettenstreben (mm) (mm)	420
Sitzrohrwinkel (deg)	73
Lenkwinkel (deg)	69
Vorlauf (mm)	40
Radstand (mm)	989
Überstandshöhe (mm) (mm)	608
Steuerrohrlänge (mm)	115
Reichweite (Reach) (mm)	336.5

RIPROCK 20

469 CHF



CARBGRY/HYP/CLGRY



PDRGRN/TUR/LTTUR



RFPNK/PRLTUR/PRLLTTUR



RYLBLU/MXORG/WHT

Biken bedeutet Freiheit, und genau diese sollte jedes Kind unbeschwert genießen können. Mit dem Riprock 20 kann der Bikenachwuchs jedes Terrain sorglos erkunden, das ihm unter die Reifen kommt. Die robusten 20-Zoll-Laufräder, mechanische Scheibenbremsen und 2.8-Zoll Reifen sorgen für die nötige Traktion und Kontrolle auf und abseits der Straße.

- Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller Geometrie für Kids schafft optimale Sicherheit und Kontrolle im Gelände.
- Die custom SR Suntour XCT Federgabel bietet 60mm Federweg für echtes Trail-Feeling.
- Extra breite Specialized Big Roller 20x2.8" Reifen bieten beste Kontrolle, mehr Komfort und Stabilität in jedem Terrain.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, single-butted, ZeroStack head tube, 135mm rear hub spacing, forged dropouts, replaceable derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT, coil spring, 60mm travel, preload adjust
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 110mm spacing, loose ball bearings, QR, 28h
HINTERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 135mm spacing, 7-speed freehub, loose ball bearings, QR, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	20", double-wall aluminum, 28h
SCHLÄUCHE	Schrader valve
VORDERREIFEN	Big Roller, 60 TPI, wire bead, 20x2.8"
HINTERREIFEN	Big Roller, 60 TPI, wire bead, 20x2.8",
KURBELGARNITUR	Forged alloy, 127mm
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	BSA, square taper
SCHALTHEBEL	Shimano Tourney, RevoShift, 7-Speed
SCHALTWERK	Shimano Tourney TX, 7-speed
KASSETTE	Sunrace, 7-Speed, 11-34t
KETTE	KMC Z51, EPT anti-rust w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Mechanical disc, organic pads, 160mm/6-bolt rotor, tool-less reach adjust brake lever
HINTERRADBREMSE	Mechanical disc, organic pads, 160mm/6-bolt rotor, tool-less reach adjust brake lever
LENKER	Double butted aluminum, 5-degree backsweep, 580mm width, 25.4mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
VORBAU	3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 25.4mm clamp, 60mm
SATTEL	Specialized Kids Henge
SATTELSTÜTZE	Alloy, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon platform w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
B6516-8009	RIPROCK 20	CARBGRY/HYP/CLGRY	9
B6516-8109	RIPROCK 20	PDRGRN/TUR/LTTUR	9
B6516-8209	RIPROCK 20	RFPNK/PRLTUR/PRLLTTUR	9
B6516-8309	RIPROCK 20	RYLBLU/MXORG/WHT	9

2018 RIPROCK 20	
SIZE	**9**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	279
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	465
BB Drop (mm)	37.5
BB Height (mm)	237
Kettenstreben (mm) (mm)	390
Sitzrohrwinkel (deg)	73
Lenkwinkel (deg)	69
Vorlauf (mm)	40
Radstand (mm)	909.5
Überstandshöhe (mm) (mm)	528
Steuerrohrlänge (mm)	115
Reichweite (Reach) (mm)	306

RIPROCK 20 COASTER

299 CHF



MONGRN/NRDCRED/BLK



RYLBLU/MXORG/WHT



STRLGRY/NRDCRED/HYP

Biken bedeutet Freiheit, und genau diese sollte jedes Kind unbeschwert genießen können. Mit dem Riprock 20 Coaster kann der Bikenachwuchs jedes Terrain sorglos erkunden, das ihm unter die Reifen kommt. Denn robuste 20-Zoll-Laufräder, die Rücktrittbremse für sicheres Anhalten und 2.8-Zoll Reifen sorgen für die nötige Traktion und Kontrolle auf wie abseits der Straße.

- Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller Geometrie für Kids schafft optimale Sicherheit und Kontrolle im Gelände.
- Der Specialized Rythm Lite 20x2.3" Reifen sorgen für bessere Kontrolle, mehr Komfort und Stabilität in jedem Terrain.
- Die verbaute Rücktritt-Bremse ist eine zuverlässige, leicht zu benutzende Bremse für sichere Stops.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum
GABEL	Hi-Ten, 1-1/8" steerer
VORDERRADNABE	Steel, bolt-on, 100mm spacing, loose ball bearings, 36h
HINTERRADNABE	Rear coaster brake, bolt on, 110mm spacing, loose ball bearings, 18T cog, 36h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	20", alloy single wall, 36h
SCHLÄUCHE	Schrader valve
VORDERREIFEN	Rhythm Lite, 20x2.3", 30 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Rhythm Lite, 20x2.3", 30 TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	Hi-Ten steel, OPC, 114mm
KETTENBLÄTTER	36T
INNENLAGER	Steel, loose ball bearings
KETTE	KMC Z510, single-speed, anti-drop, 1/2"x1/8"
VORDERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull, tool-less reach adjust brake lever
HINTERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull, tool-less reach adjust brake lever
LENKER	BMX, steel, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 130mm rise, 560mm width, 22.2mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
VORBAU	Alloy, 10-degree rise, 22.2mm clamp, 37mm
SATTEL	Specialized Kids
SATTELSTÜTZE	Steel, 25.4mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 28.6mm
PEDALE	Nylon platform w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
B6517-9509	RIPROCK 20 COASTER	MONGRN/NRDCRED/BLK	9
B6517-9709	RIPROCK 20 COASTER	RYLBLU/MXORG/WHT	9
B6517-9809	RIPROCK 20 COASTER	STRLGRY/NRDCRED/HYP	9

2018 RIPROCK COASTER 20	
SIZE	**20**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	250
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	449
BB Drop (mm)	42
Kettenstreben (mm) (mm)	386
Sitzrohrwinkel (deg)	72
Lenkwinkel (deg)	70
Gabel-Vorlauf (mm)	23
Nachlauf (mm)	71
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	476
Radstand (mm)	858
Überstandshöhe (mm) (mm)	477
Steuerrohrlänge (mm)	80
Reichweite (Reach) (mm)	315
Stack (mm)	413

RIPROCK 16 COASTER

269 CHF



BLKGLDPRL/HYP/RFPNK



CNDYRED/BLK/WHT



LTSIL/MXORG/BLK



BLK/EMDGRN/HYP

Das Riprock Coaster 16 bedeutet schlichtweg pure Freude am Biken. Mit coolen Features wie die Rücktrittbremse für simples Anhalten, und 16x2,3 Zoll Reifen für mehr Stabilität und Kontrolle ist es das perfekte Bike für den Bikenachwuchs, das wir früher auch auf unseren Wunschzettel gekritzelt hätten.

- Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller Geometrie für Kids schafft optimale Sicherheit und Kontrolle im Gelände.
- Der Specialized Rythm Lite 16x2.3“ Reifen sorgen für bessere Kontrolle, mehr Komfort und Stabilität in jedem Terrain.
- Die verbaute Rücktritt-Bremse ist eine zuverlässige, leicht zu benutzende Bremse für sichere Stops.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum
GABEL	Hi-Ten, 1-1/8" steerer
VORDERRADNABE	Steel, bolt-on, 100mm spacing, loose ball bearings, 28h
HINTERRADNABE	Rear coaster brake, bolt on, 110mm spacing, loose ball bearings, 16T cog, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	16", alloy single wall, 28H
SCHLÄUCHE	Schrader valve
VORDERREIFEN	Rhythm Lite, 16x2.3", 30 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Rhythm Lite, 16x2.3", 30 TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	Hi-Ten steel, OPC, 89mm
KETTENBLÄTTER	26T
INNENLAGER	Steel, loose ball bearings
KETTE	KMC Z510, single-speed, anti-drop, 1/2"x1/8"
VORDERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull, tool-less reach adjust brake lever
LENKER	BMX, steel, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 115mm rise, 520mm width, 22.2mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
VORBAU	Alloy, 10-degree rise, 22.2mm clamp, 37mm
SATTEL	Specialized Kids
SATTELSTÜTZE	Steel, 25.4mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 28.6mm
PEDALE	Nylon platform w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
B6517-9607	RIPROCK 16 COASTER	BLKGLDPRL/HYP/RFPNK	7
96518-8307	RIPROCK 16 COASTER	CNDYRED/BLK/WHT	7
B6517-9907	RIPROCK 16 COASTER	LTSIL/MXORG/BLK	7
B6517-9707	RIPROCK 16 COASTER	BLK/EMDGRN/HYP	7

2018 RIPROCK COASTER 16	
SIZE	16
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	210
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	395
BB Drop (mm)	27
Kettenstreben (mm) (mm)	310
Sitzrohrwinkel (deg)	71
Lenkwinkel (deg)	70
Gabel-Vorlauf (mm)	5
Nachlauf (mm)	72
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	399
Radstand (mm)	707
Überstandshöhe (mm) (mm)	405
Steuerrohrlänge (mm)	80
Reichweite (Reach) (mm)	272
Stack (mm)	358

RIPROCK 12 COASTER

229 CHF



ACDPRP/BLK/WHT



CNDYRED/HYP



NENBLU/BLK/WHT



METWHTSIL/RFPNK/MXORG

Das Riprock Coaster 12 bedeutet schlichtweg pure Freude am Biken. Mit coolen Features wie die Rücktrittbremse für simples Anhalten, und 12x2,3 Zoll Reifen für mehr Stabilität und Kontrolle ist es das perfekte Bike für den Bikenachwuchs, das wir früher auch auf unseren Wunschzettel gekritzelt hätten.

- Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller Geometrie für Kids schafft optimale Sicherheit und Kontrolle im Gelände.
- Der Specialized Rythm Lite 12x2.3“ Reifen sorgt für erhöhte Kontrolle, mehr Komfort und Stabilität in jedem Terrain.
- Die verbaute Rücktritt-Bremse ist eine zuverlässige, leicht zu benutzende Bremse für sichere Stops.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum
GABEL	Hi-Ten, 1" threaded steerer
VORDERRADNABE	Steel, bolt-on, 95mm spacing, loose ball bearings, 16h
HINTERRADNABE	Rear coaster brake, bolt on, 110mm spacing, loose ball bearings, 16T cog, 16h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	12", alloy single wall, 16h
SCHLÄUCHE	Schrader valve, angled valve for easy access
VORDERREIFEN	Rhythm Lite, 12x2.3", 30 TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Rhythm Lite, 12x2.3", 30 TPI, wire bead
KURBELGARNITUR	Hi-Ten steel, OPC, 76mm
KETTENBLÄTTER	26T
INNENLAGER	Steel, loose ball bearings
KETTE	KMC Z510, single-speed, anti-drop, 1/2"x1/8"
VORDERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull, tool-less reach adjust brake lever
LENKER	BMX, steel, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 65mm rise, 470mm width, 22.2mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
VORBAU	Quill, alloy, 22.2mm clamp
SATTEL	Specialized Kids
SATTELSTÜTZE	Steel, 25.4mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 28.6mm
PEDALE	Nylon platform w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
96518-8306	RIPROCK 12 COASTER	ACDPRP/BLK/WHT	6
B6517-9406	RIPROCK 12 COASTER	CNDYRED/HYP	6
96518-8406	RIPROCK 12 COASTER	NENBLU/BLK/WHT	6
B6517-9606	RIPROCK 12 COASTER	METWHTSIL/RFPNK/MXORG	6

2018 RIPROCK COASTER 12	
SIZE	12
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	170
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	350
BB Drop (mm)	11
Kettenstreben (mm) (mm)	272
Sitzrohrwinkel (deg)	71
Lenkwinkel (deg)	70
Gabel-Vorlauf (mm)	5
Nachlauf (mm)	53
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	331
Radstand (mm)	603
Überstandshöhe (mm) (mm)	365
Steuerrohrlänge (mm)	80
Reichweite (Reach) (mm)	222
Stack (mm)	274

FATBOY KIDS

FATBOY 24

899 CHF



HYP/CYN/RYLBLU



WHT/PNK/FUS/NDGO

Das Fatboy 24 ist unsere Fatbike-Spaßmaschine für Kids, damit sie Mum und Dad in's Gelände folgen können. Es steht dem großen Fatboy in nichts nach, punktet dafür mit extra niedriger Überstandshöhe und 24" Laufrädern; diese Kombination macht das Bike sicher und leicht beherrschbar. Der Familien-Fatbike-Spaß kann beginnen!

- Eine spielerische Bike-Beherrschung garantiert der konifizierte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit extra niedriger Überstandshöhe und der agilen Trail-Geometrie.
- Sichere Lenkmanöver durch die leichte Gabel aus A1 Premium Aluminium.
- Die 24“ Disc-Aluminiumfelgen sind die Basis für Laufräder, die praktisch jede Tortur mitmachen. Die 2x9 Übersetzung bietet eine sinnvoll abgestufte Übersetzung, mit der auch Anstiege zu meistern sind.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Fully butted Specialized A1 Premium Aluminum, ZeroStack head tube, 100mm-wide threaded bottom bracket, 170mm rear hub spacing
GABEL	Specialized A1 Premium Aluminum, 1-1/8" alloy steerer
VORDERRADNABE	Stout 135, loose ball bearings, 10x135 QR, 32h
HINTERRADNABE	Stout 170, loose ball bearings, 9-/10-speed cassette body, 10x170mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	24" disc, alloy construction, 68mm internal width, 32h
SCHLÄUCHE	24x4.0" tube, Presta valve
VORDERREIFEN	Ground Control Fat, 60 TPI, wire bead, 24x4.0"
HINTERREIFEN	Ground Control Fat, 60 TPI, wire bead, 24x4.0"
KURBELGARNITUR	9-speed, 28T chainring w/ chainguard
INNENLAGER	Square taper, 100x151.5mm, sealed bearings
SCHALTHEBEL	SRAM, trigger, 9-speed
SCHALTWERK	SRAM X4, long cage, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-Speed, 11-36t
KETTE	KMC X9, 9-speed w/ reusable MissingLink™
VORDERRADBREMSE	Tektro Aries, mechanical disc, organic pads, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro Aries, mechanical disc, organic pads, 160mm rotor
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT, lock-on
VORBAU	Alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Youth, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm
PEDALE	Platform

2018 FATBOY 24	
SIZE	**24**
Stack (mm)	535
Reichweite (Reach) (mm)	372
Steuerrohrlänge (mm)	120
Lenkwinkel (deg)	69.5
BB Height (mm)	305
BB Drop (mm)	41
Nachlauf (mm)	83
Fork Length, Full (mm)	420
Fork Rake/Offset (mm)	43
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	604
Kettenstreben (mm) (mm)	425
Radstand (mm)	1026
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	536
Bike Standover Height (mm)	634
Seat Tube Length (mm)	304
Sitzrohrwinkel (deg)	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
99515-7413	FATBOY 24	HYP/CYN/RYLBLU	12
99515-7913	FATBOY 24	WHT/PNK/FUS/NDGO	12

FATBOY 20

899 CHF



RYL-BLU/MOTO-ORG/GAL-ORG



CRL/NDGO/PDRCRL



CHAR/TEAL/HYP-GRN

Das Fatboy 20 ist unsere Fatbike-Spaßmaschine für Kids, damit sie Mum und Dad in's Gelände folgen können. Es steht dem großen Fatboy in nichts nach, punktet dafür mit extra niedriger Überstandshöhe und 20" Laufrädern. Diese Kombination macht das Bike sicher und leicht beherrschbar. Der Familien-Fatbike-Spaß kann beginnen!

- Eine spielerische Bike-Beherrschung garantiert der konifizierte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit extra niedriger Überstandshöhe und der agilen Trail-Geometrie.
- Sichere Lenkmanöver durch die leichte Gabel aus A1 Premium Aluminium.
- Die 20" Disc-Aluminiumfelgen sind die Basis für Laufräder, die praktisch jede Tortur mitmachen. Die 2x9 Übersetzung bietet eine sinnvoll abgestufte Übersetzung, mit der auch Anstiege zu meistern sind.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Fully butted Specialized A1 Premium Aluminum, ZeroStack head tube, 100mm-wide threaded bottom bracket, 170mm rear hub spacing
GABEL	Specialized A1 Premium Aluminum, 1-1/8" alloy steerer
VORDERRADNABE	Stout 135, loose ball bearings, 10x135 QR, 32h
HINTERRADNABE	Stout 170, loose ball bearings, 9-/10-speed cassette body, 10x170mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	20" disc, alloy construction, 68mm internal width, 32h
SCHLÄUCHE	20x4.0" tube, Presta valve
VORDERREIFEN	Ground Control Fat, 60 TPI, wire bead, 20x4.0"
HINTERREIFEN	Ground Control Fat, 60 TPI, wire bead, 20x4.0"
KURBELGARNITUR	9-speed, 28T chainring w/ chainguard
INNENLAGER	Square taper, 100x151.5mm, sealed bearings
SCHALTHEBEL	SRAM, trigger, 9-speed
SCHALTWERK	SRAM X4, long cage, 6-/7-/8-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-Speed, 11-36t
KETTE	KMC X9, 9-speed w/ reusable MissingLink™
VORDERRADBREMSE	Tektro Aries, mechanical disc, organic pads, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro Aries, mechanical disc, organic pads, 160mm rotor
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT, lock-on
VORBAU	Alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Youth, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm
PEDALE	Platform

2018 FATBOY 20	
SIZE	**20**
Stack (mm)	464
Reichweite (Reach) (mm)	319
Steuerrohrlänge (mm)	120
Lenkwinkel (deg)	69
BB Height (mm)	264
BB Drop (mm)	25
Nachlauf (mm)	75
Fork Length, Full (mm)	360
Fork Rake/Offset (mm)	35
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	526
Kettenstreben (mm) (mm)	390
Radstand (mm)	914
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	470
Bike Standover Height (mm)	583
Seat Tube Length (mm)	280
Sitzrohrwinkel (deg)	72

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
99515-7311	FATBOY 20	RYL-BLU/MOTO-ORG/GAL-ORG	11
99515-7711	FATBOY 20	CRL/NDGO/PDRCRL	11
99515-7211	FATBOY 20	CHAR/TEAL/HYP-GRN	11

ROCKHOPPER WMN

WOMEN'S ROCKHOPPER PRO

1299 CHF



METWHTSIL/ACDMNT/BLK

Dürfen wir vorstellen: Das Rockhopper Women's Pro 29, dein neuer Bro, in dessen Sattel du deine Trailperformance auf das nächste Level heben wirst. Der leichte und langlebige A1 SL Aluminiumrahmen verleiht dir zusammen mit den Ground Control Sport Reifen ein Maximum an Sicherheit, während die zuverlässigen Komponenten für die nötige Performance auf dem Trail sorgen. Die agile und leicht zu beherrschende Sport XC 29 Geometrie schafft noch mehr Vertrauen, bergauf wie bergab.

- Der steife Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium mit spezieller Women's 29er XC Sport Geometrie sorgt für ein leicht beherrschbares Bike mit hoher Agilität bei top Effizienz.
- Die Manitou Markhor 29 Federgabel mit 80, 90 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) sorgt für beste Kontrolle und viel Komfort im Gelände.
- Die neuen Shimano Deore Schalthebel mit dem ultra knackigen Shimano SLX Schaltwerk sorgen für ein dauerhaft präzises, schnelles Schalten.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 SL Aluminum, Women's Sport XC 29 Geometry, tapered head tube,internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	Manitou Markhor 29, rebound adjust, TS air spring, tapered alloy steerer, QR, 80/90/100mm travel (size specific), 51mm offset
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 24h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
FELGEN	Stout XC SL 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 24/28h, tubeless ready
SCHLÄUCHE	Presta, 40mm valve
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.1"
KURBELGARNITUR	Stout 2x10, forged alloy
KETTENBLÄTTER	36/22T
INNENLAGER	Threaded external, 73mm BB
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, 2x10
UMWERFER	Shimano Deore FD-M618, 34.9mm clamp, down-swing
SCHALTWERK	Shimano SLX, Shadow Plus, SGS Cage, 10-speed
KASSETTE	Sunrace, 10-Speed, 11-36t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M365, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M365, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout Pro double-butted alloy, 10mm rise, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 700mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, half-waffle, regular thickness
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 ROCKHOPPER WMN A1

SIZE	S	M	L
Stack (mm)	595	605	619
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	704
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435
Radstand (mm)	1078	1104	1133
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623
Bike Standover Height (mm)	750	775	814
Seat Tube Length (mm)	400	430	470
Sitzrohrwinkel (deg)	73.9	73.8	73.7

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91818-3002	WOMEN'S ROCKHOPPER PRO	METWHTSIL/ACDMNT/BLK	S
91818-3003			M
91818-3004			L

WOMEN'S ROCKHOPPER EXPERT

949 CHF



TARBLK/ACDLAVA/BLK



CLGRY/CALFDE/TARBLK

Wenn du auf dem Trail gerne mal den Ton angibst, wird das Women's Rockhopper Expert 29 dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Denn der leichte, aber langlebige Aluminium-Rahmen mit 29er Trailgeometrie gibt deinem Ride die nötige Sicherheit, während clever gewählte Komponenten für die nötige Performance bergauf wie bergab sorgen.

- Der steife Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller Women's 29er XC Sport Geometrie sorgt für ein leicht beherrschbares Bike mit hoher Agilität bei top Effizienz.
- Die SR Suntour XCR-Air Federgabel mit 80, 90 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung lässt sich leicht abstimmen und sorgt für maximale Kontrolle und top Komfort im Gelände.
- Das Shimano Deore Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird. Die flache Shadow-Bauweise schützt es bestmöglich vor Schäden, die Kassette mit 11-34 Zähnen sorgt für eine vielseitige Übersetzung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 SL Aluminum, Women's Sport XC 29 Geometry, tapered head tube,internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCR-Air 29, rebound adjust, air spring, tapered alloy steerer, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 51mm offset
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 28h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
FELGEN	Stout XC 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 28/32h
SCHLÄUCHE	Presta, 40mm valve
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.1"
KURBELGARNITUR	Stout, forged alloy, 3x9
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Acera 3x9
UMWERFER	Shimano Altus FD-M371, 34.9mm clamp, down-swing
SCHALTWERK	Shimano Deore, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 700mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 ROCKHOPPER WMN A1

SIZE	S	M	L
Stack (mm)	595	605	619
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	704
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435
Radstand (mm)	1078	1104	1133
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623
Bike Standover Height (mm)	750	775	814
Seat Tube Length (mm)	400	430	470
Sitzrohrwinkel (deg)	73.9	73.8	73.7

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91818-5002	WOMEN'S ROCKHOPPER EXPERT	TARBLK/ACDLAVA/BLK	S
91818-5003			M
91818-5004			L
91818-5102	WOMEN'S ROCKHOPPER EXPERT	CLGRY/CALFDE/TARBLK	S
91818-5103			M
91818-5104			L

WOMEN'S ROCKHOPPER COMP

799 CHF



ACDRED/BLK



FTHYWHT/ACDBLU/BLK

Egal, ob du ein erfahrener Rider bist oder eher zu den Rookies im Trailzirkus zählst, unser Women's Rockhopper Comp 29 hebt deine Rides ohne großes Aufsehen auf das nächste Level. Und wenn wir das ganz unbescheiden anmerken dürfen: Dieses Bike bewegt sich dank der flinken Sport XC 29er Geometrie des stabilen Aluminiumrahmens perfekt auf dem schmalen Grad zwischen Performance und Langlebigkeit.

- Der steife Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller Women's 29er XC Sport Geometrie sorgt für ein leicht beherrschbares Bike mit hoher Agilität bei top Effizienz.
- Die SR Suntour XCM Federgabel mit 80, 90 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung lässt sich leicht abstimmen und sorgt für maximale Kontrolle und top Komfort im Gelände.
- Das Shimano Acera Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird. Die flache Shadow-Bauweise schützt es bestmöglich vor Schäden, die Kassette mit 11-34 Zähnen sorgt für eine vielseitige Übersetzung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 Aluminum, Women's Sport XC 29 Geometry, zero-stack head tube,internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCM w/MCD 29, Women's Rx Tune, coil spring, custom Multi-Circuit damping, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 51mm offset
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout XC 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 28/32h
SCHLÄUCHE	Presta, 40mm valve
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.1"
KURBELGARNITUR	Stout, forged alloy, 3x9
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Acera 3x9
UMWERFER	Shimano Altus FD-M371, 34.9mm clamp, down-swing
SCHALTWERK	Shimano Acera, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 700mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 ROCKHOPPER WMN A1

SIZE	S	M	L
Stack (mm)	595	605	619
Reichweite (Reach) (mm)	395	418	441
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110
Lenkwinkel (deg)	69.8	69.8	69.8
BB Height (mm)	312.5	312.5	312.5
BB Drop (mm)	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82
Fork Length, Full (mm)	496	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	650	676	704
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435
Radstand (mm)	1078	1104	1133
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	595	623
Bike Standover Height (mm)	750	775	814
Seat Tube Length (mm)	400	430	470
Sitzrohrwinkel (deg)	73.9	73.8	73.7

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91818-6102	WOMEN'S ROCKHOPPER COMP	ACDRED/BLK	S
91818-6103			M
91818-6104			L
91818-6002	WOMEN'S ROCKHOPPER COMP	FTHYWHT/ACDBLU/BLK	S
91818-6003			M
91818-6004			L

PITCH WMN

WOMEN'S PITCH EXPERT 27.5

749 CHF



TARBLK/CMLN/BLK

Du hast darüber nachgedacht, deine MTB-Ausrüstung so zu wählen, dass du nicht sofort über dein Material hinauswächst? Dann liegst du beim Women's Pitch Expert 27.5 genau richtig, denn mit seinem leichten Aluminium-Rahmen und den leistungsorientierten, aber dennoch robusten Komponenten ist es ein treuer Trailbuddy. Dank seiner ausgewogenen Geometrie wirst du auch bei langen Touren sicher und komfortabel unterwegs sein.

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit optimiertem Unterrohr-Design ergibt ein agiles Bike, das sich dank Sport Trail 27.5 Geometrie spielerisch beherrschen lässt.
- Die SR Suntour XCR Federgabel mit 80 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung sorgt für beste Kontrolle und viel Komfort im Gelände.
- Das Shimano Deore Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird. Die flache Shadow-Bauweise schützt es bestmöglich vor Schäden, die Kassette mit 11-34 Zähnen sorgt für eine vielseitige Übersetzung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 Premium Aluminum, Women's Sport Trail 27.5 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCR 32 650b, Women's Rx Tune, coil spring, custom Multi-Circuit damping, 80/100mm travel (size-specific)
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout Trail 650b, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27.5 x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27.5 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Stout, forged alloy, 3x9
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Acera, 3x9
UMWERFER	Shimano Altus FD-M370, 34.9mm clamp, top-swing
SCHALTWERK	Shimano Deore 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 18mm rise, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 740mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 PITCH WMN

SIZE	XS	S	M	L
Stack (mm)	562	562	585	604
Reichweite (Reach) (mm)	380	400	420	440
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	100	120
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	310	310	310	310
BB Drop (mm)	43	43	43	43
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	475	475	495	495
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	651	680	708
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435
Radstand (mm)	1063	1083	1112	1139
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	542	572	599	625
Bike Standover Height (mm)	660	690	739	766
Seat Tube Length (mm)	310	360	415	450
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95618-3001	WOMEN'S PITCH EXPERT 27.5	TARBLK/CMLN/BLK	XS
95618-3002			S
95618-3003			M
95618-3004			L

WOMEN'S PITCH COMP 27.5

679 CHF



WHT/CALFDE/BLK



CSTBLU/ACDLAVA

Es gibt wohl kein effizienteres Bike als das Women's Pitch Comp 27.5, um genau jetzt deinen nächstgelegenen Trail unsicher zu machen. Das Aluminium-Hardtail mit Sport Trail Geometrie besticht durch eine exzellente Uphillperformance und unübertroffene Rolleigenschaften in der Ebene, bleibt aber auch bergab stabil und verlässlich. Seine clever gewählte Komponenten verleihen dir auch bei längeren Touren ein sicheres Fahrgefühl.

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit optimiertem Unterrohr-Design ergibt ein agiles Bike, das sich dank Sport Trail 27.5 Geometrie spielerisch beherrschen lässt.
- Die SR Suntour XCM Federgabel mit 80 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung sorgt für beste Kontrolle und viel Komfort im Gelände.
- Das Shimano Acera Schaltwerk ist für auf lange Haltbarkeit ausgelegt und liefert dank der bewährten Shimano Shadow-Technologie zuverlässige Gangwechsel im Gelände.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 Premium Aluminum, Women's Sport Trail 650b Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCM w/MCD 27.5, Women's Rx Tune, coil spring, custom Multi-Circuit damping, 80/100mm travel (size-specific)
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout Trail 650b, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27.5 x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27.5 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Stout, forged alloy, 3x9
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Acera, 3x9
UMWERFER	Shimano Altus FD-M370, 34.9mm clamp, top-swing
SCHALTWERK	Shimano Acera 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 18mm rise, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 740mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 PITCH WMN				
SIZE	**XS**	**S**	**M**	**L**
Stack (mm)	562	562	585	604
Reichweite (Reach) (mm)	380	400	420	440
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	100	120
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	310	310	310	310
BB Drop (mm)	43	43	43	43
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	475	475	495	495
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	651	680	708
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435
Radstand (mm)	1063	1083	1112	1139
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	542	572	599	625
Bike Standover Height (mm)	660	690	739	766
Seat Tube Length (mm)	310	360	415	450
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95618-5101	WOMEN'S PITCH COMP 27.5	WHT/CALFDE/BLK	XS
95618-5102			S
95618-5103			M
95618-5104			L
95618-5001	WOMEN'S PITCH COMP 27.5	CSTBLU/ACDLAVA	XS
95618-5002			S
95618-5003			M
95618-5004			L

WOMEN'S PITCH SPORT 27.5

559 CHF



TARBLK/ACDMNT/ACDPNK



WHTSGE/LIMN/BLK

Es gibt wohl kaum ein besseres Bike als das Women's Pitch Sport 27.5, um genau jetzt damit zu beginnen, deine nächstgelegenen Trails mit viel Spaß entlang zu jagen. Das Aluminium-Hardtail mit Sport Trail Geometrie besticht durch eine exzellente Uphillperformance und unübertroffene Rolleigenschaften in der Ebene, bleibt aber auch bergab stabil und verlässlich. Seine clever gewählten Komponenten verleihen dir auch bei längeren Touren ein sicheres Fahrgefühl.

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit optimiertem Unterrohr-Design ergibt ein agiles Bike, das sich dank Sport Trail 27.5 Geometrie spielerisch beherrschen lässt.
- Die SR Suntour XCT Federgabel mit 80 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung sorgt für beste Kontrolle und viel Komfort im Gelände.
- Das Shimano Acera Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird. Die flache Shadow-Bauweise schützt es bestmöglich vor Schäden, die Kassette mit 11-34 Zähnen sorgt für eine vielseitige Übersetzung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 Premium Aluminum, Women's Sport Trail 650b Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT w/MCD 27.5, Women's Rx Tune, coil spring, custom Multi-Circuit damping, 80/100mm travel (size-specific)
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout Trail 650b, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27.5 x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27.5 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Stout 3x8, forged alloy
KETTENBLÄTTER	44/32/22T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano EF510, Ez-Fire Plus, 3x8
UMWERFER	Shimano Altus FD-M310, 34.9mm clamp, top-swing
SCHALTWERK	Shimano Acera 8-speed
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-34t
KETTE	KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M375, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M375, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 18mm rise, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 740mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 PITCH WMN

SIZE	XS	S	M	L
Stack (mm)	562	562	585	604
Reichweite (Reach) (mm)	380	400	420	440
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	100	120
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	310	310	310	310
BB Drop (mm)	43	43	43	43
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	475	475	495	495
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	651	680	708
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435
Radstand (mm)	1063	1083	1112	1139
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	542	572	599	625
Bike Standover Height (mm)	660	690	739	766
Seat Tube Length (mm)	310	360	415	450
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95618-6001	WOMEN'S PITCH SPORT 27.5	TARBLK/ACDMNT/ACDPNK	XS
95618-6002			S
95618-6003			M
95618-6004			L
95618-6101	WOMEN'S PITCH SPORT 27.5	WHTSGE/LIMN/BLK	XS
95618-6102			S
95618-6103			M
95618-6104			L

WOMEN'S PITCH 27.5

499 CHF



ACDBLU/LTTUR



CLGRY/ACDPNK/BLK

Du hast darüber nachgedacht, deine MTB-Ausrüstung so zu wählen, dass du nicht sofort über dein Material hinauswächst? Dann ist es Zeit für das Women's Pitch 27.5, das mit seinem leichten Aluminium-Rahmen und den leistungsorientierten, aber dennoch robusten Komponenten dein perfekter Trailbuddy wird. Dank seiner ausgewogenen Geometrie wirst du auch bei langen Touren sicher und komfortabel unterwegs sein.

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit optimiertem Unterrohr-Design ergibt ein agiles Bike, das sich dank Sport Trail 27.5 Geometrie spielerisch beherrschen lässt.
- Die SR Suntour XCT Federgabel mit 80 oder 100 mm Federweg (größenabhängig) und exklusiv für Specialized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung sorgt für beste Kontrolle und viel Komfort im Gelände.
- Das Shimano TX800 Schaltwerk bietet eine präzise und zuverlässige Schaltperformance, selbst wenn das Gelände härter wird.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	A1 Premium Aluminum, Women's Sport Trail 27.5 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT 650b, Women's Rx Tune, coil spring, 80/100mm travel (size-specific)
VORDERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Stout Trail 650b, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
VORDERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27.5 x 2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27.5 x 2.3"
KURBELGARNITUR	Forged alloy, square taper spindle w/chainguard
KETTENBLÄTTER	42/34/24T
INNENLAGER	Square taper, 73mm, internal bearings
SCHALTHEBEL	Shimano TX800, Ez-Fire Plus, 3x8
UMWERFER	Shimano TX800, 34.9mm clamp, top-swing
SCHALTWERK	Shimano TX800 8-speed
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-34t
KETTE	KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Radius CX7, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Radius CX7, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Stout double-butted alloy, 18mm rise, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 740mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized MTB Grip, lock-on
VORBAU	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
SATTEL	Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR clamp, 34.9mm
PEDALE	Specialized Dirt

2018 PITCH WMN

SIZE	XS	S	M	L
Stack (mm)	562	562	585	604
Reichweite (Reach) (mm)	380	400	420	440
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	100	120
Lenkwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5
BB Height (mm)	310	310	310	310
BB Drop (mm)	43	43	43	43
Nachlauf (mm)	94	94	94	94
Fork Length, Full (mm)	475	475	495	495
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	651	680	708
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435
Radstand (mm)	1063	1083	1112	1139
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	542	572	599	625
Bike Standover Height (mm)	660	690	739	766
Seat Tube Length (mm)	310	360	415	450
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95618-7001	WOMEN'S PITCH 27.5	ACDBLU/LTTUR	XS
95618-7002			S
95618-7003			M
95618-7004			L
95618-7201	WOMEN'S PITCH 27.5	CLGRY/ACDPNK/BLK	XS
95618-7202			S
95618-7203			M
95618-7204			L



CORE FITNESS



CROSSTRAIL

CROSSTRAIL ELITE CARBON

1649 CHF



SILTNT/GRPH/NRDCRED

Wenn du in Form kommen möchtest, ist der Weg dein Ziel. Mit dem Crosstrail Elite Carbon hast du dank der Federgabel mit Fitness Brain Technologie einen flexiblen und effizienten Trainingspartner an deiner Seite, auch wenn es mal in etwas ruppigeres Gelände geht. Sein leichter FACT 9r Carbonrahmen mit fitness-spezifischer Geometrie bringt dich maximal komfortabel und schnell an dein gewünschtes Ziel, wobei die zuverlässigen TRP Scheibenbremsen für die nötige Sicherheit sorgen.

- Der leichte und direkt zu fahrende Rahmen aus FACT 9r Carbon wurde unter Einbezug unseres Body Geometry Fit Teams entwickelt, was ihm seine ausgewogene, entspannte Sitzposition beschert. Zudem punktet er mit hoher Fahrstabilität, geringem Gewicht sowie praktischer Vielseitigkeit durch Vorrichtungen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage.
- Die custom SR Suntour NCX Federgabel verfügt über 60mm Federweg, die durch das exklusive Fitness Brain effizient gesteuert werden: Die Gabel reagiert automatisch auf Unebenheiten, während sie im Wiegetritt und am Berg unerwünschtes Abtauchen vermeidet. Somit sorgt sie für hohe Kontrolle ohne die wertvolle Energie der Fahrerin verpuffen zu lassen.
- Die hydraulischen TRP Flow Set Scheibenbremsen stehen für kontrolliertes, verlässliches Bremsen unter allen Bedingungen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Fitness Geometry, internal cable routing, integrated headset, flat mount disc, rack mounts, Plug + Play fender mounts
GABEL	SR Suntour NCX w/ Specialized Fitness Brain technology, 60mm of travel, 1-1/8" steerer, 12mm thru-axle, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
HINTERRADNABE	Alloy, 135mm QR, 6-bolt disc, 11-speed freehub, loose ball bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Axis Sport Disc
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	FSA V-Drive, 2-piece
KETTENBLÄTTER	44/32T, alloy outer ring, steel inner ring
INNENLAGER	68mm, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT, Flow Set Control, 10-speed
UMWERFER	microSHIFT XCD, 31.8mm clamp, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Sunrace, 10-speed, 11-40t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, metal pads, post mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Flow Set Control grips, lock-on
VORBAU	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Comp, Hollow Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 25mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Included w/ frame
PEDALE	Specialized Fitness platform, alloy

2018 CROSSTRAIL CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	372	422	472	522
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	571	586	604	624
BB Drop (mm)	65	65	65	65
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445	445
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	70.5	70.5
Gabel-Vorlauf (mm)	43	43	43	43
Nachlauf (mm)	78	75	75	75
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	641	660	680
Radstand (mm)	1068	1078	1097	1118
Überstandshöhe (mm) (mm)	732	769	806	840
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145	165
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412	426
Stack (mm)	592	608	627	646

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92417-4302	CROSSTRAIL ELITE CARBON	SILTNT/GRPH/NRDCRED	S
92417-4303			M
92417-4304			L
92417-4305			XL

CROSSTRAIL EXPERT

1649 CHF



CHAR/CNDYRED/BLK

Was du zum Erreichen deiner Fitness-Ziele von Beginn an brauchst, ist ein fähiges, verlässliches Bike. Hier kommt das Crosstrail Expert wie gerufen. Der leichte, aber robuste A1 SL Premium Aluminiumrahmen sorgt dank Fitness-Geometrie für anhaltenden Komfort. Die Federgabel ist mit unserer exklusiven Fitness Brain Technologie ausgestattet, damit dich dein Crosstrail nicht nur schnell und effizient, sondern auch im Gelände angenehm voranbringt. Schließlich verleihen die clever gewählten Komponenten mit den leistungsstarken, hydraulischen Tektro Scheibenbremsen jedem Workout die nötige Sicherheit.

- Der leichte Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium wurde unter Einbezug unseres Body Geometry Fit Teams entwickelt, was ihm seine ausgewogene, entspannte Sitzposition beschert. Zudem punktet er mit hoher Fahrstabilität, geringem Gewicht sowie praktischer Vielseitigkeit durch Vorrichtungen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage.
- Die custom SR Suntour NCX Federgabel verfügt über 60 mm Federweg, die durch das exklusive Fitness Brain effizient gesteuert werden: Die Gabel reagiert automatisch auf Unebenheiten, während sie im Wiegetritt und am Berg unerwünschtes Abtauchen vermeidet. Somit sorgt sie für hohe Kontrolle ohne die wertvolle Energie der Fahrerin verpuffen zu lassen.
- Die hydraulischen Shimano Deore Scheibenbremsen stehen für kontrolliertes, verlässliches Bremsen unter allen Bedingungen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium SL Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, rack mounts, Plug + Play fender mounts
GABEL	SR Suntour NCX w/ Specialized Fitness Brain technology, 60mm of travel, 1-1/8" steerer, 12mm thru-axle, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
HINTERRADNABE	Alloy, 135mm QR, 6-bolt disc, 11-speed freehub, loose ball bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Axis Expert Disc
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	FSA V-Drive, 2-piece
KETTENBLÄTTER	44/32T, alloy outer ring, steel inner ring
INNENLAGER	68mm, BSA
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
UMWERFER	microSHIFT XCD, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
LENKER	Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Flow Set Control grips, lock-on
VORBAU	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Phenom Expert, 143mm, hollow Ti rails
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Specialized Body Geometry Fitness, platform, cartridge bearings, alloy

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92418-3002	CROSSTRAIL EXPERT	CHAR/CNDYRED/BLK	S
92418-3003			M
92418-3004			L
92418-3006			XL

2018 CROSSTRAIL A1 SL

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	400	450	500	550
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	572	587	604	624
BB Drop (mm)	65	65	65	65
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445	445
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	70.5	70.5
Gabel-Vorlauf (mm)	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	87	84	84	84
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	630	641	655	680
Radstand (mm)	1067	1078	1096	1117
Überstandshöhe (mm) (mm)	740	776	813.3	850
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145	165
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412	426
Stack (mm)	594	611	630	648

CROSSTRAIL ELITE ALLOY

1169 CHF



CSTBLU/RKTRED/RKTRED



BLKCP/CHRM/CHAR

Was du zum Erreichen deiner Fitness-Ziele von Beginn an brauchst, ist ein fähiges, verlässliches Bike. Hier kommt das Crosstrail Elite wie gerufen. Der leichte, aber robuste A1 SL Premium Aluminiumrahmen sorgt dank Fitness-Geometrie für anhaltenden Komfort. Die Federgabel ist mit unserer exklusiven Fitness Brain Technologie ausgestattet, damit dich dein Crosstrail nicht nur schnell und effizient, sondern auch im Gelände angenehm voranbringt. Schließlich verleihen die clever gewählten Komponenten mit den leistungsstarken, hydraulischen Tektro Scheibenbremsen jedem Workout die nötige Sicherheit.

- Der leichte Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium wurde unter Einbezug unseres Body Geometry Fit Teams entwickelt, was ihm seine ausgewogene, entspannte Sitzposition beschert. Zudem punktet er mit hoher Fahrstabilität, geringem Gewicht sowie praktischer Vielseitigkeit durch Vorrichtungen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage.
- Die custom SR Suntour NCX Federgabel verfügt über 60 mm Federweg, die durch das exklusive Fitness Brain effizient gesteuert werden: Die Gabel reagiert automatisch auf Unebenheiten, während sie im Wiegetritt und am Berg unerwünschtes Abtauchen vermeidet. Somit sorgt sie für hohe Kontrolle ohne die wertvolle Energie der Fahrerin verpuffen zu lassen.
- Die hydraulischen TRP Flow Set Scheibenbremsen stehen für kontrolliertes, verlässliches Bremsen unter allen Bedingungen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium SL Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, rack mounts, Plug + Play fender mounts
GABEL	SR Suntour NCX w/ Specialized Fitness Brain technology, 60mm of travel, 1-1/8" steerer, 12mm thru-axle, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
HINTERRADNABE	Alloy, 135mm QR, 6-bolt disc, 11-speed freehub, loose ball bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Axis Sport Disc
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	FSA V-Drive, 2-piece
KETTENBLÄTTER	44/32T, alloy outer ring, steel inner ring
INNENLAGER	68mm, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT, Flow Set Control, 10-speed
UMWERFER	microSHIFT XCD, 31.8mm clamp, 10-speed
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Sunrace, 10-speed, 11-40t
KETTE	KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, metal pads, post mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Flow Set Control grips, lock-on
VORBAU	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Comp, Hollow Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 25mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Specialized Fitness platform, alloy

2018 CROSSTRAIL A1 SL

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	400	450	500	550
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	572	587	604	624
BB Drop (mm)	65	65	65	65
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445	445
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	70.5	70.5
Gabel-Vorlauf (mm)	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	87	84	84	84
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	630	641	655	680
Radstand (mm)	1067	1078	1096	1117
Überstandshöhe (mm) (mm)	740	776	813.3	850
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145	165
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412	426
Stack (mm)	594	611	630	648

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92418-4002	CROSSTRAIL ELITE ALLOY	CSTBLU/RKTRED/RKTRED	S
92418-4003			M
92418-4004			L
92418-4005			XL
92417-4002	CROSSTRAIL ELITE ALLOY	BLKCP/CHRM/CHAR	S
92417-4003			M
92417-4004			L
92417-4005			XL

CROSSTRAIL SPORT

829 CHF



TRPTL/ACDMNT/CSTBLU



RFBLKTNT/NRBLK/HYP

Wenn du etwas für deine Fitness tun willst, gehört Radfahren zu den besten Aktivitäten. Mit dem Crosstrail Sport setzt du dein Bedürfnis nach Bewegung und Naturerlebnis mit viel Komfort in die Tat um, wobei du deine Strecken sehr flexibel wählen kannst..

- Der leichte Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium wurde unter Einbezug unseres Body Geometry Fit Teams entwickelt, was ihm seine ausgewogene, entspannte Sitzposition beschert. Zudem punktet er mit hoher Fahrstabilität, geringem Gewicht sowie praktischer Vielseitigkeit durch Vorrichtungen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage.
- Die SR Suntour NEX Federgabel verfügt über 55 mm Federweg, die durch das exklusive Fitness Brain effizient gesteuert werden: Die Gabel reagiert automatisch auf Unebenheiten, während sie im Wiegetritt und am Berg unerwünschtes Abtauchen vermeidet. Somit sorgt sie für hohe Kontrolle ohne die wertvolle Energie der Fahrerin verpuffen zu lassen.
- Die hydraulischen Tektro Scheibenbremsen verzögern mit wenig Krafteinsatz kontrolliert bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium SL Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, rack mounts, Plug + Play fender mounts
GABEL	SR Suntour NEX w/ Specialized Fitness Brain technology, 55mm of travel, 1-1/8" steerer, QR, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, Centerlock disc, loose ball bearing, 100mm spacing, QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	FSA Alpha Drive, 3-piece
KETTENBLÄTTER	44/32T, alloy outer ring, steel inner ring
SCHALTHEBEL	microSHIFT, 2x9-speed
UMWERFER	microSHIFT Marvo LT, 31.8mm clamp, 9-speed
SCHALTWERK	Shimano Alivio, Shadow, SGS cage, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-Speed, 11-36t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro HD-R305, hydraulic disc, resin pads, post mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro HD-R310, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm Shimano RT10 Center Lock rotor
LENKER	Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT, lock-on
VORBAU	3D forged alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Sport, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

2018 CROSSTRAIL A1 SL

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	400	450	500	550
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	572	587	604	624
BB Drop (mm)	65	65	65	65
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445	445
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	70.5	70.5
Gabel-Vorlauf (mm)	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	87	84	84	84
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	630	641	655	680
Radstand (mm)	1067	1078	1096	1117
Überstandshöhe (mm) (mm)	740	776	813.3	850
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145	165
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412	426
Stack (mm)	594	611	630	648

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92417-6102	CROSSTRAIL SPORT	RFBLKTNT/NRBLK/HYP	S
92417-6103			M
92417-6104			L
92417-6105			XL
92418-6002	CROSSTRAIL SPORT	TRPTL/ACDMNT/CSTBLU	S
92418-6003			M
92418-6004			L
92418-6005			XL

CROSSTRAIL - HYDRAULIC DISC

649 CHF



BLK/CMLN/NRBLK



TLTNT/BLK/FLKSIL

Wenn du etwas für deine Fitness tun willst, gehört Radfahren zu den besten Aktivitäten. Mit dem Crosstrail setzt du dein Bedürfnis nach Bewegung und Naturerlebnis mit viel Komfort in die Tat um, wobei du deine Strecken sehr flexibel wählen kannst.

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium wurde unter Einbezug unseres Body Geometry Fit Teams entwickelt, was ihm seine ausgewogene, entspannte Sitzposition beschert. Zudem punktet er mit hoher Fahrstabilität, geringem Gewicht sowie praktischer Vielseitigkeit durch Vorrichtungen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage.
- Die custom SR Suntour NEX Federgabel verfügt über 55 mm Federweg, die durch das exklusive Fitness Brain effizient gesteuert werden: Die Gabel reagiert automatisch auf Unebenheiten, während sie im Wiegetritt und am Berg unerwünschtes Abtauchen vermeidet. Somit sorgt sie für hohe Kontrolle ohne die wertvolle Energie der Fahrerin verpuffen zu lassen.
- Die hydraulischen Promax Scheibenbremsen stehen für kontrolliertes, verlässliches Bremsen unter allen Bedingungen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, rack mounts, Plug + Play fender mounts
GABEL	SR Suntour NEX w/ Specialized Fitness Brain technology, 55mm of travel, 1-1/8" steerer, QR, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, QR, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 8/9-speed freehub, loose ball bearing, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall
SCHLÄUCHE	Schrader
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	Shimano Tourney, 3-piece
KETTENBLÄTTER	48/38/28T, steel
INNENLAGER	BSA, 68mm, square taper
SCHALTHEBEL	Shimano Altus, RapidFire Plus, w/ gear display
UMWERFER	Shimano Tourney, top swing, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano Altus, 8-Speed
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-34t
KETTE	KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Promax Solve, hydraulic disc, post mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Promax Solve, hydraulic disc, post mount, 160mm rotor
LENKER	Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT, lock-on
VORBAU	3D forged alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Sport, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

2018 CROSSTRAIL A1 SL

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	400	450	500	550
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	572	587	604	624
BB Drop (mm)	65	65	65	65
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445	445
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	70.5	70.5
Gabel-Vorlauf (mm)	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	87	84	84	84
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	630	641	655	680
Radstand (mm)	1067	1078	1096	1117
Überstandshöhe (mm) (mm)	740	776	813.3	850
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145	165
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412	426
Stack (mm)	594	611	630	648

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92418-7002	CROSSTRAIL - HYDRAULIC DISC	BLK/CMLN/NRBLK	S
92418-7003			M
92418-7004			L
92418-7005			XL
92418-7102	CROSSTRAIL - HYDRAULIC DISC	TLTNT/BLK/FLKSIL	S
92418-7103			M
92418-7104			L
92418-7105			XL

CROSSTRAIL - MECHANICAL DISC

529 CHF



CHAR/BLK/BLK



RKTRED/LIMN/BLK

Wenn du etwas für deine Fitness tun willst, gehört Radfahren zu den besten Aktivitäten. Mit dem Crosstrail setzt du dein Bedürfnis nach Bewegung und Naturerlebnis mit viel Komfort in die Tat um, wobei du deine Strecken sehr flexibel wählen kannst.

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium wurde unter Einbezug unseres Body Geometry Fit Teams entwickelt, was ihm seine ausgewogene, entspannte Sitzposition beschert. Zudem punktet er mit hoher Fahrstabilität, geringem Gewicht sowie praktischer Vielseitigkeit durch Vorrichtungen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage.
- Die custom SR Suntour NEX Federgabel verfügt über 60 mm Federweg und sorgt dank Multi Circuit Damping für angenehme Dämpfung und beste Kontrolle.
- Die mechanischen Scheibenbremsen verzögern bei moderatem Krafteinsatz kontrolliert und zuverlässig. Dank des Seilzugsystems ist die Wartung denkbar einfach.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, rack mounts, Plug + Play fender mounts
GABEL	SR Suntour NEX, Multi Circuit Damping, 60mm of travel, 1-1/8" steerer, QR, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, QR, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 7-speed freehub, loose ball bearing, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall
SCHLÄUCHE	Schrader
VORDERREIFEN	Trigger Sport, 60TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	Shimano Tourney, 3-piece
KETTENBLÄTTER	48/38/28T, steel
INNENLAGER	BSA, 68mm, square taper
SCHALTHEBEL	Shimano EF510, EZ-Fire Plus
UMWERFER	Shimano Tourney, top swing, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano Tourney TX, 7-speed
KASSETTE	Shimano HG200, 7-speed, 12-32t
KETTE	KMC Z7, 7-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Mechanical disc, organic pads, 160mm/6-bolt rotor, tool-less reach adjust brake lever
HINTERRADBREMSE	Mechanical disc, organic pads, 160mm/6-bolt rotor, tool-less reach adjust brake lever
LENKER	Double-butted alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT, lock-on
VORBAU	10-degree rise, 25.4mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Sport, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92418-7302	CROSSTRAIL - MECHANICAL DISC	CHAR/BLK/BLK	S
92418-7303			M
92418-7304			L
92418-7305			XL
92418-7402	CROSSTRAIL - MECHANICAL DISC	RKTRED/LIMN/BLK	S
92418-7403			M
92418-7404			L
92418-7405			XL

2018 CROSSTRAIL IS DISC

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	586	602	621	640
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412	426
Steuerrohrlänge (mm)	100	115	135	155
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	70.5	70.5
BB Height (mm)	288	288	288	288
BB Drop (mm)	65	65	65	65
Nachlauf (mm)	84	81	81	81
Fork Length, Full (mm)	465	465	465	465
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	628	638	657	678
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445	445
Radstand (mm)	1065	1075	1094	1115
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	569	584	602	622
Bike Standover Height (mm)	722	742	802	843
Seat Tube Length (mm)	400	450	500	550
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73

SIRRUS MEN

MEN'S SIRRUS PRO CARBON

2599 CHF



CSMBLKTNT/RKTRED/BLK

Der Fitnesstrend ist mehr als eine Mode-Erscheinung, sondern vielmehr ein entscheidendes Element für mehr Lebensqualität. Und genau die wird durch Radfahren enorm gesteigert, besonders, wenn das Bike anspornt, aktiv zu sein. Denn im Sirrus Pro Carbon verschmelzen die unschlagbaren Qualität eines Carbonrahmens, nämlich Effizienz, geringes Gewicht und Fahrkomfort, mit einer ausgewogenen Fitness-Geometrie und top Komponenten.

- Leichter Rahmen aus FACT 9r Carbon mit entspannter Fitness-Geometrie und Future Shock Technologie für ein schnelles, geschmeidiges und schonendes Fahrverhalten. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen, ein Gepäckträger ist ebenso nachrüstbar.
- Die Monocoque-Gabel aus FACT Carbon unterstützt das direkte Lenkverhalten, Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die hydraulischen TRP Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig, dabei sind sie fein dosierbar und erfordern wenig Handkraft.

2018 SIRRUS MEN CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	555	583	601	639
Reichweite (Reach) (mm)	390.05	400	402	414
Steuerrohrlänge (mm)	143	169	186	223
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72
BB Height (mm)	275	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	65	62	58
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	625	635	637	656
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435
Radstand (mm)	1050	1060	1063	1082
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	554	573	580	603
Bike Standover Height (mm)	755.76	787.98	812.7	848.81
Seat Tube Length (mm)	416	452.8	483	532.8
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5	73.5

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Fitness Geometry, 12x142mm thru-axle, internal cable routing, flat mount disc, rack, Plug + Play fender mounts
GABEL	Specialized FACT 9r carbon, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, Plug + Play fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 24h
HINTERRADNABE	Alloy, 12x142mm thru-axle, 11-speed Shimano compatible freehub, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall, 24h front, 28h rear
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
KURBELGARNITUR	Praxis Zayante M30, hollow forged arms, 7075 chainrings, 110 BCD, 11-speed
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	Praxis M30, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT Flow Set Control, 11-speed
UMWERFER	microSHIFT Centos, 11-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra R8000, Shadow design, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, carbon lever, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, carbon lever, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Flow Set Control, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key
VORBAU	Alloy, 7-degree, 31.8mm
SATTEL	Specialized Phenom, hollow Ti rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, 25mm offset, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Integrated w/ frame
PEDALE	Platform, alloy cage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90918-1002	MEN'S SIRRUS PRO CARBON	CSMBLKTNT/RKTRED/BLK	S
90918-1003			M
90918-1004			L
90918-1005			XL

MEN'S SIRRUS EXPERT CARBON

2199 CHF



GRPH/CMLN/CHAR

Unser Sirrus Expert Carbon zeigt eindrucksvoll, dass Fitnessbikes mehr als ernst zu nehmen sind. Das Sirrus ist leicht, schnell, vielseitig und komfortabel zugleich. Sein leichter und agiler FACT 9r Carbonrahmen ermöglicht mühelosen Speed, die ausgewogene Fitness-Geometrie spendet mit dem Future Shock System und Body Geometry Komponenten wohltuenden Komfort. Abgerundet wird das überzeugende Konzept mit der optionalen Schutzblechmontage, falls dein Sirrus auch im Alltag punkten soll.

- Leichter Rahmen aus FACT 9r Carbon mit entspannter Fitness-Geometrie und Future Shock Technologie für ein schnelles, geschmeidiges und schonendes Fahrverhalten. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen, ein Gepäckträger ist ebenso nachrüstbar.
- Die Monocoque-Gabel aus FACT Carbon unterstützt das direkte Lenkverhalten, Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die hydraulischen TRP Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig, dabei sind sie fein dosierbar und erfordern wenig Handkraft.

2018 SIRRUS MEN CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	555	583	601	639
Reichweite (Reach) (mm)	390.05	400	402	414
Steuerrohrlänge (mm)	143	169	186	223
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72
BB Height (mm)	275	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	65	62	58
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	625	635	637	656
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435
Radstand (mm)	1050	1060	1063	1082
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	554	573	580	603
Bike Standover Height (mm)	755.76	787.98	812.7	848.81
Seat Tube Length (mm)	416	452.8	483	532.8
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5	73.5

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Fitness Geometry, 12x142mm thru-axle, internal cable routing, flat mount disc, rack, Plug + Play fender mounts
GABEL	Specialized FACT 9r carbon, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, Plug + Play fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 24h
HINTERRADNABE	Alloy, 12x142mm thru-axle, 11-speed Shimano compatible freehub, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall, 24h front, 28h rear
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
KURBELGARNITUR	Praxis Alba M30, solid forged arms, 6061 chainrings, 110 BCD, 11-speed
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	Praxis M30, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT Flow Set Control, 11-speed
UMWERFER	microSHIFT Centos, 11-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Flow Set Control, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key
VORBAU	Alloy, 7-degree, 31.8mm
SATTEL	Specialized Canopy Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp carbon, 21mm offset, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Integrated w/ frame
PEDALE	Platform, alloy cage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90918-3002	MEN'S SIRRUS EXPERT CARBON	GRPH/CMLN/CHAR	S
90918-3003			M
90918-3004			L
90918-3005			XL

MEN'S SIRRUS ELITE CARBON

1499 CHF



TARBLK/RKTRED/ACDBLU



TLTNT/BLK/BLK

Jeder kennt das Sprichwort "Ohne Schweiß kein Preis" und zugegeben, es ist was dran. Aber das bedeutet ja nicht, dass du keinen Spaß am Training haben kannst, oder? Unser schnelles Sirrus Elite Carbon peppt deinen Trainingsalltag garantiert auf.

- Leichter Rahmen aus FACT 9r Carbon mit entspannter Fitness-Geometrie für ein schnelles, aber geschmeidiges Fahrverhalten. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die Monocoque-Gabel aus FACT Carbon unterstützt das direkte Lenkverhalten, Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die hydraulischen TRP Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig, dabei sind sie fein dosierbar und erfordern wenig Handkraft.

2018 SIRRUS MEN CARBON

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	555	583	601	639
Reichweite (Reach) (mm)	390.05	400	402	414
Steuerrohrlänge (mm)	143	169	186	223
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72
BB Height (mm)	275	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	65	62	58
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	625	635	637	656
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435	435
Radstand (mm)	1050	1060	1063	1082
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	554	573	580	603
Bike Standover Height (mm)	755.76	787.98	812.7	848.81
Seat Tube Length (mm)	416	452.8	483	532.8
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5	73.5

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Fitness Geometry, 12x142mm thru-axle, internal cable routing, flat mount disc, rack, Plug + Play fender mounts
GABEL	Specialized FACT 9r carbon, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, Plug + Play fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
HINTERRADNABE	Alloy, 12x142mm thru-axle, 11-speed Shimano compatible freehub, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall, 24h front, 28h rear
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
KURBELGARNITUR	Praxis Alba M24, solid forged arms, 6061 outer ring, steel inner ring, 110 BCD, 10-speed
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	Praxis M24, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT Flow Set Control, 10-speed
UMWERFER	microSHIFT Centos, 10-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Flow Set Control, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key
VORBAU	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Integrated w/ frame
PEDALE	Specialized Fitness platform, alloy

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90918-4202	MEN'S SIRRUS ELITE CARBON	TARBLK/RKTRED/ACDBLU	S
90918-4203			M
90918-4204			L
90918-4205			XL
90918-4302	MEN'S SIRRUS ELITE CARBON	TLTNT/BLK/BLK	S
90918-4303			M
90918-4304			L
90918-4305			XL

MEN'S SIRRUS ELITE ALLOY

1049 CHF



BLK/CMLN/NRBLK



CNDYRED/RKTRED

Unser Sirrus Elite ist prädestiniert als perfekter Trainingspartner auf dem Weg zu einem höheren Fitnesslevel. Mit seiner Kombination aus einem leichten, langlebigen Aluminiumrahmen und einer gut dämpfenden FACT Carbongabel wird das Sirrus schnell zu deinem favorisierten Fitness-Partner.

- Unser leichter Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium mit entspannter Fitness-Geometrie sorgt für eine direkte Kraftübertragung und fährt sich dennoch erstaunlich komfortabel. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen, ein Gepäckträger lässt sich ebenso anbringen.
- Die leichte Gabel aus FACT Carbon unterstützt das direkte Lenkverhalten, Plug&Play Aufnahmen ermöglichen die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die hydraulischen TRP Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig, dabei sind sie fein dosierbar und erfordern wenig Handkraft.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, QR, rack & Plug + Play fender mounts
GABEL	Specialized FACT 9r carbon, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, Plug + Play fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, 100mm spacing, QR, 24h
HINTERRADNABE	Alloy, 135mm QR, 6-bolt disc, 11-speed freehub, loose ball bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall, 24h front, 28h rear
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
KURBELGARNITUR	Praxis Alba M24, solid forged arms, 6061 outer ring, steel inner ring, 110 BCD, 10-speed
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	Praxis M24, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT Flow Set Control, 10-speed
UMWERFER	microSHIFT Centos, 10-speed, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Flow Set Control, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key
VORBAU	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm, bolt type
PEDALE	Specialized Fitness platform, alloy

2018 SIRRUS MEN A1 SL DISC

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	564	593	611	639
Reichweite (Reach) (mm)	388	400	402	414
Steuerrohrlänge (mm)	153	179	196	223
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72
BB Height (mm)	275	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	72	65	62	59
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	626	638	641	656
Kettenstreben (mm) (mm)	440	440	440	440
Radstand (mm)	1057	1069	1072	1087
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	555	576	583	604
Bike Standover Height (mm)	735	775	805	845
Seat Tube Length (mm)	415	455	495	535
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5	73.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90918-4002	MEN'S SIRRUS ELITE ALLOY	BLK/CMLN/NRBLK	S
90918-4003			M
90918-4004			L
90918-4005			XL
90918-4102	MEN'S SIRRUS ELITE ALLOY	CNDYRED/RKTRED	S
90918-4103			M
90918-4104			L
90918-4105			XL

MEN'S SIRRUS SPORT ALLOY DISC

879 CHF



LIMN/BLK/BLK

Bild unklar

BLKCP/CHRM

Unser Sirrus Sport Disc wird dich motivieren, dein Fitnesslevel mit jeder Ausfahrt ein Stück weiter zu steigern. Und dabei kommt der Spaß nicht zu kurz. Mit seiner Kombination aus einem leichten, langlebigen Aluminiumrahmen und einer gut dämpfenden Carbongabel wird das Sirrus so schnell zu deinem favorisierten Fitness-Partner.

- Unser leichter Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium mit entspannter Fitness-Geometrie sorgt für eine direkte Kraftübertragung und fährt sich dennoch erstaunlich komfortabel. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen, ein Gepäckträger lässt sich ebenso anbringen.
- Die Gabel aus FACT Carbon unterstützt das direkte Lenkverhalten und sorgt für ein effektives Dämpfungsverhalten. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die hydraulischen Tektro Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig, dabei sind sie fein dosierbar und erfordern wenig Handkraft.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, QR, rack & Plug + Play fender mounts
GABEL	Specialized FACT 9r carbon, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, Plug + Play fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, Centerlock disc, loose ball bearing, 100mm spacing, QR, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 8/9/10-speed freehub, Centerlock disc, loose ball bearing, 135mm spacing, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall, 32h
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Specialized Nimbus Reflect 700x32mm, 26 TPI, wire bead, w/ Flak Jacket protection
HINTERREIFEN	Specialized Nimbus Reflect 700x32mm, 26 TPI, wire bead, w/ Flak Jacket protection
KURBELGARNITUR	2-piece, solid forged arms, 24mm spindle, steel chainrings w/ chainguard
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	BSA, for 24mm spindle
SCHALTHEBEL	microSHIFT, 9-speed
UMWERFER	microSHIFT R9, 9-speed, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano Sora, GS cage, 9-speed
KASSETTE	Shimano Sora, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro HD-R310, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm Shimano RT10 Center Lock rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro HD-R310, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm Shimano RT10 Center Lock rotor
LENKER	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Targa, lock on
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Specialized Canopy Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm, bolt type
PEDALE	Specialized Fitness platform, alloy

2018 SIRRUS MEN A1 SL DISC

SIZE	S	M	L	XL	XXL
Stack (mm)	564	593	611	639	670
Reichweite (Reach) (mm)	388	400	402	414	426
Steuerrohrlänge (mm)	153	179	196	223	256
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72	72
BB Height (mm)	275	275	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	72	65	62	59	59
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	626	638	641	656	679
Kettenstreben (mm) (mm)	440	440	440	440	440
Radstand (mm)	1057	1069	1072	1087	1109
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	555	576	583	604	631
Bike Standover Height (mm)	735	775	805	845	875
Seat Tube Length (mm)	415	455	495	535	565
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5	73.5	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90918-6002	MEN'S SIRRUS SPORT ALLOY DISC	BLKCP/CHRM	S
90918-6003			M
90918-6004			L
90918-6005			XL
90918-6006			XXL
90918-6202	MEN'S SIRRUS SPORT ALLOY DISC	LIMN/BLK/BLK	S
90918-6203			M
90918-6204			L
90918-6205			XL

MEN'S SIRRUS ALLOY DISC

649 CHF



CHAR/CNDYRED/BLK

Unser Sirrus Disc wird dich motivieren, dein Fitnesslevel mit jeder Ausfahrt ein Stück weiter zu steigern. Und dabei kommt der Spaß nicht zu kurz. Mit seiner Kombination aus einem leichten, langlebigen Aluminiumrahmen und einer gut dämpfenden Stahlgabel wird das Sirrus so schnell zu deinem favorisierten Fitness-Partner.

- Unser leichter Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium mit entspannter Fitness-Geometrie sorgt für eine direkte Kraftübertragung und fährt sich dennoch erstaunlich komfortabel. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen, ein Gepäckträger lässt sich ebenso anbringen.
- Die Gabel aus Stahl unterstützt das direkte Lenkverhalten und dämpft Unebenheiten dabei effektiv ab. Aufnahmen für Schutzbleche und Gepäckträger erlauben dir das Modifizieren für den Allwetter-Einsatz.
- Die hydraulischen Promax Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig, dabei sind sie fein dosierbar und erfordern wenig Handkraft.

2018 SIRRUS MEN A1 V BRAKE

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	564	592	610	638
Reichweite (Reach) (mm)	388	400	402	414
Steuerrohrlänge (mm)	133	159	176	203
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72
BB Height (mm)	275	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	65	62	58
Fork Length, Full (mm)	410	410	410	410
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	626	638	640	656
Kettenstreben (mm) (mm)	440	440	440	440
Radstand (mm)	1056	1068	1071	1087
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	555	575	583	603
Bike Standover Height (mm)	735	775	805	845
Seat Tube Length (mm)	430	470	510	550
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5	73.5

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, QR, rack & Plug + Play fender mounts
GABEL	Steel, flat mount disc, 1-1/8" steerer, QR, rack & Plug + Play fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, QR, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 8/9-speed freehub, loose ball bearing, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall
SCHLÄUCHE	Schrader
VORDERREIFEN	Specialized Nimbus Reflect 700x32mm, 26 TPI, wire bead, w/ Flak Jacket protection
HINTERREIFEN	Specialized Nimbus Reflect 700x32mm, 26 TPI, wire bead, w/ Flak Jacket protection
KURBELGARNITUR	Shimano Tourney, 3-piece
KETTENBLÄTTER	48/38/28T, steel
INNENLAGER	BSA, 68mm, square taper
SCHALTHEBEL	Shimano Altus, RapidFire Plus w/ gear display
UMWERFER	Shimano Tourney, top swing, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano Altus, 8-Speed
KASSETTE	Shimano Altus, 8-speed, 11-32t
KETTE	KMC X8, 8-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Promax F1, hydraulic disc, flat mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Promax F1, hydraulic disc, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Targa, lock on
VORBAU	7-degree, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm, bolt type
PEDALE	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90918-7102	MEN'S SIRRUS ALLOY DISC	CHAR/CNDYRED/BLK	S
90918-7103			M
90918-7104			L
90918-7105			XL

MEN'S SIRRUS ALLOY

499 CHF



BLK/BLK/BLK

Unser Sirrus wird dich motivieren, dein Fitnesslevel mit jeder Ausfahrt ein Stück weiter zu steigern. Und dabei kommt der Spaß nicht zu kurz. Mit seiner Kombination aus einem leichten, langlebigen Aluminiumrahmen und einer gut dämpfenden Stahlgabel wird das Sirrus so schnell zu deinem favorisierten Fitness-Partner.

- Unser leichter Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit entspannter Fitness-Geometrie sorgt für eine direkte Kraftübertragung und fährt sich dennoch erstaunlich komfortabel. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen, ein Gepäckträger lässt sich ebenso anbringen.
- Die Gabel aus Stahl unterstützt das direkte Lenkverhalten und dämpft Unebenheiten dabei effektiv ab. Aufnahmen für Schutzbleche und Gepäckträger erlauben dir das Modifizieren für den Allwetter-Einsatz.
- Verzögerungsstarke und zuverlässige V-Brakes ermöglichen kontrolliertes Bremsen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, external cable routing, v-brake, QR, rack & fender mounts
GABEL	Steel, v-brake, 1-1/8" steerer, QR, rack & fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, loose ball bearing, QR, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 7-speed freehub, loose ball bearings, bolt type, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C rim brake, double wall
SCHLÄUCHE	Schrader
VORDERREIFEN	Specialized Nimbus, 26TPI, Flak Jacket protection, 700x32mm
HINTERREIFEN	Specialized Nimbus, 26 TPI, Flak Jacket protection, 700x32mm
KURBELGARNITUR	Shimano Tourney, 3-piece
KETTENBLÄTTER	48/38/28T
INNENLAGER	BSA, 68mm, square taper
SCHALTHEBEL	Shimano EF510, EZ-Fire Plus
UMWERFER	Shimano Tourney, top swing, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano Tourney TX, 8-speed
KASSETTE	Shimano HG200, 7-speed, 12-32t
KETTE	KMC X8, 8-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	V-brake, linear pull
HINTERRADBREMSE	V-brake, linear pull
LENKER	60mm, 5-degree backsweep, 25.4mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry XCT, lock-on
VORBAU	20-degree, 25.4mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Sport, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

2018 SIRRUS MEN A1 V BRAKE

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	564	592	610	638
Reichweite (Reach) (mm)	388	400	402	414
Steuerrohrlänge (mm)	133	159	176	203
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72
BB Height (mm)	275	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	65	62	58
Fork Length, Full (mm)	410	410	410	410
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	626	638	640	656
Kettenstreben (mm) (mm)	440	440	440	440
Radstand (mm)	1056	1068	1071	1087
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	555	575	583	603
Bike Standover Height (mm)	735	775	805	845
Seat Tube Length (mm)	430	470	510	550
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5	73.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90918-7302	MEN'S SIRRUS ALLOY	BLK/BLK/BLK	S
90918-7303			M
90918-7304			L
90918-7305			XL

ARIEL

ARIEL ELITE CARBON

1649 CHF



LTSILTNT/TARBLK/LTTUR

Wenn du in Form kommen möchtest, ist der Weg dein Ziel. Mit dem Ariel Elite Carbon hast du dank der Federgabel mit Fitness Brain Technologie einen flexiblen und effizienten Trainingspartner an deiner Seite, auch wenn es mal in etwas ruppigeres Gelände geht. Sein leichter FACT 9r Karbonrahmen mit frauenspezifischer Geometrie bringt dich maximal komfortabel und schnell an dein gewünschtes Ziel, wobei die zuverlässigen TRP Scheibenbremsen für die nötige Sicherheit sorgen.

- Mit unserem Body Geometry Team haben wir einen Rahmen entwickelt, der Komfort und Effizienz auf beeindruckende Weise in Einklang bringt. Die FACT 9r Konstruktion schafft eine leichte Basis mit direkter Kraftübertragung und beste Dämpfungswerte. Die Vorrichtungen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage unterstreichen zudem die Vielseitigkeit des Ariel.
- Die custom SR Suntour NCX Federgabel verfügt über 60mm Federweg, die durch das exklusive Fitness Brain effizient gesteuert werden: Die Gabel reagiert automatisch auf Unebenheiten, während sie im Wiegetritt und am Berg unerwünschtes Abtauchen vermeidet. Somit sorgt sie für hohe Kontrolle ohne die wertvolle Energie der Fahrerin verpuffen zu lassen.
- Die hydraulischen TRP Flow Set Control Scheibenbremsen verzögern mit wenig Krafteinsatz kontrolliert bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Fitness Geometry, internal cable routing, integrated headset, flat mount disc, rack mounts, Plug + Play fender mounts
GABEL	SR Suntour NCX w/ Specialized Fitness Brain technology, 60mm of travel, 1-1/8" steerer, 12mm thru-axle, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
HINTERRADNABE	Alloy, 135mm QR, 6-bolt disc, 11-speed freehub, loose ball bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, 24mm rim depth, 23mm internal width, 32h
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	FSA V-Drive, 2-piece
KETTENBLÄTTER	44/32T, alloy outer ring, steel inner ring
INNENLAGER	68mm, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT, Flow Set Control, 10-speed
UMWERFER	microSHIFT XCD, 31.8mm clamp, 10-speed
SCHALTWERK	Shimano SLX, Shadow Plus, SGS cage, 10-speed
KASSETTE	Sunrace, 10-speed, 11-40t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, metal pads, post mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Women's Flow Set Control grips, lock-on
VORBAU	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Aldia Comp, hollow Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 25mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Included w/ frame
PEDALE	Specialized Fitness platform, alloy

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92217-4202	ARIEL ELITE CARBON	LTSILTNT/TARBLK/LTTUR	S
92217-4203			M
92217-4204			L

2018 ARIEL CARBON

SIZE	S	M	L
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	372	422	472
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	571	586	604
BB Drop (mm)	65	65	65
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	70.5
Gabel-Vorlauf (mm)	43	43	43
Nachlauf (mm)	78	75	75
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	631	641	660
Radstand (mm)	1068	1078	1097
Überstandshöhe (mm) (mm)	732	769	806
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412
Stack (mm)	592	608	627

ARIEL ELITE

1169 CHF



CLGRY/ACDPNK/TARBLK

Was du zum Erreichen deiner Fitness-Ziele von Beginn an brauchst, ist ein fähiges, verlässliches Bike. Hier kommt das Ariel wie gerufen. Der leichte, aber robuste A1 SL Premium Aluminiumrahmen sorgt dank der frauenspezifischen Geometrie für anhaltenden Komfort. Die Federgabel ist mit unserer exklusiven Fitness Brain Technologie ausgestattet, damit dich dein Ariel nicht nur schnell und effizient, sondern auch im Gelände angenehm voranbringt. Schließlich verleihen die clever gewählte Komponenten mit den leistungsstarken, hydraulischen TRP Scheibenbremsen jedem Workout die nötige Sicherheit.

- Der Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium überzeugt durch bestes Handling und hohe Fahrstabilität. Die Women's Fitness-Geometrie sorgt für eine entspannte Sitzposition, in der du länger angenehm fährst. Die optionale Schutzblech- und Gepäckträgermontage macht das Ariel noch vielseitiger einsetzbar.
- Die custom SR Suntour NCX Federgabel verfügt über 60mm Federweg, die durch das exklusive Fitness Brain effizient gesteuert werden: Die Gabel reagiert automatisch auf Unebenheiten, während sie im Wiegetritt und am Berg unerwünschtes Abtauchen vermeidet. Somit sorgt sie für hohe Kontrolle ohne die wertvolle Energie der Fahrerin verpuffen zu lassen.
- Die hydraulischen TRP Flow Set Control Scheibenbremsen verzögern mit wenig Krafteinsatz kontrolliert bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, rack and Plug + Play fender mounts
GABEL	SR Suntour NCX w/ Specialized Fitness Brain technology, 60mm of travel, 1-1/8" steerer, 12mm thru-axle, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
HINTERRADNABE	Alloy, 135mm QR, 6-bolt disc, 11-speed freehub, loose ball bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	Axis Sport Disc
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	FSA V-Drive, 2-piece
KETTENBLÄTTER	44/32T, alloy outer ring, steel inner ring
INNENLAGER	68mm, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT, Flow Set Control, 10-speed
UMWERFER	microSHIFT XCD, 31.8mm clamp, 10-speed
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Sunrace, 10-speed, 11-40t
KETTE	KMC, X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, metal pads, post mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Women's Flow Set Control grips, lock-on
VORBAU	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Aldia Comp, hollow Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 25mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Specialized Fitness platform, alloy

2018 ARIEL A1 SL

SIZE	S	M	L
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	375	425	475
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	572	587	604
BB Drop (mm)	65	65	65
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	42	42	42
Nachlauf (mm)	87	87	87
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	630	641	659
Radstand (mm)	1067	1078	1096
Überstandshöhe (mm) (mm)	725	758	790
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412
Stack (mm)	594	611	630

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92218-4002	ARIEL ELITE	CLGRY/ACDPNK/TARBLK	S
92218-4003			M
92218-4004			L

ARIEL SPORT STEP-THROUGH

829 CHF



LTTUR/TUR/TARBLK

Mit dem Ariel Sport Step kannst du dank der robusten Komponenten und des hervorragenden A1 SL Premium Aluminiumrahmens mit frauenspezifischer Geometrie auf Asphalt und unbefestigten Routen gleichermaßen Spaß haben. Die ausgewogene Geometrie verspricht hohes Wohlbefinden und ein sicheres Fahrgefühl, das durch die effizienten hydraulischen Scheibenbremsen unterstützt wird. Somit kannst du auch schweißtreibenden Workouts ein Lächeln abgewinnen.

- Der Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium überzeugt durch bestes Handling und hohe Fahrstabilität. Die Women's Fitness-Geometrie sorgt für eine entspannte Sitzposition, in der du länger angenehm fährst. Die optionale Schutzblech- und Gepäckträgermontage macht das Ariel noch vielseitiger einsetzbar.
- Die SR Suntour NEX Federgabel verfügt über 55mm Federweg, die durch das exklusive Fitness Brain effizient gesteuert werden: Die Gabel reagiert automatisch auf Unebenheiten, während sie im Wiegetritt und am Berg unerwünschtes Abtauchen vermeidet. Somit sorgt sie für hohe Kontrolle ohne die wertvolle Energie der Fahrerin verpuffen zu lassen.
- Die hydraulischen Tektro Scheibenbremsen verzögern mit wenig Krafteinsatz kontrolliert bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, rack and Plug + Play fender mounts
GABEL	SR Suntour NEX w/ Specialized Fitness Brain technology, 55mm of travel, 1-1/8" steerer, QR, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, Centerlock disc, loose ball bearing, 100mm spacing, QR, 32h
HINTERRADNABE	Shimano, Center Lock disc, 8/9/10-speed freehub, loose ball bearing, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	FSA Alpha Drive, 3-piece
KETTENBLÄTTER	44/32T, alloy outer ring, steel inner ring
SCHALTHEBEL	microSHIFT, 2x9-speed
UMWERFER	microSHIFT Marvo LT, 31.8mm clamp, 9-speed
SCHALTWERK	Shimano Alivio, Shadow, SGS cage, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-Speed, 11-36t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro HD-R305, hydraulic disc, resin pads, post mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro HD-R310, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm Shimano RT10 Center Lock rotor
LENKER	Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Women's XCT, lock-on
VORBAU	3D forged alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Aldia Sport, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92217-6202	ARIEL SPORT STEP-THROUGH	LTTUR/TUR/TARBLK	S
92217-6203			M
92217-6204			L

2018 ARIEL A1 STEP THROUGH

SIZE	S	M	L
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	400	450	500
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	572	587	604
BB Drop (mm)	65	65	65
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	70.5
Gabel-Vorlauf (mm)	42	42	42
Nachlauf (mm)	91	88	88
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	630	641	659
Radstand (mm)	1067	1078	1096
Überstandshöhe (mm) (mm)	645	655	665
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412
Stack (mm)	594	611	630

ARIEL HYDRAULIC DISC

649 CHF



UVLLC/ACDLAVA/BLK REFLECTIVE

Sicherheit und Kontrolle - zwei Dinge, die von entscheidender Bedeutung sind, wenn du zum Training rausgehst. Dank der leistungsstarken Scheibenbremsen, der frauenspezifischen Geometrie des A1 Premium-Aluminiumrahmens und der individuell anpassbaren Federgabel garantiert das Ariel Disc ein maximal sicheres und komfortables Fahrgefühl bei deinen Workouts auf und abseits der Straße. Mit der Vielzahl an Gängen brauchst du dich auch vor den Trails in deiner Umgebung nicht scheuen.

- Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium überzeugt durch bestes Handling und hohe Fahrstabilität. Die Women's Fitness-Geometrie sorgt für eine entspannte Sitzposition, in der du länger angenehm fährst. Die optionale Schutzblech- und Gepäckträgermontage macht das Ariel noch vielseitiger einsetzbar.
- Die SR Suntour NEX Federgabel verfügt über 55mm Federweg, die durch das exklusive Fitness Brain effizient gesteuert werden: Die Gabel reagiert automatisch auf Unebenheiten, während sie im Wiegetritt und am Berg unerwünschtes Abtauchen vermeidet. Somit sorgt sie für hohe Kontrolle ohne die wertvolle Energie der Fahrerin verpuffen zu lassen.
- Die hydraulischen Promax Scheibenbremsen verzögern mit wenig Krafteinsatz kontrolliert bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 premium aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, rack and Plug + Play fender mounts
GABEL	SR Suntour NEX w/ Specialized Fitness Brain technology, 55mm of travel, 1-1/8" steerer, QR, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, QR, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 8/9-speed freehub, loose ball bearing, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall
SCHLÄUCHE	Schrader
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	Shimano Tourney, 3-piece
KETTENBLÄTTER	48/38/28T, steel
INNENLAGER	BSA, 68mm, square taper
SCHALTHEBEL	Shimano Altus, RapidFire Plus, w/ gear display
UMWERFER	Shimano Tourney, top swing, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano Altus, 8-Speed
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-34t
KETTE	KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Promax Solve, hydraulic disc, post mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Promax Solve, hydraulic disc, post mount, 160mm rotor
LENKER	Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Women's XCT, lock-on
VORBAU	3D forged alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Aldia Sport, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

2018 ARIEL A1 SL			
SIZE	**S**	**M**	**L**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	375	425	475
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	572	587	604
BB Drop (mm)	65	65	65
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	42	42	42
Nachlauf (mm)	87	87	87
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	630	641	659
Radstand (mm)	1067	1078	1096
Überstandshöhe (mm) (mm)	725	758	790
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412
Stack (mm)	594	611	630

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92218-7102	ARIEL HYDRAULIC DISC	UVLLC/ACDLAVA/BLK REFLECTIVE	S
92218-7103			M
92218-7104			L

ARIEL MECHANICAL DISC STEP-THROUGH

529 CHF



ACDRED/LIMN/TARBLK



TARBLK/CMLN

Mit dem Ariel Disc Step Through kannst du dank der robusten Komponenten und des hervorragenden A1 Premium Aluminiumrahmens mit frauenspezifischer Geometrie auf sowie abseits der Straße unbesorgt durchstarten. Die ausgewogene Geometrie verspricht hohes Wohlbefinden und ein sicheres Fahrgefühl, das durch die verlässlichen, mechanischen Scheibenbremsen unterstützt wird. Somit kannst du selbst schweißtreibenden Workouts ein Lächeln abgewinnen.

- Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium überzeugt durch bestes Handling und hohe Fahrstabilität. Die Women's Fitness-Geometrie sorgt für eine entspannte Sitzposition, in der du länger angenehm fährst. Die optionale Schutzblech- und Gepäckträgermontage macht das Ariel noch vielseitiger einsetzbar.
- Die SR Suntour NEX Federgabel verfügt über 60mm Federweg und sorgt somit für angenehme Dämpfung und beste Kontrolle.
- Die mechanischen Scheibenbremsen verzögern bei moderatem Krafteinsatz kontrolliert und zuverlässig. Dank des Seilzugsystems ist die Wartung denkbar einfach.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, rack & Plug + Play mounts
GABEL	SR Suntour NEX, Multi Circuit Damping, 60mm of travel, 1-1/8" steerer, QR, fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, QR, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 7-speed freehub, loose ball bearing, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall
SCHLÄUCHE	Schrader
VORDERREIFEN	Trigger Sport, 60TPI, wire bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	Shimano Tourney, 3-piece
KETTENBLÄTTER	48/38/28T, steel
INNENLAGER	BSA, 68mm, square taper
SCHALTHEBEL	Shimano EF510, EZ-Fire Plus
UMWERFER	Shimano Tourney, top swing, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano Tourney TX, 7-speed
KASSETTE	Shimano HG200, 7-speed, 12-32t
KETTE	KMC Z7, 7-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Mechanical disc, organic pads, 160mm/6-bolt rotor, tool-less reach adjust brake lever
HINTERRADBREMSE	Mechanical disc, organic pads, 160mm/6-bolt rotor, tool-less reach adjust brake lever
LENKER	Double-butted alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Women's XCT, lock-on
VORBAU	10-degree rise, 25.4mm clamp
SATTEL	Specialized Aldia Sport, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

2018 ARIEL A1 STEP THROUGH

SIZE	S	M	L
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	400	450	500
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	572	587	604
BB Drop (mm)	65	65	65
Kettenstreben (mm) (mm)	445	445	445
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	70.5
Gabel-Vorlauf (mm)	42	42	42
Nachlauf (mm)	91	88	88
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	630	641	659
Radstand (mm)	1067	1078	1096
Überstandshöhe (mm) (mm)	645	655	665
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145
Reichweite (Reach) (mm)	390	400	412
Stack (mm)	594	611	630

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92218-7402	ARIEL MECHANICAL DISC STEP-THROUGH	ACDRED/LIMN/TARBLK	S
92218-7403			M
92218-7404			L
92218-7502	ARIEL MECHANICAL DISC STEP-THROUGH	TARBLK/CMLN	S
92218-7503			M
92218-7504			L

SIRRUS WMN

WOMEN'S SIRRUS EXPERT CARBON

2199 CHF



CALFDE/BLK

Unser Women's Sirrus Expert Carbon zeigt eindrucksvoll, dass Fitnessbikes mehr als ernst zu nehmen sind. Das Sirrus ist leicht, schnell, vielseitig und komfortabel zugleich. Sein leichter und agiler FACT 9r Carbonrahmen ermöglicht mühelosen Speed, die ausgewogene Fitness-Geometrie spendet mit dem Future Shock System und Body Geometry Komponenten wohltuenden Komfort. Abgerundet wird das überzeugende Konzept mit der optionalen Schutzblechmontage, falls dein Sirrus auch im Alltag punkten soll.

- Leichter Rahmen aus FACT 9r Carbon mit entspannter Women's Fitness-Geometrie und Future Shock Technologie für ein schnelles, geschmeidiges und schonendes Fahrverhalten. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen, ein Gepäckträger ist ebenso nachrüstbar.
- Die Monocoque-Gabel aus FACT Carbon unterstützt das direkte Lenkverhalten, Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die hydraulischen TRP Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig, dabei sind sie fein dosierbar und erfordern wenig Handkraft.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Women's Fitness Geometry, 12x142mm thru-axle, internal cable routing, flat mount disc, rack, Plug + Play fender mounts
GABEL	Specialized FACT 9r carbon, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, Plug + Play fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 24h
HINTERRADNABE	Alloy, 12x142mm thru-axle, Shimano compatible freehub, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall, 24h front, 28h rear
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
KURBELGARNITUR	Praxis Alba M30, solid forged arms, 6061 chainrings, 110 BCD, 11-speed
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	Praxis M30, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT Flow Set Control, 11-speed
UMWERFER	microSHIFT Centos, 11-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Flow Set Control, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key
VORBAU	Alloy, 7-degree, 31.8mm
SATTEL	Specialized Aldia Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp carbon, 21mm offset, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Integrated w/ frame
PEDALE	Platform, alloy cage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92918-3002	WOMEN'S SIRRUS EXPERT CARBON	CALFDE/BLK	S
92918-3003			M
92918-3004			L

2018 SIRRUS WMN CARBON

SIZE	S	M	L
Stack (mm)	538	571	583
Reichweite (Reach) (mm)	373	383	400
Steuerrohrlänge (mm)	125	156	169
Lenkwinkel (deg)	70	71	71
BB Height (mm)	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	65	65
Fork Length, Full (mm)	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	602	613	635
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435
Radstand (mm)	1027	1039	1060
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	532	552	573
Bike Standover Height (mm)	714.37	761.41	787.98
Seat Tube Length (mm)	355	410	452.8
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5

WOMEN'S SIRRUS ELITE CARBON

1499 CHF



TARBLK/BLK/CMLN

Jeder kennt das Sprichwort "Ohne Schweiß kein Preis" und zugegeben, es ist was dran. Aber das bedeutet ja nicht, dass du keinen Spaß am Training haben kannst, oder? Unser schnelles und komfortables Women's Sirrus Elite Carbon peppt deinen Trainingsalltag garantiert auf.

- Leichter Rahmen aus FACT 9r Carbon mit entspannter Women's Fitness-Geometrie für ein schnelles, aber geschmeidiges Fahrverhalten. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die Monocoque-Gabel aus FACT Carbon unterstützt das direkte Lenkverhalten, Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die hydraulischen TRP Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig, dabei sind sie fein dosierbar und erfordern wenig Handkraft.

2018 SIRRUS WMN CARBON

SIZE	S	M	L
Stack (mm)	538	571	583
Reichweite (Reach) (mm)	373	383	400
Steuerrohrlänge (mm)	125	156	169
Lenkwinkel (deg)	70	71	71
BB Height (mm)	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	65	65
Fork Length, Full (mm)	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	602	613	635
Kettenstreben (mm) (mm)	435	435	435
Radstand (mm)	1027	1039	1060
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	532	552	573
Bike Standover Height (mm)	714.37	761.41	787.98
Seat Tube Length (mm)	355	410	452.8
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Women's Fitness Geometry, 12x142mm thru-axle, internal cable routing, flat mount disc, rack, Plug + Play fender mounts
GABEL	Specialized FACT 9r carbon, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, Plug + Play fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 24h
HINTERRADNABE	Alloy, 12x142mm thru-axle, Shimano compatible freehub, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall, 24h front, 28h rear
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
KURBELGARNITUR	Praxis Alba M24, solid forged arms, 6061 outer ring, steel inner ring, 110 BCD, 10-speed
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	Praxis M24, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT Flow Set Control, 10-speed
UMWERFER	microSHIFT Centos, 10-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Flow Set Control, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key
VORBAU	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Aldia Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Integrated w/ frame
PEDALE	Specialized Fitness platform, alloy

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92918-4302	WOMEN'S SIRRUS ELITE CARBON	TARBLK/BLK/CMLN	S
92918-4303			M
92918-4304			L

WOMEN'S SIRRUS ELITE ALLOY

1049 CHF



FTHYWHT/LIMN/ACDMNT

Unser Women's Sirrus Elite ist prädestiniert als perfekter Trainingspartner auf dem Weg zu einem höheren Fitnesslevel. Mit seiner Kombination aus einem leichten, langlebigen Aluminiumrahmen und einer gut dämpfenden FACT Carbongabel wird das Sirrus schnell zu deinem favorisierten Fitness-Partner. Die mit Women's Body Geometry Komponenten optimierten Kontaktpunkte maximieren Komfort und Wohlbefinden, besonders auf langen Strecken.

- Unser leichter Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium mit entspannter Women's Fitness-Geometrie sorgt für eine direkte Kraftübertragung und fährt sich dennoch erstaunlich komfortabel. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen, ein Gepäckträger lässt sich ebenso anbringen.
- Die leichte Gabel aus FACT Carbon unterstützt das direkte Lenkverhalten, Plug&Play Aufnahmen ermöglichen die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die hydraulischen TRP Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig, dabei sind sie fein dosierbar und erfordern wenig Handkraft.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium SL Aluminum, Women's Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, QR, rack & Plug + Play fender mounts
GABEL	Specialized FACT 9r carbon, 1-1/8" steerer, QR, flat mount disc, rack & Plug + Play fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, 100mm spacing, QR, 24h
HINTERRADNABE	Alloy, 135mm QR, 6-bolt disc, 11-speed freehub, loose ball bearing, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall, 24h front, 28h rear
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
KURBELGARNITUR	Praxis Alba M24, solid forged arms, 6061 outer ring, steel inner ring, 110 BCD, 10-speed
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	Praxis M24, BSA
SCHALTHEBEL	microSHIFT Flow Set Control, 10-speed
UMWERFER	microSHIFT Centos, 10-speed, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor
LENKER	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Flow Set Control, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key
VORBAU	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Aldia Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm, bolt type
PEDALE	Specialized Fitness platform, alloy

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92918-4102	WOMEN'S SIRRUS ELITE ALLOY	FTHYWHT/LIMN/ACDMNT	S
92918-4103			M
92918-4104			L

2018 SIRRUS WMN A1 SL DISC

SIZE	S	M	L
Stack (mm)	556	581	593
Reichweite (Reach) (mm)	373	383	400
Steuerrohrlänge (mm)	144	166	179
Lenkwinkel (deg)	70	71	71
BB Height (mm)	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70
Nachlauf (mm)	72	65	65
Fork Length, Full (mm)	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	608	617	638
Kettenstreben (mm) (mm)	440	440	440
Radstand (mm)	1039	1047	1069
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	538	555	576
Bike Standover Height (mm)	715	745	775
Seat Tube Length (mm)	380	425	455
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5

WOMEN'S SIRRUS SPORT DISC

879 CHF



CSTBLU/ACDLAVA

Unser Women's Sirrus Sport Disc wird dich motivieren, dein Fitnesslevel mit jeder Ausfahrt ein Stück weiter zu steigern. Und dabei kommt der Spaß nicht zu kurz. Mit seiner Kombination aus einem leichten, langlebigen Aluminiumrahmen und einer gut dämpfenden Carbongabel wird das Sirrus so schnell zu deinem favorisierten Fitness-Partner.

- Unser leichter Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium mit entspannter Women's Fitness-Geometrie sorgt für eine direkte Kraftübertragung und fährt sich dennoch erstaunlich komfortabel. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen, ein Gepäckträger lässt sich ebenso anbringen.
- Die Gabel aus FACT Carbon unterstützt das direkte Lenkverhalten und sorgt für ein effektives Dämpfungsverhalten. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen.
- Die hydraulischen Tektro Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig, dabei sind sie fein dosierbar und erfordern wenig Handkraft.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium SL Aluminum, Women's Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable routing, flat mount disc, QR, rack & Plug + Play fender mounts
GABEL	Specialized FACT 9r carbon, 1-1/8" steerer, QR, flat mount disc, rack & Plug + Play fender mounts
VORDERRADNABE	Alloy, Centerlock disc, loose ball bearing, 100mm spacing, QR, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 8/9/10-speed freehub, Center Lock disc, loose ball bearing, 135mm spacing, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, double wall, 32h
SCHLÄUCHE	Presta, 48mm valve
VORDERREIFEN	Specialized Nimbus Reflect 700x32mm, 26 TPI, wire bead, w/ Flak Jacket protection
HINTERREIFEN	Specialized Nimbus Reflect 700x32mm, 26 TPI, wire bead, w/ Flak Jacket protection
KURBELGARNITUR	2-piece, solid forged arms, 24mm spindle, steel chainrings w/ chainguard
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	BSA, for 24mm spindle
SCHALTHEBEL	microSHIFT, 9-speed
UMWERFER	microSHIFT R9, 9-speed, 31.8mm clamp
SCHALTWERK	Shimano Sora, GS cage, 9-speed
KASSETTE	Shimano Sora, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro HD-R310, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm Shimano RT10 Center Lock rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro HD-R310, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm Shimano RT10 Center Lock rotor
LENKER	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Contour, lock-on
VORBAU	3D forged alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Aldia Sport, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm, bolt type
PEDALE	Specialized Fitness platform, alloy

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92918-6002	WOMEN'S SIRRUS SPORT DISC	CSTBLU/ACDLAVA	S
92918-6003			M
92918-6004			L
92918-6005			XL

2018 SIRRUS WMN A1 SL DISC

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	556	581	593	611
Reichweite (Reach) (mm)	373	383	400	402
Steuerrohrlänge (mm)	144	166	179	196
Lenkwinkel (deg)	70	71	71	71.5
BB Height (mm)	275	275	275	275
BB Drop (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	72	65	65	62
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	608	617	638	641
Kettenstreben (mm) (mm)	440	440	440	440
Radstand (mm)	1039	1047	1069	1072
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	538	555	576	583
Bike Standover Height (mm)	715	745	775	805
Seat Tube Length (mm)	380	425	455	495
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5	73.5



ADVENTURE



DIVERGE MEN

MEN'S DIVERGE EXPERT

4699 CHF



CLGRY/BLK/FLORED

Das neue Diverge Expert brilliert dank einiger Neuerungen mit noch mehr Vielseitigkeit und Fahrspaß. Es ist ein schnelles Rad auf der Straße, verlockt mehr denn je zu Ausflügen ins Gelände und punktet genauso im Alltags-Einsatz.

- Der leichte und steife Rahmen aus FACT 9r Karbon mit optimal austarierter "Open Road" Geometrie macht das Diverge zum flinken Gravel Racer mit Rennrad-Genen. Das Future Shock Progressive System mit 20 mm vertikaler Nachgiebigkeit spendiert überlegene Kontrolle auf wechselnden Untergründen. 12 mm Steckachsen sorgen für hohe Stabilität.
- Die leichte Gabel aus FACT Karbon sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt.
- Die schnellen Trigger Pro Reifen sind wie geschaffen für gemischtes Terrain. Ihr feines Mittel-Profil sorgt für schnelles Abrollen auf harten Böden, die Schulterstollen verleihen den nötigen Kurvengrip im losen Terrain. Dank 2BR-Technologie lässt sich das System schlauchlos fahren, was Abrollverhalten und Pannenschutz zusätzlich optimiert.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Open Road Geometry, 12x142mm thru-axle, Future Shock Progressive suspension, 20mm of travel, flat mount disc, BB386
GABEL	Specialized FACT carbon, flat mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve w/ extender
VORDERREIFEN	Specialized Trigger Pro, 60 TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Specialized Trigger Pro, 60 TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	SRAM Force 1
KETTENBLÄTTER	42T X-Sync
INNENLAGER	SRAM BB386, 68mm, no spacer
SCHALTHEBEL	SRAM Force 1 hydraulic, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM Force 1, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Force, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	SRAM Force, hydraulic disc
LENKER	Specialized Expert Hover, alloy, 75x125mm
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 20mm offset
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 DIVERGE MEN CARBON

SIZE	48	52	54	56	58	61
Stack (mm)	569	574	592	613	639	662
Reichweite (Reach) (mm)	360	367	373	379	385	392
Steuerrohrlänge (mm)	140	145	158	178	205	228
Lenkwinkel (deg)	70.8	71	71.9	72.5	72.5	72.8
BB Height (mm)	265	265	265	265	265	265
BB Drop (mm)	85	85	85	85	85	85
Nachlauf (mm)	64	62	62	58	58	56
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	55	55	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	593	599	597	604	618	629
Kettenstreben (mm) (mm)	419	419	421	421	421	421
Radstand (mm)	997	1004	1004	1011	1025	1036
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	524	532	549	561	575	589
Bike Standover Height (mm)	789	811	837	861	886	900
Seat Tube Length (mm)	405	440	473	500	525	555
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	73.5	73.5	73.5	73.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95418-3248	MEN'S DIVERGE EXPERT	CLGRY/BLK/FLORED	48
95418-3252			52
95418-3254			54
95418-3256			56
95418-3258			58
95418-3261			61

MEN'S DIVERGE COMP

3499 CHF



DRTYWHT/RKTRED/TARBLK

Das neue Diverge Comp brilliert dank einiger Neuerungen mit noch mehr Vielseitigkeit und Fahrspaß. Es ist ein schnelles Rad auf der Straße, verlockt mehr denn je zu Ausflügen ins Gelände und punktet genauso im Alltags-Einsatz.

- Der leichte und steife Rahmen aus FACT 9r Karbon mit optimal austarierter "Open Road" Geometrie macht das Diverge zum flinken Gravel Racer mit Rennrad-Genen. Das Future Shock Progressive System mit 20 mm vertikaler Nachgiebigkeit spendiert überlegene Kontrolle auf wechselnden Untergründen. 12 mm Steckachsen sorgen für hohe Stabilität.
- Die leichte Gabel aus FACT Karbon sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt.
- Die schnellen Trigger Pro Reifen sind wie geschaffen für gemischtes Terrain. Ihr feines Mittel-Profil sorgt für schnelles Abrollen auf harten Böden, die Schulterstollen verleihen den nötigen Kurvengrip im losen Terrain. Dank 2BR-Technologie lässt sich das System schlauchlos fahren, was Abrollverhalten und Pannenschutz zusätzlich optimiert.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Open Road Geometry, 12x142mm thru-axle, Future Shock Progressive suspension, 20mm of travel, flat mount disc, BB386
GABEL	Specialized FACT carbon, flat mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Axis Elite Disc
HINTERRAD	Axis Elite Disc
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve w/ extender
VORDERREIFEN	Specialized Trigger Pro, 60 TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Specialized Trigger Pro, 60 TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D, BB386
KETTENBLÄTTER	48/32T
SCHALTHEBEL	Shimano RS505 disc
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
LENKER	Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 DIVERGE MEN CARBON

SIZE	48	52	54	56	58	61
Stack (mm)	569	574	592	613	639	662
Reichweite (Reach) (mm)	360	367	373	379	385	392
Steuerrohrlänge (mm)	140	145	158	178	205	228
Lenkwinkel (deg)	70.8	71	71.9	72.5	72.5	72.8
BB Height (mm)	265	265	265	265	265	265
BB Drop (mm)	85	85	85	85	85	85
Nachlauf (mm)	64	62	62	58	58	56
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	55	55	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	593	599	597	604	618	629
Kettenstreben (mm) (mm)	419	419	421	421	421	421
Radstand (mm)	997	1004	1004	1011	1025	1036
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	524	532	549	561	575	589
Bike Standover Height (mm)	789	811	837	861	886	900
Seat Tube Length (mm)	405	440	473	500	525	555
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	73.5	73.5	73.5	73.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95418-4148	MEN'S DIVERGE COMP	DRTYWHT/RKTRED/TARBLK	48
95418-4152			52
95418-4154			54
95418-4156			56
95418-4158			58
95418-4161			61

MEN'S DIVERGE COMP E5

2099 CHF



LTTUR/TARBLK

Mit dem Diverge Comp E5 wird dir jede lange Tour kurzweilig wie ein Katzensprung vorkommen. Dank der Smartweld Technologie besticht der E5 Premium Aluminiumrahmen durch ein Plus an Steifigkeit, die dir auch abseits der Straße Vertrauen schenkt.

- Der leichte und steife Rahmen aus E5 Premium Aluminium mit optimal austarierter "Open Road" Geometrie macht das Diverge zum flinken Gravel Racer mit Rennrad-Genen. Das Future Shock Progressive System mit 20 mm vertikaler Nachgiebigkeit spendiert überlegene Kontrolle auf wechselnden Untergründen. 12 mm Steckachsen sorgen für hohe Stabilität.
- Die leichte Gabel aus FACT Karbon sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt.
- Die zuverlässigen Shimano 105 Schaltkomponenten stehen für präzise Gangwechsel und beste Ergonomie.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, Future Shock Progressive suspension, 20mm of travel, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat mount disc
GABEL	Diverge disc, FACT carbon fiber, flat mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Axis Elite Disc
HINTERRAD	Axis Elite Disc
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x30mm
HINTERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x30mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D
KETTENBLÄTTER	48/32T
SCHALTHEBEL	Shimano 105
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc
HINTERRADBREMSE	Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy rack mount seat collar, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 DIVERGE MEN E5 W/ 64							
SIZE	**48**	**52**	**54**	**56**	**58**	**61**	**64**
Stack (mm)	554	559	577	598	624	647	663
Reichweite (Reach) (mm)	365	372	378	384	390	397	406
Steuerrohrlänge (mm)	125	130	143	163	190	213	229
Lenkwinkel (deg)	70.8	71	71.9	72.5	72.5	72.8	73
BB Height (mm)	265	265	265	265	265	265	265
BB Drop (mm)	85	85	85	85	85	85	85
Nachlauf (mm)	64	62	62	58	58	56	55
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	55	55	50	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	593	600	598	604	618	629	641
Kettenstreben (mm) (mm)	422	422	424	424	424	424	426
Radstand (mm)	1000	1007	1007	1014	1028	1039	1053
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	477	493	513	526	539	555	577
Bike Standover Height (mm)	707	730	757	781	807	834	857
Seat Tube Length (mm)	405	440	473	500	525	555	585
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	73.5	73.5	73.5	73.5	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95418-5148	MEN'S DIVERGE COMP E5	LTTUR/TARBLK	48
95418-5152			52
95418-5154			54
95418-5156			56
95418-5158			58
95418-5161			61
95418-5164			64

MEN'S DIVERGE E5 ELITE

1499 CHF



TARBLK/METWHTSIL

Mit dem Diverge E5 Elite wird dir jede lange Tour kurzweilig wie ein Katzensprung vorkommen. Dank der Smartweld Technologie besticht der E5 Premium Aluminiumrahmen durch ein Plus an Steifigkeit, die dir auch abseits der Straße Vertrauen schenkt.

- Der leichte und steife Rahmen aus E5 Premium Aluminium mit optimal austarierter "Open Road" Geometrie macht das Diverge zum flinken Gravel Racer mit Rennrad-Genen. 12 mm Steckachsen sorgen für hohe Stabilität.
- Die leichte Gabel aus FACT Karbon sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt.
- Die 30 mm breiten Specialized Espoir Sport Reifen mit doppeltem BlackBelt Pannenschutz rollen leicht, sind sehr widerstandsfähig und auch auf unbefestigten Wegen in ihrem Element.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, Open Road Geometry, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat mount disc
GABEL	Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Axis Sport Disc
HINTERRAD	Axis Sport Disc
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D
KETTENBLÄTTER	48/32T
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra
UMWERFER	Shimano Tiagra, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, long cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-32t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Mira, flat mount, mechanical disc
HINTERRADBREMSE	Tektro Mira, flat mount, mechanical disc
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy rack mount seat collar, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95418-6148	MEN'S DIVERGE E5 ELITE	TARBLK/METWHTSIL	48
95418-6152			52
95418-6154			54
95418-6156			56
95418-6158			58
95418-6161			61

2018 DIVERGE MEN E5 W/O FUTURE SHOCK

SIZE	48	52	54	56	58	61
Stack (mm)	554	560	577	598	624	647
Reichweite (Reach) (mm)	365	372	378	384	390	397
Steuerrohrlänge (mm)	125	130	143	163	190	213
Lenkwinkel (deg)	70.8	71	71.9	72.5	72.5	72.8
BB Height (mm)	265	265	265	265	265	265
BB Drop (mm)	85	85	85	85	85	85
Nachlauf (mm)	64	62	62	58	58	56
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	55	55	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	593	600	598	604	618	629
Kettenstreben (mm) (mm)	422	422	424	424	424	424
Radstand (mm)	1000	1007	1007	1014	1028	1039
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	524	532	549	561	575	589
Bike Standover Height (mm)	350	350	350	350	350	350
Seat Tube Length (mm)	405	440	473	500	525	555
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	73.5	73.5	73.5	73.5

MEN'S DIVERGE E5 SPORT

149 CHF



CLGRY/BLK

Mit dem Diverge E5 Sport wird dir jede lange Tour kurzweilig wie ein Katzensprung vorkommen. Dank der Smartweld Technologie besticht der E5 Premium Aluminiumrahmen durch ein Plus an Steifigkeit, die dir auch abseits der Straße Vertrauen schenkt.

- Der leichte und steife Rahmen aus E5 Premium Aluminium mit optimal austarierter "Open Road" Geometrie macht das Diverge zum flinken Gravel Racer mit Rennrad-Genen. 12 mm Steckachsen sorgen für hohe Stabilität.
- Die leichte Gabel aus FACT Karbon sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt.
- Die steife Praxis Alba 2D Kurbel überträgt deine Kraft effizient und erleichtert schnelle Kettenwechsel durch spezielle Steighilfen an den Kettenblättern.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, Open Road Geometry, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat mount disc
GABEL	Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Axis Sport Disc
HINTERRAD	Axis Sport Disc
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x30mm
HINTERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x30mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2d
KETTENBLÄTTER	48/32T
SCHALTHEBEL	Shimano Sora
UMWERFER	Shimano Sora, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Sora, long cage, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-32t
KETTE	KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Mira, flat mount, mechanical disc
HINTERRADBREMSE	Tektro Mira, flat mount, mechanical disc
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy rack mount seat collar, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95418-7048	MEN'S DIVERGE E5 SPORT	CLGRY/BLK	48
95418-7052			52
95418-7054			54
95418-7056			56
95418-7058			58
95418-7061			61

2018 DIVERGE MEN E5 W/O FUTURE SHOCK

SIZE	48	52	54	56	58	61
Stack (mm)	554	560	577	598	624	647
Reichweite (Reach) (mm)	365	372	378	384	390	397
Steuerrohrlänge (mm)	125	130	143	163	190	213
Lenkwinkel (deg)	70.8	71	71.9	72.5	72.5	72.8
BB Height (mm)	265	265	265	265	265	265
BB Drop (mm)	85	85	85	85	85	85
Nachlauf (mm)	64	62	62	58	58	56
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	55	55	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	593	600	598	604	618	629
Kettenstreben (mm) (mm)	422	422	424	424	424	424
Radstand (mm)	1000	1007	1007	1014	1028	1039
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	524	532	549	561	575	589
Bike Standover Height (mm)	350	350	350	350	350	350
Seat Tube Length (mm)	405	440	473	500	525	555
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	73.5	73.5	73.5	73.5

MEN'S S-WORKS DIVERGE FRAMESET

3999 CHF



OIL/LTSIL

Das neue S-Works Diverge Frameset brilliert dank einiger Neuerungen mit noch mehr Vielseitigkeit und Fahrspaß genau da, wo die Straße endet und dein Abenteuer beginnt. Es ist ein schnelles Rad auf der Straße und punktet daher genauso im Alltags-Einsatz.

- Der leichte und steife Rahmen aus FACT 11r Karbon mit optimal austarierter "Open Road" Geometrie macht das Diverge zum flinken Gravel Racer mit Rennrad-Genen. Das Future Shock Progressive System mit 20 mm vertikaler Nachgiebigkeit spendiert überlegene Kontrolle auf wechselnden Untergründen. 12 mm Steckachsen sorgen für hohe Stabilität.
- Die leichte Gabel aus FACT Karbon sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt.
- Die CG-R Sattelstütze mit spezieller Faserbelegung aus FACT Karbon und integriertem Elastomer-Einsatz filtert Vibrationen effizient und mildert störende Schläge angenehm ab. Trotz hohem Komfort sorgt die Stütze für stabiles Sitzen und effizientes Pedalieren.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11r carbon, Open Road Geometry, 12x142mm thru-axle, Future Shock Progressive suspension, 20mm of travel, flat mount disc
GABEL	S-Works FACT carbon, flat mount disc, 12x100mm thru-axle
INNENLAGER	CeramicSpeed 386 EVO
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.2mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
75418-2052	MEN'S S-WORKS DIVERGE FRAMESET	OIL/LTSIL	52
75418-2054			54
75418-2056			56
75418-2058			58

2018 DIVERGE MEN CARBON

SIZE	52	54	56	58
Stack (mm)	574	592	613	639
Reichweite (Reach) (mm)	367	373	379	385
Steuerrohrlänge (mm)	145	158	178	205
Lenkwinkel (deg)	71	71.9	72.5	72.5
BB Height (mm)	265	265	265	265
BB Drop (mm)	85	85	85	85
Nachlauf (mm)	62	62	58	58
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	55	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	599	597	604	618
Kettenstreben (mm) (mm)	419	421	421	421
Radstand (mm)	1004	1004	1011	1025
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	532	549	561	575
Bike Standover Height (mm)	811	837	861	886
Seat Tube Length (mm)	440	473	500	525
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73.5	73.5	73.5

SEQUOIA

SEQUOIA EXPERT

4099 CHF



BLK/TRPTL

Wer Radfahren liebt, ist immer auf der Suche nach Freiheit und Abenteuer in neuen Gegenden. Das Sequoia Expert bringt dich dorthin, wo du noch nie gewesen bist, mit allem, was du draußen benötigst. Und wieder zurück.

- Die Rahmen aus konifiziertem Premium Cr-Mo werden mit größenspezifischen Rohrsätzen gefertigt, damit jede Rahmengröße bei hoher Stabilität und geringstmöglichem Gewicht optimale Fahreigenschaften gewährleistet. Die Adventure-Geometrie schafft eine entspannte, aber dennoch effiziente Sitzposition mit viel Kontrolle über dein Bike, selbst bei hoher Zuladung. Eines für alles: Das Aufrüsten mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lowrider steht dir frei zur Wahl.
- Die sehr steife und stabile Gabel aus FACT Karbon sorgt für angenehmes Dämpfungsverhalten im Frontbereich und ist auf viel Zuladung ausgelegt. Aufnahmen für Schutzbleche und Lowrider bzw. Pizza Rack ermöglichen die weitere Aufrüstbarkeit nach deinen Wünschen.
- Der von Hand gebaute Cruzero Laufradsatz kommt mit stabilen Kasten-Felgen, robusten Speichen und industriegelagerten Naben. Die tubeless-fähigen Sawtooth Reifen bieten selbst auf unbefestigten Routen viel Grip, verfügen über einen starken Pannenschutz und rollen dank Gripton-Gummimischung schnell und geschmeidig.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Heat-treated custom-butted Premium Cr-Mo & stainless steel size-specific tubing, internal light cable routing, Adventure Geometry, flat disc mount, fender/rack mounts, stainless steel drive-side chainstay
GABEL	Specialized FACT carbon, tapered, internal light cable routing, flat mount disc, water bottle/rack/fender mounts
VORDERRADNABE	Cruzero front hub, anodized
HINTERRADNABE	Cruzero rear hub, anodized
SPEICHEN	DT Swiss w/ Self-locking threads, 2.0/1.8/2.0
FELGEN	700C disc, 15mm rim depth, 25mm internal width, w/ valve cover, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Specialized Adventure Gear Sawtooth, 2Bliss Ready, 700x42mm
HINTERREIFEN	Specialized Adventure Gear Sawtooth, 2Bliss Ready, 700x42mm
KURBELGARNITUR	SRAM Force 1, 165mm crankarm, X-Sync chaingring
KETTENBLÄTTER	38T
INNENLAGER	SRAM GXP, 68mm, no spacer
SCHALTHEBEL	SRAM Force hydraulic
SCHALTWERK	SRAM Force 1, Type 2.1, long cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano XT, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11SL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Rival, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	SRAM Rival 1, hydraulic disc
LENKER	Specialized Adventure Gear Hover
LENKERBAND	Anza canvas tape
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Anza, hollow Cr-Mo rails, aluminum bumper
SATTELSTÜTZE	Please fix
SATTELSTÜTZKLEMME	Please fix
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90518-3050	SEQUOIA EXPERT	BLK/TRPTL	50
90518-3052			52
90518-3054			54
90518-3056			56
90518-3058			58
90518-3061			61

2018 SEQUOIA 1

SIZE	50	52	54	56	58	61
Stack (mm)	525	546	566	584	604	625
Reichweite (Reach) (mm)	372.2	380.8	387.8	396.9	405.9	412
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	130	150	170	190
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	71.5	71.5	72	72.5
BB Height (mm)	289	289	292	292.5	294	294
BB Drop (mm)	70	70	67	66.5	65	65
Nachlauf (mm)	77	74	67	67	64	61
Fork Length, Full (mm)	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	595	606	611	626	637	644
Kettenstreben (mm) (mm)	435.7	435.7	435.2	435.1	434.9	434.9
Radstand (mm)	1021	1032	1037	1053	1064	1071
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	508	522	550	570	587	603
Bike Standover Height (mm)	736	750	772	791	812	832
Seat Tube Length (mm)	440	460	480	500	520	540
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	75.5	74	73.5	73.3	73

SEQUOIA ELITE

1399 CHF



CALWHTSG/GRPH

Noch vor ein paar Jahrzehnten unterschieden wir nicht zwischen Rennrädern und Tourenbikes - es gab einfach Fahrräder und nichts hielt uns davon ab, mit ihnen wilde Abenteuerfahrten zu unternehmen. Schon Ende der 1970er Jahre gab es ein Specialized Sequoia Tourenbike und heute knüpfen wir mit neuem Abenteuergeist und Know-How an unsere Abenteuer-Tradition an.

- Der Rahmen aus Premium Cr-Mo werden mit größenspezifischen Rohrsätzen gefertigt, damit jede Rahmengröße bei hoher Stabilität und geringstmöglichem Gewicht optimale Fahreigenschaften gewährleistet. Die Adventure-Geometrie schafft eine entspannte, aber dennoch effiziente Sitzposition mit viel Kontrolle über dein Bike, selbst bei hoher Zuladung. Eines für Alles: Das Aufrüsten mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lowrider steht dir frei zur Wahl.
- Die sehr steife und stabile Gabel aus FACT Karbon sorgt für angenehmes Dämpfungsverhalten im Frontbereich und ist auf viel Zuladung ausgelegt. Aufnahmen für Schutzbleche und Lowrider bzw. Pizza Rack ermöglichen die weitere Aufrüstbarkeit nach deinen Wünschen.
- Der griffige, doch leicht rollende Sawtooth Reifen wurde zusammen mit dem Sequoia als Adventure-Reifen entwickelt. Das Dreiecks-Profil verzahnt sich verlässlich mit festen Untergründen, die hauseigene Gripton-Gummimischung optimiert Rollwiderstand und Haftung, das Endurant Casing leistet einen soliden Pannenschutz.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Premium Cr-Mo size-specific tubing, internal light cable routing, Adventure Geometry, flat disc mount, fender/rack mounts
GABEL	Specialized FACT carbon, tapered, internal light cable routing, flat mount disc, water bottle/rack/fender mounts
VORDERRADNABE	Front Hub, anodized
HINTERRADNABE	Hayfield rear hub, anodized
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, 15mm rim depth, 25mm internal width, w/ valve cover, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Specialized Adventure Gear Sawtooth, 2Bliss Ready, 700x42mm
HINTERREIFEN	Specialized Adventure Gear Sawtooth, 2Bliss Ready, 700x42mm
KURBELGARNITUR	FSA Gossamer Pro
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	68mm, BSA
SCHALTHEBEL	Shimano RS505, flat mount
UMWERFER	Shimano 105, clamp-on
SCHALTWERK	Shimano 105, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Sunrace, 11-speed, 11-36t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
LENKER	Specialized Adventure Gear Hover
LENKERBAND	Anza canvas tape
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Anza, hollow Cr-Mo rails, aluminum bumper
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 25mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 29.8mm
PEDALE	Nylon

2018 SEQUOIA ELITE

SIZE	50	52	54	56	58	61
Stack (mm)	525	546	566	584	604	625
Reichweite (Reach) (mm)	372.2	380.8	387.8	396.9	405.9	412
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	130	150	170	190
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	71.5	71.5	72	72.5
BB Height (mm)	289	289	292	292.5	294	294
BB Drop (mm)	70	70	67	66.5	65	65
Nachlauf (mm)	77	74	67	67	64	61
Fork Length, Full (mm)	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	595	606	611	626	637	644
Kettenstreben (mm) (mm)	435.7	435.7	435.2	435.1	434.9	434.9
Radstand (mm)	1021	1032	1037	1053	1064	1071
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	508	522	550	570	587	603
Bike Standover Height (mm)	736	750	772	791	812	832
Seat Tube Length (mm)	440	460	480	500	520	540
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	75.5	74	73.5	73.3	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90517-4050	SEQUOIA ELITE	CALWHTSG/GRPH	50
90517-4052			52
90517-4054			54
90517-4056			56
90517-4058			58
90517-4061			61

SEQUOIA

1399 CHF



BLK/GRAPHITE

Noch vor ein paar Jahrzehnten unterschieden wir nicht zwischen Rennrädern und Tourenbikes - es gab einfach Fahrräder und nichts hielt uns davon ab, mit ihnen wilde Abenteuerfahrten zu unternehmen. Schon Ende der 1970er Jahre gab es ein Specialized Sequoia Tourenbike und heute knüpfen wir mit neuem Abenteuergeist und Know-How an unsere Abenteuer-Tradition an.

- Die Rahmen aus Premium Cr-Mo werden mit größenspezifischen Rohrsätzen gefertigt, damit jede Rahmengröße bei hoher Stabilität und geringstmöglichem Gewicht optimale Fahreigenschaften gewährleistet. Die Adventure-Geometrie schafft eine entspannte, aber dennoch effiziente Sitzposition mit viel Kontrolle über dein Bike, selbst bei hoher Zuladung. Eines für alles: Das Aufrüsten mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lowrider steht dir frei zur Wahl.
- Die stabile Cr-Mo Gabel sorgt für angenehmes Dämpfungsverhalten im Frontbereich und ist auf viel Zuladung ausgelegt. Aufnahmen für Schutzbleche, Lowrider bzw. Pizza Rack sowie interne Lichtverkabelung ermöglichen die weitere Aufrüstbarkeit nach deinen Wünschen.
- Der von Hand gebaute Hayfield Laufradsatz kommt mit stabilen Kasten-Felgen, robusten Speichen und gut gedichteten Naben. Die tubeless-fähigen Sawtooth Reifen bieten selbst auf unbefestigten Routen viel Grip, verfügen über einen starken Pannenschutz und rollen dank Gripton-Gummimischung schnell und geschmeidig.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Premium Cr-Mo size-specific tubing, internal light cable routing, Adventure Geometry, flat disc mount, fender/rack mounts
GABEL	Specialized FACT carbon, tapered, internal light cable routing, flat mount disc, water bottle/rack/fender mounts
VORDERRADNABE	Front Hub, anodized
HINTERRADNABE	Hayfield rear hub, anodized
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	700C disc, 15mm rim depth, 25mm internal width, w/ valve cover, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Specialized Adventure Gear Sawtooth, 2Bliss Ready, 700x42mm
HINTERREIFEN	Specialized Adventure Gear Sawtooth, 2Bliss Ready, 700x42mm
KURBELGARNITUR	FSA Vero, 7075 alloy
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	BB-7420ST
SCHALTHEBEL	Shimano Sora Right, 9-speed
UMWERFER	Shimano Sora, clamp-on
SCHALTWERK	Shimano Alivio M4000, SGS cage, 9-speed
KASSETTE	Shimano Alivio, 9-speed, 12-36t
KETTE	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Spyre, post mount, mechanical disc
HINTERRADBREMSE	Tektro Spyre, post mount, mechanical disc
LENKER	Specialized Adventure Gear Hover
LENKERBAND	Anza canvas tape
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Anza, hollow Cr-Mo rails, aluminum bumper
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 25mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 29.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90517-7050	SEQUOIA	BLK/GRAPHITE	50
90517-7052			52
90517-7054			54
90517-7056			56
90517-7058			58
90517-7061			61

2018 SEQUOIA

SIZE	50	52	54	56	58	61
Stack (mm)	525	546	566	584	604	625
Reichweite (Reach) (mm)	372.2	380.8	387.8	396.9	405.9	412
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	130	150	170	190
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	71.5	71.5	72	72.5
BB Height (mm)	289	289	292	292.5	294	294
BB Drop (mm)	70	70	67	66.5	65	65
Nachlauf (mm)	77	74	67	67	64	61
Fork Length, Full (mm)	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	595	606	611	626	637	644
Kettenstreben (mm) (mm)	435.7	435.7	435.2	435.1	434.9	434.9
Radstand (mm)	1021	1032	1037	1053	1064	1071
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	508	522	550	570	587	603
Bike Standover Height (mm)	736	750	772	791	812	832
Seat Tube Length (mm)	440	460	480	500	520	540
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	75.5	74	73.5	73.3	73

SEQUOIA PRO MODULE

1199 CHF



SATIN REFLECTIVE/BLK/WHTMTN

Mit unserem Sequoia Pro Modul lassen sich deine Bike-Abenteuer, ganz wie deine Tourenpläne, völlig individuell gestalten.

- Die Rahmen aus konifiziertem Premium Cr-Mo werden mit größenspezifischen Rohrsätzen gefertigt, damit jede Rahmengröße bei hoher Stabilität und geringstmöglichem Gewicht optimale Fahreigenschaften gewährleistet. Die Adventure-Geometrie schafft eine entspannte, aber dennoch effiziente Sitzposition mit viel Kontrolle über dein Bike, selbst bei hoher Zuladung. Eines für alles: Das Aufrüsten mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lowrider steht dir frei zur Wahl.
- Die sehr steife und stabile Gabel aus FACT Karbon sorgt für angenehmes Dämpfungsverhalten im Frontbereich und ist auf viel Zuladung ausgelegt. Aufnahmen für Schutzbleche und Lowrider bzw. Pizza Rack ermöglichen die weitere Aufrüstbarkeit nach deinen Wünschen.
- Der retroreflexive Lack erhöht die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit im Straßenverkehr.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Heat-treated custom-butted Premium Cr-Mo & stainless steel size-specific tubing, internal light cable routing, Adventure Geometry, flat disc mount, fender/rack mounts, stainless steel drive-side chainstay
GABEL	Specialized FACT carbon, tapered, internal light cable routing, flat mount disc, water bottle/rack/fender mounts
LENKER	Specialized Adventure Gear Hover
LENKERBAND	Anza canvas tape
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Anza, hollow Cr-Mo rails, aluminum bumper
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 29.8mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
70517-3050	SEQUOIA PRO MODULE	SATIN REFLECTIVE/BLK/WHTMTN	50
70517-3052			52
70517-3054			54
70517-3056			56
70517-3058			58
70517-3061			61

2018 SEQUOIA 1

SIZE	50	52	54	56	58	61
Stack (mm)	525	546	566	584	604	625
Reichweite (Reach) (mm)	372.2	380.8	387.8	396.9	405.9	412
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	130	150	170	190
Lenkwinkel (deg)	70	70.5	71.5	71.5	72	72.5
BB Height (mm)	289	289	292	292.5	294	294
BB Drop (mm)	70	70	67	66.5	65	65
Nachlauf (mm)	77	74	67	67	64	61
Fork Length, Full (mm)	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	595	606	611	626	637	644
Kettenstreben (mm) (mm)	435.7	435.7	435.2	435.1	434.9	434.9
Radstand (mm)	1021	1032	1037	1053	1064	1071
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	508	522	550	570	587	603
Bike Standover Height (mm)	736	750	772	791	812	832
Seat Tube Length (mm)	440	460	480	500	520	540
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	75.5	74	73.5	73.3	73

DIVERGE WMN

WOMEN'S DIVERGE COMP

3499 CHF



CALI/TARBLK

Das neue Women's Diverge Comp brilliert dank einiger Neuerungen mit noch mehr Vielseitigkeit und Fahrspaß. Es ist ein schnelles Rad auf der Straße, verlockt mehr denn je zu Ausflügen ins Gelände und punktet genauso im Alltags-Einsatz.

- Der leichte und steife Rahmen aus FACT 9r Karbon mit optimal austarierter "Open Road" Geometrie macht das Diverge zum flinken Gravel Racer mit Rennrad-Genen. Das Future Shock Progressive System mit 20 mm vertikaler Nachgiebigkeit spendiert überlegene Kontrolle auf wechselnden Untergründen. 12 mm Steckachsen für hohe Stabilität.
- Die leichte Gabel aus FACT Karbon sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt.
- Die schnellen Trigger Pro Reifen sind wie geschaffen für gemischtes Terrain. Ihr feines Mittel-Profil sorgt für schnelles Abrollen auf harten Böden, die Schulterstollen verleihen den nötigen Kurvengrip im losen Terrain. Dank 2BR-Technologie lässt sich das System schlauchlos fahren, was Abrollverhalten und Pannenschutz zusätzlich optimiert.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Open Road Geometry, 12x142mm thru-axle, Future Shock Progressive suspension, 20mm of travel, flat mount disc, BB386 Evo
GABEL	Specialized FACT carbon, flat mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Axis Elite Disc
HINTERRAD	Axis Elite Disc
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve
VORDERREIFEN	Specialized Trigger Pro, 60 TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 700x38mm
HINTERREIFEN	Specialized Trigger Pro, 60 TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 700x38mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D, BB386
KETTENBLÄTTER	48/32T
SCHALTHEBEL	Shimano RS505 disc
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
LENKER	Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Myth Comp, Thin, 155mm, Hollow Cr-Mo
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95418-4248	WOMEN'S DIVERGE COMP	CALI/TARBLK	48
95418-4252			52
95418-4254			54
95418-4256			56

2018 DIVERGE WMN CARBON				
SIZE	48	52	54	56
Stack (mm)	569	574	592	613
Reichweite (Reach) (mm)	360	367	373	379
Steuerrohrlänge (mm)	140	145	158	178
Lenkwinkel (deg)	70.8	71	71.9	72.5
BB Height (mm)	265	265	265	265
BB Drop (mm)	85	85	85	85
Nachlauf (mm)	64	62	62	58
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	55	55	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	593	599	597	604
Kettenstreben (mm) (mm)	419	419	421	421
Radstand (mm)	997	1004	1004	1011
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	524	532	549	561
Bike Standover Height (mm)	789	811	837	861
Seat Tube Length (mm)	405	440	473	500
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	73.5	73.5

WOMEN'S DIVERGE E5 ELITE

1499 CHF



OAKGRN/ACDLAVA

Mit dem Women's Diverge E5 Elite wird dir jede lange Tour kurzweilig wie ein Katzensprung vorkommen. Dank der Smartweld Technologie besticht der E5 Premium Aluminiumrahmen durch ein Plus an Steifigkeit, die dir auch abseits der Straße Vertrauen schenkt.

- Der leichte und steife Rahmen aus E5 Premium Aluminium mit optimal austarierter "Open Road" Geometrie macht das Diverge zum flinken Gravel Racer mit Rennrad-Genen. 12 mm Steckachsen für hohe Stabilität.
- Die leichte Gabel aus FACT Karbon sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt.
- Die 30 mm breiten Specialized Espoir Sport Reifen mit doppeltem BlackBelt Pannenschutz rollen leicht, sind sehr widerstandsfähig und auch auf unbefestigten Wegen in ihrem Element.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, Open Road Geometry, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat mount disc
GABEL	Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Axis Sport Disc
HINTERRAD	Axis Sport Disc
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D
KETTENBLÄTTER	48/32T
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra
UMWERFER	Shimano Tiagra, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, long cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-32t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Mira, flat mount, mechanical disc
HINTERRADBREMSE	Tektro Mira, flat mount, mechanical disc
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, 155mm, Thin, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy rack mount seat collar, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95418-6344	WOMEN'S DIVERGE E5 ELITE	OAKGRN/ACDLAVA	44
95418-6348			48
95418-6352			52
95418-6354			54
95418-6356			56

2018 DIVERGE WMN E5 W/O FUTURE SHOCK

SIZE	44	48	52	54	56
Stack (mm)	553	554	560	577	598
Reichweite (Reach) (mm)	357	365	372	378	384
Steuerrohrlänge (mm)	125	125	130	143	163
Lenkwinkel (deg)	70.5	70.8	71	71.9	72.5
BB Height (mm)	265	265	265	265	265
BB Drop (mm)	85	85	85	85	85
Nachlauf (mm)	66	64	62	62	58
Fork Length, Full (mm)	390	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	55	55	55	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	587	593	600	598	604
Kettenstreben (mm) (mm)	422	422	422	424	424
Radstand (mm)	994	1000	1007	1007	1014
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	516	524	532	549	561
Bike Standover Height (mm)	350	350	350	350	350
Seat Tube Length (mm)	370	405	440	473	500
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	73.5	73.5



ROAD



VENGE

S-WORKS VENGE VIAS DISC DI2

11999 CHF



TARBLK/CMLN/METWHTSIL

Das S-Works Venge ViAS Disc UDi2 ist die Revolution eines kompletten Speed-Systems, denn jedes einzelne Bauteil wurde von Grund auf in unserem Windkanal auf optimale Aerodynamik getrimmt. Somit verschafft es dir über 40km eine Zeitersparnis von 116 Sekunden im Vergleich zum Tarmac.

- Der FACT 11r Karbonrahmen mit interner ViAS Kabelführung ist unter der Prämisse optimaler Aerodynamik entwickelt und verfügt über unsere aufwändigste Faserbelegung. Optional können die Züge eines konventionellen Cockpits verlegt werden. Das Rider-First Engineered™ Konstruktionsverfahren basiert auf individuellen Messungen für jede Rahmengröße, damit jeder Rider optimale Fahreigenschaften erhält. Somit vereint dieses Chassis top Aerodynamik, beste Effizienz und optimales Handling.
- Die S-Works Gabel aus FACT Karbon im Aero-Design ist aerodynamisch unglaublich günstig, dabei haben wir die Steifigkeit optimiert, damit das Lenkverhalten selbst unter hohen Belastungen präzise und direkt ist.
- Die elektronische Shimano Dura Ace Di2 Schaltung ist der Inbegriff für eine zuverlässige, exakt funktionierende Schaltgruppe mit hervorragender Ergonomie. Die automatische Umwerfer-Nachstellung sowie die individuelle Anpassung der Schaltparameter sind weitere Vorteile.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, Win Tunnel Engineered, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, carbon OSBB, flat disc mount
GABEL	S-Works FACT 11r carbon, full monocoque
VORDERRAD	Roval CLX 64 Disc rim, Roval AFD1, Centerlock, CeramicSpeed bearings, 21h
HINTERRAD	Roval CLX 64 Disc rim, Roval AFD2, Centerlock, CeramicSpeed bearings, DT Swiss 240 internals, 11-speed, 12x142mm thru-axle, 24h
SCHLÄUCHE	700x18/25mm, 80mm Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Cotton, 700x26mm, 320 TPI
HINTERREIFEN	Turbo Cotton, 700x26mm, 320 TPI
KURBELGARNITUR	S-Works carbon fiber
KETTENBLÄTTER	52/36T
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Dura-Ace Di2 Disc 9170
UMWERFER	Shimano Dura-Ace Di2 9150, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Dura-Ace Di2 9150, 11-speed
KASSETTE	Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed, 11-30t
KETTE	Shimano Dura-Ace,11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace 9170 hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace 9170 hydraulic disc
LENKER	S-Works Aerofly ViAS, 25mm
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Venge ViAS aero
SATTEL	S-Works Power, 143mm, carbon rails, carbon base, synthetic leather
SATTELSTÜTZE	Specialized Venge Aero seatpost, FACT carbon
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Venge assembly
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
99018-0049	S-WORKS VENGE VIAS DISC DI2	TARBLK/CMLN/METWHTSIL	49
99018-0052			52
99018-0054			54
99018-0056			56
99018-0058			58
99018-0061			61

2018 VENGE W/O 46

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	505	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	386	385	386	395	401	408
Steuerrohrlänge (mm)	110	130	150	170	200	220
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
BB Drop (mm)	71.5	71.5	69	69	68	67.5
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	358	358	358	358	358	358
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	575	581	592	606	613
Kettenstreben (mm) (mm)	410	410	410	410	410	410
Radstand (mm)	974	974	981	992	1006	1014
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	518	536	547	565	581	600
Bike Standover Height (mm)	730	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	441	461	481	501	524	554
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

VENGE PRO DISC

8149 CHF



CMLNGRN/TARBLK/RKTRED

Das ViAS Pro Disc UDi2 ist die Revolution eines kompletten Speed-Systems, denn jedes einzelne Bauteil wurde von Grund auf in unserem Windkanal auf optimale Aerodynamik getrimmt. Die hohe Performance fußt zudem auf unserem Rider-First Engineered™ Konstruktionsverfahren: jede Rahmengröße wurde auf Basis individueller Messungen entwickelt, damit alle Rider optimale Fahreigenschaften bekommen.

- Der FACT 11r Karbonrahmen mit interner ViAS Kabelführung ist unter der Prämisse optimaler Aerodynamik entwickelt und verfügt über unsere aufwändigste Faserbelegung. Optional können die Züge eines konventionellen Cockpits verlegt werden. Das Rider-First Engineered™ Konstruktionsverfahren basiert auf individuellen Messungen für jede Rahmengröße, damit jeder Rider optimale Fahreigenschaften erhält. Somit vereint dieses Chassis top Aerodynamik, beste Effizienz und optimales Handling.
- Die S-Works Gabel aus FACT Karbon im Aero-Design ist aerodynamisch unglaublich günstig, dabei haben wir die Steifigkeit optimiert, damit das Lenkverhalten selbst unter hohen Belastungen präzise und direkt ist.
- Die überaus steifen S-Works Kurbeln aus FACT Karbon übertragen nicht nur deine Kraft mit maximaler Effizienz, sie erlauben dir durch ihre 52/36 Abstufung sowohl Tempo in der Ebene vorzulegen, als auch Steigungen locker "hochzuspulen".

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, Win Tunnel Engineered, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, carbon OSBB, flat disc mount
GABEL	S-Works FACT 11r carbon, full monocoque
VORDERRAD	Roval CL 64 Disc rim, Roval AFD1, Centerlock, 21h
HINTERRAD	Roval CL 64 Disc rim, Roval AFD2, Centerlock, DT Swiss 240 internals, 11-speed, 12x142mm thru-axle, 24h
SCHLÄUCHE	700x18/25mm, 80mm Presta valve
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
KURBELGARNITUR	S-Works carbon fiber, alloy spider
KETTENBLÄTTER	52/36T
INNENLAGER	Praxis 6806 bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Dura-Ace Disc 9120
UMWERFER	Shimano Dura-Ace 9100, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed
KASSETTE	Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed, 11-30t
KETTE	Shimano Dura-Ace,11-speed
LENKER	S-Works Aerofly
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Power Expert, 143mm, nylon base, synthetic leather, hollow titanium rails
SATTELSTÜTZE	Specialized Venge Aero seatpost, FACT carbon
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Venge assembly
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 VENGE W/O 46

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	505	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	386	385	386	395	401	408
Steuerrohrlänge (mm)	110	130	150	170	200	220
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
BB Drop (mm)	71.5	71.5	69	69	68	67.5
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	358	358	358	358	358	358
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	575	581	592	606	613
Kettenstreben (mm) (mm)	410	410	410	410	410	410
Radstand (mm)	974	974	981	992	1006	1014
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	518	536	547	565	581	600
Bike Standover Height (mm)	730	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	441	461	481	501	524	554
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97818-1049	VENGE PRO DISC	CMLNGRN/TARBLK/RKTRED	49
97818-1052			52
97818-1054			54
97818-1056			56
97818-1058			58
97818-1061			61

VENGE EXPERT DISC

5799 CHF



TARBLK/CMLNGRN/TEAMYEL

Das aktuelle Venge ViAS Expert Disc Ultegra ist nicht mehr mit dem Venge der ersten Stunde vergleichbar: Es ist schlichtweg die Revolution eines kompletten Speed-Systems, denn jedes einzelne Bauteil wurde von Grund auf in unserem Windkanal auf optimale Aerodynamik getrimmt.

- Der FACT 11r Karbonrahmen, vorbereitet auf eine voll integrierte ViAS Kabelführung, ist unter der Prämisse optimaler Aerodynamik entwickelt und verfügt über unsere aufwändigste Faserbelegung. Das Rider-First Engineered™ Konstruktionsverfahren basiert auf individuellen Messungen für jede Rahmengröße, damit jeder Rider optimale Fahreigenschaften erhält. Somit vereint dieses Chassis top Aerodynamik, beste Effizienz und optimales Handling.
- Die S-Works Gabel aus FACT Karbon im Aero-Design ist aerodynamisch unglaublich günstig, dabei haben wir die Steifigkeit optimiert, damit das Lenkverhalten selbst unter hohen Belastungen präzise und direkt ist.
- Die leichten und steifen Roval SLX 24 Systemlaufräder betonen das direkte und agile Fahrverhalten zusätzlich. Die bewährte DT-Technik ist Garant für hohe Laufleistung und optimale Zuverlässigkeit.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, Win Tunnel Engineered, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, carbon OSBB, flat disc mount
GABEL	S-Works FACT 11r carbon, full monocoque
VORDERRAD	Roval SLX 24 Disc, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Disc, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 48mm Presta valve
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
KURBELGARNITUR	Shimano Ultegra R8000
KETTENBLÄTTER	52/36T
INNENLAGER	Praxis BB30 w/ Shimano conversion adaptor
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra Disc 8020
UMWERFER	Shimano Ultegra 8000, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
KASSETTE	Shimano Ultegra 8000,11-speed, 11-30t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
LENKER	S-Works Aerofly
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Power Expert, 143mm, nylon base, synthetic leather, hollow titanium rails
SATTELSTÜTZE	Specialized Venge Aero seatpost, FACT carbon
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Venge assembly
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 VENGE EXPERT DISC

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	505	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	386	385	386	395	401	408
Steuerrohrlänge (mm)	110	130	150	170	200	220
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
BB Drop (mm)	71.5	71.5	69	69	68	67.5
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	358	358	358	358	358	358
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	575	581	592	606	613
Kettenstreben (mm) (mm)	410	410	410	410	410	410
Radstand (mm)	974	974	981	992	1006	1014
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	518	536	547	565	581	600
Bike Standover Height (mm)	730	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	441	461	481	501	524	554
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97818-3149	VENGE EXPERT DISC	TARBLK/CMLNGRN/TEAMYEL	49
97818-3152			52
97818-3154			54
97818-3156			56
97818-3158			58
97818-3161			61

VENGE ELITE

3149 CHF



TARBLK/RKTRED/METWHT

Das Venge Elite ist auf Speed getrimmt. Die optimierte Aerodynamik und die top Fahreigenschaften sind Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses und zahlreicher Test-Reihen, auch im Windkanal. In der Praxis macht dich das Venge einfach einen Tick schneller, vor allem wenn du auf der Ebene Tempo machst oder zum Sprint ansetzt.

- FACT 10r Karbonrahmen im Aero-Design für hohe Effizienz und top Aerodynamik mit steifem OSBB Tretlager und konischem Steuerrohr für direkte Kraftübertragung und direktes Lenkverhalten. Die interne Zugverlegung sorgt für eine aufgeräumte Optik an diesem UCI-legalen Top-Racer.
- Steife Aero-Gabel aus FACT Karbon im 3:1 Profil für hohe Lenkpräzision und geringen Luftwiderstand.
- Die steife Praxis Zayante Kurbel überträgt deine Kraft effizient und sorgt für geschmeidige Kettenwechsel durch speziell geformte Steighilfen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, FACT IS construction, aero-shaped tubing, compact race design, tapered 1-1/8" to 1-3/8" head tube, internal cable routing, carbon OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon, full monocoque
VORDERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
HINTERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 220 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
KURBELGARNITUR	Praxis Zayante, BB30
KETTENBLÄTTER	7075-T6 alloy 52/36T
INNENLAGER	Included w/ crankset
SCHALTHEBEL	Shimano 105
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, long cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano 105
HINTERRADBREMSE	Shimano 105
LENKER	S-Works Aerofly
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Power Comp, 143mm, nylon base, synthetic leather, hollow Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	Specialized Venge Aero seatpost, FACT carbon
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Venge assembly
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 VENGE ELITE

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	504	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	385	385	386	395	401	407
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	160	190	210
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
BB Drop (mm)	72	72	69	69	68	68
Nachlauf (mm)	62	57	57	56	56	53
Fork Length, Full (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	45	45	45	43	43	43
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	575	582	591	605	612
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	969	970	977	986	1002	1012
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	515	536	547	565	582	600
Bike Standover Height (mm)	741	766	789	809	834	860
Seat Tube Length (mm)	467	487	507	527	547	577
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97817-4149	VENGE ELITE	TARBLK/RKTRED/METWHT	49
97817-4152			52
97817-4154			54
97817-4156			56
97817-4158			58
97817-4161			61

S-WORKS VENGE VIAS FRAMESET

4399 CHF



ULMCBLK/WHT



TARBLK/CMLN/METWHTSIL

Das S-Works Venge ViAS ist die Revolution eines kompletten Speed-Systems, denn jedes einzelne Bauteil wurde von Grund auf in unserem Windkanal auf optimale Aerodynamik getrimmt. Somit verschafft es dir über 40km eine Zeitersparnis von 116 Sekunden im Vergleich zum Tarmac.

- Der FACT 11r Karbonrahmen mit interner ViAS Kabelführung ist unter der Prämisse optimaler Aerodynamik entwickelt und verfügt über unsere aufwändigste Faserbelegung. Optional können die Züge eines konventionellen Cockpits verlegt werden. Das Rider-First Engineered™ Konstruktionsverfahren basiert auf individuellen Messungen für jede Rahmengröße, damit jeder Rider optimale Fahreigenschaften erhält. Somit vereint dieses Chassis top Aerodynamik, beste Effizienz und optimales Handling.
- Die S-Works Gabel aus FACT Karbon im Aero-Design ist aerodynamisch unglaublich günstig, dabei haben wir die Steifigkeit optimiert, damit das Lenkverhalten selbst unter hohen Belastungen präzise und direkt ist.
- Die inkludierten CeramicSpeed Kugellager für das Tretlager senken messbar die Reibung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, Win Tunnel Engineered, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, carbon OSBB, flat disc mount
GABEL	S-Works FACT 11r carbon, full monocoque
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
SATTELSTÜTZE	Specialized Venge Aero seatpost, FACT carbon
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Venge assembly

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
77818-0249	S-WORKS VENGE VIAS FRAMESET	ULMCBLK/WHT	49
77818-0252			52
77818-0254			54
77818-0256			56
77818-0258			58
77818-0261			61
77818-0149	S-WORKS VENGE VIAS FRAMESET	TARBLK/CMLN/METWHTSIL	49
77818-0152			52
77818-0154			54
77818-0156			56
77818-0158			58
77818-0161			61

2018 S-WORKS VENGE VIAS FRAMESET

SIZE	46	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	489	505	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	377	386	385	386	395	401	408
Steuerrohrlänge (mm)	100	110	130	150	170	200	220
Lenkwinkel (deg)	70	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	267	270	270	272.5	272.5	274	274
BB Drop (mm)	73	71.5	71.5	69	69	68	67.5
Nachlauf (mm)	73	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	358	358	358	358	358	358	358
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	575	575	581	592	606	613
Kettenstreben (mm) (mm)	410	410	410	410	410	410	410
Radstand (mm)	974	974	974	981	992	1006	1014
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	511	518	536	547	565	581	600
Bike Standover Height (mm)	692	730	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	425	441	461	481	501	524	554
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

TARMAC MEN

MEN'S S-WORKS TARMAC

10999 CHF



LTWHT/RKTRED/BLK



MCBLK/WHT/CLEAN

Alle, die das Tarmac kennen, werden sich fragen, wie man ein so überzeugendes Rennrad überhaupt noch verbessern kann - erst recht die S-Works Variante. Ein leichtes Unterfangen ist es sicherlich nicht gewesen, noch mehr herauszukitzeln, aber unseren Ingenieuren ist es mit viel Raffinesse gelungen, unser legendäres S-Works Tarmac in seinen entscheidenden Qualitäten weiter zu optimieren.

- Super leichter Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 12r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht für alle Fahrer.
- Die S-Works FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die elektronische Shimano Dura Ace Di2 Schaltung ist der Inbegriff für eine zuverlässige, exakt funktionierende Schaltgruppe mit hervorragender Ergonomie. Die automatische Umwerfer-Nachstellung sowie die individuelle Anpassung der Schaltparameter sind weitere Vorteile.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works Tarmac SL6, FACT 12r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, full internal, electronic-specific routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing
GABEL	S-Works FACT carbon
VORDERRAD	Roval CLX 50, Win Tunnel Engineered, carbon rim, 50mm depth, Roval AF1 Hub, CeramicSpeed bearings,16h
HINTERRAD	Roval CLX 50, Win Tunnel Engineered, carbon rim, 50mm depth, Roval AF1 Hub, CeramicSpeed bearings, 21h
SCHLÄUCHE	66mm alloy tubeless valve
VORDERREIFEN	Turbo Cotton, 700x26mm, 320 TPI
HINTERREIFEN	Turbo Cotton, 700x26mm, 320 TPI
KURBELGARNITUR	S-Works carbon fiber
KETTENBLÄTTER	52/36T
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Dura-Ace Di2 9150
UMWERFER	Shimano Dura-Ace Di2 9150, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Dura-Ace Di2 9150, 11-speed
KASSETTE	Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed, 11-30t
KETTE	Shimano Dura-Ace,11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace 9110F direct mount
HINTERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace 9110RS direct mount
LENKER	S-Works SL Carbon Shallow Drop, 125x75mm
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
SATTEL	S-Works Toupé, Body Geometry shape, 143mm width, carbon rails
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT Carbon Tarmac seatpost, 20mm offset
SATTELSTÜTZKLEMME	Tarmac SL6 clamp assembly
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 MEN'S S-WORKS TARMAC

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	514	527	544	565	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	375	380	384	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	115	126	143	163	190	210
Lenkwinkel (deg)	72	73	73	74	74	74
BB Height (mm)	266	266	268	268	268	268
BB Drop (mm)	74	74	72	72	72	72
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	363	363	363	363	363	363
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	577	579	591	606	613
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	968	970	973	985	1002	1012
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	508	531	540	562	577	595
Bike Standover Height (mm)	740	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	431	462	481	501	522	553
Sitzrohrwinkel (deg)	76	74	74	74	74	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90618-0149	MEN'S S-WORKS TARMAC	LTWHT/RKTRED/BLK	49
90618-0152			52
90618-0154			54
90618-0156			56
90618-0158			58
90618-0161			61
90618-0249	MEN'S S-WORKS TARMAC	MCBLK/WHT/CLEAN	49
90618-0252			52
90618-0254			54
90618-0256			56
90618-0258			58
90618-0261			61

MEN'S TARMAC PRO

7299 CHF



CARB/RKTRED

Als ambitionierter Rennradfahrer hast du hohe Ansprüche an dich und dein Material. Ob du spurtest, durch enge Kurven zirkelst, Berge erklimmst oder einfach nur Kilometer "spulst", dein Tarmac folgt jedem Impuls direkt und leichtfüßig. Aufgemerkt, denn wir haben wir unser legendäres Tarmac in seinen entscheidenden Qualitäten nochmals verbessert!

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht für alle Fahrer.
- Die S-Works FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die elektronische Shimano Ultegra Di2 Schaltung ist der Inbegriff für eine zuverlässige, exakt funktionierende Schaltgruppe mit hervorragender Ergonomie. Die automatische Umwerfer-Nachstellung sowie die individuelle Anpassung der Schaltparameter sind weitere Vorteile.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized Tarmac SL6, FACT 10r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, full internal, electronic-specific routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing
GABEL	S-Works FACT carbon
VORDERRAD	Roval CL 50, Win Tunnel Engineered, carbon rim, 50mm depth, Roval AF1 Hub, 16h
HINTERRAD	Roval CL 50, Win Tunnel Engineered, carbon rim, 50mm depth, Roval AF1 Hub, 21h
SCHLÄUCHE	66mm alloy tubeless valve
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
KURBELGARNITUR	S-Works carbon fiber, alloy spider
KETTENBLÄTTER	52/36T
INNENLAGER	Praxis 6806 bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 8150 Di2, 11-speed
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2 8070, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2 8050, 11-speed
KASSETTE	Shimano Ultegra 8000,11-speed, 11-30t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8010 direct mount
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8010 direct mount
LENKER	Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 123x75mm
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Toupe Expert Gel, 143mm, hollow titanium rails, Adaptive Edge
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT Carbon Tarmac seatpost, 20mm offset
SATTELSTÜTZKLEMME	Tarmac SL6 clamp assembly
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90618-1049	MEN'S TARMAC PRO	CARB/RKTRED	49
90618-1052			52
90618-1054			54
90618-1056			56
90618-1058			58
90618-1061			61

2018 MEN'S TARMAC PRO

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	514	527	544	565	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	375	380	384	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	115	126	143	163	190	210
Lenkwinkel (deg)	72	73	73	74	74	74
BB Height (mm)	266	266	268	268	268	268
BB Drop (mm)	74	74	72	72	72	72
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	363	363	363	363	363	363
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	577	579	591	606	613
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	968	970	973	985	1002	1012
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	508	531	540	562	577	595
Bike Standover Height (mm)	740	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	431	462	481	501	522	553
Sitzrohrwinkel (deg)	76	74	74	74	74	73

MEN'S TARMAC EXPERT

4499 CHF



FLORED/METWHTSIL/TARBLK

Selbst wenn deine Leistung nicht auf Profi-Niveau liegt, willst du mit deinem Tarmac Expert fleißig schnelle Kilometer spulen, um bei RTFs und lokalen Rennen ganz vorne mitzumischen.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht für alle Fahrer.
- Die S-Works FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die 11-fach Shimano Ultegra Schaltkomponenten sind Inbegriff für präzise Funktion und beste Verarbeitungsqualität.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized Tarmac SL6, FACT 10r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, full internal, electronic-specific routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing
GABEL	S-Works FACT carbon
VORDERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 20h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	66mm alloy tubeless valve
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
KURBELGARNITUR	Shimano Ultegra R8000
KETTENBLÄTTER	52/36T
INNENLAGER	Praxis BB30 w/ Shimano conversion adaptor
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
UMWERFER	Shimano Ultegra 8000, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
KASSETTE	Shimano Ultegra 8000,11-speed, 11-30t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8010 direct mount
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8010 direct mount
LENKER	Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 123x75mm
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Toupe Expert Gel, 143mm, hollow titanium rails, Adaptive Edge
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT Carbon Tarmac seatpost, 20mm offset
SATTELSTÜTZKLEMME	Tarmac SL6 clamp assembly
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90618-3249	MEN'S TARMAC EXPERT	FLORED/METWHTSIL/TARBLK	49
90618-3252			52
90618-3254			54
90618-3256			56
90618-3258			58
90618-3261			61

2018 MEN'S TARMAC EXPERT

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	514	527	544	565	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	375	380	384	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	115	126	143	163	190	210
Lenkwinkel (deg)	72	73	73	74	74	74
BB Height (mm)	266	266	268	268	268	268
BB Drop (mm)	74	74	72	72	72	72
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	363	363	363	363	363	363
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	577	579	591	606	613
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	968	970	973	985	1002	1012
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	508	531	540	562	577	595
Bike Standover Height (mm)	740	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	431	462	481	501	522	553
Sitzrohrwinkel (deg)	76	74	74	74	74	73

MEN'S TARMAC EXPERT DA

4999 CHF



CSMBLK/WHT

Selbst wenn deine Leistung nicht auf Profi-Niveau liegt, willst du mit deinem Tarmac Expert fleißig schnelle Kilometer spulen, um bei RTFs und lokalen Rennen ganz vorne mitzumischen.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht für alle Fahrer.
- Die S-Works FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die 11-fach Shimano Dura Ace Schaltkomponenten sind Inbegriff für präzise Funktion, geringes Gewicht und überragende Verarbeitungsqualität.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized Tarmac SL5, FACT 10r carbon, Rider-First Engineered™, compact race design, 1-3/8" lower bearing, threaded BB, 130mm spacing
GABEL	S-Works FACT full carbon, size-specific taper
VORDERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 20h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 48mm Presta valve
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
KURBELGARNITUR	Shimano Dura-Ace R9100
KETTENBLÄTTER	52/36T
INNENLAGER	Shimano Dura-Ace BB
SCHALTHEBEL	Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed
UMWERFER	Shimano Dura-Ace 9100, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace 9100
HINTERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace 9100
LENKER	Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 123x75mm
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Toupe Expert Gel, 143mm, hollow titanium rails, Adaptive Edge
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp carbon, single bolt
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 MEN'S TARMAC EXPERT DA

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	504	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	386	386	387	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	160	190	210
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
BB Drop (mm)	71.5	71.5	69	69	67.5	67.5
Nachlauf (mm)	62	57	57	56	56	53
Fork Length, Full (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	45	45	45	43	43	43
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	576	576	583	591	605	612
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	970	970	978	986	1003	1013
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	518	537	548	565	582	600
Bike Standover Height (mm)	730	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	431	462	481	501	522	553
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90618-3449	MEN'S TARMAC EXPERT	CSMBLK/WHT	49
90618-3452			52
90618-3454			54
90618-3456			56
90618-3458			58
90618-3461			61

MEN'S TARMAC COMP

3399 CHF



BLK/FLORED



METWHTSIL/BLK

Meist vermeiden wir hochfliegende Attribute für unsere Performance-Bikes. Das Tarmac Comp steht schlichtweg für pure Leistungsfähigkeit und ist bereit, deine Performance auf das nächste Level zu heben.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht für alle Fahrer.
- Die FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die leichten und steifen Roval SLX 24 Systemlaufräder betonen das direkte und agile Fahrverhalten zusätzlich. Die bewährte DT-Technik ist Garant für hohe Laufleistung und optimale Zuverlässigkeit.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized Tarmac SL5, FACT 10r carbon, Rider-First Engineered™, compact race design, 1-3/8" lower bearing, threaded BB, 130mm spacing
GABEL	S-Works FACT full carbon, size-specific taper
VORDERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 20h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
KURBELGARNITUR	Shimano Ultegra R8000
KETTENBLÄTTER	52/36T
INNENLAGER	Shimano Ultegra
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
UMWERFER	Shimano Ultegra 8000, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8000
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8000
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Toupe Comp Gel, 143mm, hollow Cr-Mo, Adaptive Edge
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp carbon, single bolt
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 MEN'S TARMAC COMP

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	504	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	386	386	387	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	160	190	210
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
BB Drop (mm)	71.5	71.5	69	69	67.5	67.5
Nachlauf (mm)	62	57	57	56	56	53
Fork Length, Full (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	45	45	45	43	43	43
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	576	576	583	591	605	612
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	970	970	978	986	1003	1013
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	518	537	548	565	582	600
Bike Standover Height (mm)	730	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	431	462	481	501	522	553
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90618-5049	MEN'S TARMAC COMP	BLK/FLORED	49
90618-5052			52
90618-5054			54
90618-5056			56
90618-5058			58
90618-5061			61
90618-5149	MEN'S TARMAC COMP	METWHTSIL/BLK	49
90618-5152			52
90618-5154			54
90618-5156			56
90618-5158			58
90618-5161			61

MEN'S TARMAC ELITE

2699 CHF



CARB/TARBLK

Nur wenige Bikes beflügeln Rennradfahrer-Träume derart wie unser Tarmac. Seit Generationen ist es Inbegriff für Effizienz, präzises Handling und hohe Agilität. Mit dem Tarmac SL4 Elite setzt du auf ein Performance-Rennrad, das dein Konto schont und dennoch die wahre Freude ist.

- Rahmen aus FACT 9r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die durchdacht abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit, Geschmeidigkeit und Gewicht.
- Die S-Works FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die DT R460 Laufräder gehören zu den leichtesten ihrer Klasse und überzeugen zudem mit hoher Seitensteifigkeit und bester Langlebigkeit.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized Tarmac SL4, FACT 9r carbon, compact race design, 1-3/8" lower bearing, threaded BB, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT carbon, full monocoque
VORDERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
HINTERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Elite, 60 TPI, Kevlar® bead, 700x23mm
HINTERREIFEN	Espoir Elite, 60 TPI, Kevlar® bead, 700x23mm
KURBELGARNITUR	Praxis Zayante, 7075-T6 alloy chainrings, alloy bolts, BB30
KETTENBLÄTTER	50/34T
INNENLAGER	Included w/ crankset
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
UMWERFER	Shimano Ultegra 8000, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8000
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8000
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp carbon, single bolt
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90618-4149	MEN'S TARMAC ELITE	CARB/TARBLK	49
90618-4152			52
90618-4154			54
90618-4156			56
90618-4158			58
90618-4161			61

2018 MEN'S TARMAC ELITE

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	505	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	386	386	387	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	160	190	210
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
BB Drop (mm)	72	72	69	69	68	68
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	576	582	591	607	614
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	970	970	977	987	1004	1014
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	517	537	548	565	583	601
Bike Standover Height (mm)	730	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	460	490	510	530	550	580
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

MEN'S TARMAC SPORT

2099 CHF



SAGAN SUPERSTAR



RKTRED/BLK

Du willst deine Performance auf dem Rennrad verbessern oder mit einem überragenden Renner in den Sport einsteigen? Da kommt unser Tarmac Sport für dich wie gerufen. Seit Generationen ist das Tarmac Inbegriff für Effizienz, präzises Handling und hohe Agilität. Die Geometrie des FACT 9r Karbonrahmens ist zudem identisch mit jenen Bikes, auf denen unsere Top-Athleten bereits unzählige Siege eingefahren haben.

- Rahmen aus FACT 9r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die durchdacht abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit, Geschmeidigkeit und Gewicht.
- Die FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die DT R460 Laufräder gehören zu den leichtesten ihrer Klasse und überzeugen zudem mit hoher Seitensteifigkeit und bester Langlebigkeit.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized Tarmac SL4, FACT 9r carbon, compact race design, 1-3/8" lower bearing, threaded BB, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT carbon, full monocoque
VORDERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
HINTERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Elite, 60 TPI, Kevlar® bead, 700x23mm
HINTERREIFEN	Espoir Elite, 60 TPI, Kevlar® bead, 700x23mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba M30, solid forged arms, 6061 chainrings, 110 BCD, 11-speed
KETTENBLÄTTER	50/34T
SCHALTHEBEL	Shimano 105
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Axis
HINTERRADBREMSE	Axis
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp carbon, single bolt
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90618-6249	MEN'S TARMAC SPORT	RKTRED/BLK	49
90618-6252			52
90618-6254			54
90618-6256			56
90618-6258			58
90618-6261			61
90618-6049	MEN'S TARMAC SPORT	SAGAN SUPERSTAR	49
90618-6052			52
90618-6054			54
90618-6056			56
90618-6058			58
90618-6061			61

2018 MEN'S TARMAC SPORT						
SIZE	**49**	**52**	**54**	**56**	**58**	**61**
Stack (mm)	505	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	386	386	387	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	160	190	210
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
BB Drop (mm)	72	72	69	69	68	68
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	576	582	591	607	614
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	970	970	977	987	1004	1014
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	517	537	548	565	583	601
Bike Standover Height (mm)	730	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	460	490	510	530	550	580
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

MEN'S S-WORKS TARMAC FRAMESET

4199 CHF



CARB/PRP/ACDPNK



CMLNGRN/CSTBLU/BLK



LTSIL/EXP



LTWHT/RKTRED/BLK



MCBLK/HYP



MCBLK/WHT/CLEAN

Alle, die das Tarmac kennen, werden sich fragen, wie man ein so überzeugendes Rennrad überhaupt noch verbessern kann - erst recht die S-Works Variante. Ein leichtes Unterfangen ist es sicherlich nicht gewesen, noch mehr herauszukitzeln, aber unseren Ingenieuren ist es mit viel Raffinesse gelungen, unser legendäres S-Works Tarmac in seinen entscheidenden Qualitäten weiter zu optimieren.

- Super leichter Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 12r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht für alle Fahrer.
- Die S-Works FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die steife Sattelstütze aus FACT Karbon ist aerodynamisch überragend und sorgt bei angenehmen Dämpfungskomfort für eine direkte Kraftübertragung. Andere Versatzoptionen sind optionalerhältlich.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works Tarmac SL6, FACT 12r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, full internal, electronic-specific routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing
GABEL	S-Works FACT carbon
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
SCHALTHEBEL	C-clips for bottom bracket shell
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT Carbon Tarmac seatpost, 20mm offset
SATTELSTÜTZKLEMME	Tarmac SL6 clamp assembly

2018 TARMAC SL6 RIM MEN

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	514	527	544	565	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	375	380	384	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	115	126	143	163	190	210
Lenkwinkel (deg)	71.75	72.5	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	266	266	268	268	268	268
BB Drop (mm)	74	74	72	72	72	72
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	363	363	363	363	363	363
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	577	579	591	606	613
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	968	970	973	985	1002	1012
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	508	531	540	562	577	595
Bike Standover Height (mm)	740	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	431	462	481	501	522	553
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	74	73.5	73.5	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
70618-0249	MEN'S S-WORKS TARMAC FRAMESET	CARB/PRP/ACDPNK	49
70618-0252			52
70618-0254			54
70618-0256			56
70618-0258			58
70618-0261			61
70618-0349	MEN'S S-WORKS TARMAC FRAMESET	CMLNGRN/CSTBLU/BLK	49
70618-0352			52
70618-0354			54
70618-0356			56
70618-0358			58
70618-0361			61
70618-0449	MEN'S S-WORKS TARMAC FRAMESET	LTSIL/EXP	49
70618-0452			52
70618-0454			54
70618-0456			56
70618-0458			58
70618-0461			61
70618-0549	MEN'S S-WORKS TARMAC FRAMESET	LTWHT/RKTRED/BLK	49
70618-0552			52
70618-0554			54
70618-0556			56
70618-0558			58
70618-0561			61
70618-0849	MEN'S S-WORKS TARMAC FRAMESET	MCBLK/HYP	49
70618-0852			52
70618-0854			54
70618-0856			56
70618-0858			58
70618-0861			61
77018-0049	MEN'S S-WORKS TARMAC FRAMESET	MCBLK/WHT/CLEAN	49
77018-0052			52
77018-0054			54
77018-0056			56
77018-0058			58
77018-0061			61

MEN'S S-WORKS TARMAC ULTRALIGHT FRAMESET

4199 CHF



ULMCBLK/SIL

Alle, die das Tarmac kennen, werden sich fragen, wie man ein so überzeugendes Rennrad überhaupt noch verbessern kann - erst recht die S-Works Variante. Ein leichtes Unterfangen ist es sicherlich nicht gewesen, noch mehr herauszukitzeln, aber unseren Ingenieuren ist es mit viel Raffinesse gelungen, unser legendäres S-Works Tarmac in seinen entscheidenden Qualitäten weiter zu optimieren.

- Super leichter Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 12r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht für alle Fahrer.
- Die S-Works FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die steife Sattelstütze aus FACT Karbon ist aerodynamisch überragend und sorgt bei angenehmen Dämpfungskomfort für eine direkte Kraftübertragung. Andere Versatzoptionen sind optional erhältlich.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works Tarmac SL6, FACT 12r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, full internal, electronic-specific routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing
GABEL	S-Works FACT carbon
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
SCHALTHEBEL	C-clips for bottom bracket shell
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT Carbon Tarmac seatpost, 20mm offset
SATTELSTÜTZKLEMME	Tarmac SL6 clamp assembly

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
77018-0149	MEN'S S-WORKS TARMAC ULTRALIGHT FRAMESET	ULMCBLK/SIL	49
77018-0152			52
77018-0154			54
77018-0156			56
77018-0158			58
77018-0161			61

2018 MEN'S S-WORKS TARMAC ULTRALIGHT FRAMESET

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	514	527	544	565	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	375	380	384	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	115	126	143	163	190	210
Lenkwinkel (deg)	71.75	72.5	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	266	266	268	268	268	268
BB Drop (mm)	74	74	72	72	72	72
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	363	363	363	363	363	363
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	577	579	591	606	613
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	968	970	973	985	1002	1012
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	508	531	540	562	577	595
Bike Standover Height (mm)	740	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	431	462	481	501	522	553
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	74	73.5	73.5	73

ROUBAIX

S-WORKS ROUBAIX DURA-ACE DI2

11999 CHF



TARBLK/CMLN/RKTRED

Ein Generationen-Wechsel bedeutet immer, neue Wege einzuschlagen. Für das Roubaix bedeutet das etwa, von unseren Zertz-Einsätzen Abschied zu nehmen. Nicht, weil sie keine Vorteile gebracht hätten, sondern weil wir in einer anderen Technologie noch größeres Potential entdeckt haben. Aber nun der Reihe nach. Beginnen wir mit dem Rahmen.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 11r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Roubaix S-Works Disc-Gabel wird mit unserer exklusiven FACT 11r Faserbelegung hergestellt, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Die Roval CLX 32 Systemlaufräder sind steif, robust und beschleunigen dank ihres Gewichts von unter 1400g direkt und schnell. Die innen 21 mm breite Felge sorgt für eine optimale Reifenform und ist schlauchlos-kompatibel. Keramik-Lager in den Naben sorgen für besonders leichten Lauf.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts
GABEL	S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Roval CLX 32 Disc, Win Tunnel Engineered, carbon rim, 32mm depth, Roval AFD Hub, CeramicSpeed bearings, 21h
HINTERRAD	Roval CLX 32 Disc, Win Tunnel Engineered, carbon rim, 32mm depth, Roval AFD Hub, CeramicSpeed bearings, 24h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Cotton, 700x28mm
HINTERREIFEN	Turbo Cotton, 700x28mm
KURBELGARNITUR	S-Works FACT Carbon
KETTENBLÄTTER	Carbon fiber spider, 50/34T
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Dura-Ace Di2 Disc 9170
UMWERFER	Shimano Dura-Ace Di2 9150, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Dura-Ace Di2 9150, 11-speed
KASSETTE	Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed, 11-30t
KETTE	Shimano Dura-Ace,11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace Di2 9170 hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace Di2 9170 hydraulic disc
LENKER	S-Works Carbon Hover Drop, 125x75mm
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
SATTEL	S-Works Phenom GT, 143mm, carbon rails, EVA foam, carbon base
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94418-0249	S-WORKS ROUBAIX DURA-ACE DI2	TARBLK/CMLN/RKTRED	49
94418-0252			52
94418-0254			54
94418-0256			56
94418-0258			58
94418-0261			61

2018 ROUBAIX DISC

SIZE	49	52	54	56	58	61
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	425	462	481	501	522	563
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	527	534.9	545	561.8	576.3	588.5
BB Drop (mm)	77.5	77.5	76	76	74.5	74.5
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	415	415	418	418
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Lenkwinkel (deg)	72	72.25	72.75	73.5	73.5	74
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	58.5	57	61	55	55	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	586	584	590	605	612
Radstand (mm)	981	987	987	993	1011	1018
Überstandshöhe (mm) (mm)	715.5	743	762	785	813	844.3
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	125	150	185	205
Reichweite (Reach) (mm)	369	371	375	381	386	392
Stack (mm)	549	569	585	611	644	665

ROUBAIX PRO

7299 CHF



TARBLK/GRPH/WHT

Ein Generationen-Wechsel bedeutet immer, neue Wege einzuschlagen. Für das Roubaix bedeutet das etwa, von unseren Zertz-Einsätzen Abschied zu nehmen. Nicht, weil sie keine Vorteile gebracht hätten, sondern weil wir in einer anderen Technologie noch größeres Potential entdeckt haben. Aber nun der Reihe nach. Beginnen wir mit dem Rahmen.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 11r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Roubaix S-Works Disc-Gabel wird mit unserer exklusiven FACT 11r Faserbelegung hergestellt, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Die Roval CL 32 Systemlaufräder sind steif, robust und beschleunigen dank ihres Gewichts von unter 1400g direkt und schnell. Die innen 21 mm breite Felge sorgt für eine optimale Reifenform und ist schlauchlos-kompatibel.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts
GABEL	S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Roval CL 32 Disc, Win Tunnel Engineered, carbon rim, 32mm depth, Roval AFD Hub, 21h
HINTERRAD	Roval CL 32 Disc, Win Tunnel Engineered, carbon rim, 32mm depth, Roval AFD Hub, 24h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	S-Works Turbo 2Bliss Ready, 180 TPI, folding bead, BlackBelt Protection, GRIPTON compound, 700x28mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 2Bliss Ready, 180 TPI, folding bead, BlackBelt Protection, GRIPTON compound, 700x28mm
KURBELGARNITUR	S-Works FACT Carbon
KETTENBLÄTTER	Alloy spider, 50/34T
INNENLAGER	Praxis 6806 bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Dura-Ace 9120 hydraulic disc
UMWERFER	Shimano Dura-Ace 9100, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed
KASSETTE	Shimano Ultegra 8000,11-speed, 11-30t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace 9120 hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace 9120 hydraulic disc
LENKER	S-Works Carbon Hover Drop, 125x75mm
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Body Geometry Phenom Expert, Adaptive Edge design, hollow titanium rails, carbon fiber base, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 ROUBAIX DISC

SIZE	49	52	54	56	58	61
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	425	462	481	501	522	563
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	527	534.9	545	561.8	576.3	588.5
BB Drop (mm)	77.5	77.5	76	76	74.5	74.5
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	415	415	418	418
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Lenkwinkel (deg)	72	72.25	72.75	73.5	73.5	74
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	58.5	57	61	55	55	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	586	584	590	605	612
Radstand (mm)	981	987	987	993	1011	1018
Überstandshöhe (mm) (mm)	715.5	743	762	785	813	844.3
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	125	150	185	205
Reichweite (Reach) (mm)	369	371	375	381	386	392
Stack (mm)	549	569	585	611	644	665

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94418-1149	ROUBAIX PRO	TARBLK/GRPH/WHT	49
94418-1152			52
94418-1154			54
94418-1156			56
94418-1158			58
94418-1161			61

ROUBAIX EXPERT ULTEGRA DI2

6199 CHF



CARB/RKTRED/KLSIL

Wir wissen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt, dass unser Credo "Geschmeidiger ist schneller" richtig ist. Das neue Roubaix stellt nun einen neuen Höhepunkt in unser langjährigen Entwicklungs- und Erfahrungsgeschichte dar. Es bewahrt unschlagbare Qualitäten der bisherigen Roubaix Familie und geht dort neue Wege, wo wir noch mehr Potential sehen. Fangen wir beim Rahmen an. Mit seiner aufwändigen FACT 10r Faserbelegung im Rider First Engineered Design gehört er zu den leichtesten, die wir jemals entwickelt haben. Aber damit nicht genug. Die Effizienz bleibt auf gewohnt hohem Niveau, die Geometrie haben wir so überarbeitet, dass sich das neue Roubaix noch agiler und direkter fährt. Damit die entspannte Sitzposition, für die das Roubaix von vielen so geschätzt wird, bewahrt werden konnte, haben unsere Ingenieure ein paar Tricks angewendet. Um dem Bike vorne mehr vertikale Nachgiebigkeit zu verleihen, haben sie sich mit McLaren zusammengeschlossen und das sogenannte "Future Shock" System entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine im Steuerrohr untergebrachte Kartusche, die für 20mm vertikale Nachgiebigkeit sorgt. Das Ergebnis ist mehr Speed auf schlechten Untergründen und natürlich ein wesentlich sanfteres Fahrgefühl, sodass du gerade auf längeren Strecken deutlich leistungsfähiger bist. Das neutrale, direkte Fahrverhalten wird vom "Future Shock" System nicht beeinträchtigt, da das System in einer vertikalen Richtung arbeitet und kein Spiel aufweist. Somit verhält sich selbst beim Sprinten alles so direkt, wie man es von einem Rennrad erwartet. Übrigens haben wir mit unserem "Rolling Efficiency Model" untermauert, dass das neue Roubaix unschlagbar schnell ist. Die Ausstattung des Roubaix Expert UDi2 lässt kaum Wünsche offen. Shimanos Ultegra UDi2 Schaltung ist Inbegriff für tadellose Funktion, hydraulische Scheibenbremsen verleihen dir maximale Sicherheit unter allen Bedingungen und die Roval SLX 24 Disc Laufräder punkten mit niedrigem Gewicht, hoher Steifigkeit sowie langer Haltbarkeit.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20 mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Roubaix Disc-Gabel besteht aus FACT Karbon, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Die Roval SLX 24 Systemlaufräder sind steif, robust und beschleunigen dank ihres Gewichts von unter 1600g direkt und schnell. Die innen 20 mm breite Felge sorgt für eine optimale Reifenform und ist schlauchlos-kompatibel.

2018 ROUBAIX DISC

SIZE	49	52	54	56	58	61
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	425	462	481	501	522	563
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	527	534.9	545	561.8	576.3	588.5
BB Drop (mm)	77.5	77.5	76	76	74.5	74.5
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	415	415	418	418
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Lenkwinkel (deg)	72	72.25	72.75	73.5	73.5	74
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	58.5	57	61	55	55	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	586	584	590	605	612
Radstand (mm)	981	987	987	993	1011	1018
Überstandshöhe (mm) (mm)	715.5	743	762	785	813	844.3
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	125	150	185	205
Reichweite (Reach) (mm)	369	371	375	381	386	392
Stack (mm)	549	569	585	611	644	665

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts
GABEL	S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Roval SLX 24 Disc, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Disc, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
KURBELGARNITUR	Shimano Ultegra R8000
KETTENBLÄTTER	50/34T
INNENLAGER	Shimano Ultegra
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra Di2 8070, hydraulic disc
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2 8050, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2 8050, 11-speed
KASSETTE	Shimano 11-speed Ultegra 8000, 11-28t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra Di2 8070 hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra Di2 8070 hydraulic disc
LENKER	Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94418-3249	ROUBAIX EXPERT ULTEGRA DI2	CARB/RKTRED/KLSIL	49
94418-3252			52
94418-3254			54
94418-3256			56
94418-3258			58
94418-3261			61

ROUBAIX EXPERT

4699 CHF



CARB/CMLN/METWHTSIL

Wir wissen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt, dass unser Credo "Geschmeidiger ist schneller" richtig ist. Das neue Roubaix stellt nun einen neuen Höhepunkt in unser langjährigen Entwicklungs- und Erfahrungsgeschichte dar. Es bewahrt unschlagbare Qualitäten der bisherigen Roubaix Modelle und geht dort neue Wege, wo wir noch mehr Potential sehen. Fangen wir beim Rahmen an.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Roubaix Disc-Gabel besteht aus FACT Karbon, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Die Roval SLX 24 Systemlaufräder sind steif, robust und beschleunigen dank ihres Gewichts von unter 1600g direkt und schnell. Die innen 20 mm breite Felge sorgt für eine optimale Reifenform und ist schlauchlos-kompatibel.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts
GABEL	Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Roval SLX 24 Disc, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Disc, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
KURBELGARNITUR	Shimano Ultegra R8000
KETTENBLÄTTER	50/34T
INNENLAGER	Shimano Ultegra
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
UMWERFER	Shimano Ultegra 8000, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 8000, long cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 11-speed Ultegra 8000, 11-32t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
LENKER	Specialized Expert Hover, alloy, 75x125mm
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Body Geometry Phenom Expert, Adaptive Edge design, hollow titanium rails, carbon fiber base, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94418-3049	ROUBAIX EXPERT	CARB/CMLN/METWHTSIL	49
94418-3052			52
94418-3054			54
94418-3056			56
94418-3058			58
94418-3061			61

2018 ROUBAIX DISC

SIZE	49	52	54	56	58	61
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	425	462	481	501	522	563
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	527	534.9	545	561.8	576.3	588.5
BB Drop (mm)	77.5	77.5	76	76	74.5	74.5
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	415	415	418	418
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Lenkwinkel (deg)	72	72.25	72.75	73.5	73.5	74
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	58.5	57	61	55	55	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	586	584	590	605	612
Radstand (mm)	981	987	987	993	1011	1018
Überstandshöhe (mm) (mm)	715.5	743	762	785	813	844.3
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	125	150	185	205
Reichweite (Reach) (mm)	369	371	375	381	386	392
Stack (mm)	549	569	585	611	644	665

ROUBAIX COMP

3999 CHF



FLORED/TARBLK/BLK



TARBLK/WHT

Geschmeidiger ist schneller, das wissen wir nicht erst seit gestern. Daher haben wir unser neues Roubaix konsequent nach diesem Ansatz entwickelt, damit du auf all den rauen Straßen dieser Welt schneller und entspannter unterwegs bist.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Roubaix Disc-Gabel wird mit unserer exklusiven FACT 11r Faserbelegung hergestellt, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Die Roval SLX 24 Systemlaufräder sind steif, robust und beschleunigen dank ihres Gewichts von unter 1600g direkt und schnell. Die innen 20 mm breite Felge sorgt für eine optimale Reifenform und ist schlauchlos-kompatibel.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts
GABEL	Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
KURBELGARNITUR	Praxis Zayante, 6061 alloy chainrings, alloy bolts
KETTENBLÄTTER	50/34T
INNENLAGER	Included w/ crankset
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
UMWERFER	Shimano Ultegra 8000, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 8000, long cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
LENKER	Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94418-5149	ROUBAIX COMP	FLORED/TARBLK/BLK	49
94418-5152			52
94418-5154			54
94418-5156			56
94418-5158			58
94418-5161			61
94418-5249	ROUBAIX COMP	TARBLK/WHT	49
94418-5252			52
94418-5254			54
94418-5256			56
94418-5258			58
94418-5261			61

2018 ROUBAIX DISC W/64

SIZE	49	52	54	56	58	61
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	425	462	481	501	522	563
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	527	534.9	545	561.8	576.3	588.5
BB Drop (mm)	77.5	77.5	76	76	74.5	74.5
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	415	415	418	418
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Lenkwinkel (deg)	72	72.25	72.75	73.5	73.5	74
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	59	57	61	55	55	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	586	584	590	605	612
Radstand (mm)	981	987	987	993	1011	1018
Überstandshöhe (mm) (mm)	715.5	743	762	785	813	844.3
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	125	150	185	205
Reichweite (Reach) (mm)	369	371	375	381	386	392
Stack (mm)	549	569	585	611	644	665

ROUBAIX ELITE

3399 CHF



MNT/TARBLK/BLK



BLK/BLK/BLK

Welcher Rennradfahrer hat sie nicht im Kopf, die perfekte Straße mit makellosem Belag? Und wie sieht die Realität oft aus? Risse, Löcher, Kanten, Kopfsteinpflaster. Da wir wissen, wie ruppig es auf den Straßen für Rennradfahrer oft zugeht, haben wir unserem neuen Roubaix noch mehr vertikale Nachgiebigkeit verliehen, damit du schneller und angenehmer fährst. Doch nun der Reihe nach.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Roubaix Disc-Gabel besteht aus FACT Karbon, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Die Shimano 105 Schaltung in Verbindung mit hydraulischen Scheibenbremsen ist Garant für hohe Funktionalität und überzeugende Verlässlichkeit.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts
GABEL	Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
HINTERRAD	DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
KURBELGARNITUR	Shimano RS510
KETTENBLÄTTER	50/34T
SCHALTHEBEL	Shimano RS505 disc
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
LENKER	Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94418-4149	ROUBAIX ELITE	MNT/TARBLK/BLK	49
94418-4152			52
94418-4154			54
94418-4156			56
94418-4158			58
94418-4161			61
94418-4049	ROUBAIX ELITE	BLK/BLK/BLK	49
94418-4052			52
94418-4054			54
94418-4056			56
94418-4058			58
94418-4061			61

2018 ROUBAIX DISC

SIZE	49	52	54	56	58	61
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	425	462	481	501	522	563
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	527	534.9	545	561.8	576.3	588.5
BB Drop (mm)	77.5	77.5	76	76	74.5	74.5
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	415	415	418	418
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Lenkwinkel (deg)	72	72.25	72.75	73.5	73.5	74
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	58.5	57	61	55	55	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	586	584	590	605	612
Radstand (mm)	981	987	987	993	1011	1018
Überstandshöhe (mm) (mm)	715.5	743	762	785	813	844.3
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	125	150	185	205
Reichweite (Reach) (mm)	369	371	375	381	386	392
Stack (mm)	549	569	585	611	644	665

ROUBAIX SPORT

2599 CHF



CARB/NRDCRED/METWHT

Geschmeidiger ist schneller, das wissen wir nicht erst seit gestern. Daher haben wir unser neues Roubaix konsequent nach diesem Ansatz entwickelt, damit du auf all den rauen Straßen dieser Welt schneller und entspannter unterwegs bist.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 9r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Roubaix Disc-Gabel wird aus FACT Karbon hergestellt, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Die Shimano 105 Schaltung in Verbindung mit hydraulischen Scheibenbremsen ist Garant für hohe Funktionalität und überzeugende Verlässlichkeit.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts
GABEL	Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Axis Sport Disc
HINTERRAD	Axis Sport Disc
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D
KETTENBLÄTTER	50/34T
SCHALTHEBEL	Shimano 105
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc
HINTERRADBREMSE	Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc
LENKER	Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp carbon, single bolt
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94418-6049	ROUBAIX SPORT	CARB/NRDCRED/METWHT	49
94418-6052			52
94418-6054			54
94418-6056			56
94418-6058			58
94418-6061			61

2018 ROUBAIX DISC

SIZE	49	52	54	56	58	61
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	425	462	481	501	522	563
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	527	534.9	545	561.8	576.3	588.5
BB Drop (mm)	77.5	77.5	76	76	74.5	74.5
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	415	415	418	418
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Lenkwinkel (deg)	72	72.25	72.75	73.5	73.5	74
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	58.5	57	61	55	55	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	586	584	590	605	612
Radstand (mm)	981	987	987	993	1011	1018
Überstandshöhe (mm) (mm)	715.5	743	762	785	813	844.3
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	125	150	185	205
Reichweite (Reach) (mm)	369	371	375	381	386	392
Stack (mm)	549	569	585	611	644	665

ROUBAIX

2199 CHF



CARB/WHT

Geschmeidiger ist schneller, das wissen wir nicht erst seit gestern. Daher haben wir unser neues Roubaix konsequent nach diesem Ansatz entwickelt, damit du auf all den rauen Straßen dieser Welt schneller und entspannter unterwegs bist.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 9r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Roubaix Disc-Gabel wird aus FACT Karbon hergestellt, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Die Shimano Tiagra Schaltung in Verbindung mit mechanischen Scheibenbremsen ist Garant für hohe Funktionalität und überzeugende Verlässlichkeit.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts
GABEL	Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Axis Sport Disc
HINTERRAD	Axis Sport Disc
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x28mm
KURBELGARNITUR	Shimano Tiagra, 50/34T
KETTENBLÄTTER	50/34T
INNENLAGER	Shimano Tiagra
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra
UMWERFER	Shimano Tiagra, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, long cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t
KETTE	KMC X10EL, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc
HINTERRADBREMSE	Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94418-7049	ROUBAIX	CARB/WHT	49
94418-7052			52
94418-7054			54
94418-7056			56
94418-7058			58
94418-7061			61

2018 ROUBAIX DISC

SIZE	49	52	54	56	58	61
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	425	462	481	501	522	563
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	527	534.9	545	561.8	576.3	588.5
BB Drop (mm)	77.5	77.5	76	76	74.5	74.5
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	415	415	418	418
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Lenkwinkel (deg)	72	72.25	72.75	73.5	73.5	74
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	58.5	57	61	55	55	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	586	584	590	605	612
Radstand (mm)	981	987	987	993	1011	1018
Überstandshöhe (mm) (mm)	715.5	743	762	785	813	844.3
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	125	150	185	205
Reichweite (Reach) (mm)	369	371	375	381	386	392
Stack (mm)	549	569	585	611	644	665

S-WORKS ROUBAIX FRAMESET

3999 CHF



CARB/METWHTSIL

Der Erfolg unserer Roubaix-Rennräder der letzten Generationen zeigt deutlich, dass unser Grundsatz "Geschmeidiger ist schneller" weit mehr ist als ein Slogan. Die neue Generation "Roubaix" legt die Messlatte wieder ein Stück höher. Eines bleibt wie gehabt: S-Works verkörpert dabei das Nonplusultra mit dem gewissen "Extra".

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 11r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Roubaix Disc-Gabel wird mit unserer exklusiven FACT 11r Faserbelegung hergestellt, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Die CG-R Sattelstütze mit spezieller Faserbelegung aus FACT Karbon und integriertem Elastomer-Einsatz filtert Vibrationen effizient und mildert störende Schläge angenehm ab. Trotz hohem Komfort sorgt die Stütze für stabiles Sitzen und effizientes Pedalieren.

SPECS	**Technische Änderungen vorbehalten.**
RAHMEN	S-Works FACT 11r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts
GABEL	S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**FARBE**	**GRÖSSE**
77317-0149	S-WORKS ROUBAIX FRAMESET	CARB/METWHTSIL	49
77317-0152			52
77317-0154			54
77317-0156			56
77317-0158			58
77317-0161			61

2018 ROUBAIX DISC

SIZE	**49**	**52**	**54**	**56**	**58**	**61**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	425	462	481	501	522	563
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	527	534.9	545	561.8	576.3	588.5
BB Drop (mm)	77.5	77.5	76	76	74.5	74.5
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	415	415	418	418
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Lenkwinkel (deg)	72	72.25	72.75	73.5	73.5	74
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	58.5	57	61	55	55	52
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	586	584	590	605	612
Radstand (mm)	981	987	987	993	1011	1018
Überstandshöhe (mm) (mm)	715.5	743	762	785	813	844.3
Steuerrohrlänge (mm)	90	110	125	150	185	205
Reichweite (Reach) (mm)	369	371	375	381	386	392
Stack (mm)	549	569	585	611	644	665

SHIV

SHIV ELITE

4699



CARB/WHT

Das Shiv Elite ist dein perfekter Buddy für deinen ersten Triathlon oder die Jagd nach deiner persönlichen Bestzeit. Leichte und langlebige Komponenten wie der 105er Antrieb von Shimano sowie der optimierte FACT 10r Karbonrahmen samt Gabel verleihen dem Rad exzellente aerodynamische Eigenschaften. Zusammen mit den absolut verlässlichen Komponenten und dem integrierten Fuelselage Hydration System hat das Shiv Elite schlichtweg alles, damit deine Bestzeit bald Geschichte ist.

- Der steife und leichte FACT 10r Karbonrahmen mit OSBB-Tretlager ist auf maximal günstige Aerodynamik ausgelegt, auch bei Seitenwind; die integrierte Trinkblase "Fuelselage" sitzt aerodynamisch neutral im Rahmen, lässt sich leicht befüllen und ermöglicht per Trinkschlauch, in einer aerodynamisch günstigen Position Flüssigkeit aufzunehmen; der optionale Fuelcell-Behälter im unteren Rahmendreieck erlaubt das aerodynamisch neutrale Mitführen von Pannenhelfern sowie schnellen Zugriff auf Gels oder Riegel.
- Die Aero-Gabel aus FACT-Karbon schafft eine direkte, stabile Lenkung bei top Speed; die hervorragende Aerodynamik minimiert die frontale Angriffsfläche für mehr Leistung.
- Im Lieferumfang enthalten sind zwei wendbare Shiv Aero-Sattelstützen aus FACT Karbon mit 12,5mm oder 37,5mm Versatz für vier variable Versatzoptionen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, FACT IS construction, crosswind-optimized airfoils, 1-1/8" lower bearing, OSBB, Control Tower Fit System, Fuelselage Integrated Hydration System, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT carbon, full monocoque
VORDERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
HINTERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
KURBELGARNITUR	Praxis Zayante, BB30
KETTENBLÄTTER	Carbon fiber spider, 52/36T
INNENLAGER	Included w/ crankset
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Specialized Shiv
HINTERRADBREMSE	Specialized Shiv
LENKER	Specialized Shiv Alloy Aerobars
LENKERBAND	Specialized S-Wrap w/ gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTELSTÜTZE	12.5mm Shiv seatpost
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97417-4001	SHIV ELITE	CARB/WHT	XS
97417-4002			S
97417-4003			M
97417-4004			L
97417-4005			XL

2018 SHIV

SIZE	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	495	514	540	565	590
Reichweite (Reach) (mm)	365	385	405	425	445
Steuerrohrlänge (mm)	99	115	139	163	189
Lenkwinkel (deg)	70.25	71.5	72	72.5	72.5
BB Height (mm)	258	258	258	258	258
BB Drop (mm)	72	72	72	72	72
Nachlauf (mm)	65	58	60	57	57
Fork Length, Full (mm)	367	367	367	367	367
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	45	45	45
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	590	609	632	659
Kettenstreben (mm) (mm)	395	395	395	395	395
Radstand (mm)	958	974	993	1016	1044
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	479	504	530	555	581
Bike Standover Height (mm)	752	772	797	822	847
Seat Tube Length (mm)	505	525	551	577	603
Sitzrohrwinkel (deg)	77	77	77	77	77

S-WORKS SHIV MODULE

4699 CHF



CMLN/TARBLK/METWHTSIL

Bei jedem Triathlonrennen spielen Geschwindigkeit und Effizienz insbesondere auf der Radstrecke eine wichtige Rolle. Das S-Works Shiv Modul ist für diese Zwecke die ultimative Waffe auf allen Distanzen und wird deine Radperformance auf ein neues Level befördern. Der Rahmen ist aus hochwertigem FACT 11r Karbon gefertigt und aerodynamisch optimiert. Dank des Control Tower Fit Systems bist du je nach Leistungsniveau flexibel und das Fuelselage Hydration System garantiert eine optimale Flüssigkeitsaufnahme im Training und im Wettkampf. Das S-Works Shiv Modul ist also die perfekte Basis für deine Hochleistungstriathlonmaschine.

- Der steife und leichte S-Works FACT 11r Karbonrahmen mit OSBB-Tretlager ist auf maximal günstige Aerodynamik ausgelegt, auch bei Seitenwind; die integrierte Trinkblase "Fuelselage" sitzt aerodynamisch neutral im Rahmen, lässt sich leicht befüllen und ermöglicht per Trinkschlauch, in einer aerodynamisch günstigen Position Flüssigkeit aufzunehmen; der optionale Fuelcell-Behälter im unteren Rahmendreieck erlaubt das aerodynamisch neutrale Mitführen von Pannenhelfern sowie schnellen Zugriff auf Gels oder Riegel.
- Die Aero-Gabel aus FACT-Karbon schafft eine direkte, stabile Lenkung bei top Speed; die hervorragende Aerodynamik minimiert die frontale Angriffsfläche für mehr Leistung.
- Im Lieferumfang enthalten sind zwei wendbare Shiv Aero-Sattelstützen aus FACT Karbon mit 12,5mm oder 37,5mm Versatz für vier variable Versatzoptionen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11r carbon, FACT IS construction, crosswind-optimized airfoils, 1-1/8" lower bearing, OSBB, Control Tower Fit System, Fuelselage Integrated Hydration System, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT carbon, full monocoque
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
VORDERRADBREMSE	Specialized Shiv
HINTERRADBREMSE	Specialized Shiv
LENKER	Specialized carbon aero bar
VORBAU	S-Works Shiv aero stem
SATTELSTÜTZE	12.5mm Shiv seatpost

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
77418-0101	S-WORKS SHIV MODULE	CMLN/TARBLK/METWHTSIL	XS
77418-0102			S
77418-0103			M
77418-0104			L
77418-0105			XL

2018 SHIV

SIZE	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	495	514	540	565	590
Reichweite (Reach) (mm)	365	385	405	425	445
Steuerrohrlänge (mm)	99	115	139	163	189
Lenkwinkel (deg)	70.25	71.5	72	72.5	72.5
BB Height (mm)	258	258	258	258	258
BB Drop (mm)	72	72	72	72	72
Nachlauf (mm)	65	58	60	57	57
Fork Length, Full (mm)	367	367	367	367	367
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	45	45	45
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	590	609	632	659
Kettenstreben (mm) (mm)	395	395	395	395	395
Radstand (mm)	958	974	993	1016	1044
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	479	504	530	555	581
Bike Standover Height (mm)	752	772	797	822	847
Seat Tube Length (mm)	505	525	551	577	603
Sitzrohrwinkel (deg)	77	77	77	77	77

SHIV TT

S-WORKS SHIV TT MODULE

4699 CHF



CARB/METWHTSIL

Das S-Works Shiv TT ist mit fünf UCI Weltmeister-Goldmedaillen im Zeitfahren, sechs Tour de France Siegen bei Zeitfahr-Etappen und zahlreichen weiteren Podiumsplätzen eines der erfolgreichsten Bikes in der Renn-Geschichte überhaupt.
Da im Wettrennen gegen die Uhr jede Sekunde zählt, ist das S-Works Shiv TT Module konsequent auf ultimativen Speed getrimmt. Um ein zusätzliches Quäntchen herauszuholen, bietet das überarbeitete S-Works Shiv TT eine aerodynamisch verbesserte Gabelform und ist dank eines neuen Carbon-Layups leichter geworden.
Selbstredend bleiben Rahmen und Gabel UCI-legal und basieren nach wie vor auf unserer exklusiven FACT 11r Faserbelegung, mit der wir nicht nur eine überragende Aerodynamik realisieren, sondern ebenso beste Steifigkeitswerte, damit die Fahrerleistung maximal effizient in Vortrieb umgesetzt wird. Die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten der Sitzposition machen das S-Works Shiv TT individuell konfigurierbar, sodass Komfort und Effizienz optimal aufeinander abgestimmt werden können.

- Der UCI-legale S-Works FACT 11r Carbon-Rahmen mit aerodynamisch optimierten Rohrformen verspricht ultimativen Speed durch geringen Windwiderstand und beste Effizienzwerte bei der Kraftübertragung.
- Die neue, UCI-legale S-Works Gabel aus FACT Carbon wurde hinsichtlich der Formgebung so überarbeitet, dass sie sich noch strömungsgünstiger verhält und gleichzeitig alle Lenkimpulse in der Zeitfahrposition direkt überträgt.
- Im Tretlager sorgen exklusive CeramicSpeed Lager für einen möglichst verlustfreien Lauf und somit allerhöchste Kraftausbeute.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11r carbon, OSBB, horizontal dropouts, integrated brakes, 130mm spacing
GABEL	S-Works FACT carbon, full monocoque, UCI-legal
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
VORDERRADBREMSE	Shiv Aero brake, center pull
HINTERRADBREMSE	Shiv Aero brake, side pull
LENKER	Specialized Shiv TT aerobar
SATTELSTÜTZE	400mm straight and 400mm forward posts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
77418-0201	S-WORKS SHIV TT MODULE	CARB/METWHTSIL	XS
77418-0202			S
77418-0203			M
77418-0204			L

2018 SHIV TT

SIZE	XS	S	M	L
Stack (mm)	488	502	502	502
Reichweite (Reach) (mm)	375	390	405	420
Steuerrohrlänge (mm)	90	100	100	100
Lenkwinkel (deg)	70.75	72	72	72
BB Height (mm)	258	258	258	258
BB Drop (mm)	72	72	72	72
Nachlauf (mm)	62	55	55	55
Fork Length, Full (mm)	367	367	367	367
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	578	587	601	616
Kettenstreben (mm) (mm)	390	390	390	390
Radstand (mm)	956	965	980	995
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	510	529	539	547
Bike Standover Height (mm)	745	806	806	806
Seat Tube Length (mm)	504	565	563	561
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	75	75.75

CRUX

S-WORKS CRUX

8999 CHF



LTBLK/RKTRED/WHT

Das S-Works CruX hat bereits diverse Weltmeistertitel eingeheimst und dabei seine Cyclocross-Tauglichkeit zu Genüge unter Beweis gestellt. Daher haben unsere Entwickler das Chassis aus FACT Karbon für noch mehr Leistungsfähigkeit überarbeitet. Zum ersten Mal kommt beim CruX unser exklusives Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzip zum Einsatz. Die größenspezifischen Rohre und Faserbelegungen ermöglichen eine Gewichtsreduktion von ca. 400 g bei einem 56er Rahmen gegenüber dem Vorgänger - und das, ohne Effizienz und Handling nachteilig zu beeinflussen. Zudem bietet jede Rahmengröße genau die Eigenschaften, die der entsprechende Rider braucht. So wird eine zu hohe oder zu geringe Steifigkeit in bestimmt Zonen vermieden. Obendrein erlaubt die zwei Zentimeter tiefer sitzende Sattelstützklemmung mehr Nachgiebigkeit im Sitzbereich, da die Sattelstütze besser "arbeiten" kann. Nicht zu vergessen ist die verbesserte Reifenfreiheit im Chassis, sodass selbst mit Matsch zugesetzte Reifen nicht bremsen.Die Race-orientierte Geometrie mit tiefem Tretlager und direktem Lenkverhalten prädestiniert das CruX für technisch anspruchsvolle Strecken. Dank des geräumigen vorderen Rahmendreiecks lässt sich das Bike zielsicher schultern. Die handverlesenen Komponenten katapultieren das S-Works CruX nicht nur auf einen exklusiven Spitzenplatz, sie senken zudem das Gewicht und optimieren die Effizienz, etwa durch die extrasteife S-Works Kurbel und die agilen Roval CLX 50 Systemlaufräder.

- Der effiziente S-Works Rahmen aus FACT 11r Karbon hebt die Fahrqualitäten durch das Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzip auf ein noch höheres Level. Die Race-orientierte Geometrie verleiht spielerische Beherrschbarkeit, der 142 mm breite Hinterbau mit Steckachsen unterstreicht, dass das CruX seiner Zeit voraus ist.
- Die steife Disc-Gabel aus FACT Karbon mit interner Zugverlegung und Steckachse verleiht dem CruX sein direktes, stabiles Lenkverhalten.
- Die im Win Tunnel entwickelten Roval CLX 50 Laufräder garantieren eine direkte Beschleunigung und ein überragendes Handling. Trotz des geringen Gewichts von etwa 1415g sind sie sehr stabil, zudem schlauchlos-kompatibel für noch mehr Traktion und erhöhte Pannensicherheit.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, 1-3/8" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, OSBB
GABEL	S-Works FACT 11r carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Roval CLX 50 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 50mm depth, CeramicSpeed bearings, 21h
HINTERRAD	Roval CLX 50 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 50mm depth, DT Swiss 240 internals, CeramicSpeed bearings, 24h
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve w/ extender
VORDERREIFEN	Terra Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm
HINTERREIFEN	Terra Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm
KURBELGARNITUR	Carbon fiber spider
KETTENBLÄTTER	46/36T
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
SCHALTHEBEL	Shimano Dura-Ace Disc 9120
UMWERFER	Shimano Dura-Ace 9100, clamp-on
SCHALTWERK	Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed
KASSETTE	Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed, 11-30t
KETTE	Shimano Dura-Ace,11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace Di2 9170 hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano Dura-Ace Di2 9170 hydraulic disc
LENKER	S-Works SL Carbon Shallow Drop, 125x75mm
LENKERBAND	Specialized S-Wrap HD
VORBAU	S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry S-Works Phenom, carbon rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 20mm offset
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91418-0149	S-WORKS CRUX	LTBLK/RKTRED/WHT	49
91418-0152			52
91418-0154			54
91418-0156			56
91418-0158			58
91418-0161			61

2018 CRUX CARBON						
SIZE	**49**	**52**	**54**	**56**	**58**	**61**
Stack (mm)	540	554	566	582	597	618
Reichweite (Reach) (mm)	369	375	382	388	395	402
Steuerrohrlänge (mm)	115	125	140	155	170	190
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.5	71.5	72	72.5	73
BB Height (mm)	281.5	281.5	283.5	283.5	285.5	285.5
BB Drop (mm)	71	71	69	69	67	67
Nachlauf (mm)	72	65	65	62	59	55
Fork Length, Full (mm)	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	592	593	605	611	618	627
Kettenstreben (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425
Radstand (mm)	1007	1008	1020	1026	1034	1043
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	509	534	550	563	578	597
Bike Standover Height (mm)	781.5	794.5	808.5	824.5	840.5	861.5
Seat Tube Length (mm)	490	510	530	550	570	600
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

CRUX ELITE X1

3699 CHF



CSTBLU/RKTRED/CLGRY

Es ist wohl kein Geheimnis, dass du beim Cyclocross nichts geschenkt bekommst - nur die stärksten Fahrer können sich behaupten. Daher haben unsere Entwickler das Chassis aus FACT Karbon für noch mehr Leistungsfähigkeit überarbeitet. Zum ersten Mal kommt beim CruX unser exklusives Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzip zum Einsatz. Die größenspezifischen Rohre und Faserbelegungen ermöglichen eine Gewichtsreduktion von ca. 400 g bei einem 56er Rahmen gegenüber dem Vorgänger - und das, ohne Effizienz und Handling nachteilig zu beeinflussen. Zudem bietet jede Rahmengröße genau die Eigenschaften, die der entsprechende Rider braucht. So wird eine zu hohe oder zu geringe Steifigkeit in bestimmt Zonen vermieden. Obendrein erlaubt die zwei Zentimeter tiefer sitzende Sattelstützklemmung mehr Nachgiebigkeit im Sitzbereich, da die Sattelstütze besser "arbeiten" kann. Nicht zu vergessen wäre die verbesserte Reifenfreiheit im Chassis, sodass selbst mit Matsch zugesetzte Reifen nicht bremsen.Die Race-orientierte Geometrie mit tiefem Tretlager und direktem Lenkverhalten prädestiniert das CruX für technisch anspruchsvolle Strecken. Dank des geräumigen vorderen Rahmendreiecks lässt sich das Bike zielsicher schultern. Die Ausstattung mit SRAM Rival 1x Schaltung und schnellen Roval SLX 24 System-Laufrädern ist über alle Zweifel erhaben und selbst im ambitionierten Renngeschehen eine goldrichtige Wahl.

- Der effiziente Rahmen aus FACT 11r Karbon hebt die Fahrqualitäten durch das Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzip auf ein noch höheres Level. Die Race-orientierte Geometrie verleiht spielerische Beherrschbarkeit, der 142 mm breite Hinterbau mit Steckachsen unterstreicht, dass das CruX seiner Zeit voraus ist.
- Die steife Disc-Gabel aus FACT Karbon mit interner Zugverlegung und Steckachse verleiht dem CruX sein direktes, stabiles Lenkverhalten.
- Die SRAM Rival Schalthebel garantieren schnelle und direkte Schaltvorgänge. Obendrein gehören abspringende Ketten mit der 1x11 Konfiguration der Vergangenheit an, was gerade im Renngeschehen vorteilhaft ist.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, 1-3/8" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, OSBB
GABEL	S-Works FACT 11r carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve w/ extender
VORDERREIFEN	Terra Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm
HINTERREIFEN	Terra Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm
KURBELGARNITUR	SRAM Rival 1
KETTENBLÄTTER	Alloy, 40T
INNENLAGER	SRAM BB30, 68mm, no spacer
SCHALTHEBEL	SRAM Rival 1, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM Rival 1, mid cage
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-32t
KETTE	SRAM PC-1130, w/ PowerLink
VORDERRADBREMSE	SRAM Rival 1, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	SRAM Rival 1, hydraulic disc
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized CX Pro Gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91418-4149	CRUX ELITE X1	CSTBLU/RKTRED/CLGRY	49
91418-4152			52
91418-4154			54
91418-4156			56
91418-4158			58
91418-4161			61

2018 CRUX CARBON

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	540	554	566	582	597	618
Reichweite (Reach) (mm)	369	375	382	388	395	402
Steuerrohrlänge (mm)	115	125	140	155	170	190
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.5	71.5	72	72.5	73
BB Height (mm)	281.5	281.5	283.5	283.5	285.5	285.5
BB Drop (mm)	71	71	69	69	67	67
Nachlauf (mm)	72	65	65	62	59	55
Fork Length, Full (mm)	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	592	593	605	611	618	627
Kettenstreben (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425
Radstand (mm)	1007	1008	1020	1026	1034	1043
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	509	534	550	563	578	597
Bike Standover Height (mm)	781.5	794.5	808.5	824.5	840.5	861.5
Seat Tube Length (mm)	490	510	530	550	570	600
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

CRUX SPORT

3399 CHF



REDTNT/METWHTSIL/FLORED

Beim Crossen wird von Material und Fahrer immer wieder das Äußerste abverlangt. Daher haben unsere Entwickler das Chassis aus FACT Karbon für noch mehr Leistungsfähigkeit überarbeitet. Zum ersten Mal kommt beim CruX unser exklusives Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzip zum Einsatz. Die größenspezifischen Rohre und Faserbelegungen ermöglichen eine Gewichtsreduktion von ca. 400 g bei einem 56er Rahmen gegenüber dem Vorgänger - und das, ohne Effizienz und Handling nachteilig zu beeinflussen. Zudem bietet jede Rahmengröße genau die Eigenschaften, die der entsprechende Rider braucht. So wird eine zu hohe oder zu geringe Steifigkeit in bestimmt Zonen vermieden. Obendrein erlaubt die zwei Zentimeter tiefer sitzende Sattelstützklemmung mehr Nachgiebigkeit im Sitzbereich, da die Sattelstütze besser "arbeiten" kann. Nicht zu vergessen wäre die verbesserte Reifenfreiheit im Chassis, sodass selbst mit Matsch zugesetzte Reifen nicht bremsen. Die Race-orientierte Geometrie mit tiefem Tretlager und direktem Lenkverhalten prädestiniert das CruX für technisch anspruchsvolle Strecken. Dank des geräumigen vorderen Rahmendreiecks lässt sich das Bike zielsicher schultern.Die Ausstattung mit Shimano 105 Schaltung und robusten Axis Sport Laufrädern ist den harten Beanspruchungen im Gelände bestens gewachsen.

- Der effiziente Rahmen aus FACT 11r Karbon hebt die Fahrqualitäten durch das Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzip auf ein noch höheres Level. Die Race-orientierte Geometrie verleiht spielerische Beherrschbarkeit, der 142 mm breite Hinterbau mit Steckachsen unterstreicht, dass das CruX seiner Zeit voraus ist.
- Die steife Disc-Gabel aus FACT Karbon mit interner Zugverlegung und Steckachse verleiht dem CruX sein direktes, stabiles Lenkverhalten.
- Die SRAM Rival Schalthebel garantieren schnelle und direkte Schaltvorgänge. Obendrein gehören abspringende Ketten mit der 1x11 Konfiguration der Vergangenheit an, was gerade im Renngeschehen vorteilhaft ist.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, 1-3/8" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, OSBB
GABEL	S-Works FACT 11r carbon, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Axis Sport Disc
HINTERRAD	Axis Sport Disc
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve w/ extender
VORDERREIFEN	Tracer Sport, 60 TPI, wire bead, 700x33mm
HINTERREIFEN	Tracer Sport, 60 TPI, wire bead, 700x33mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D, BB30
KETTENBLÄTTER	46/36T
SCHALTHEBEL	Shimano RS505 disc
UMWERFER	Shimano 105 Ez, clamp-on
SCHALTWERK	Shimano 105, short cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Phenom Sport, 143mm width, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91418-6149	CRUX SPORT	REDTNT/METWHTSIL/FLORED	49
91418-6152			52
91418-6154			54
91418-6156			56
91418-6158			58
91418-6161			61

2018 CRUX CARBON

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	540	554	566	582	597	618
Reichweite (Reach) (mm)	369	375	382	388	395	402
Steuerrohrlänge (mm)	115	125	140	155	170	190
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.5	71.5	72	72.5	73
BB Height (mm)	281.5	281.5	283.5	283.5	285.5	285.5
BB Drop (mm)	71	71	69	69	67	67
Nachlauf (mm)	72	65	65	62	59	55
Fork Length, Full (mm)	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	592	593	605	611	618	627
Kettenstreben (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425
Radstand (mm)	1007	1008	1020	1026	1034	1043
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	509	534	550	563	578	597
Bike Standover Height (mm)	781.5	794.5	808.5	824.5	840.5	861.5
Seat Tube Length (mm)	490	510	530	550	570	600
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

CRUX SPORT E5

2249 CHF



RKTRED/LTBLU/NVY



NRBLK/CHAR/FLKSIL

Ganz gleich, ob du deine ersten Pedalumdrehungen im Renngeschehen wagst oder am liebsten Schotterwege entlang braust, mit dem CruX Sport E5 hast du deinen idealen Begleiter gefunden. Der steife Aluminium-Rahmen überträgt deine Kraft effizient in Vortrieb, die Karbon-Gabel folgt präzise deinen Lenkimpulsen und die raffinierte Geometrie verleiht dir ein reaktionsfreudiges Handling. Die hochwertige Ausstattung des CruX E5 bürgt für hohe Funktionalität, sodass du dich auf den Material verlassen kannst.

- Unsere spezielle Legierung aus E5 Premium Aluminium ist der optimale Werkstoff für einen steifen, leichten Rahmen mit hoher Effizienz bei hoher Belastbarkeit. Die Rohrformen begünstigen ein müheloses Schultern im Renngeschehen, die kompakte Geometrie verleiht dem Crux ein stets berechenbares Handling auf allen Cross-Strecken.
- Die Disc-Gabel aus FACT Karbon sorgt für präzise Lenkmanöver und eine direkte Kraftübertragung bei Sprints und im Wiegetritt.
- Das Profil des Tracer Sport Reifen ist auf optimale Allround-Eigenschaften getrimmt, denn der Reifen bietet auf wechselnden Untergründen viel Traktion ohne den Rollwiderstand nachteilig zu beeinflussen. Seine Schulterstollen schenken selbst bei aggressiver Fahrweise viel Kurvenhalt, das Mittelprofil rollt schnell ab.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing, semi-compact race design, shaped top tube, 1-3/8" lower bearing, internal cable routing, integrated headset, OSBB, post mount disc, 135mm rear spacing
GABEL	Specialized FACT carbon, disc-specific, quick-release
VORDERRAD	DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
HINTERRAD	DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve w/ extender
VORDERREIFEN	Tracer Sport, 60 TPI, wire bead, 700x33mm
HINTERREIFEN	Tracer Sport, 60 TPI, wire bead, 700x33mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D, BB30
KETTENBLÄTTER	46/36T
SCHALTHEBEL	Shimano RS505 disc
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, short cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano RS785 hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano RS785 hydraulic disc
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized CX Pro Gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm, bolt type
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 CRUX E5

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	540	554	566	583	597	618
Reichweite (Reach) (mm)	370	375	379	384	387	392
Steuerrohrlänge (mm)	115	125	140	155	170	190
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.5	71.5	72	72.5	73
BB Height (mm)	279	279	281	281	283	283
BB Drop (mm)	71	71	69	69	67	67
Nachlauf (mm)	70	63	65	62	59	56
Fork Length, Full (mm)	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	595	595	601	606	609	615
Kettenstreben (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425
Radstand (mm)	1009	1009	1016	1022	1025	1031
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	510	534	547	559	569	587
Bike Standover Height (mm)	782	795	809	825	841	862
Seat Tube Length (mm)	490	520	540	560	580	610
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91417-6149	CRUX SPORT E5	RKTRED/LTBLU/NVY	49
91417-6152			52
91417-6154			54
91417-6156			56
91417-6158			58
91417-6161			61
91417-6049	CRUX SPORT E5	NRBLK/CHAR/FLKSIL	49
91417-6052			52
91417-6054			54
91417-6056			56
91417-6058			58
91417-6061			61

CRUX E5

1699 CHF



TARBLK/FLORED/METWHT



TARBLK/HYP/METWHT

Ganz gleich, ob du deine ersten Pedalumdrehungen im Renngeschehen wagst oder am liebsten Schotterwege entlang braust, mit dem CruX E5 hast du deinen idealen Begleiter gefunden. Der steife Aluminium-Rahmen überträgt deine Kraft effizient in Vortrieb, die Karbon-Gabel folgt präzise deinen Lenkimpulsen und die raffinierte Geometrie verleiht dir ein reaktionsfreudiges Handling. Die Ausstattung des CruX E5 punktet mit hoher Zuverlässigkeit, sodass deinen Abenteuern nichts im Wege steht.

- Unsere spezielle Legierung aus E5 Premium Aluminium ist der optimale Werkstoff für einen steifen, leichten Rahmen mit hoher Effizienz bei hoher Belastbarkeit. Die Rohrformen begünstigen ein müheloses Schultern im Renngeschehen, die kompakte Geometrie verleiht dem Crux ein stets berechenbares Handling auf allen Cross-Strecken.
- Die Disc-Gabel aus FACT Karbon sorgt für präzise Lenkmanöver und eine direkte Kraftübertragung bei Sprints und im Wiegetritt.
- Das Profil des Tracer Sport Reifen ist auf optimale Allround-Eigenschaften getrimmt, denn der Reifen bietet auf wechselnden Untergründen viel Traktion ohne den Rollwiderstand nachteilig zu beeinflussen. Seine Schulterstollen schenken selbst bei aggressiver Fahrweise viel Kurvenhalt, das Mittelprofil rollt schnell ab.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing, semi-compact race design, shaped top tube, 1-3/8" lower bearing, internal cable routing, integrated headset, OSBB, post mount disc, 135mm rear spacing
GABEL	Specialized FACT carbon, disc-specific, quick-release
VORDERRAD	Axis Sport Disc, quick-release
HINTERRAD	Axis Sport Disc, quick-release
SCHLÄUCHE	700x28/38mm, 48mm Presta valve w/ extender
VORDERREIFEN	Tracer Sport, 60 TPI, wire bead, 700x33mm
HINTERREIFEN	Tracer Sport, 60 TPI, wire bead, 700x33mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D, BB30
KETTENBLÄTTER	46/36T
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra
UMWERFER	Shimano Tiagra, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, long cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-32t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Spyre, post mount, mechanical disc
HINTERRADBREMSE	Tektro Spyre, post mount, mechanical disc
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized CX Pro Gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm, bolt type
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91417-7049	CRUX E5	TARBLK/FLORED/METWHT	49
91417-7052			52
91417-7054			54
91417-7056			56
91417-7058			58
91417-7061			61
91417-7149	CRUX E5	TARBLK/HYP/METWHT	49
91417-7152			52
91417-7154			54
91417-7156			56
91417-7158			58
91417-7161			61

2018 CRUX E5

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	540	554	566	583	597	618
Reichweite (Reach) (mm)	370	375	379	384	387	392
Steuerrohrlänge (mm)	115	125	140	155	170	190
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.5	71.5	72	72.5	73
BB Height (mm)	279	279	281	281	283	283
BB Drop (mm)	71	71	69	69	67	67
Nachlauf (mm)	70	63	65	62	59	56
Fork Length, Full (mm)	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	595	595	601	606	609	615
Kettenstreben (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425
Radstand (mm)	1009	1009	1016	1022	1025	1031
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	510	534	547	559	569	587
Bike Standover Height (mm)	782	795	809	825	841	862
Seat Tube Length (mm)	490	520	540	560	580	610
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

S-WORKS CRUX FRAMESET

3199 CHF



LTBLK/RKTRED/WHT

Das Crux S-Works Disc Frameset ist wie geschaffen für alle Cross-Individualisten. Für noch mehr Performance haben unsere Entwickler das Chassis aus FACT Karbon konsequent überarbeitet. So kommt zum ersten Mal beim CruX unser exklusives Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzip zum Einsatz. Die größenspezifischen Rohre und Faserbelegungen ermöglichen eine Gewichtsreduktion von ca. 400 g bei einem 56er Rahmen gegenüber dem Vorgänger - und das, ohne Effizienz und Handling nachteilig zu beeinflussen. Zudem bietet jede Rahmengröße genau die Eigenschaften, die der entsprechende Rider braucht. So wird eine zu hohe oder zu geringe Steifigkeit in bestimmt Zonen vermieden. Obendrein erlaubt die zwei Zentimeter tiefer sitzende Sattelstützklemmung mehr Nachgiebigkeit im Sitzbereich, da die Sattelstütze besser "arbeiten" kann. Nicht zu vergessen wäre die verbesserte Reifenfreiheit im Chassis, sodass selbst mit Matsch zugesetzte Reifen nicht bremsen. Die Race-orientierte Geometrie mit tiefem Tretlager und direktem Lenkverhalten prädestiniert das CruX für technisch anspruchsvolle Strecken. Dank des geräumigen vorderen Rahmendreiecks lässt sich das Bike zielsicher schultern.

- Der effiziente S-Works Rahmen aus FACT 11r Karbon hebt die Fahrqualitäten durch das Rider-First Engineered™ Konstruktionsprinzip auf ein noch höheres Level. Die Race-orientierte Geometrie verleiht spielerische Beherrschbarkeit, der 142 mm breite Hinterbau mit Steckachsen unterstreicht, dass das CruX seiner Zeit voraus ist.
- Die steife Disc-Gabel aus FACT Karbon mit interner Zugverlegung und Steckachse verleiht dem CruX sein direktes, stabiles Lenkverhalten.
- Die S-Works Sattelstütze aus FACT Karbon dämpft hervorragend und überträgt deine Pedalierkraft zudem sehr direkt.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, 1-3/8" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, OSBB
GABEL	S-Works FACT 11r carbon, 12x100mm thru-axle
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
SCHALTHEBEL	C-clips for bottom bracket shell
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 20mm offset

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
71418-0249	S-WORKS CRUX FRAMESET	LTBLK/RKTRED/WHT	49
71418-0252			52
71418-0254			54
71418-0256			56
71418-0258			58
71418-0261			61

2018 CRUX CARBON						
SIZE	**49**	**52**	**54**	**56**	**58**	**61**
Stack (mm)	540	554	566	582	597	618
Reichweite (Reach) (mm)	369	375	382	388	395	402
Steuerrohrlänge (mm)	115	125	140	155	170	190
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.5	71.5	72	72.5	73
BB Height (mm)	281.5	281.5	283.5	283.5	285.5	285.5
BB Drop (mm)	71	71	69	69	67	67
Nachlauf (mm)	72	65	65	62	59	55
Fork Length, Full (mm)	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	592	593	605	611	618	627
Kettenstreben (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425
Radstand (mm)	1007	1008	1020	1026	1034	1043
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	509	534	550	563	578	597
Bike Standover Height (mm)	781.5	794.5	808.5	824.5	840.5	861.5
Seat Tube Length (mm)	490	510	530	550	570	600
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

TARMAC WMN

WOMEN'S TARMAC EXPERT

4499 CHF



CLGRY/ACDPNK/BLK

Selbst wenn deine Leistung nicht auf Profi-Niveau liegt, willst du mit deinem Women's Tarmac Expert fleißig schnelle Kilometer spulen, um bei RTFs und lokalen Rennen ganz vorne mitzumischen.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht für alle Fahrer.
- Die S-Works FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die 11-fach Shimano Ultegra Schaltkomponenten sind Inbegriff für präzise Funktion und beste Verarbeitungsqualität.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized Tarmac SL6, FACT 10r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, full internal, electronic-specific routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing
GABEL	S-Works FACT carbon
VORDERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 20h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x18/25mm, 60mm Presta valve
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
KURBELGARNITUR	Shimano Ultegra R8000
KETTENBLÄTTER	52/36T
INNENLAGER	Praxis BB30 w/ Shimano conversion adaptor
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
UMWERFER	Shimano Ultegra 8000, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
KASSETTE	Shimano Ultegra 8000,11-speed, 11-30t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8010 direct mount
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8010 direct mount
LENKER	Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 123x75mm
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Oura Expert Gel, 143mm
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT Carbon Tarmac seatpost, 20mm offset
SATTELSTÜTZKLEMME	Tarmac SL6 clamp assembly
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 TARMAC SL6 RIM WMN					
SIZE	**44**	**49**	**52**	**54**	**56**
Stack (mm)	500	514	527	544	565
Reichweite (Reach) (mm)	365	375	380	384	395
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	126	143	163
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.75	72.5	73	73.5
BB Height (mm)	266	266	266	268	268
BB Drop (mm)	74	74	74	72	72
Nachlauf (mm)	71	63	58	58	55
Fork Length, Full (mm)	363	363	363	363	363
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	47	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	571	574	577	579	591
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	405
Radstand (mm)	964	968	970	973	985
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	490	508	531	540	562
Bike Standover Height (mm)	730	740	755	775	795
Seat Tube Length (mm)	400	431	462	481	501
Sitzrohrwinkel (deg)	76	75.5	74	74	73.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97218-3044	WOMEN'S TARMAC EXPERT	CLGRY/ACDPNK/BLK	44
97218-3049			49
97218-3052			52
97218-3054			54
97218-3056			56

WOMEN'S S-WORKS TARMAC FRAMESET

4199 CHF



MONOBLK/ACDPRP/RKTRED

Attacken am Berg, kilometerlange Ausreißversuche, rasante Abfahrten - alles Eigenschaften, die ein Allround-Rennrad beherrschen muss. Mit der S-Works Variante vom Women's Tarmac ist es unseren Ingenieuren mit viel Raffinesse gelungen, unser Women's S-Works Tarmac in seinen entscheidenden Qualitäten zu perfektionieren.

- Super leichter Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 12r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht für alle Fahrer.
- Die S-Works FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die S-Works Sattelstütze aus FACT Karbon gewährleistet eine möglichst verlustfreie Kraftübertragung beim Pedalieren im Sattel und wurde für erhöhten Fahrkomfort neu entwickelt.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works Tarmac SL6, FACT 12r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, full internal, electronic-specific routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing
GABEL	S-Works FACT carbon
INNENLAGER	OSBB, CeramicSpeed bearings
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT Carbon Tarmac seatpost, 20mm offset
SATTELSTÜTZKLEMME	Tarmac SL6 clamp assembly

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
77218-0144	WOMEN'S S-WORKS TARMAC FRAMESET	MONOBLK/ACDPRP/RKTRED	44
77218-0149			49
77218-0152			52
77218-0154			54
77218-0156			56

2018 TARMAC SL6 RIM WMN

SIZE	44	49	52	54	56
Stack (mm)	500	514	527	544	565
Reichweite (Reach) (mm)	365	375	380	384	395
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	126	143	163
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.75	72.5	73	73.5
BB Height (mm)	266	266	266	268	268
BB Drop (mm)	74	74	74	72	72
Nachlauf (mm)	71	63	58	58	55
Fork Length, Full (mm)	363	363	363	363	363
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	47	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	571	574	577	579	591
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	405
Radstand (mm)	964	968	970	973	985
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	490	508	531	540	562
Bike Standover Height (mm)	730	740	755	775	795
Seat Tube Length (mm)	400	431	462	481	501
Sitzrohrwinkel (deg)	76	75.5	74	74	73.5

AMIRA

AMIRA SL4 COMP

3399 CHF



CALFDE/BLK

Unser Amira Comp macht dich zur unangefochtenen Königin auf der Straße. Mit seinem reaktionsfreudigen, steifen FACT 9r Karbonrahmen, der hochwertigen Ultegra 11-fach Schaltung und der frauenspezifischen Wettkampf-Geometrie richtet sich das Bike an ambitionierte Frauen, die alles wollen: von steilen Passstraßen bis zum Ortsschildsprint.

- Steifer und leichter FACT 9r Karbonrahmen mit frauenspezifischer Wettkampf-Geometrie, BSA Tretlager für hohe Zuverlässigkeit und konischem Steuerrohr für präzise, direkte Lenkmanöver.
- Steife Monocoque-Gabel aus FACT Karbon mit konischem Schaft ermöglicht eine exaktes Handling.
- Der Roval SLX 24 ist ein hochwertiger, steifer Allround-Laufradsatz mit robuster, aber leichter Aluminium-Felge für ein agiles Fahrverhalten. Die Bauweise begünstigt einen angenehmen Fahrkomfort auf ruppigen Straßen, das niedrige Gewicht von etwa 1550g lässt das Amira schnell beschleunigen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, women's carbon layup & Competitive Geometry, tapered head tube, threaded BB, internal routing, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT carbon, full monocoque
VORDERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 20h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Rims, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 220 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 220 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
KURBELGARNITUR	Shimano Ultegra R8000
KETTENBLÄTTER	50/34T
INNENLAGER	Shimano Ultegra
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
UMWERFER	Shimano Ultegra 8000, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 8000, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8000
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8000
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	S-Wrap w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Oura Comp, 155mm, nylon base, synthetic leather, Hollow Cr-Mo
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp carbon, single bolt
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 AMIRA					
SIZE	**44**	**48**	**51**	**54**	**56**
Stack (mm)	504	516	529	548	565
Reichweite (Reach) (mm)	365	371	378	378	380
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	125	145	165
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.25	72	72	72
BB Height (mm)	269	269	269	269	270
BB Drop (mm)	73	73	73	73	72
Nachlauf (mm)	67	62	59	59	59
Fork Length, Full (mm)	369	369	369	369	369
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	576	580	582	588	596
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	408
Radstand (mm)	970	974	976	982	994
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	491	502	515	535	547
Bike Standover Height (mm)	692	718	735	758	777
Seat Tube Length (mm)	390	420	460	490	510
Sitzrohrwinkel (deg)	76	76	76	74	74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97218-5044	AMIRA SL4 COMP	CALFDE/BLK	44
97218-5048			48
97218-5051			51
97218-5054			54
97218-5056			56

AMIRA SL4 SPORT

2349 CHF



WHT/TARBLK

Mit unserem Amira Sport ist uns ein Rennrad mit Race-Charakter gelungen, bei dem so ziemlich alles stimmt - auch der Preis. Die frauenspezifische Wettkampf-Geometrie, der FACT 9r Karbonrahmen und der Mix aus zuverlässigen Shimano-Komponenten sorgt für ein agiles und zugleich sicheres Handling.

- Steifer und leichter FACT 9r Karbonrahmen mit frauenspezifischer Wettkampf-Geometrie, BSA Tretlager für hohe Zuverlässigkeit und konischem Steuerrohr für präzise, direkte Lenkmanöver.
- Steife Monocoque-Gabel aus FACT Karbon mit konischem Schaft ermöglicht eine exaktes Handling.
- Die Shimano 105 11-fach Schaltung ist Inbegriff für eine zuverlässige, exakt funktionierende Schaltgruppe mit hervorragender Ergonomie.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, women's carbon layup & Competitive Geometry, tapered head tube, threaded BB, internal routing, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT carbon, full monocoque
VORDERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
HINTERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Elite, 60 TPI, Kevlar® bead, 700x23mm
HINTERREIFEN	Espoir Elite, 60 TPI, Kevlar® bead, 700x23mm
KURBELGARNITUR	Shimano 105
KETTENBLÄTTER	50/34T
SCHALTHEBEL	Shimano 105
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, long cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
HINTERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Oura Sport, 155mm, nylon base, synthetic leather
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp carbon, single bolt
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97217-6144	AMIRA SL4 SPORT	WHT/TARBLK	44
97217-6148			48
97217-6151			51
97217-6154			54
97217-6156			56

2018 AMIRA					
SIZE	**44**	**48**	**51**	**54**	**56**
Stack (mm)	504	516	529	548	565
Reichweite (Reach) (mm)	365	371	378	378	380
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	125	145	165
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.25	72	72	72
BB Height (mm)	269	269	269	269	270
BB Drop (mm)	73	73	73	73	72
Nachlauf (mm)	67	62	59	59	59
Fork Length, Full (mm)	369	369	369	369	369
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	576	580	582	588	596
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	408
Radstand (mm)	970	974	976	982	994
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	491	502	515	535	547
Bike Standover Height (mm)	692	718	735	758	777
Seat Tube Length (mm)	390	420	460	490	510
Sitzrohrwinkel (deg)	76	76	76	74	74

RUBY

RUBY EXPERT

4699 CHF



TARBLK/CALFDE/BLK

Welche Rennradfahrerin hat sie nicht im Kopf, die perfekte Straße mit makellosem Belag? Und wie sieht die Realität oft aus? Risse, Löcher, Kanten, Kopfsteinpflaster. Da wir wissen, wie ruppig Straßen oft sind, haben wir unserem Ruby noch mehr vertikale Nachgiebigkeit verliehen, damit du schneller und angenehmer fährst. Doch nun der Reihe nach.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Ruby Disc-Gabel wird mit unserer exklusiven FACT 11r Faserbelegung hergestellt, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Jedes Ruby kommt mit drei Future Shock Federn. Eingebaut ist die 25 lbs Feder (schwarz, mittel), mitgeliefert werden sowohl die 40 lbs Feder (gelb, straff) sowie die 13 lbs Feder (blau, weich). Die Wahl der Federhärte hängt nicht primär vom Fahrergewicht ab, sondern von der Straßenbeschaffenheit, dem Fahrstil und der persönlichen Präferenz. Bitte beachten Sie die Anleitung zum Federntausch.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, Women's Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat-disc mounts
GABEL	Specialized FACT full-carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Roval SLX 24 Disc, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Disc, DT Swiss 350 hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
KURBELGARNITUR	Shimano Ultegra R8000
KETTENBLÄTTER	50/34T
INNENLAGER	Shimano Ultegra
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
UMWERFER	Shimano Ultegra 8000, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 8000, long cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 11-speed Ultegra 8000, 11-32t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
LENKER	Specialized Expert Hover, alloy, 75x125mm
LENKERBAND	S-WRAP Roubaix w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
SATTEL	Ruby Expert, 155mm, hollow titanium rails, Adaptive Edge, gel padding
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90218-3044	RUBY EXPERT	TARBLK/CALFDE/BLK	44
90218-3048			48
90218-3051			51
90218-3054			54
90218-3056			56
90218-3058			58

2018 RUBY DISC W/ 58						
SIZE	**44**	**48**	**51**	**54**	**56**	**58**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	363	392	425	462	481	501
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	510	517	534	544	550	581
BB Drop (mm)	77.5	77.5	77.5	77.5	76	76
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	413	413	415	415
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74	74	73.5
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72	72.5	72.5
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	50	50	50	50
Nachlauf (mm)	72	66	62	59	56	56
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	580	589	596	607	625
Radstand (mm)	981	981	990	997	1010	1028
Überstandshöhe (mm) (mm)	679	700.7	727.9	756.9	778	802
Steuerrohrlänge (mm)	90	100	120	140	160	190
Reichweite (Reach) (mm)	353	358	365	370	370	374
Stack (mm)	541	554	575	596	616	644

RUBY COMP

3999 CHF



UVLLC/SLT/BLK

Geschmeidiger ist schneller, das wissen wir nicht erst seit gestern. Daher haben wir unser Ruby konsequent nach diesem Ansatz entwickelt, damit du auf all den rauen Straßen dieser Welt schneller und entspannter unterwegs bist.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Ruby Disc-Gabel wird mit unserer exklusiven FACT 11r Faserbelegung hergestellt, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Jedes Ruby kommt mit drei Future Shock Federn. Eingebaut ist die 25 lbs Feder (schwarz, mittel), mitgeliefert werden sowohl die 40 lbs Feder (gelb, straff) sowie die 13 lbs Feder (blau, weich). Die Wahl der Federhärte hängt nicht primär vom Fahrergewicht ab, sondern von der Straßenbeschaffenheit, dem Fahrstil und der persönlichen Präferenz. Bitte beachten Sie die Anleitung zum Federntausch.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, Women's Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat-disc mounts
GABEL	Specialized FACT full-carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
HINTERRAD	Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
KURBELGARNITUR	Praxis Zayante, 6061 alloy chainrings, alloy bolts
KETTENBLÄTTER	Carbon fiber spider, 50/34T
INNENLAGER	Included w/ crankset
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
UMWERFER	Shimano Ultegra 8000, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 8000, long cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc
LENKER	Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole
LENKERBAND	S-WRAP Roubaix w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Ruby Comp 155mm, hollow Cr-Mo rails, Adaptive Edge, gel padding
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
PEDALE	Nylon

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90218-5144	RUBY COMP	UVLLC/SLT/BLK	44
90218-5148			48
90218-5151			51
90218-5154			54
90218-5156			56

2018 RUBY DISC

SIZE	44	48	51	54	56
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	363	392	425	462	481
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	510	517	534	544	550
BB Drop (mm)	77.5	77.5	77.5	77.5	76
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	413	413	415
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74	74
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72	72.5
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	50	50	50
Nachlauf (mm)	72	66	62	59	56
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	580	589	596	607
Radstand (mm)	981	981	990	997	1010
Überstandshöhe (mm) (mm)	679	700.7	727.9	756.9	778
Steuerrohrlänge (mm)	90	100	120	140	160
Reichweite (Reach) (mm)	353	358	365	370	370
Stack (mm)	541	554	575	596	616

RUBY ELITE

3399 CHF



CSMWHT/FLKSIL

Welche Rennradfahrerin hat sie nicht im Kopf, die perfekte Straße mit makellosem Belag? Und wie sieht die Realität oft aus? Risse, Löcher, Kanten, Kopfsteinpflaster. Da wir wissen, wie ruppig Straßen oft sind, haben wir unserem Ruby noch mehr vertikale Nachgiebigkeit verliehen, damit du schneller und angenehmer fährst. Doch nun der Reihe nach.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 10r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Ruby Disc-Gabel wird mit unserer exklusiven FACT 11r Faserbelegung hergestellt, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Jedes Ruby kommt mit drei Future Shock Federn. Eingebaut ist die 25 lbs Feder (schwarz, mittel), mitgeliefert werden sowohl die 40 lbs Feder (gelb, straff) sowie die 13 lbs Feder (blau, weich). Die Wahl der Federhärte hängt nicht primär vom Fahrergewicht ab, sondern von der Straßenbeschaffenheit, dem Fahrstil und der persönlichen Präferenz. Bitte beachten Sie die Anleitung zum Federntausch.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, Women's Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat-disc mounts
GABEL	Specialized FACT full-carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
HINTERRAD	DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
KURBELGARNITUR	Shimano RS510
KETTENBLÄTTER	50/34T
SCHALTHEBEL	Shimano RS505 disc
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
HINTERRADBREMSE	Shimano RS505, hydraulic disc
LENKER	Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole
LENKERBAND	S-WRAP Roubaix w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Lithia Comp Gel, 155mm, nylon shell, gel padding
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single-bolt, 27.2mm
PEDALE	Nylon

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90218-4144	RUBY ELITE	CSMWHT/FLKSIL	44
90218-4148			48
90218-4151			51
90218-4154			54
90218-4156			56

2018 RUBY DISC

SIZE	44	48	51	54	56
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	363	392	425	462	481
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	510	517	534	544	550
BB Drop (mm)	77.5	77.5	77.5	77.5	76
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	413	413	415
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74	74
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72	72.5
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	50	50	50
Nachlauf (mm)	72	66	62	59	56
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	580	589	596	607
Radstand (mm)	981	981	990	997	1010
Überstandshöhe (mm) (mm)	679	700.7	727.9	756.9	778
Steuerrohrlänge (mm)	90	100	120	140	160
Reichweite (Reach) (mm)	353	358	365	370	370
Stack (mm)	541	554	575	596	616

RUBY SPORT

2599 CHF



CSMBLK/SLT/ACDPNK

Welche Rennradfahrerin hat sie nicht im Kopf, die perfekte Straße mit makellosem Belag? Und wie sieht die Realität oft aus? Risse, Löcher, Kanten, Kopfsteinpflaster. Da wir wissen, wie ruppig Straßen oft sind, haben wir unserem Ruby noch mehr vertikale Nachgiebigkeit verliehen, damit du schneller und angenehmer fährst. Doch nun der Reihe nach.

- Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 9r Karbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht. Geschmeidiger ist schneller: Das "Future Shock" System sorgt für 20mm vertikale Nachgiebigkeit am Cockpit, ohne das direkte Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Über drei verschiedene Federhärten lässt sich das System auf die Straßenverhältnisse individuell anpassen.
- Die Ruby Disc-Gabel besteht aus FACT Karbon, was für ein überragendes Handling sorgt. Die Auslegung auf 12mm Steckachsen unterstreicht das direkte Handling und sorgt für eine stets identische Positionierung der Bremsscheibe.
- Jedes Ruby kommt mit drei Future Shock Federn. Eingebaut ist die 25 lbs Feder (schwarz, mittel), mitgeliefert werden sowohl die 40 lbs Feder (gelb, straff) sowie die 13 lbs Feder (blau, weich). Die Wahl der Federhärte hängt nicht primär vom Fahrergewicht ab, sondern von der Straßenbeschaffenheit, dem Fahrstil und der persönlichen Präferenz. Bitte beachten Sie die Anleitung zum Federntausch.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, Women's Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts
GABEL	Specialized FACT full-carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle
VORDERRAD	Axis Sport Disc
HINTERRAD	Axis Sport Disc
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D
KETTENBLÄTTER	50/34T
SCHALTHEBEL	Shimano 105
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc
HINTERRADBREMSE	Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc
LENKER	Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole
LENKERBAND	S-WRAP Roubaix w/ Sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Lithia Comp Gel, 155mm, nylon shell, gel padding
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp carbon, single bolt
PEDALE	Nylon

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90218-6044	RUBY SPORT	CSMBLK/SLT/ACDPNK	44
90218-6048			48
90218-6051			51
90218-6054			54

2018 RUBY DISC

SIZE	44	48	51	54
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	363	392	425	462
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	510	517	534	544
BB Drop (mm)	77.5	77.5	77.5	77.5
Kettenstreben (mm) (mm)	413	413	413	413
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74
Lenkwinkel (deg)	70	71	71.5	72
Gabel-Vorlauf (mm)	50	50	50	50
Nachlauf (mm)	72	66	62	59
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	580	580	589	596
Radstand (mm)	981	981	990	997
Überstandshöhe (mm) (mm)	679	700.7	727.9	756.9
Steuerrohrlänge (mm)	90	100	120	140
Reichweite (Reach) (mm)	353	358	365	370
Stack (mm)	541	554	575	596


CORE ROAD



ALLEZ

ALLEZ SPRINT COMP

1999 CHF



BRSH/TARBLK

Knackige Anstiege, scharfe Kurven, impulsive Ortsschildsprints: alles wie geschaffen für das Allez Sprint Comp. Und das alles zu einem vernünftigen Preis.Das Allez Sprint zeigt eindrucksvoll, dass man auch mit dem Werkstoff Aluminium ein supersteifes Race-Bike mit Aero-Charakter entwickeln kann. Ein Schlüssel zum Erfolg sind innovative Schweiß- und Hydroforming-Verfahren, gepaart mit einer speziellen Tretlager-Konstruktion. In der Summe ergibt die innovative Bauweise Bestnoten bei Effizienz und Handling. Für dich als Fahrer bedeutet das auf der Straße explosive Effizienz, ultimativen Speed und ein jederzeit exaktes Fahrverhalten.

- Die D'Aluisio Smartweld Technologie mit optimierten Nahtstellen im Steuerkopfbereich und Tretlagerbereich erhöht Festigkeit, Steifigkeit und Materialverteilung für einen bemerkenswerten Rahmen aus E5 Premium Aluminium.
- Die leichte Specialized S-Works Gabel aus FACT Karbon unterstreicht das direkte, präzise Lenkverhalten und sorgt für angenehme Vibrationsdämpfung.
- Dank der aerodynamisch geformten Venge Sattelstütze aus FACT Karbon machst du ein paar Sekunden gut und profitierst von erhöhtem Dämpfungskomfort.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld Sprint Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, OSBB
GABEL	S-Works FACT full carbon, size-specific taper
VORDERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
HINTERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
HINTERREIFEN	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
KURBELGARNITUR	Shimano 105
KETTENBLÄTTER	52/36T
INNENLAGER	Praxis 6806 bearings
SCHALTHEBEL	Shimano 105
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-28t
KETTE	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
HINTERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Venge Aero seatpost, FACT carbon
SATTELSTÜTZKLEMME	Allez Sprint Aero
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90018-5349	ALLEZ SPRINT COMP	BRSH/TARBLK	49
90018-5352			52
90018-5354			54
90018-5356			56
90018-5358			58
90018-5361			61

2018 ALLEZ DSW SL SPRINT

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	502	514	533	554	583	604
Reichweite (Reach) (mm)	375	380	385	395	400	405
Steuerrohrlänge (mm)	100	110	130	150	180	200
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5
BB Drop (mm)	69	69	69	69	69	69
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Fork Length, Full (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	564	566	577	589	602	608
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	405	407
Radstand (mm)	959	961	972	984	997	1005
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	519	527	538	554	567	578
Bike Standover Height (mm)	732.3	745.8	765.5	784.3	808.3	833.8
Seat Tube Length (mm)	460	480	500	520	540	570
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74	74	74

ALLEZ ELITE

1499 CHF



TEAMYEL/TARBLK



BLK/WHT



CLGRY/HTPNK

Das neue Allez unterstreicht aufs Neue unsere Affinität für den Werkstoff Aluminium. Das Allez Elite ist ein äußerst attraktives Bike für Rennrad-Neulinge und alle Rider mit Performance-Ambitionen. Sein überarbeiteter Rahmen aus E5 Premium Aluminium fährt sich agil, direkt und sorgt für ein jederzeit sicheres Fahrgefühl. Die überarbeitete Variante des bewährten Allez-Rahmens punktet mit einer verbesserten Aerodynamik durch tief ansetzende Sitzstreben, einer erhöhten Reifenfreiheit bis 28 mm, geringerem Gewicht und zusätzlichen Ösen für einen minimalistischen Gepäckträger.

- Der leichte und steife Rahmen aus E5 Premium Aluminium, hergestellt im Smoothweld Schweißverfahren, fährt sich schnell, direkt und agil.
- Die leichte Specialized Gabel aus FACT Karbon in Monocoque-Bauweise unterstreicht das direkte und präzise Lenkverhalten.
- Die Shimano 105 11-fach Schaltkomponenten sorgt für zuverlässige und schnelle Schaltmanöver.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT full Carbon, 1-1/8" to 1-3/8" Taper w/ fender eyelets
VORDERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
HINTERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
HINTERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D
KETTENBLÄTTER	50/34T
INNENLAGER	Included w/ crankset
SCHALTHEBEL	Shimano 105
UMWERFER	Shimano 105 Ez, clamp-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
HINTERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 ALLEZ E5

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	535	552	570	596	627	649
Reichweite (Reach) (mm)	374	376	380	385	390	396
Steuerrohrlänge (mm)	120	135	155	180	215	235
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	263	263	264	264	265.5	265.5
BB Drop (mm)	77	77	76	76	74.5	74.5
Nachlauf (mm)	59	55	55	52	52	49
Fork Length, Full (mm)	375	375	375	375	375	375
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	47	47	47	47
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	576	585	593	607	614
Kettenstreben (mm) (mm)	415	415	415	415	415	415
Radstand (mm)	978	978	988	996	1011	1018
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	515	542	552	564	579	591
Bike Standover Height (mm)	740	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	460	490	510	530	550	580
Sitzrohrwinkel (deg)	75.25	73.25	73.25	73.25	73.25	73.25

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90018-4149	ALLEZ ELITE	TEAMYEL/TARBLK	49
90018-4152			52
90018-4154			54
90018-4156			56
90018-4158			58
90018-4161			61
90018-4249	ALLEZ ELITE	BLK/WHT	49
90018-4252			52
90018-4254			54
90018-4256			56
90018-4258			58
90018-4261			61
90018-4349	ALLEZ ELITE	CLGRY/HTPNK	49
90018-4352			52
90018-4354			54
90018-4356			56
90018-4358			58
90018-4361			61

ALLEZ SPORT

1099 CHF



CSMWHT/BLK



NVY/NRDCRED

Das neue Allez unterstreicht einmal mehr unsere Affinität für den Werkstoff Aluminium. Das Allez Sport ist ein äußerst attraktives Bike für Rennrad-Neulinge und alle Rider mit Performance-Ambitionen. Sein überarbeiteter Rahmen aus E5 Premium Aluminium fährt sich agil, direkt und sorgt für ein jederzeit sicheres Fahrgefühl. Die überarbeitete Variante des bewährten Allez-Rahmens punktet mit einer verbesserten Aerodynamik durch tief ansetzende Sitzstreben, einer erhöhten Reifenfreiheit bis 28 mm, geringerem Gewicht und zusätzlichen Ösen für einen minimalistischen Gepäckträger.

- Der leichte und steife Rahmen aus E5 Premium Aluminium, hergestellt im Smoothweld Schweißverfahren, fährt sich schnell, direkt und agil.
- Die leichte Specialized Gabel aus FACT Karbon in Monocoque-Bauweise unterstreicht das direkte und präzise Lenkverhalten.
- Die Shimano Sora Schaltkomponenten sorgt für zuverlässige und schnelle Schaltmanöver.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT full Carbon, 1-1/8" to 1-3/8" Taper w/ fender eyelets
VORDERRAD	Axis Sport
HINTERRAD	Axis Sport
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
HINTERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D, threaded
KETTENBLÄTTER	50/34T
INNENLAGER	Included w/ crankset
SCHALTHEBEL	Shimano Sora
UMWERFER	Shimano Sora, clamp-on
SCHALTWERK	Shimano Sora, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-32t
KETTE	KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
HINTERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 ALLEZ E5

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	535	552	570	596	627	649
Reichweite (Reach) (mm)	374	376	380	385	390	396
Steuerrohrlänge (mm)	120	135	155	180	215	235
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	263	263	264	264	265.5	265.5
BB Drop (mm)	77	77	76	76	74.5	74.5
Nachlauf (mm)	59	55	55	52	52	49
Fork Length, Full (mm)	375	375	375	375	375	375
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	47	47	47	47
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	576	585	593	607	614
Kettenstreben (mm) (mm)	415	415	415	415	415	415
Radstand (mm)	978	978	988	996	1011	1018
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	515	542	552	564	579	591
Bike Standover Height (mm)	740	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	460	490	510	530	550	580
Sitzrohrwinkel (deg)	75.25	73.25	73.25	73.25	73.25	73.25

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90018-6049	ALLEZ SPORT	CSMWHT/BLK	49
90018-6052			52
90018-6054			54
90018-6056			56
90018-6058			58
90018-6061			61
90018-6149	ALLEZ SPORT	NVY/NRDCRED	49
90018-6152			52
90018-6154			54
90018-6156			56
90018-6158			58
90018-6161			61

ALLEZ

879 CHF



CSTBLU/METWHTSIL/LIMN



RKTRED/TARBLK

Das Allez ist ein klasse Einstiegs-Rennrad mit Race-Genen! Sein überarbeiteter Rahmen aus E5 Premium Aluminium fährt sich agil, direkt und sorgt für ein jederzeit sicheres Fahrgefühl. Die überarbeitete Variante des bewährten Allez-Rahmens punktet mit einer verbesserten Aerodynamik durch tief ansetzende Sitzstreben, einer erhöhten Reifenfreiheit bis 28 mm, geringerem Gewicht und zusätzlichen Ösen für einen minimalistischen Gepäckträger.

- Der leichte und steife Rahmen aus E5 Premium Aluminium, hergestellt im Smoothweld Schweißverfahren, fährt sich schnell, direkt und agil.
- Die leichte Specialized Gabel aus FACT Karbon in Monocoque-Bauweise unterstreicht das direkte und präzise Lenkverhalten.
- Die Shimano Claris Schaltgruppe sorgt für zuverlässige Schaltmanöver, die Shimano Kurbel für eine effiziente Kraftübertragung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT full Carbon, 1-1/8" to 1-3/8" Taper w/ fender eyelets
VORDERRAD	Axis Sport
HINTERRAD	Axis Sport
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
HINTERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
KURBELGARNITUR	Shimano RS200
KETTENBLÄTTER	50/34T
SCHALTHEBEL	Shimano Claris 2000, 8-speed
UMWERFER	Shimano Claris, clamp-on
SCHALTWERK	Shimano Claris, 8-speed
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-32t
KETTE	KMC X8, 8-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro, alloy, dual-pivot
HINTERRADBREMSE	Tektro, alloy, dual-pivot
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 ALLEZ E5

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	535	552	570	596	627	649
Reichweite (Reach) (mm)	374	376	380	385	390	396
Steuerrohrlänge (mm)	120	135	155	180	215	235
Lenkwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
BB Height (mm)	263	263	264	264	265.5	265.5
BB Drop (mm)	77	77	76	76	74.5	74.5
Nachlauf (mm)	59	55	55	52	52	49
Fork Length, Full (mm)	375	375	375	375	375	375
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	47	47	47	47
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	576	585	593	607	614
Kettenstreben (mm) (mm)	415	415	415	415	415	415
Radstand (mm)	978	978	988	996	1011	1018
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	515	542	552	564	579	591
Bike Standover Height (mm)	740	755	775	795	826	850
Seat Tube Length (mm)	460	490	510	530	550	580
Sitzrohrwinkel (deg)	75.25	73.25	73.25	73.25	73.25	73.25

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90018-7249	ALLEZ	CSTBLU/METWHTSIL/LIMN	49
90018-7252			52
90018-7254			54
90018-7256			56
90018-7258			58
90018-7261			61
90018-7049	ALLEZ	RKTRED/TARBLK	49
90018-7052			52
90018-7054			54
90018-7056			56
90018-7058			58
90018-7061			61

LANGSTER

LANGSTER

1049 CHF



BLK/FLORED

Mit dem A1 Premium Aluminiumrahmen, seiner bahnrad-spezifischen Geometrie und der FACT Karbongabel steht das Langster für maximale Performance im Velodrom und ist zudem ein echter Hingucker in urbanen Gefilden.

- Specialized Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit Bahn-Geometrie und konifiziertem Rohrsatz für hervorragende Steifigkeitswerte im Sinne maximaler Effizienz bei niedrigem Gewicht.
- Die Specialized Gabel aus FACT-Karbon unterstützt das direkte Fahrverhalten und sorgt für präzise Lenkmanöver.
- Der Axis Sport Track Laufradsatz bietet hohe Steifigkeitswerte für einen explosiven Kraft-Transfer bei Sprints und ist robust genug für den alltäglichen Einsatz unter rauen Bedingungen.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, Track Geometry, fully manipulated tubing, compact design, integrated headset. 120mm track dropouts
GABEL	Specialized FACT carbon fiber, alloy steerer/crown
VORDERRAD	Axis Sport Track
HINTERRAD	Axis Sport Track
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
HINTERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
KURBELGARNITUR	144 BCD spider, alloy crankarms, 48T
INNENLAGER	68mm BB, Cr-Mo axle
KASSETTE	17T track cog, thread-on w/ steel lock ring
KETTE	KMC Z510HX, single-speed
VORDERRADBREMSE	Tektro R312 caliper
HINTERRADBREMSE	Tektro R312 caliper
LENKER	Specialized Langster Comp, short drop
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90717-7054	LANGSTER	BLK/FLORED	54
90717-7056			56
90717-7058			58

2018 LANGSTER STREET			
SIZE	54	56	58
Stack (mm)	517	537	556
Reichweite (Reach) (mm)	390	403	409
Steuerrohrlänge (mm)	130	150	170
Lenkwinkel (deg)	73	74	74
BB Height (mm)	287.5	290	290
BB Drop (mm)	52.5	50	50
Nachlauf (mm)	56	50	50
Fork Length, Full (mm)	369	369	369
Fork Rake/Offset (mm)	45	45	45
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	581	591	603
Kettenstreben (mm) (mm)	395	394	394
Radstand (mm)	970	980	992
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	538	557	568
Bike Standover Height (mm)	780	802	821
Seat Tube Length (mm)	500	520	540
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74

DOLCE

DOLCE ELITE

1499 CHF



TARBLK/BLK

Jedes Detail des Dolce Elite ist speziell für Rennradfahrerinnen ausgelegt, die auch lange Strecken entspannt bewältigen wollen. Der leichte Aluminiumrahmen mit frauenspezifischer Ausdauer-Geometrie fährt sich direkt, effizient und dank Zertz-Dämpfungseinsätzen extra geschmeidig. Komplettiert mit präzise funktionierenden Shimano 105 Komponenten ist das Dolce Elite für Einsteigerinnen und Fortgeschrittene gleichermaßen attraktiv.

- Leichter Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit Women's Ausdauer-Geometrie für direktes Handling, viel Kontrolle und entspannten Fahrspaß selbst auf langen Strecken.
- Steife Gabel aus FACT Karbon mit Zertz-Dämpfungseinsätzen garantiert ein direktes, geschmeidiges Fahrverhalten.
- Die hochwertigen Shimano 105 Komponenten leisten exakte Schaltvorgänge, die 48/32 Kompakt-Übersetzung mit 11-32 Kassette ergibt eine bergtaugliche Abstufung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, Women's Endurance Geometry, women's fully manipulated tube sets, threaded bottom bracket, 1-1/8" lower bearing, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT carbon fiber, alloy steerer/crown, Zertz inserts
VORDERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
HINTERRAD	DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
HINTERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2d, threaded
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	Included w/ crankset
SCHALTHEBEL	Shimano 105
UMWERFER	Shimano 105 Ez, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
HINTERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport thin, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

2018 DOLCE RIM					
SIZE	**44**	**48**	**51**	**54**	**57**
Stack (mm)	519	532	548	567	589
Reichweite (Reach) (mm)	360	370	370	374	390
Steuerrohrlänge (mm)	120	130	145	165	190
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.5	72	72	72
BB Height (mm)	269.5	269.5	269.5	269.5	271
BB Drop (mm)	73	73	73	73	72
Nachlauf (mm)	69	63	60	60	60
Fork Length, Full (mm)	369	369	369	369	369
Fork Rake/Offset (mm)	49	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	580	580	590	614
Kettenstreben (mm) (mm)	412	415	415	415	417
Radstand (mm)	975	984	984	994	1020
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	504	517	527	536	564
Bike Standover Height (mm)	679.5	699.8	720.8	750.6	778.5
Seat Tube Length (mm)	363	392	422	457	487
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74	73.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90818-4044	DOLCE ELITE	TARBLK/BLK	44
90818-4048			48
90818-4051			51
90818-4054			54
90818-4057			57

DOLCE SPORT

1149 CHF



TARBLK/CALFDE

Das Dolce Sport ist speziell für Rennradfahrerinnen ausgelegt, die auch lange Strecken entspannt bewältigen wollen. Der leichte Aluminiumrahmen mit frauenspezifischer Ausdauer-Geometrie fährt sich direkt, effizient und geschmeidig. Komplettiert mit zuverlässigen Shimano Sora Komponenten ist das Dolce Sport für Einsteigerinnen die optimale Basis, um mit Begeisterung in den Rennradsport zu starten.

- Leichter Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit Women's Ausdauer-Geometrie für direktes Handling, viel Kontrolle und entspannten Fahrspaß selbst auf langen Strecken.
- Steife Specialized Gabel aus FACT Karbon mit Zertz-Dämpfungseinsätzen für ein direktes, geschmeidiges Fahrverhalten.
- Die Shimano Sora Komponenten sorgen für leichtes Schalten und sicheres Bremsen, die Übersetzung ist auf optimale Bergtauglichkeit ausgelegt.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, Women's Endurance Geometry, women's fully manipulated tube sets, threaded bottom bracket, 1-1/8" lower bearing, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT carbon fiber, alloy steerer/crown, Zertz inserts
VORDERRAD	Axis Sport
HINTERRAD	Axis Sport
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
HINTERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
KURBELGARNITUR	Praxis Alba 2D, threaded
KETTENBLÄTTER	48/32T
SCHALTHEBEL	Shimano Sora
UMWERFER	Shimano Sora, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Sora, long cage, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-32t
KETTE	KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
HINTERRADBREMSE	Tektro Axis caliper
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport thin, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90818-6044	DOLCE SPORT	TARBLK/CALFDE	44
90818-6048			48
90818-6051			51
90818-6054			54
90818-6057			57

2018 DOLCE RIM

SIZE	44	48	51	54	57
Stack (mm)	519	532	548	567	589
Reichweite (Reach) (mm)	360	370	370	374	390
Steuerrohrlänge (mm)	120	130	145	165	190
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.5	72	72	72
BB Height (mm)	269.5	269.5	269.5	269.5	271
BB Drop (mm)	73	73	73	73	72
Nachlauf (mm)	69	63	60	60	60
Fork Length, Full (mm)	369	369	369	369	369
Fork Rake/Offset (mm)	49	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	580	580	590	614
Kettenstreben (mm) (mm)	412	415	415	415	417
Radstand (mm)	975	984	984	994	1020
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	504	517	527	536	564
Bike Standover Height (mm)	679.5	699.8	720.8	750.6	778.5
Seat Tube Length (mm)	363	392	422	457	487
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74	73.5

DOLCE

879 CHF



CLGRY/ACDPNK

Jedes Detail des Dolce ist speziell für Rennradfahrerinnen ausgelegt, die auch lange Strecken entspannt bewältigen wollen. Der leichte Aluminiumrahmen mit frauenspezifischer Ausdauer-Geometrie fährt sich direkt, effizient und geschmeidig. Ergänzt mit zuverlässigen Komponenten bietet das Dolce Einsteigerinnen genau die Performance, die sie brauchen.

- Leichter Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit Women's Ausdauer-Geometrie für ein direktes Handling, viel Kontrolle und entspannten Fahrspaß selbst auf langen Strecken.
- Steife Gabel aus FACT Karbon mit Zertz-Dämpfungseinsätzen für ein direktes, geschmeidiges Fahrverhalten.
- Die Shimano Claris Komponenten sorgen für leichtes Schalten, die Übersetzung ist auf optimale Allroundfähigkeit ausgelegt.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, Women's Endurance Geometry, women's fully manipulated tube sets, threaded bottom bracket, 1-1/8" lower bearing, 130mm spacing
GABEL	Specialized FACT carbon fiber, alloy steerer/crown, Zertz inserts
VORDERRAD	Axis Sport
HINTERRAD	Axis Sport
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
HINTERREIFEN	Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
KURBELGARNITUR	Shimano RS200
KETTENBLÄTTER	46/34T
SCHALTHEBEL	Shimano Claris 2000, 8-speed
UMWERFER	Shimano Claris, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Claris, 8-speed
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-32t
KETTE	KMC X8, 8-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Tektro caliper, long reach, dual-pivot
HINTERRADBREMSE	Tektro caliper, long reach, dual-pivot
LENKER	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport thin, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Bolt type, alloy, 31.8mm
PEDALE	Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90818-7244	DOLCE	CLGRY/ACDPNK	44
90818-7248			48
90818-7251			51
90818-7254			54
90818-7257			57

2018 DOLCE RIM

SIZE	44	48	51	54	57
Stack (mm)	519	532	548	567	589
Reichweite (Reach) (mm)	360	370	370	374	390
Steuerrohrlänge (mm)	120	130	145	165	190
Lenkwinkel (deg)	70.5	71.5	72	72	72
BB Height (mm)	269.5	269.5	269.5	269.5	271
BB Drop (mm)	73	73	73	73	72
Nachlauf (mm)	69	63	60	60	60
Fork Length, Full (mm)	369	369	369	369	369
Fork Rake/Offset (mm)	49	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	580	580	590	614
Kettenstreben (mm) (mm)	412	415	415	415	417
Radstand (mm)	975	984	984	994	1020
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	504	517	527	536	564
Bike Standover Height (mm)	679.5	699.8	720.8	750.6	778.5
Seat Tube Length (mm)	363	392	422	457	487
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74	73.5


TURBO



LEVO HT MEN

MEN'S TURBO LEVO HARDTAIL COMP 6FATTIE

4399 CHF



CARBGRY/BLK

Unser Turbo Levo Hardtail Comp 6Fattie leistet zunächst genau das, wofür unsere Hardtails bekannt sind: ein agiles, direktes Handling gepaart mit top Effizienz für viel Speed. Letzteres wird beim Levo HT einfach noch größer geschrieben. Die stabil und formschön in den Rahmen integrierte Turbo-Technologie sorgt nämlich dafür, dass du müheloser und zügiger oben bist, deinen Lieblingstrail in der gleichen Zeit zweimal fährst oder entspannt neues Terrain entdeckst.

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit 6Fattie Trail Geometrie für ein agiles und effizientes Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.2 Motor mit Rx Trail Tune Software sorgt dank seiner spezifischen Abstimmung für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-504 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO HARDTAIL MEN

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	394	434	470	505
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	574	608	633	655
BB Drop (mm)	55	55	55	55
BB Height (mm)	308	308	308	308
Kettenstreben (mm) (mm)	450	450	450	450
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	67	67	67	67
Radstand (mm)	1140	1164	1190	1213
Überstandshöhe (mm) (mm)	756	786	812	838
Steuerrohrlänge (mm)	110	100	115	130
Stack (mm)	607	616	630	644
Reichweite (Reach) (mm)	400	420	440	458
Fork Length, Full (mm)	510	530	530	530

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum, 6Fattie Trail HT Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing
GABEL	RockShox Reba RL 6Fattie/29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 100mm of travel, M/L/XL: 120mm of travel)
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	DT Swiss, stainless
FELGEN	Roval 650b, alloy construction, 38mm internal width, 24/28h
SCHLÄUCHE	650b x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, GRID casing, 60 TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready, 650b x 3.0"
HINTERREIFEN	Ground Control, GRID casing, 60 TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready, 650b x 3.0"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano HG601, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-MT500, hydraulic disc, 203mm
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-MT500, hydraulic disc, 180mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
LENKERGRIFFE	MTB Lock-on CIP Grip SM & MD Thin lock-on / LG & XL Thick MTB lock-on
VORBAU	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Forged, 2-Bolt, 30.9mm, Offset 0mm, 120mm of travel, Internal Routing, 400mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo Axle, PP-Body

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95118-5202	MEN'S TURBO LEVO HARDTAIL COMP 6FATTIE	CARBGRY/BLK	S
95118-5203			M
95118-5204			L
95118-5205			XL

MEN'S TURBO LEVO HARDTAIL 29

3499 CHF



BLK/HYP



RKTRED/BLK

Speed wird beim Turbo Levo Hardtail 29 groß geschrieben. Die stabil und formschön in den Rahmen integrierte Turbo-Technologie sorgt nämlich dafür, dass du müheloser und zügiger oben bist oder deine Lieblingsstrecken mit mehr Spaß und in weniger Zeit fährst.

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit 29“ Trail Geometrie für ein agiles und effizientes Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.2 Motor mit Rx Trail Tune Software sorgt dank seiner spezifischen Abstimmung für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-460 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO HARDTAIL MEN

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	394	434	470	505
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	574	608	633	655
BB Drop (mm)	55	55	55	55
BB Height (mm)	308	308	308	308
Kettenstreben (mm) (mm)	450	450	450	450
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74	73	73	73
Lenkwinkel (deg)	67	67	67	67
Radstand (mm)	1140	1164	1190	1213
Überstandshöhe (mm) (mm)	756	786	812	838
Steuerrohrlänge (mm)	110	100	115	130
Stack (mm)	607	616	630	644
Reichweite (Reach) (mm)	400	420	440	458
Fork Length, Full (mm)	510	530	530	530

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum, 6Fattie Trail HT Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing
GABEL	RockShox Recon RL 29, Solo Air, Maxle, Boost 15x110mm, (S: 100mm of travel, M/L/XL: 120mm of travel)
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	Stout XC disc, 29-inch, 24/28h
SCHLÄUCHE	Specialized 29x1.75-2.4", 47-60x622, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Ground Control GRID casing, 2Bliss Ready, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control GRID casing, 2Bliss Ready, 29x2.3"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, 10-speed.
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano HG500, 10-speed, 11-42t
KETTE	KMC X10eS, 10-speed w/ MissingLink™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315 hydraulic disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315 hydraulic disc, 180mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
LENKERGRIFFE	Body Geometry XCT Grip, clamp-on
VORBAU	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Body Geometry Henge Sport, Steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-460, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 460Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom Specialized 42V2A Charger with Rosenberger plug, AC power cord included
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo Axle, PP-Body

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95118-7202	MEN'S TURBO LEVO HARDTAIL 29	BLK/HYP	S
95118-7203			M
95118-7204			L
95118-7205			XL
95118-7302	MEN'S TURBO LEVO HARDTAIL 29	RKTRED/BLK	S
95118-7303			M
95118-7304			L
95118-7305			XL

LEVO FSR MEN

MEN'S S-WORKS TURBO LEVO FSR 6FATTIE/29

10999 CHF



CARB/HYP

Wie es sich für ein S-Works gebührt, besteht der Rahmen aus unserer exklusiven FACT 11m Faserbelegung. Daher hebt sich das S-Works Turbo Levo FSR 6Fattie/29 von den anderen Karbon-Rahmen durch eine nochmals gesteigerte Gewichtsersparnis ab. Konkret reduzieren wir das Rahmen-Gewicht gegenüber dem M5 Alu-Rahmen um erstaunliche 600 Gramm. Die erhöhten Steifigkeitswerte schenken dir ein noch direkteres Fahrverhalten. In Verbindung mit den seit Beginn an geschätzten Levo-Qualitäten wird das Turbo Levo S-Works daher zu einem exklusiven Trail-Bike, das den harten Einsatz nicht scheut.

- Rahmen und Hinterbau aus leichtem und steifen FACT 11m Karbon mit 6Fattie Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 etwa 15 % mehr Leistung. Dank seiner spezifischen Abstimmung sorgt er für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-504 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO FSR MEN

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	396	435	468	520
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	554	581	611	644
BB Drop (mm)	18	18	18	18
BB Height (mm)	340	340	340	340
Kettenstreben (mm) (mm)	459	459	459	459
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	69	69	69	69
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74.2	73.9	73.6	73.3
Lenkwinkel (deg)	66.1	66.1	66.1	66.1
Radstand (mm)	1157	1185	1215	1250
Überstandshöhe (mm) (mm)	753	762	772	780
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	130	150
Stack (mm)	598	603	630	649
Reichweite (Reach) (mm)	386	411	430	456

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	S-Works FACT 11m carbon, 6Fattie/29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 135mm of travel
GABEL	Öhlins RXF36, 6Fattie/29, Twin-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable high- & low-speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 150mm of travel
DÄMPFER	Custom Öhlins STX, Single-Tube design, Rx Trail Tune, 3rd Chamber air spring technology, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 197x48mm
VORDERRADNABE	Roval Traverse, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h
HINTERRADNABE	Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54T engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
FELGEN	Roval Traverse 38 SL Fattie 650b, hookless carbon, 38mm inner width, 24/28h, tubeless ready
SCHLÄUCHE	650b x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	SRAM XX1, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM XX1, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG1199, XD, 11-speed, 10-42t
KETTE	SRAM XX1, 11-speed w/ PowerLink
VORDERRADBREMSE	SRAM Code RSC, hydraulic disc, 200mm
HINTERRADBREMSE	SRAM Code RSC, hydraulic disc, 200mm
LENKER	Specialized Trail, FACT carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	MTB Lock-on CIP Grip SM & MD Thin lock-on / LG & XL Thick MTB lock-on
VORBAU	Syntace F109, 6-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Body Geometry Henge Expert, hollow titanium rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo axle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95218-0102	MEN'S S-WORKS TURBO LEVO FSR 6FATTIE/29	CARB/HYP	S
95218-0103			M
95218-0104			L
95218-0105			XL

MEN'S TURBO LEVO FSR EXPERT CARBON 6FATTIE/29

8199 CHF



RKTRED/CARB



CARB/FLKSIL

Ab sofort glänzt die schon legendär gewordene Trail-Spaßmaschine namens Levo mit einem Rahmen aus FACT 9m Karbon. Nicht nur reduzieren wir so das Rahmen-Gewicht um etwa 500 Gramm, die erhöhten Steifigkeitswerte schenken dir ein noch direkteres Fahrverhalten. In Verbindung mit den seit Beginn an geschätzten Levo-Qualitäten wird das Turbo Levo FSR Expert Carbon 6Fattie/29 so zu einem Trail-Bike, das du jederzeit spielerisch über den Trail manövrierst.

- Rahmen aus leichtem und steifen FACT 9m Karbon mit 6Fattie Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 etwa 15 % mehr Leistung. Dank seiner spezifischen Abstimmung sorgt er für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-504 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO FSR MEN

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	396	435	468	520
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	554	581	611	644
BB Drop (mm)	18	18	18	18
BB Height (mm)	340	340	340	340
Kettenstreben (mm) (mm)	459	459	459	459
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	69	69	69	69
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74.2	73.9	73.6	73.3
Lenkwinkel (deg)	66.1	66.1	66.1	66.1
Radstand (mm)	1157	1185	1215	1250
Überstandshöhe (mm) (mm)	753	762	772	780
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	130	150
Stack (mm)	598	603	630	649
Reichweite (Reach) (mm)	386	411	430	456

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon chassis / M5 Alloy rear triangle, 6Fattie/29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 135mm of travel
GABEL	Öhlins RXF36, 6Fattie/29, Twin-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable high- & low-speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 150mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT3, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 3-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h
SPEICHEN	DT Swiss, stainless
FELGEN	Roval Traverse 38 SL Fattie 650b, hookless carbon, 38mm inner width, 24/28h, tubeless ready
SCHLÄUCHE	650b x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	SRAM X1, trigger, 11-speed
SCHALTWERK	SRAM X01, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG-1175, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Code R, hydraulic disc, 200mm
HINTERRADBREMSE	SRAM Code R, hydraulic disc, 200mm
LENKER	Specialized, 7075-T6 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	MTB Lock-on CIP Grip SM & MD Thin lock-on / LG & XL Thick MTB lock-on
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo axle, PP-Body

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95218-3302	MEN'S TURBO LEVO FSR EXPERT CARBON 6FATTIE/29	RKTRED/CARB	S
95218-3303			M
95218-3304			L
95218-3305			XL
95218-3202	MEN'S TURBO LEVO FSR EXPERT CARBON 6FATTIE/29	CARB/FLKSIL	S
95218-3203			M
95218-3204			L
95218-3205			XL

MEN'S TURBO LEVO FSR COMP CARBON 6FATTIE/29

6699 CHF



CARB/ACDRED



CARB/CMLN

Wir schicken die Trail-Spaßmaschine namens Levo mit einem Rahmen aus FACT 9m Karbon in die nächste Runde. Nicht nur reduzieren wir so das Rahmen-Gewicht um etwa 500 Gramm, die erhöhten Steifigkeitswerte schenken dir ein noch direkteres Fahrverhalten. In Verbindung mit den seit Beginn an geschätzten Levo-Qualitäten wird das Turbo Levo FSR Comp Carbon 6Fattie/29 so zu einem Trail-Bike, das du jederzeit spielerisch über den Trail manövrierst.

- Rahmen aus leichtem und steifen FACT 9m Karbon mit 6Fattie Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 etwa 15 % mehr Leistung. Dank seiner spezifischen Abstimmung sorgt er für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-504 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO FSR MEN

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	396	435	468	520
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	554	581	611	644
BB Drop (mm)	18	18	18	18
BB Height (mm)	340	340	340	340
Kettenstreben (mm) (mm)	459	459	459	459
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	69	69	69	69
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74.2	73.9	73.6	73.3
Lenkwinkel (deg)	66.1	66.1	66.1	66.1
Radstand (mm)	1157	1185	1215	1250
Überstandshöhe (mm) (mm)	753	762	772	780
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	130	150
Stack (mm)	598	603	630	649
Reichweite (Reach) (mm)	386	411	430	456

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon chassis / M5 Alloy rear triangle, 6Fattie/29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 135mm of travel
GABEL	RockShox Revelation RC 6Fattie/29, 51mm offset, 34mm stanchions, 150mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 2-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	DT Swiss, stainless
FELGEN	Roval 650b, alloy construction, 38mm internal width, 24/28h
SCHLÄUCHE	650b x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	SRAM GX, one-click shift-lever
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	MTB Lock-on CIP Grip SM & MD Thin lock-on / LG & XL Thick MTB lock-on
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo axle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95218-5802	MEN'S TURBO LEVO FSR COMP CARBON 6FATTIE/29	CARB/ACDRED	S
95218-5803			M
95218-5804			L
95218-5805			XL
95218-5902	MEN'S TURBO LEVO FSR COMP CARBON 6FATTIE/29	CARB/CMLN	S
95218-5903			M
95218-5904			L
95218-5905			XL

MEN'S TURBO LEVO FSR COMP 6FATTIE/29

5799 CHF



FLKSIL/BLK/HYP



BLK



RKTRED/BLK

Das Turbo Levo FSR Comp 6Fattie/29 ist ein Trail-Bike, mit dem du mühelos selbst steile Anstiege meisterst, mehr Trails erlebst und die pure Freude am Biken genießt. Wie wir das anstellen?

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit 6Fattie Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 etwa 15 % mehr Leistung. Dank seiner spezifischen Abstimmung sorgt er für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-504 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, 6Fattie/29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 135mm of travel
GABEL	RockShox Revelation RC 6Fattie/29, 51mm offset, 34mm stanchions, 150mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 2-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	DT Swiss, stainless
FELGEN	Roval 650b, alloy construction, 38mm internal width, 24/28h
SCHLÄUCHE	650b x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	SRAM GX, one-click shift-lever
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	MTB Lock-on CIP Grip SM & MD Thin lock-on / LG & XL Thick MTB lock-on
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo axle, PP-Body

2018 LEVO FSR MEN

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	396	435	468	520
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	554	581	611	644
BB Drop (mm)	18	18	18	18
BB Height (mm)	340	340	340	340
Kettenstreben (mm) (mm)	459	459	459	459
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	69	69	69	69
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74.2	73.9	73.6	73.3
Lenkwinkel (deg)	66.1	66.1	66.1	66.1
Radstand (mm)	1157	1185	1215	1250
Überstandshöhe (mm) (mm)	753	762	772	780
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	130	150
Stack (mm)	598	603	630	649
Reichweite (Reach) (mm)	386	411	430	456

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95218-5402	MEN'S TURBO LEVO FSR COMP 6FATTIE/29	FLKSIL/BLK/HYP	S
95218-5403			M
95218-5404			L
95218-5405			XL
95218-5302	MEN'S TURBO LEVO FSR COMP 6FATTIE/29	BLK	S
95218-5303			M
95218-5304			L
95218-5305			XL
95218-5502	MEN'S TURBO LEVO FSR COMP 6FATTIE/29	RKTRED/BLK	S
95218-5503			M
95218-5504			L
95218-5505			XL

MEN'S TURBO LEVO FSR 6FATTIE/29

4699 CHF



BLK/CMLN



ICEBLU/RKTRED

Wie wäre es, wenn dein Bike nicht nur überragende Handlingeigenschaften und ein überlegenes Fahrwerk mitbringt, sondern deine Power verdoppelt oder gar verdreifacht? Dann hättest du garantiert mehr und vor allem länger Spaß auf deinen Lieblings-Trails. Dann fährst du ein Turbo Levo FSR 6Fattie/29.

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit 6Fattie Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 etwa 15 % mehr Leistung. Dank seiner spezifischen Abstimmung sorgt er für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-460 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO FSR MEN

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	396	435	468	520
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	554	581	611	644
BB Drop (mm)	18	18	18	18
BB Height (mm)	340	340	340	340
Kettenstreben (mm) (mm)	459	459	459	459
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	69	69	69	69
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74.2	73.9	73.6	73.3
Lenkwinkel (deg)	66.1	66.1	66.1	66.1
Radstand (mm)	1157	1185	1215	1250
Überstandshöhe (mm) (mm)	753	762	772	780
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	130	150
Stack (mm)	598	603	630	649
Reichweite (Reach) (mm)	386	411	430	456

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, 6Fattie/29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 135mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL 29, 51mm offset, 150mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 2-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0"
FELGEN	Roval 650b, alloy construction, 38mm internal width, 24/28h
SCHLÄUCHE	650b x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	SRAM GX, one-click shift-lever
SCHALTWERK	SRAM NX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11ES, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level T, hydraulic disc, 4-Piston Caliper, 200mm
HINTERRADBREMSE	SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper, 200mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	MTB Lock-on CIP Grip SM & MD Thin lock-on / LG & XL Thick MTB lock-on
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-460, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 460Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo axle, PP-Body

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95218-7202	MEN'S TURBO LEVO FSR 6FATTIE/29	BLK/CMLN	S
95218-7203			M
95218-7204			L
95218-7205			XL
95218-7302	MEN'S TURBO LEVO FSR 6FATTIE/29	ICEBLU/RKTRED	S
95218-7303			M
95218-7304			L
95218-7305			XL

MEN'S TURBO LEVO FSR SHORT TRAVEL COMP 29

5799 CHF



MXORG/BLK



PLAT/BLK

Das Turbo Levo FSR Short Travel Comp 29 bietet mit 120 mm Federweg genau die richtige Performance für alle Levo-Aspiranten, die selten extrem grobes Terrain vorfinden. Es ist ideal für alle, die auf ihren Trails richtig Gas geben wollen. Zusammen mit der exklusiven Turbo-Technologie wird das Levo zu einem Trail-Bike, das dir neue Dimensionen eröffnet.Für das agile Handling ist unsere geniale Trail-Geometrie mit verantwortlich: Das vergleichsweise lange Oberrohr mit niedrigem Überstand gibt dir eine ausgewogene Sitzposition, die extra kurzen Kettenstreben ein extrem agiles Handling, das niedrige Tretlager eine überragende Kurvenlage und somit eine direkte Verbindung zum Trail. Doch erst zusammen mit der exklusiven Turbo-Technologie wird das Levo zu einem Trail-Bike, das dir neue Dimensionen eröffnet. Das Herzstück unserer effizienten, leistungsstarken Turbo-Technologie sind Batterie und Motor, die vollständig in den speziell entwickelten Rahmen aus hochfestem M5 Aluminium integriert sind. Der exklusiv für Specialized getunte Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 nun etwa 15 % mehr Leistung.

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 etwa 15 % mehr Leistung. Dank seiner spezifischen Abstimmung sorgt er für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-504 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO FSR MEN ST

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	396	435	468	520
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	552.6	577	612	647
BB Drop (mm)	28	28	28	28
BB Height (mm)	345	345	345	345
Kettenstreben (mm) (mm)	459	459	459	459
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	70.9	70.2	70.2	70.2
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	75.4	75	74.8	74.4
Lenkwinkel (deg)	67.4	67.4	67.4	67.4
Radstand (mm)	1146	1174	1204	1238
Überstandshöhe (mm) (mm)	757	767	775	781
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	130	150
Stack (mm)	589	594	621	639
Reichweite (Reach) (mm)	399	424	443	469

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, 6Fattie/29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 120mm of travel
GABEL	RockShox Revelation RC 29, 51mm offset, 34mm stanchions, 120mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and two-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	DT Swiss, stainless
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm internal width, tubeless-ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	Specialized 29x1.75-2.4", 47-60x622, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory GRID casing, 2Bliss Ready, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control GRID casing, 2Bliss Ready, 29x2.3"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	SRAM GX, one-click shift-lever
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	MTB Lock-on CIP Grip SM & MD Thin lock-on / LG & XL Thick MTB lock-on
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo axle, PP-Body

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95218-6202	MEN'S TURBO LEVO FSR SHORT TRAVEL COMP 29	MXORG/BLK	S
95218-6203			M
95218-6204			L
95218-6205			XL
95218-6302	MEN'S TURBO LEVO FSR SHORT TRAVEL COMP 29	PLAT/BLK	S
95218-6303			M
95218-6304			L
95218-6305			XL

MEN'S TURBO LEVO FSR SHORT TRAVEL 29

4699 CHF



BLK/GLDORG



HYP/BLK



NBLBLU/RKTRED

Das Turbo Levo FSR Short Travel 29 bietet mit 120 mm Federweg genau die richtige Performance für alle Levo-Aspiranten, die selten extrem grobes Terrain vorfinden. Es ist ideal für alle, die auf ihren Trails richtig Gas geben wollen. Zusammen mit der exklusiven Turbo-Technologie wird das Levo zu einem Trail-Bike, das dir neue Dimensionen eröffnet.Für das agile Handling ist unsere geniale Trail-Geometrie mit verantwortlich: Das vergleichsweise lange Oberrohr mit niedrigem Überstand gibt dir eine ausgewogene Sitzposition, die extra kurzen Kettenstreben ein extrem agiles Handling, das niedrige Tretlager eine überragende Kurvenlage und somit eine direkte Verbindung zum Trail. Doch erst zusammen mit der exklusiven Turbo-Technologie wird das Levo zu einem Trail-Bike, das dir neue Dimensionen eröffnet. Das Herzstück unserer effizienten, leistungsstarken Turbo-Technologie sind Batterie und Motor, die vollständig in den speziell entwickelten Rahmen aus hochfestem M5 Aluminium integriert sind. Der exklusiv für Specialized getunte Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 nun etwa 15 % mehr Leistung.

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 etwa 15 % mehr Leistung. Dank seiner spezifischen Abstimmung sorgt er für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-460 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO FSR MEN ST

SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	396	435	468	520
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	552.6	577	612	647
BB Drop (mm)	28	28	28	28
BB Height (mm)	345	345	345	345
Kettenstreben (mm) (mm)	459	459	459	459
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	70.9	70.2	70.2	70.2
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	75.4	75	74.8	74.4
Lenkwinkel (deg)	67.4	67.4	67.4	67.4
Radstand (mm)	1146	1174	1204	1238
Überstandshöhe (mm) (mm)	757	767	775	781
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	130	150
Stack (mm)	589	594	621	639
Reichweite (Reach) (mm)	399	424	443	469

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, 6Fattie/29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 120mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL 29, 51mm offset, 120mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and two-position compression adjust, 197x48mm
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	DT Swiss, stainless
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm internal width, tubeless-ready, 24/28h
SCHLÄUCHE	Specialized 29x1.75-2.4", 47-60x622, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory GRID casing, 2Bliss Ready, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control GRID casing, 2Bliss Ready, 29x2.3"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	SRAM GX, one-click shift-lever
SCHALTWERK	SRAM NX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11ES, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level T, hydraulic disc, 4-Piston Caliper, 200mm
HINTERRADBREMSE	SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper, 200mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	MTB Lock-on CIP Grip SM & MD Thin lock-on / LG & XL Thick MTB lock-on
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-460, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 460Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo axle, PP-Body

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95218-8302	MEN'S TURBO LEVO FSR SHORT TRAVEL 29	BLK/GLDORG	S
95218-8303			M
95218-8304			L
95218-8305			XL
95218-8402	MEN'S TURBO LEVO FSR SHORT TRAVEL 29	HYP/BLK	S
95218-8403			M
95218-8404			L
95218-8405			XL
95218-8502	MEN'S TURBO LEVO FSR SHORT TRAVEL 29	NBLBLU/RKTRED	S
95218-8503			M
95218-8504			L
95218-8505			XL

LEVO HT WMN

WOMEN'S TURBO LEVO HARDTAIL COMP 6FATTIE

4399 CHF



BLK/CMLN

Unser Women's Turbo Levo Hardtail Comp 6Fattie leistet zunächst genau das, wofür unsere Hardtails bekannt sind: ein agiles, direktes Handling gepaart mit top Effizienz für viel Speed. Letzteres wird beim Levo HT einfach noch größer geschrieben. Die stabil und formschön in den Rahmen integrierte Turbo-Technologie sorgt nämlich dafür, dass du müheloser und zügiger oben bist, deinen Lieblingstrail in der gleichen Zeit zweimal fährst oder entspannt neues Terrain entdeckst.

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit Women's 6Fattie Trail Geometrie für ein agiles und effizientes Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.2 Motor mit Rx Trail Tune Software sorgt dank seiner spezifischen Abstimmung für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-504 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO HARDTAIL WOMEN

SIZE	S	M	L
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	390	425	450
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	588	619
BB Drop (mm)	55	55	55
BB Height (mm)	308	308	308
Kettenstreben (mm) (mm)	450	450	450
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74	73	73
Lenkwinkel (deg)	67	67	67
Radstand (mm)	1121	1144	1177
Überstandshöhe (mm) (mm)	688	710	723
Steuerrohrlänge (mm)	100	100	120
Stack (mm)	598	616	635
Reichweite (Reach) (mm)	385	400	425
Fork Length, Full (mm)	510	530	530

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum, Women's 29/6Fattie Trail HT Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing
GABEL	RockShox Reba RL 29/6Fattie, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 100mm of travel, M/L/XL: 120mm of travel)
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	DT Swiss, stainless
FELGEN	Roval 650b, alloy construction, 38mm internal width, 24/28h
SCHLÄUCHE	650b x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, GRID casing, 60 TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready, 650b x 3.0"
HINTERREIFEN	Purgatory, GRID casing, 60 TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready, 650b x 3.0"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano HG601, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-MT500 hydraulic disc, 203mm
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-MT500 hydraulic disc, 180mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 720mm width
LENKERGRIFFE	Thin MTB lock-on grip
VORBAU	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Forged, 2-Bolt, 30.9mm, Offset 0mm, 120mm of travel, Internal Routing, 400mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo Axle, PP-Body

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
96718-5102	WOMEN'S TURBO LEVO HARDTAIL COMP 6FATTIE	BLK/CMLN	S
96718-5103			M
96718-5104			L

WOMEN'S TURBO LEVO HARDTAIL 29

3499 CHF



TARBLK/CALFDE

Speed wird beim Women's Turbo Levo Hardtail 29 groß geschrieben. Die stabil und formschön in den Rahmen integrierte Turbo-Technologie sorgt nämlich dafür, dass du müheloser und zügiger oben bist oder deine Lieblingsstrecken mit mehr Spaß und in weniger Zeit fährst.

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit Women's 29" Trail Geometrie für ein agiles und effizientes Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.2 Motor mit Rx Trail Tune Software sorgt dank seiner spezifischen Abstimmung für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-460 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO HARDTAIL WOMEN

SIZE	S	M	L
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	390	425	450
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	568	588	619
BB Drop (mm)	55	55	55
BB Height (mm)	308	308	308
Kettenstreben (mm) (mm)	450	450	450
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74	73	73
Lenkwinkel (deg)	67	67	67
Radstand (mm)	1121	1144	1177
Überstandshöhe (mm) (mm)	688	710	723
Steuerrohrlänge (mm)	100	100	120
Stack (mm)	598	616	635
Reichweite (Reach) (mm)	385	400	425
Fork Length, Full (mm)	510	530	530

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Aluminum, Women's 29/6Fattie Trail HT Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing
GABEL	RockShox Recon RL 29, Solo Air, Maxle, Boost 15x110mm, (S: 100mm of travel, M/L/XL: 120mm of travel)
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	Stout XC disc, 29-inch, 24/28h
SCHLÄUCHE	Specialized 29x1.75-2.4", 47-60x622, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Ground Control GRID casing, 2Bliss Ready, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Ground Control GRID casing, 2Bliss Ready, 29x2.3"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, 10-speed.
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano HG500, 10-speed, 11-42t
KETTE	KMC X10eS, 10-speed w/ MissingLink™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315 hydraulic disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315 hydraulic disc, 180mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 720mm width
LENKERGRIFFE	Body Geometry Women's XCT grip, clamp-on
VORBAU	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-460, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 460Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom Specialized 42V2A Charger with Rosenberger plug, AC power cord included
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo Axle, PP-Body

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
96718-7102	WOMEN'S TURBO LEVO HARDTAIL 29	TARBLK/CALFDE	S
96718-7103			M
96718-7104			L

LEVO FSR WMN

WOMEN'S TURBO LEVO FSR COMP 6FATTIE

5799 CHF



TARBLK/CALFDE

Das Women's Turbo Levo FSR Comp 6Fattie/29 ist ein Trail-Bike, mit dem du mühelos selbst steile Anstiege meisterst, mehr Trails erlebst und die pure Freude am Biken genießt. Wie wir das anstellen?

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit 6Fattie Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 etwa 15 % mehr Leistung. Dank seiner spezifischen Abstimmung sorgt er für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-504 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO FSR WMN

SIZE	S	M	L
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	396	435	468
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	555	585	615
BB Drop (mm)	21	21	21
BB Height (mm)	342	342	342
Kettenstreben (mm) (mm)	459	459	459
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	69.3	69.3	69.3
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74.5	74.2	73.9
Lenkwinkel (deg)	66.5	66.5	66.5
Radstand (mm)	1154	1181	1212
Überstandshöhe (mm) (mm)	755	763	773
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	130
Stack (mm)	596	600	628
Reichweite (Reach) (mm)	389	415	434

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, 6Fattie/29 Women's Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable and Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 135mm of travel
GABEL	RockShox Revelation RC 6Fattie/29, 51mm offset, 34mm stanchions, 150mm of travel
DÄMPFER	RockShox Monarch shock, Women's Rx Trail Tune, AUTOSAG
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	DT Swiss, stainless
FELGEN	Roval 650b, alloy construction, 38mm internal width, 24/28h
SCHLÄUCHE	650b x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	SRAM GX, one-click shift-lever
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 720mm width
LENKERGRIFFE	Thin MTB lock-on grip
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo axle, PP-Body

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
96418-5102	WOMEN'S TURBO LEVO FSR COMP 6FATTIE	TARBLK/CALFDE	S
96418-5103			M
96418-5104			L

WOMEN'S TURBO LEVO FSR SHORT TRAVEL 6FATTIE

4699 CHF



CSTBLU/ACDLAVA

Das Women's Turbo Levo FSR Short Travel 6Fattie bietet mit 120 mm Federweg genau die richtige Performance für alle Levo-Aspirantinnen, die selten extrem grobes Terrain vorfinden. Es ist ideal für alle, die auf ihren Trails richtig Gas geben wollen und viel Fahrsicherheit wünschen. Zusammen mit der exklusiven Turbo-Technologie wird das Levo zu einem Trail-Bike, das dir neue Dimensionen eröffnet. Für das agile Handling ist unsere geniale Trail-Geometrie mit verantwortlich: Das vergleichsweise lange Oberrohr mit niedrigem Überstand gibt dir eine ausgewogene Sitzposition, die extra kurzen Kettenstreben ein extrem agiles Handling, das niedrige Tretlager eine überragende Kurvenlage und somit eine direkte Verbindung zum Trail. Doch erst zusammen mit der exklusiven Turbo-Technologie wird das Levo zu einem Trail-Bike, das dir neue Dimensionen eröffnet. Das Herzstück unserer effizienten, leistungsstarken Turbo-Technologie sind Batterie und Motor, die vollständig in den speziell entwickelten Rahmen aus hochfestem M5 Aluminium integriert sind. Der exklusiv für Specialized getunte Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 nun etwa 15 % mehr Leistung.

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der Version 1.2 etwa 15 % mehr Leistung. Dank seiner spezifischen Abstimmung sorgt er für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-460 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO FSR WMN			
SIZE	**S**	**M**	**L**
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	396	435	468
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	555	585	615
BB Drop (mm)	21	21	21
BB Height (mm)	342	342	342
Kettenstreben (mm) (mm)	459	459	459
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	69.3	69.3	69.3
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74.5	74.2	73.9
Lenkwinkel (deg)	66.5	66.5	66.5
Radstand (mm)	1154	1181	1212
Überstandshöhe (mm) (mm)	755	763	773
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	130
Stack (mm)	596	600	628
Reichweite (Reach) (mm)	389	415	434

SPECS	**Technische Änderungen vorbehalten.**
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, 6Fattie/29 Women's Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable and Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 120mm of travel
GABEL	RockShox Reba RL 29, 51mm offset, 120mm of travel,
DÄMPFER	RockShox Monarch Women's Rx Trail Tune, AUTOSAG
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	DT Swiss, stainless
FELGEN	Roval 650b, alloy construction, 38mm internal width, 24/28h
SCHLÄUCHE	650b x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
HINTERREIFEN	Fastrack GRID casing, folding bead, 650b x 2.8"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	SRAM GX, one-click shift-lever
SCHALTWERK	SRAM NX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11ES, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Level T, hydraulic disc, 4-Piston Caliper, 200mm
HINTERRADBREMSE	SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper, 200mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 720mm width
LENKERGRIFFE	Thin MTB lock-on grip
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-460, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 460Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo axle, PP-Body

ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**FARBE**	**GRÖSSE**
96418-8102	WOMEN'S TURBO LEVO FSR SHORT TRAVEL 6FATTIE	CSTBLU/ACDLAVA	S
96418-8103			M
96418-8104			L

KENEVO FSR

TURBO KENEVO EXPERT 6FATTIE

7299 CHF



BLK/CALFDE/HYP



BLK

Welche Aussicht könnte schöner sein, als viele hundert Höhenmeter über technisch anspruchsvolle Trails Richtung Tal zu jagen? Kaum eine, spricht man mit Trail-Bikern. Aber wie nach oben kommen, ohne schon beim Aufstieg zu viele Körner zu lassen? Ein Lift ist nicht in Sicht, außerdem willst du abseits vom Rummel die Natur genießen und dich durchaus mit eigenem Krafteinsatz zum Gipfel bringen. Jetzt kommt unser Turbo Kenevo ins Spiel: es bringt dich entspannt nach oben und garantiert dir bergab mit satten 180 mm Federweg den Fahrspaß eines waschechten Enduro-Bikes. Wie das funktioniert? Das erläutern wir gerne.

- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Satte 180 mm Federweg vorne und hinten. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Der custom Turbo 1.3 Motor mit Rx Trail Tune Software generiert gegenüber der ersten Version etwa 15 % mehr Leistung. Dank seiner spezifischen Abstimmung sorgt er für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Der interne Entkoppelungsmechanismus verhindert einen höheren Tretwiderstand jenseits der Unterstützung.
- Die vollständig in den Rahmen integrierte M1-504 Batterie verfügt über ein integriertes Trail Display sowie ANT+/Bluetooth für die Verwendung von Display-Optionen wie der Mission Control App oder Garmin Connect IQ. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3,5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden.

2018 LEVO KENEVO 650

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	601	610	619	629
Reichweite (Reach) (mm)	407	431	455	478
Steuerrohrlänge (mm)	100	110	120	130
Lenkwinkel (deg)	65	65	65	65
BB Height (mm)	350	350	350	350
BB Drop (mm)	9	9	9	9
Nachlauf (mm)	117	117	117	117
Fork Length, Full (mm)	574	574	574	574
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	734	762	790	818
Kettenstreben (mm) (mm)	443	443	443	443
Radstand (mm)	1177	1205	1233	1261
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	566	597	626	655
Bike Standover Height (mm)	776	776	785	789
Seat Tube Length (mm)	424	435	468	510
Sitzrohrwinkel (deg)	75.2	74.8	74.6	74.3

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, 650b Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable and Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 180mm of travel
GABEL	RockShox Lyrik RCT3, 27.5", Dual Position Air, Boost 15x110mm, 35mm stanchions, 180mm of travel
DÄMPFER	Öhlins TTX22M, Coil
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm, torque caps, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	DT Swiss, stainless
FELGEN	Roval 650b, alloy construction, 38mm internal width, 24/28h
SCHLÄUCHE	650b x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
HINTERREIFEN	Butcher, GRID casing, 2Bliss Ready, 650b x 2.8"
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	Forged steel, 32T
SCHALTHEBEL	SRAM GX, one-click shift-lever
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	SRAM Code R, hydraulic disc, 200mm
HINTERRADBREMSE	SRAM Code R, hydraulic disc, 200mm
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
LENKERGRIFFE	MTB Lock-on CIP Grip SM & MD Thin lock-on / LG & XL Thick MTB lock-on
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post Wu, S/M: 125mm of travel, L/XL: 150mm, 34.9mm, 8mm offset
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 38.6mm
MOTOR	Turbo 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
AKKU	Turbo M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
PEDALE	Specialized Platform, Cr-Mo axle, PP-Body

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
98018-7302	TURBO KENEVO EXPERT 6FATTIE	BLK/CALFDE/HYP	S
98018-7303			M
98018-7304			L
98018-7305			XL
98018-7202	TURBO KENEVO EXPERT 6FATTIE	BLK	S
98018-7203			M
98018-7204			L
98018-7205			XL

VADO MEN

MEN'S TURBO VADO 6.0

4999 CHF



CHAR/BLK/CHRM



LIMN/BLK/CHRM

Das Turbo Vado 6.0 ist die jüngste Evolutionsstufe unserer preisgekrönten E-Bike- Technologie. Mit seinem integrativen Design und vielen Innovationen markiert es einen weiteren technologischen Meilenstein. Das Vado 6.0 gehört zur L1e-B Klasse (bis 45km/h), womit es für Alltags-Biker prädestiniert ist, die Zeit und Energie auf ihren täglichen Routen sparen möchten. Dank Verwendung einer custom Suntour Federgabel mit unserem bewährten MCD System (Multi-Circuit-Damping) liegt das Vado satt auf der Straße und sorgt für mehr Fahrkomfort und Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten auf ruppigen Strecken.

- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes TFT Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Vado Mission Control App* kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi und andere praktische Funktionen.*App für iOS und Android Telefone vrsl. im Herbst/ Winter 2017 verfügbar; Bluetooth wird mit Display-Update aktiviert.
- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 350 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 604 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

2018 VADO

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	619	629	652
Reichweite (Reach) (mm)	396	406	428	441
Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical (mm)	400	450	500	550
BB Drop (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm) (mm)	478	478	478	478
Lenkwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	657	682	704
Radstand (mm)	1116	1126	1152	1173
Überstandshöhe (mm) (mm)	762	800	833	875
Steuerrohrlänge (mm)	135	135	145	170

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, alloy steerer, 15mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc rim, 28h, double wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
HINTERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 48T
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano HG601, 11-speed
VORDERRADBREMSE	TRP Zurich, hydraulic 4-piston disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	TRP Zurich, hydraulic 4-piston disc, 180mm
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry XC Contour
VORBAU	Alloy w/ display/light mount, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Comp, 155mm width
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2 S, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. TFT display w/ touchscreen & USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Turbo Vado Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-604, On/Off button, state of charge display, 604Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
SCHEINWERFER	Aspheric Lens technology, alloy housing, 600 Lumen output, stem-mount, 12V
RÜCKLICHT	Integrated rack-mount, Lightguide technology, brake light and license plate illumination, 12V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays
GEPÄCKTRÄGER	Specialized Turbo rack, Racktime-accessories-compatible
KLINGEL	Integrated horn
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95018-1202	MEN'S TURBO VADO 6.0	CHAR/BLK/CHRM	SM
95018-1203			MD
95018-1204			LG
95018-1205			XL
95018-1302	MEN'S TURBO VADO 6.0	LIMN/BLK/CHRM	SM
95018-1303			MD
95018-1304			LG
95018-1305			XL

MEN'S TURBO VADO 5.0

4799 CHF



CHAR/BLK/CHRM

Das Turbo Vado 5.0 ist die jüngste Evolutionsstufe unserer preisgekrönten E-Bike- Technologie. Mit seinem integrativen Design und vielen Innovationen markiert es einen weiteren technologischen Meilenstein. Das Vado 5.0 gehört zur L1e Klasse (bis 45km/h), womit es für Alltags-Biker prädestiniert ist, die Zeit und Energie auf ihren täglichen Routen sparen möchten.

- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes TFT Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Vado Mission Control App* kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi und andere praktische Funktionen.*App für iOS und Android Telefone vrsl. im Herbst/ Winter 2017 verfügbar; Bluetooth wird mit Display-Update aktiviert.
- Der Turbo 1.2 Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 350 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 604 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen.Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.Hinweis: das Vado 5.0 wird mit Certificate of Conformity (CoC) und L1e Zubehör ausgeliefert (Rückspiegel, Reflektoren etc.).

2018 VADO

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	619	629	652
Reichweite (Reach) (mm)	396	406	428	441
Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical (mm)	400	450	500	550
BB Drop (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm) (mm)	478	478	478	478
Lenkwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	657	682	704
Radstand (mm)	1116	1126	1152	1173
Überstandshöhe (mm) (mm)	762	800	833	875
Steuerrohrlänge (mm)	135	135	145	170

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds
GABEL	Turbo rigid full aluminum disc fork, 12x100mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc rim, 28h, double wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
HINTERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 48T
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano HG601, 11-speed
VORDERRADBREMSE	TRP Zurich, hydraulic 4-piston disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	TRP Zurich, hydraulic 4-piston disc, 180mm
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry XC Contour
VORBAU	Alloy w/ display/light mount, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Comp, 155mm width
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2 S, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. TFT display w/ touchscreen & USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Turbo Vado Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-604, On/Off button, state of charge display, 604Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
SCHEINWERFER	Aspheric Lens technology, alloy housing, 600 Lumen output, stem-mount, 12V
RÜCKLICHT	Integrated rack-mount, Lightguide technology, brake light and license plate illumination, 12V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays
GEPÄCKTRÄGER	Specialized Turbo rack, Racktime-accessories-compatible
KLINGEL	Integrated horn
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-3202	MEN'S TURBO VADO 5.0	CHAR/BLK/CHRM	SM
95017-3203			MD
95017-3204			LG
95017-3205			XL

MEN'S TURBO VADO 4.0

3999 CHF



STN/BLK/PLAT



NRDCRED/BLK

Unsere Turbo Technologie hat bereits in den vergangen Jahren für viel Begeisterung gesorgt. Nun setzen wir mit dem Turbo Vado 4.0 neue Akzente, indem wir ein innovatives und vielseitig einsatzbares Konzept präsentieren. Es ist als E-Bike der 25 km/h Klasse ideal für den Alltags- und Toureneinsatz, wo es nicht zuletzt mit seinem eleganten Design und überragenden Fahreigenschaften glänzt.

- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Vado Mission Control App* kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi und andere praktische Funktionen.*App für iOS und Android Telefone vrsl. im Herbst/ Winter 2017 verfügbar; Bluetooth wird mit Display-Update aktiviert.
- Der Turbo 1.2 Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 504 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen.Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

2018 VADO

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	619	629	652
Reichweite (Reach) (mm)	396	406	428	441
Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical (mm)	400	450	500	550
BB Drop (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm) (mm)	478	478	478	478
Lenkwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	657	682	704
Radstand (mm)	1116	1126	1152	1173
Überstandshöhe (mm) (mm)	762	800	833	875
Steuerrohrlänge (mm)	135	135	145	170

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, alloy steerer, 15mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc, 28h, double-wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 40T
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano HG601, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-MT500 hydraulic disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-MT500 hydraulic disc, 160mm
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Contour
VORBAU	Alloy w/ display/light mount, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Comp, 155mm width
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. LCD display, USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-504, On/Off button, state of charge display, 504Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
SCHEINWERFER	Aspheric Lens technology, alloy housing, 300 Lumen output, stem-mount, 6V
RÜCKLICHT	Integrated rack-mount, Lightguide technology, 6V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays
GEPÄCKTRÄGER	Specialized Turbo rack, Racktime-accessories-compatible
KLINGEL	Simple bell
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-5402	MEN'S TURBO VADO 4.0	STN/BLK/PLAT	SM
95017-5403			MD
95017-5404			LG
95017-5405			XL
95017-5502	MEN'S TURBO VADO 4.0	NRDCRED/BLK	SM
95017-5503			MD
95017-5504			LG
95017-5505			XL

MEN'S TURBO VADO 3.0

3399 CHF



DRMBLK/BLK/RKTRED



SLT/LIMN

Das neue Turbo Vado 3.0 hält an bekannten Prinzipien der Turbo-Technologie fest und ist gleichzeitig ein weiterer Meilenstein der Entwicklung. Zahlreiche Innovationen machen das Vado zu einem faszinierenden E-Bike (25 km/h) für alle, die ihren Alltag entspannt mit dem Rad bewältigen möchten. Zudem ist das Vado ein hervorragender Begleiter für entspannte Touren.

- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Vado Mission Control App* kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi und andere praktische Funktionen.*App für iOS und Android Telefone vrsl. im Herbst/ Winter 2017 verfügbar; Bluetooth wird mit Display-Update aktiviert.
- Der 1.2 Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 460 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen.Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

2018 VADO

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	619	629	652
Reichweite (Reach) (mm)	396	406	428	441
Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical (mm)	400	450	500	550
BB Drop (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm) (mm)	478	478	478	478
Lenkwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	657	682	704
Radstand (mm)	1116	1126	1152	1173
Überstandshöhe (mm) (mm)	762	800	833	875
Steuerrohrlänge (mm)	135	135	145	170

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, steel steerer, 15mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc, 28h, double-wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 40T
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, 10-speed.
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano HG500, 10-speed, 11-42t
KETTE	KMC X10eT, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Contour
VORBAU	Alloy w/ display/light mount, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Comp, 155mm width
SATTELSTÜTZE	Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. LCD display, USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-460, On/Off button, state of charge display, 460Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
SCHEINWERFER	Aspheric Lens technology, alloy housing, 300 Lumen output, stem-mount, 6V
RÜCKLICHT	Integrated rack-mount, Lightguide technology, 6V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays
GEPÄCKTRÄGER	Specialized Turbo rack, Racktime-accessories-compatible
KLINGEL	Simple bell
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-7402	MEN'S TURBO VADO 3.0	DRMBLK/BLK/RKTRED	SM
95017-7403			MD
95017-7404			LG
95017-7405			XL
95017-7502	MEN'S TURBO VADO 3.0	SLT/LIMN	SM
95017-7503			MD
95017-7504			LG
95017-7505			XL

MEN'S TURBO VADO 2.0

3199 CHF



METWHTSIL/BLK

Das neue Turbo Vado 2.0 hält an bekannten Prinzipien der Turbo-Technologie fest und ist gleichzeitig ein weiterer Meilenstein der Entwicklung. Zahlreiche Innovationen machen das Vado zu einem faszinierenden E-Bike (25 km/h) für alle, die ihren Alltag entspannt mit dem Rad bewältigen möchten. Zudem ist das Vado ein hervorragender Begleiter für entspannte Touren.

- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Vado Mission Control App* kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi und andere praktische Funktionen.*App für iOS und Android Telefone vrsl. im Herbst/ Winter 2017 verfügbar; Bluetooth wird mit Display-Update aktiviert.
- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 460 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

2018 VADO

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	619	629	652
Reichweite (Reach) (mm)	396	406	428	441
Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical (mm)	400	450	500	550
BB Drop (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm) (mm)	478	478	478	478
Lenkwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	657	682	704
Radstand (mm)	1116	1126	1152	1173
Überstandshöhe (mm) (mm)	762	800	833	875
Steuerrohrlänge (mm)	135	135	145	170

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, steel steerer, 15mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc, 28h, double-wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 40T
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio, 9-speed
SCHALTWERK	Shimano Alivio, 9-speed
KASSETTE	Shimano Acera, 9-speed, 11-36t
KETTE	Shimano E6070, 9-speed
VORDERRADBREMSE	Tektro HD-T285, hydraulic disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	Tektro HD-T285 hydraulic disc, 160mm
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Contour
VORBAU	Alloy w/ light mount, 31.8mm clamp
SATTEL	Specialized Canopy Comp, 155mm width
SATTELSTÜTZE	Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. LCD display, USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-460, On/Off button, state of charge display, 460Wh
LADEGERÄT	Custom Specialized 42V2A Charger with Rosenberger plug, AC power cord included
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
KLINGEL	Simple bell
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95018-8102	MEN'S TURBO VADO 2.0	METWHTSIL/BLK	SM
95018-8103			MD
95018-8104			LG
95018-8105			XL

VADO WMN

WOMEN'S TURBO VADO 6.0

4999 CHF



CHAR/BLK/CHRM

Fahrkomfort und sicheres Handling waren uns bei der Entwicklung unseres Turbo Vado 6.0 Women besonders wichtig. Mit seinem integrativen Design und vielen Innovationen markiert es einen weiteren technologischen Meilenstein. Das Vado 6.0 gehört zur L1e-B Klasse (bis 45km/h), womit es für Alltags-Biker prädestiniert ist, die Zeit und Energie auf ihren täglichen Routen sparen möchten. Dank Verwendung einer custom Suntour Federgabel mit unserem bewährten MCD System (Multi-Circuit-Damping) liegt das Vado satt auf der Straße und sorgt für mehr Fahrkomfort und Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten auf ruppigen Strecken.

- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes TFT Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Vado Mission Control App* kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi und andere praktische Funktionen.*App für iOS und Android Telefone vrsl. im Herbst/ Winter 2017 verfügbar; Bluetooth wird mit Display-Update aktiviert.
- Der Turbo 1.2 S Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 350 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 604 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

2018 VADO WMN

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	629	629	652
Reichweite (Reach) (mm)	396	404	428	441
Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical (mm)	400	450	485	535
BB Drop (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm) (mm)	478	478	478	478
Lenkwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Überstandshöhe (mm) (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, alloy steerer, 15mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc rim, 28h, double wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
HINTERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 48T
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano HG601, 11-speed
VORDERRADBREMSE	TRP Zurich, hydraulic 4-piston disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	TRP Zurich, hydraulic 4-piston disc, 180mm
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Women's XC Contour
VORBAU	Alloy w/ display/light mount, 31.8mm clamp
SATTEL	Women's Body Geometry Aldia Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm width
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2 S, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. TFT display w/ touchscreen & USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Turbo Vado Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-604, On/Off button, state of charge display, 604Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
SCHEINWERFER	Aspheric Lens technology, alloy housing, 600 Lumen output, stem-mount, 12V
RÜCKLICHT	Integrated rack-mount, Lightguide technology, brake light and license plate illumination, 12V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays
GEPÄCKTRÄGER	Specialized Turbo rack, Racktime-accessories-compatible
KLINGEL	Integrated horn
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95018-1502	WOMEN'S TURBO VADO 6.0	CHAR/BLK/CHRM	SM
95018-1503			MD
95018-1504			LG
95018-1505			XL

WOMEN'S TURBO VADO 5.0

4799 CHF



CHAR/BLK/CR

Fahrkomfort und sicheres Handling waren uns bei der Entwicklung unseres Turbo Vado5.0 Women besonders wichtig. Obendrein haben wir unsere Turbo Technologie durch viele Innovationen attraktiver denn je gemacht. Als schnelles E-Bike gehört es zur L1e Klasse (bis 45km/h), womit es für Alltags-Fahrerinnen prädestiniert ist, die Zeit und Energie auf ihren täglichen Routen sparen möchten.

- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 350 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes TFT Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Vado Mission Control App* kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi und andere praktische Funktionen.*App für iOS und Android Telefone vrsl. im Herbst/ Winter 2017 verfügbar; Bluetooth wird mit Display-Update aktiviert.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 604 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen.Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo Vado aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/transportation geometry, fully integrated lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds, reflective graphics
GABEL	Turbo rigid full aluminum disc fork, 12x100mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	700c, (1.8mm) XDB Stainless BLACK
FELGEN	700C disc rim, 28h, double wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
HINTERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	48T, BCD: 104, single Xsync style 10-/11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano Deore XT, Shadow Plus, SGS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX M7000, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano CN-HG601, 11Speed
VORDERRADBREMSE	Tektro Zurich, custom hydraulic disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	Tektro Zurich, custom hydraulic disc, 160mm
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XC Contour Women's
VORBAU	Alloy w/ display/light mount, 31.8mm clamp
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Specialized 1.2 S, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. TFT display w/ touchscreen & USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Turbo Vado Mission Control App connectivity
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Specialized Wiring harness
SCHEINWERFER	Specialized light w/aspheric lens technology and black translucent side illumination, 12V, 2x LED, 600 lumen, IP67, Aluminum die-cast body, stem mount
RÜCKLICHT	Specialized light, integrated rack mount w/lightguide technology, 12V, 8 SMD LED, w/clear window, IP67, plastic injected housing w/aluminum rack attachment studs, inner cable routing in left stud
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
GEPÄCKTRÄGER	Custom Specialized, w/Racktime Snap-it system and integrated rear light, max. load 22kg

2017 VADO WMN

SIZE	S	M	L	XL
Seat Tube Length, B-B Center to Top vertical (mm)	400	450	500	550
BB to top of Head Tube (Horizontal) (mm)	396	404	428	441
BB to top of Head Tube, Vertical (mm)	619	629	629	652
BB Drop (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm) (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Überstandshöhe (mm) (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-3302	WOMEN'S TURBO VADO 5.0	CHAR/BLK/CR	SM
95017-3303			MD
95017-3304			LG
95017-3305			XL

WOMEN'S TURBO VADO 4.0

3999 CHF



STN/BLK/PLAT



NRDCRED/BLK

Unser neu entwickeltes Turbo Vado 4.0 (25 km/h) für Frauen punktet mit einem geschmeidigen, jederzeit sicheren Fahrverhalten. Aber damit nicht genug: Dank unserer innovativen Turbo Technologie glänzt es mit einem formschönen Design, einem effizienten Antrieb sowie vielen smarten Details.

- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Vado Mission Control App* kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi und andere praktische Funktionen.*App für iOS und Android Telefone vrsl. im Herbst/ Winter 2017 verfügbar; Bluetooth wird mit Display-Update aktiviert.
- Der Turbo 1.2 Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 504 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen.Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, alloy steerer, 15mm thru-axle

2018 VADO WMN

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	629	629	652
Reichweite (Reach) (mm)	396	404	428	441
Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical (mm)	400	450	485	535
BB Drop (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm) (mm)	478	478	478	478
Lenkwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Überstandshöhe (mm) (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170

VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc, 28h, double-wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 40T
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano HG601, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-MT500 hydraulic disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-MT500 hydraulic disc, 160mm
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Women's Contour
VORBAU	Alloy w/ display/light mount, 31.8mm clamp
SATTEL	Women's Body Geometry Aldia Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm width
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. LCD display, USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-504, On/Off button, state of charge display, 504Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
SCHEINWERFER	Aspheric Lens technology, alloy housing, 300 Lumen output, stem-mount, 6V
RÜCKLICHT	Integrated rack-mount, Lightguide technology, 6V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays
GEPÄCKTRÄGER	Specialized Turbo rack, Racktime-accessories-compatible
KLINGEL	Simple bell
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-5602	WOMEN'S TURBO VADO 4.0	STN/BLK/PLAT	SM
95017-5603			MD
95017-5604			LG
95017-5605			XL
95017-5702	WOMEN'S TURBO VADO 4.0	NRDCRED/BLK	SM
95017-5703			MD
95017-5704			LG
95017-5705			XL

WOMEN'S TURBO VADO 3.0

3399 CHF



DRMBLK/BLK/PDRGRN



UVLLC/BLK

Das Turbo Vado 3.0 für Frauen verkörpert unsere bekannten Turbo-Technologien in einem zukunftsweisenden Konzept. Zahlreiche Innovationen machen das Vado zu einem faszinierenden E-Bike (25 km/h) für alle, die ihren Alltag entspannt mit dem Rad bewältigen möchten. Zudem ist das Vado genauso ein hervorragender Begleiter für entspannte Touren.

- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Vado Mission Control App* kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi und andere praktische Funktionen.*App für iOS und Android Telefone vrsl. im Herbst/ Winter 2017 verfügbar; Bluetooth wird mit Display-Update aktiviert.
- Der Turbo 1.2 Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 460 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen.Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, steel steerer, 15mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc, 28h, double-wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 40T
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, 10-speed.
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
KASSETTE	Shimano HG500, 10-speed, 11-42t
KETTE	KMC X10eT, 10-speed w/ Missing Link™
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Women's Contour
VORBAU	Alloy w/ display/light mount, 31.8mm clamp
SATTEL	Women's Body Geometry Aldia Sport, steel rails, 155mm width
SATTELSTÜTZE	Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. LCD display, USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-460, On/Off button, state of charge display, 460Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
SCHEINWERFER	Aspheric Lens technology, alloy housing, 300 Lumen output, stem-mount, 6V
RÜCKLICHT	Integrated rack-mount, Lightguide technology, 6V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays
GEPÄCKTRÄGER	Specialized Turbo rack, Racktime-accessories-compatible
KLINGEL	Simple bell
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

2018 VADO WMN

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	629	629	652
Reichweite (Reach) (mm)	396	404	428	441
Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical (mm)	400	450	485	535
BB Drop (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm) (mm)	478	478	478	478
Lenkwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Überstandshöhe (mm) (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-7602	WOMEN'S TURBO VADO 3.0	DRMBLK/BLK/PDRGRN	SM
95017-7603			MD
95017-7604			LG
95017-7605			XL
95018-7102	WOMEN'S TURBO VADO 3.0	UVLLC/BLK	SM
95018-7103			MD
95018-7104			LG
95018-7105			XL

WOMEN'S TURBO VADO 2.0

3199 CHF



METWHTSIL/BLK

Unser neu entwickeltes Turbo Vado 2.0 (25 km/h) für Frauen punktet mit einem geschmeidigen, jederzeit sicheren Fahrverhalten. Aber damit nicht genug: Dank unserer innovativen Turbo Technologie glänzt es mit einem formschönen Design, einem effizienten Antrieb sowie vielen smarten Details.

- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Vado Mission Control App* kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi und andere praktische Funktionen.*App für iOS und Android Telefone vrsl. im Herbst/ Winter 2017 verfügbar; Bluetooth wird mit Display-Update aktiviert.
- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 460 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, steel steerer, 15mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc, 28h, double-wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflective, 700x47mm
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 40T
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio, 9-speed
SCHALTWERK	Shimano Alivio, 9-speed
KASSETTE	Shimano Acera, 9-speed, 11-36t
KETTE	Shimano E6070, 9-speed
VORDERRADBREMSE	Tektro HD-T286, hydraulic disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	Tektro HD-T285, hydraulic disc, 160mm
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Women's Contour
VORBAU	Alloy w/ light mount, 31.8mm clamp
SATTEL	Women's Body Geometry Aldia Sport, steel rails, 155mm width
SATTELSTÜTZE	Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. LCD display, USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-460, On/Off button, state of charge display, 460Wh
LADEGERÄT	Custom Specialized 42V2A Charger with Rosenberger plug, AC power cord included
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
KLINGEL	Simple bell
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

2018 VADO WMN

SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	629	629	652
Reichweite (Reach) (mm)	396	404	428	441
Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical (mm)	400	450	485	535
BB Drop (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm) (mm)	478	478	478	478
Lenkwinkel (deg)	70	70	70	70
Gabel-Vorlauf (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Überstandshöhe (mm) (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95018-8302	WOMEN'S TURBO VADO 2.0	METWHTSIL/BLK	SM
95018-8303			MD
95018-8304			LG
95018-8305			XL

COMO

TURBO COMO 5.0 LOW-ENTRY

3999 CHF



METWHTSIL/BLK

Bei der Entwicklung des Como hatten Fahrkomfort und einfaches Handling oberste Priorität. Dabei macht es beim entspannten Fahren durch die Stadt oder über Land dank des integrierten Designs stets eine gute Figur.

- Der stabile, dennoch leichte Aluminium-Rahmen nimmt nicht nur Motor wie Batterie formschön auf, er schafft zudem eine entspannte Sitzposition mit einfachem Kontakt der Füße zum Boden.
- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 504 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo Como Low-Entry aluminum frame with bottom bracket motor mount, fully integrated lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds, Ground Control geometry
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, steel steerer, 15mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc, 28h, double-wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Nimbus Armadillo Reflect, 700x45mm, 60 TPI
HINTERREIFEN	Nimbus Armadillo Reflect, 700x45mm, 60 TPI
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 40T
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano HG601, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-MT500 hydraulic disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-MT500 hydraulic disc, 160mm
LENKER	Specialized, alloy, 30-degree backsweep, 26mm rise, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Women's Contour
VORBAU	Specialized Flowset, alloy, 20-degree w/ display/light mount, 31.8mm
SATTEL	Body Geometry Comfort Gel, 200mm, steel rails
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, two-bolt head, 0mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Street-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. LCD display, USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-504, On/Off button, state of charge display, 504Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
SCHEINWERFER	Aspheric Lens technology, alloy housing, 300 Lumen output, stem-mount, 6V
RÜCKLICHT	Integrated rack-mount, Lightguide technology, 6V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays
KLINGEL	Simple bell
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

2018 COMO LE [PA FIT HT C1]

SIZE	SM/MD	LG/XL
Stack (mm)	685	713
Reichweite (Reach) (mm)	329	357
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	380	480
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	620	660
Kettenstreben (mm) (mm)	485	485
Radstand (mm)	1102	1142
Überstandshöhe (mm) (mm)	534	526
Steuerrohrhöhe (mm)	210	240
BB Drop (mm)	75	75
Lenkwinkel (deg)	68	68
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	68	68

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90418-3102	TURBO COMO 5.0 LOW-ENTRY	METWHTSIL/BLK	SM
90418-3104			LG

TURBO COMO 4.0 LOW-ENTRY

3399 CHF



MNT/BLK



PLAT/BLK

Bei der Entwicklung des Como hatten Fahrkomfort und einfaches Handling oberste Priorität. Dabei macht es beim entspannten Fahren durch die Stadt oder über Land dank des integrierten Designs stets eine gute Figur.

- Der stabile, dennoch leichte Aluminium-Rahmen nimmt nicht nur Motor wie Batterie formschön auf, er schafft zudem eine entspannte Sitzposition mit einfachem Kontakt der Füße zum Boden.
- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 460 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

2018 COMO LE [PA FIT HT C1]

SIZE	SM/MD	LG/XL
Stack (mm)	685	713
Reichweite (Reach) (mm)	329	357
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	380	480
Oberrohrlänge Horizontal (mm)	620	660
Kettenstreben (mm) (mm)	485	485
Radstand (mm)	1102	1142
Überstandshöhe (mm) (mm)	534	526
Steuerrohrhöhe (mm)	210	240
BB Drop (mm)	75	75
Lenkwinkel (deg)	68	68
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	68	68

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo Como Low-Entry aluminum frame with bottom bracket motor mount, fully integrated lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds, Ground Control geometry
GABEL	SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, steel steerer, 15mm thru-axle
VORDERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
SPEICHEN	Stainless, black
FELGEN	700C disc, 28h, double-wall
SCHLÄUCHE	700C, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Nimbus Armadillo Reflect, 700x45mm, 60 TPI
HINTERREIFEN	Nimbus Armadillo Reflect, 700x45mm, 60 TPI
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	104mm BCD, 40T
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio, 9-speed
SCHALTWERK	Shimano Alivio, 9-speed
KASSETTE	Shimano Acera, 9-speed, 11-36t
KETTE	Shimano E6070, 9-speed
VORDERRADBREMSE	Tektro HD-T286, hydraulic disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	Tektro HD-T285, hydraulic disc, 160mm
LENKER	Specialized, alloy, 30-degree backsweep, 26mm rise, 680mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Women's Contour
VORBAU	Specialized Flowset, alloy, 20-degree w/ display/light mount, 31.8mm
SATTEL	Body Geometry Comfort Gel, 200mm, steel rails
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, two-bolt head, 0mm offset, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 34.9mm
MOTOR	Turbo 1.2, Custom Rx Street-tuned motor, 250W Nominal
LENKERFERNBEDIENUNG	Custom 2.2" BLOKS. LCD display, USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Mission Control App connectivity
AKKU	Turbo U1-460, On/Off button, state of charge display, 460Wh
LADEGERÄT	Custom Specialized 42V2A Charger with Rosenberger plug, AC power cord included
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness
SCHEINWERFER	Aspheric Lens technology, alloy housing, 300 Lumen output, stem-mount, 6V
RÜCKLICHT	Integrated rack-mount, Lightguide technology, 6V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays
KLINGEL	Simple bell
PEDALE	Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90418-5202	TURBO COMO 4.0 LOW-ENTRY	MNT/BLK	SM
90418-5204			LG
90418-5302	TURBO COMO 4.0 LOW-ENTRY	PLAT/BLK	SM
90418-5304			LG